

4-7 javascript 事件 (2)

1. 除了 submit 資料外，網頁還有許多引發互動的事件，可依是否與 php 溝通資料分類。
2. 未傳遞 ajax 的事件：

★ 動態填入 span，如填寫日期選擇、新對象的姓名等

您已建立一筆與【楊大為】的接觸紀錄
互動日期為 2021-04-18

1. 本次主要接觸時段：
2021-04-21

1. 接觸對象姓名 / 暱稱：
李慧杰

2. 李慧杰是否也在我參與的

- ★ 關係確認抽籤，需檢查是否填完目前對象，而顯示 html (已亂數排好，只是持續往下呈現)
- ★ 多選題的互斥，將選項分為判斷者 (如以上皆非) 及條件顯示者，可依據 class 區分兩類，並定義判斷選項被選及未選 (要取消限制) 時作用內容，因此使用 onchange 而非 onclick
- ★ + - 一筆資料，如編輯群組、動態的增減功能，和依結構增生選項的原理相同 (clone().last()/remove())，複製原先架構並修改 name 屬性以利分辨及資料寫入

有感發文

● 知識性：文化知識、歷史知識等

A. 特別關注的原因是：	知識性 ●	訊息公告	靈性的收穫與感動	溫馨的感受	其他
B. 是否留意這篇文章是誰發的？	是		否		

+ -

3. 會傳遞 ajax 的事件：

- ★ **同名檢查**，新增互動對象及群組時，檢查是否已存在於清單中
- ★ **第二層鄉鎮答案**，選完第一層答案後啟動 ajax 撈取相應的第二層，以相同方式即時生成選項
- ★ **即時新增群組**，同名檢查後啟動 ajax **新增並重新撈取資料**，即時完成清單更新
- ★ **搜尋引擎**，文字輸入即啟動 ajax 撈取相符資料，以 insertCell 重新覆寫清單的呈現

ajax 的應用能確保在不重整頁面下，實時更新頁面的資訊內容。

