

这个系统 由什么组成， 用什么造的

一份写给非本项目成员看的速览：AgentLoom 有哪几个真正干活的模块，各自解决什么问题，背后分别押了哪些技术。不讲代码细节，只讲结构与理由。

11

代码包

41

后端业务模块

5

编程语言

01 · 它是什么

像画流程图一样， 把一群 AI 组装成生产线

AgentLoom 是一个**多智能体 workflow 编排平台**。用户在网页画布上拖出若干节点、连上线，就得到一条 AI 工作流；点“运行”，后端按图的先后顺序把每个节点真正执行掉，过程实时回传到页面上。

■ Studio

网页端。画布、Agent 配置、监控与管理页面都在这里。相当于**驾驶舱**。

■ Server

后端。存数据、排队、调度节点、跟大模型对话、推实时事件。相当于**大脑与总调度**。

■ Sandbox

隔离的微型虚拟机。AI 真正跑命令、写文件的地方。相当于**带门禁的车间**。

系统分层

用户端	STUDIO (WEB) · FLUTTER (MOBILE) · 编辑器经 ACP 接入
接入层	REST /API/V1 · SOCKET.IO 实时通道 · API KEY / JWT
业务模块层	工作流 · 智能体 · 沙箱 · 插件 · 治理 (41 个模块)
运行时层	BULLMQ 队列 WORKER · FIRECRACKER MICROVM · WASM 插件
基础设施	POSTGRESQL · REDIS · QDRANT · MINIO

一个关键区分

工作流和**智能体**是两个平级的顶层概念，各有自己的定义、版本、执行记录；智能体也可以被塞进工作流里当一个节点用。不是“工作流里才有 AI”。



02 · 核心模块 A

工作流编排：把图变成执行

画布上的图是一份数据，不是程序。真正难的是：怎么保证用户连的线是合法的，以及怎么让后端按图跑对顺序、跑挂了能说清挂在哪。

■ 连线前：类型对不上就不让连

每个节点的输入输出都有类型（文本、模型、工具、沙箱、记忆...共 14 种）。就像插头和插座，插不上直接拒绝，不用等到运行时才报错。这套兼容性判断用 **Rust 写成、编译为 WASM** 在浏览器里跑，拖动时实时给反馈。

■ 运行时：按拓扑顺序推进

后端的节点调度器沿着图的依赖关系一个个往下推，支持条件分支、循环、子流程嵌套。每步的状态和产物都落库，断线重连能把之前的事件**增量补播**回来，页面不会“失忆”。

触发一条工作流的四种方式

01 手动运行 画布里点 Run，跑的是当前草稿	02 定时任务 cron 表达式，到点自动跑	03 Webhook 外部系统回调，带签名校验	04 API 事件 如 GitHub 事件，匹配后触发
--	--	---	---

草稿与发布，是两件事

编辑器里随手保存的是**草稿快照**，只有点“发布”才会生成一个带版本号 of 正式快照。外部触发、移动端、API 调用一律跑已发布版本；只有 Studio 里的 Run 才跑草稿。这样“边改边有人在用”不会互相打断。

用到的技术

- 画布：React Flow (@xyflow/react 12)
- 类型引擎：Rust + wasm-bindgen
- 调度：NestJS 模块 + BullMQ 队列
- 实时：Socket.IO 双命名空间

B

03 · 核心模块 B

智能体：有记忆、会用工具、能改自己

这里的 Agent 不是“一次问答”，而是一个有持久身份的东西：它有版本、有对话历史、有长期记忆、有一套被授权的工具，还能提议修改自己的配置。

■ 记忆

对话里值得记住的结论会存成**知识图谱**，下次按语义召回。向量检索交给 Qdrant，页面上还能把图谱画出来看（d3-force + dagre 布局）。

■ 技能（Skill）

一份 Markdown 写的操作手册，存在对象存储里。运行时按需把可用技能清单注入系统提示词，用得上再取正文——相当于**随身带的工具书**，不占平时的上下文。

■ 工具权限

写文件、改配置这类有后果的动作会**停下来问你**；你可以本次批准，也可以在这轮会话里记住选择。等待期间任务不算失败，只是挂起。

■ 自进化

Agent 能查看自己的状态、提出配置变更、经审批后应用。写操作一律走审批，不给它“悄悄改自己”的口子。

模型不是写死的

智能路由按策略挑模型：省 token、省钱、优先质量、优先延迟、历史表现最好，或者**回退链**（这个模型挂了自动换下一个重试）。默认走回退链，因为它对线上最友好。

两种运行形态

形态	跑在哪	能不能执行代码
sandbox	微型虚拟机内	可以，含终端与文件
no_sandbox	后端进程内	不行，只有非代码工具

两者都支持技能、知识库、记忆与自进化；差别只在“能不能真的动手操作机器”。



04 · 核心模块 C

沙箱：让 AI 动手，但只能在笼子里

一旦允许 AI 执行命令、装依赖、改文件，问题就从“回答得对不对”变成“它会不会把机器搞坏、会不会读到别人的数据”。这块是整个系统里安全要求最高的部分。

■ 为什么不用容器

容器共享宿主内核，跑不可信的 AI 生成代码风险偏大。这里用 **Firecracker 微型虚拟机**：每个沙箱是独立内核的轻量 VM，毫秒级启动，隔离强度接近传统虚拟机，开销接近容器。

笼子是怎么焊住的

- **网络身份绑定**：网卡入口同时校验分配的 IP 与 MAC，冒充别人的地址直接丢包；关掉 IPv6，默认拒绝访问内网与其他沙箱。
- **文件边界**：所有路径必须落在工作区内，解析软链接后再判一次，防目录穿越。
- **资源上限**：CPU、内存、终端并发数、单次输出大小、生命周期超时全部硬限制，超了就杀。
- **证书不对称**：沙箱内不持有应用侧证书，回调必须经受控中继回到发起它的那个进程。

顺带打通了外部编辑器

系统实现了 **ACP (Agent Client Protocol)**：支持该协议的编辑器可以通过标准输入输出直接把 AgentLoom 的 Agent 接进来用，共享同一套文件读写与终端能力，并且写入前一定弹权限确认。能力是协商出来的——对端不支持终端，就不暴露终端。

用到的技术

- 虚拟机管理：Go + Firecracker SDK
- 沙箱内代理：Go guestd + Fastify
- 网络：CNI + tc + nftables
- 协议：JSON-RPC 2.0 over stdio

D

05 · 核心模块 D

平台面：多租户、可审计、可扩展

前面三块决定“能不能跑”，这一块决定“敢不敢给别人用”。多个组织共用一套系统，数据不能串，行为要留痕，资源要有闸门。

■ 数据隔离

每个请求进来先认出它属于哪个组织，之后所有数据库操作都在带租户上下文的事务里跑，数据库层再叠一层行级安全策略。**两道锁，不靠应用代码自觉。**

■ 端到端加密

模型输出等敏感内容用“非对称密钥包对称密钥”的方式加密后入库，私钥只存在用户浏览器本地。**数据库被整体拖走也读不出内容**——但要诚实说明：它防的是静态数据泄露，不防在线进程被攻陷。

■ 审计与配额

关键操作写只追加的审计表，旧数据自动归档，查询时热表与归档表合并回放。配额侧管住并发数、日调用量、每分钟限流，超限直接在入口拒绝并留痕。

■ 插件生态

第三方节点以 **WASM** 形式上传，装包要验 RSA 签名，执行在独立沙箱里且有固定的时间与内存上限。配套市场、用量记录与收益分账。

通知

站内 / 邮件 / 推送三通道，执行完成、失败、需人工介入都会 fan-out。

分享与市场

短链分享工作流与 Agent，或上架市场供他人安装，导入时会记录来源。

监控面板

按 15 分钟 / 1 小时 / 24 小时窗口看执行、治理、通知、队列快照。

私有部署

组织级 SMTP、模型代理、证书与许可证配置，配 Compose 与 Helm 资产。

06 · 技术栈

各层押了什么

层	技术	为什么是它
网页端	React 19 · Vite 7 · TypeScript	生态最厚，画布类库都在这一侧
画布	React Flow 12	节点连线、缩放、自定义节点开箱可用
前端状态	TanStack Router / Query · Zustand	服务端数据交给 Query 缓存，本地态才用 Zustand
样式	Tailwind 4 · Radix · CVA	无样式组件保证可访问性，样式自己控制
后端框架	NestJS 11 + Fastify 5	模块化依赖注入；HTTP 层选 Fastify 而非 Express，吞吐更高
数据库访问	Drizzle ORM	类型直接从表结构推导，无装饰器与运行时魔法
校验	Zod 4	一份 schema 同时产出类型、校验与接口文档
队列	BullMQ (Redis)	长任务、周期任务、重试都靠它，Web 进程不被拖死
实时	Socket.IO 4	执行进度与对话流式输出，断线可增量补播
模型接入	Vercel AI SDK	统一多家模型的流式接口
存储	PostgreSQL · Redis · Qdrant · MinIO	关系数据 / 队列缓存 / 向量检索 / 对象文件，各司其职
沙箱	Go 1.25 · Firecracker · CNF	贴近系统层的活交给 Go，隔离交给微型虚拟机
类型引擎	Rust + WASM	浏览器里做高频端口兼容计算，够快且可复用到服务端
插件运行	Extism (WASM)	跑第三方代码而不给它宿主权限
移动端	Flutter · Riverpod · go_router · Dio	一套代码覆盖双平台，复用同一套接口契约
测试	Vitest 4 · Testcontainers	与 Vite 同源；集成测试起真实 PostgreSQL 容器
工程	pnpm workspace · ESLint · Prettier	七个包共用一份锁文件与统一版本目录
部署	Docker Compose · Helm · Nginx	开发环境一键起，私有化交付有 Helm 包

一条贯穿全项目的约定

跨端传输的数据结构**只允许有一个来源**：契约包定义 schema，接口类型由后端导出的 OpenAPI 自动生成。网页、移动端、后端不许各自手抄一份 —— 手抄就会漂移，漂移就会在半年后变成线上事故。

07 · 串起来看

点一次“运行”，发生了什么

把前面的模块按时间顺序排一遍，就是这条链。每一步失败都有明确归属，不会出现“它挂了但不知道挂在哪”。

01 入口鉴权 认出组织身份，套上租户上下文	02 配额准入 并发、日用量、治理暂停状态先过闸	03 落库建执行 写执行记录，事务提交后才入队	04 队列派发 Worker 领任务，Web 进程不阻塞
05 节点调度 按依赖推进，分支与循环在此展开	06 动手干活 调模型、查知识库、进沙箱执行命令	07 实时回传 每步事件推到页面，带序号可补播	08 收尾 加密敏感产物、写审计、发通知、回收沙箱

要人工点头的地方

第 6 步里，Agent 想写文件或改配置时会挂起并请求授权；超时怎么办由策略决定（自动同意 / 拒绝 / 升级给上级），升级最多三次。

刷新页面不丢进度

第 7 步的事件带递增编号，前端重连时报上“我收到第几号了”，服务端只补后面的增量，不重放全部。

沙箱不一定马上销毁

会话型用完即毁；持久型只停机、保留磁盘，下次可重启接着用，工作区内容会回写成快照。

08 · 为什么这样选

四个不那么显然的决定

01 用微型虚拟机，而不是容器

跑的是模型现场生成的代码，等于把不可信输入直接交给机器执行。容器共享宿主内核，一个内核漏洞就穿透了。代价是需要自己管虚拟机生命周期、网络和磁盘，比 `docker run` 复杂一个量级——这部分复杂度换来的是隔离边界，值得。

02 把端口兼容性判断写成 Rust/WASM

用户拖线时需要毫秒级反馈“这两个能不能接”，而节点多起来时判断次数会快速增长。用 Rust 编译成 WASM 放进浏览器，既快又能跟服务端共用同一份规则，避免前后端各写一套判断逻辑然后慢慢跑偏。

03 草稿与发布分离，触发源决定跑哪份

最直觉的做法是“保存即生效”，但那意味着有人正在被这条流程服务时，另一个人的一次误保存会立刻打断线上行为。所以外部触发一律跑发布快照，只有编辑器内的手动运行跑草稿。多一层概念，换来“改和用互不干扰”。

04 宁可让功能显式失败，也不让它假装能用

典型例子是配置优化建议：分析能生成建议，但写入位置对执行不产生实际影响，于是采纳按钮在前后端都用同一份空白名单直接禁用并给出说明，只保留“忽略”。能看见的坏掉，比看不见的没生效好。

65

数据库表结构文件

14

端口数据类型

5

语言：TS / RUST / GO / DART /
SQL

这个系统里，哪一部分是「我」

这套代码的绝大部分由 AI 生成。与其含糊过去，不如把边界划清楚：**设计全部是我**的，**代码按我的介入方式分三档**。划清楚之后，能被追问到什么深度也就一目了然。

我主导设计与验收	类型引擎 · 跨端契约 · 沙箱隔离边界
我定语义、按行为验收	调度语义 · 多租户链路 · 事件协议 · 路由策略
生成为主、抽查为辅	业务模块 CRUD · STUDIO 页面 · 移动端 · 市场与分账

分档依据不是「写了多少行」，而是**失误的影响范围**。第一档三处的共同点：它们的错误不局限在某个模块内，而是跨语言、跨端、跨信任边界地扩散——属于**系统级边界**。所以这三处的不变量必须由我定义，并以专项测试作为验收条件。

■ 为什么这样讲比宣称手写更强 面试官验证归属只有一个手段：顺着因果往下追问。宣称手写，一句「agent-execution 的 worker 怎么做 turn 归一化」就会连带毁掉那三块你真的讲得清的部分。反过来，说清「哪些边界是我定的、验收标准是什么」，是更难伪造也更容易兑现的判断力。	■ 一句可直接用的表述 「系统设计是我做的，代码大量由 AI 生成。有三处的边界是我主导设计并定验收标准的——端口类型引擎、跨端契约层、沙箱隔离边界——因为这三处的失误会跨端扩散，不是单模块问题。这几处的实现与测试我能讲清；具体业务模块的实现细节我会答不上来。」
--	---

这句话的兑现成本

说了「这几处我能讲清」，就必须真的讲得清——面试前把这三处的实现与专项测试吃透一遍，这是可控的准备量。而**生成为主那一档的实现细节，提前承认答不上来，比现场被问穿代价小得多**。

10 · 第一档细说

三处系统级边界，各自在防什么

01 端口类型引擎（Rust → WASM）

在防：用户把不该连的两个端口连上，直到运行时才炸。**做法：**14 值端口类型全集加一套兼容性判定，编译成 WASM 在浏览器里跑，拖线时毫秒级反馈；同一份规则服务端也能用，不出现前后端两套判断慢慢跑偏。

真实教训：这个全集在 *Rust*、*插件 SDK*、*Studio*、*服务端* 四处各有一份镜像，曾经漂移成 Rust 12 值 / Studio 14 值 / 文档 10 值。修法不是「以后记得同步」，而是加一条**集合机械校验测试**：断言各端集合都是全集子集、且所有端的并集恰好等于全集。任一端漏加一个值，测试立刻红。

可复述的因果：镜像多份就一定会漂移，靠纪律防不住。这条测试不是事后补的保险，**它就是这处边界的验收条件本身**——先有「镜像必然漂移」的判断，才知道该断言什么。

02 跨端契约层（Zod + OpenAPI 生成）

在防：网页、移动端、服务端各自手抄一份数据结构，抄完开始漂移。**做法：**schema 只有一份，接口类型由服务端导出的 OpenAPI 自动生成，三端一律消费生成产物。

两个非直觉的坑：其一，响应 schema 不能复用带 `.default()` 的请求 schema —— 有默认值意味着「输入可省、输出恒存」，而 OpenAPI 按输入语义会把这些字段标成非必填，等于凭空放宽了真实传输契约，所以响应侧要单独按输出形状建一份。其二，**画布的 nodes / edges / viewport 必须从生成类型里摘掉手写的**——OpenAPI 3.0 表达不了 React Flow 的动态 data 字典与坐标元组，生成产物在这三处会退化成空对象。

可复述的因果：自动生成的价值在于「不可能漂移」；因此凡是生成会失真的位置，必须显式标出并手写，而不是默默接受一个更宽松的类型。

03 沙箱隔离边界

在防：模型现场生成的代码逃出笼子，或读到别的租户的东西。**三层不对称设计：**网络上，虚拟机入口同时校验分配的 IP 与 MAC 以及 ARP 声明，关掉 IPv6，默认拒绝访问内网与兄弟虚拟机；文件上，路径解析软链接之后再判一次是否仍在工作区内；凭据上，沙箱内不持有应用侧证书，回调必须经受控中继续回发起它的那个进程。

可复述的因果：容器共享宿主内核，一个内核漏洞就穿透。跑不可信生成代码时，隔离强度优先于启动开销——这是选微型虚拟机的全部理由，代价是要自己管生命周期、网络与磁盘。

已核实的现存缺口

下面每条都在写这一页时重新核对过源码。声称某块归自己之前，先确认它不在这张表上——否则一被追问演示就穿。

缺口	现状
对话侧断线补播	工作流侧已接通（订阅时上报游标、按 ACK 与快照推进）； 对话侧的游标字段只有声明与初始化，订阅时不上报、事件不推进 ，等于回放契约未接通
流式适配器	createVercelStreamFn 只有定义与单元测试， 全服务端无生产调用点
插件 CLI 发布	publish 只做签名并写回本地归档， 不上传 ；但命令描述写的是「发布到 Marketplace」
审计写入口	治理模块另有一条独立事务直写审计表的路径。 这是有意的 ——主事务会因阻断而回滚，审计必须独立落地，否则「拦了但没留痕」；失真的是文档措辞「唯一正式写入口」
优化建议采纳	四类建议写入的位置对执行不产生实际影响，因此前后端用同一份空白名单显式禁用采纳、只留「忽略」。 这是刻意的 fail-closed，不是残缺

一条方法纪律

这张表最初有一条已经过时：某个面板被记作「无生产挂载点」，而当前源码里它已被正式引入并渲染。**教训是别拿自己的旧笔记当现状**——讲之前逐条回源码核对一遍，成本几分钟，收益是不在面试现场说出一句已经不成立的话。

收束

一句话记住这个系统

画布负责表达意图，调度器负责把意图变成有序执行，沙箱负责让执行有边界，平台层负责让这一切敢被多个组织同时使用。

想再往深处看

- 各包根目录的 `AGENTS.md`：模块级事实描述
- `agentloom-docs/`：中英双语文档站
- 同目录的《系统设计与开放问题》《实现细节参考册》

这份文档的边界

只讲结构与选型理由，不含接口签名、表字段与实现代码。数字与缺口清单为撰写时的仓库实测值，会随代码演进变化，引用前请回源码核对。