



Техническое задание на разработку системы «SoccerStat».

Версия 2.0 от 11.06.2025 г.

ООО "СимбирСофт"
432071, г. Ульяновск,
Проспект Нариманова, 1, строение 2
Телефон: +7 /8422/ 44-66-91
E-mail: info@simbirsoft.com
Web: www.simbirsoft.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.1. Наименование Системы	3
2.2. Назначение Системы	3
2.3. Технологии реализации Системы	3
3. ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ	3
3.1. Требования к графическому дизайну	4
3.2. Требования к интеграции со смежными системами	4
3.3. Требования к географии и локализации	4
3.4. Требования к пользователям Системы	4
4. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА	5
4.1. Лиги (соревнования)	5
4.2. Календарь лиги (соревнования)	7
4.3. Команды	11
4.4. Календарь команды	13
5. ПРИЛОЖЕНИЯ	16
5.1 Требования к сдаче	16
5.2 Рекомендуемая литература	17

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Система – разрабатываемая система «Система».

API - (англ. Application Programming Interface — программный интерфейс приложения) набор способов и правил, по которым различные программы общаются между собой и обмениваются данными.

UI KIT - готовый набор элементов пользовательского интерфейса.

Framework (Фреймворк) - библиотека которая помогает создавать/обновлять/удалять страницы либо отдельные элементы страницы.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Наименование Системы

«Приложение для просмотра спортивной статистики «SoccerStat»», далее кратко «Система».

2.2. Назначение Системы

Система предназначена для просмотра матчей в рамках лиги (соревнований) и матчей команд.

2.2.1. Основные функции Системы

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Просмотр списка лиг/соревнований;
- Просмотр списка команд;
- Просмотр списка матчей лиги/соревнования (календаря лиги);
- Просмотр списка матчей команды (календарь лиги).

2.3. Технологии реализации Системы

2.3.1. Web приложение

- Язык JS или TS
- Фреймворк React/Vuejs/Angular
- Любые UI KIT / Библиотеки (Оценивается рациональность выбора)

3. ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

3.1.2. Требования к клиентской части

3.1.2.1. Веб приложение

Все страницы сайта должны корректно (согласно ТЗ) отображаться и работать в следующих версиях браузеров:

- Google Chrome последняя + 2 предыдущие версии;

- Опера последняя + 2 предыдущие версии;

3.1. Требования к графическому дизайну

3.1.1. Размеры экрана

Гарантирована работа на следующих наиболее популярных экранах:

- iPhone 14 (390 × 844) ;
- iPad 11 (820 × 1180);
- Desktop: 1920×1080, 1280×720.

3.1.2. Ориентация

Поддержка портретной и ландшафтной ориентаций экрана.

3.2. Требования к интеграции со смежными системами

<https://www.football-data.org/> .В качестве API для получения данных предполагается использование публичного API

Чтобы получить токен, требуется регистрация в сервисе. После регистрации на указанную почту отправляется токен. Токен не имеет ограничения по времени (сроку жизни).

Примечание 1. API <https://www.football-data.org/> содержит ограничения на бесплатном тарифе, пользователю необходимо корректно сообщать о том, что данные не получены.

Примечание 2. Кандидат может использовать любое другое API при условии, что оно позволит получить необходимые для выполнения задания данные.

3.3. Требования к географии и локализации

- Русский интерфейс пользователя.
- Учет временных зон. Перевод времени из UTC в локальное время пользователя.

3.4. Требования к пользователям Системы

Реализация авторизации не предполагается. Реализуемый функционал доступен неавторизованным пользователям системы.

Пользователи Системы:

- Неавторизованный пользователь.
Права:
 - Просмотр списка лиг/соревнований;
 - Просмотр списка команд;
 - Просмотр списка матчей лиги/соревнования (календаря лиги);
 - Просмотр списка матчей команды (календарь лиги).

4. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

4.1. Лиги (соревнования)




Рисунок 1. Страница "Лиги"

4.2. Календарь лиги (соревнования)





Рисунок 2. Страница “Календарь лиги”

Описание страницы "Календарь лиги"

Элемент	Описание	Как заполнять (на примере API https://www.football-data.org/)				
Лиги > Africa Cup	Навигационная цепочка (хлебные крошки)	GET http://api.football-data.org/v4/competitions/{id}/matches <table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td>Название лиги</td><td>competition.name</td></tr></table>	параметр на UI	параметр в JSON	Название лиги	competition.name
параметр на UI	параметр в JSON					
Название лиги	competition.name					
Матчи с по	Фильтр по дате (с, по) При указании даты, данные должны фильтроваться по дате проведения матча. <u>Примечание.</u> Для фильтрации по дате через API, обязательно должны быть заполнены "дата с" и "дата по".	Для использования фильтрации средствами API нужно заполнить query-параметры при вызове метода GET http://api.football-data.org/v4/competitions/{id}/matches?dateFrom={DATE}&dateTo={DATE} Например http://api.football-data.org/v2/competitions/2016/matches?dateFrom=2022-01-01&dateTo=2022-12-31				
ДД.ММ.ГГГГ	Дата проведения матча	<table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td><u>ДД.ММ.ГГГГ</u> (дата проведения матча)</td><td>дата из поля matches[].utcDate</td></tr></table>	параметр на UI	параметр в JSON	<u>ДД.ММ.ГГГГ</u> (дата проведения матча)	дата из поля matches[].utcDate
параметр на UI	параметр в JSON					
<u>ДД.ММ.ГГГГ</u> (дата проведения матча)	дата из поля matches[].utcDate					

Статус

ЧЧ.ММ	Время	параметр на UI	параметр в JSON
		ЧЧ.ММ (дата проведения матча)	время из поля matches[].utcDate
Статус	Статус матча	параметр на UI	параметр в JSON
		Статус	matches[].status
		значение на UI	значение в JSON
		Запланирован	SCHEDULED
		В прямом эфире	LIVE
		В игре	IN_PLAY
		Пауза	PAUSED
		Завершен	FINISHED
		Отложен	POSTPONED
		Приостановлен	SUSPENDED
		Отменен	CANCELED
		Команда А - Команда В	Названия команд участвующих в матче
Команда А (домашняя команда)	matches[].homeTeam.name		
		Команда Б (гостевая команда)	matches[].awayTeam.name

X:Y (Z:G)(N:M)	Счёт. Счёт в основное время, счёт в дополнительное время, итог пенальти. Примечание. Отображаются значения только отличные от nul	параметр на UI	параметр в JSON
		X (домашняя команда, счет в основное время)	matches[].score.fullTime.homeTeam
		Y (гостевая команда, счёт в основное время)	matches[].score.fullTime.awayTeam
		Z (домашняя команда, счёт в дополнительное время)	matches[].score.extraTime.homeTeam
		G (гостевая команда, счёт в дополнительное время)	matches[].score.extraTime.awayTeam
		N (домашняя команда, счет в серии пенальти)	matches[].score.penalties.homeTeam
		M (гостевая команда, счет в серии пенальти)	matches[].score.penalties.awayTeam
	Пагинация. Реализуется средствами UI.	общее количество записей в ответе - count в GET http://api.football-data.org/v4/competitions/{id}/matches	

4.3. Команды




Рисунок 3. Страница “Команды”

Описание страницы "Команды"

Элемент	Описание	Как заполнять (на примере API https://www.football-data.org/)						
Q Search	Текстовый поиск по всем страницам. Средствами UI.	-						
 Borussia Dortmund	Блок с информацией о команде. Название команды и логотип. При нажатии на блок переход на календарь команды.	GET https://api.football-data.org/v4/teams <table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td>Название команды</td><td>teams[].name</td></tr><tr><td>логотип</td><td>изображение полученное по ссылке teams[].crest Url</td></tr></table> Вызов при переходе на страницу команды (календарь команды) Для получения списка матчей команды: GET https://api.football-data.org/v4/teams/{id}/matches где {id} - teams[].id Для получения названия команды: GET http://api.football-data.org/v4/teams/{id}	параметр на UI	параметр в JSON	Название команды	teams[].name	логотип	изображение полученное по ссылке teams[].crest Url
параметр на UI	параметр в JSON							
Название команды	teams[].name							
логотип	изображение полученное по ссылке teams[].crest Url							

	Пагинация. Реализуется средствами UI	общее количество записей в ответе - count в GET https://api.football-data.org/v4/teams
---	--------------------------------------	--

4.4. Календарь команды




Рисунок 4. Страница “Календарь команды”

Описание страницы "Календарь команды"

Элемент	Описание	Как заполнять (на примере API https://www.football-data.org/)				
Команды > Borussia Dortmund	Навигационная цепочка (хлебные крошки)	GET http://api.football-data.org/v4/teams/{id} <table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td>Название команды</td><td>name</td></tr></table>	параметр на UI	параметр в JSON	Название команды	name
параметр на UI	параметр в JSON					
Название команды	name					
Матчи с по	Фильтр по дате (с, по) При указании даты, данные должны фильтроваться по дате проведения матча. <u>Примечание.</u> Для фильтрации по дате через API, обязательно должны быть заполнены "дата с" и "дата по".	Для использования фильтрации средствами API нужно заполнить query-параметры при вызове метода GET https://api.football-data.org/v4/teams/{id}/matches?dateFrom={DATE}&dateTo={DATE} Например https://api.football-data.org/v4/teams/57/matches?dateFrom=2022-01-01&dateTo=2022-12-31				
ДД.ММ.ГГГГ	Дата проведения матча	<table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td>ДД.ММ.ГГГГ (дата проведения матча)</td><td>дата из поля matches[].utcDate</td></tr></table>	параметр на UI	параметр в JSON	ДД.ММ.ГГГГ (дата проведения матча)	дата из поля matches[].utcDate
параметр на UI	параметр в JSON					
ДД.ММ.ГГГГ (дата проведения матча)	дата из поля matches[].utcDate					

ЧЧ.ММ	Дата проведения матча	параметр на UI	параметр в JSON
		ДД.ММ.ГГГГ (дата проведения матча)	время из поля matches[.utcDate
Статус	Статус матча	параметр на UI	параметр в JSON
		Статус	matches[.status
		значение на UI	значение в JSON
		Запланирован	SCHEDULED
		В прямом эфире	LIVE
		В игре	IN_PLAY
		Пауза	PAUSED
		Завершен	FINISHED
		Отложен	POSTPONED
		Приостановлен	SUSPENDED
		Отменен	CANCELED
		Команда А - Команда В	Названия команд, участвующих в матче
Команда А (домашняя команда)	matches[.homeTeam.name		
Команда Б (гостевая команда)	matches[.awayTeam.name		

X:Y (Z:G)(N:M)	Счёт. Счёт в основное время, счёт в дополнительное время, итог пенальти. <u>Примечание.</u> Отображаются значения только отличные от null	<table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td>X (домашняя команда, счёт в основное время)</td><td>matches[].score.fullTime.homeTeam</td></tr><tr><td>Y (гостевая команда, счёт в основное время)</td><td>matches[].score.fullTime.awayTeam</td></tr><tr><td>Z (домашняя команда, счёт в дополнительное время)</td><td>matches[].score.extraTime.homeTeam</td></tr><tr><td>G (гостевая команда,</td><td>matches[].score.extraTime.awayTeam</td></tr><tr><td>счёт в дополнительное время)</td><td></td></tr><tr><td>N (домашняя команда, счет в серии пенальти)</td><td>matches[].score.penalties.homeTeam</td></tr><tr><td>M (гостевая команда, счет в серии пенальти)</td><td>matches[].score.penalties.awayTeam</td></tr></table>	параметр на UI	параметр в JSON	X (домашняя команда, счёт в основное время)	matches[].score.fullTime.homeTeam	Y (гостевая команда, счёт в основное время)	matches[].score.fullTime.awayTeam	Z (домашняя команда, счёт в дополнительное время)	matches[].score.extraTime.homeTeam	G (гостевая команда,	matches[].score.extraTime.awayTeam	счёт в дополнительное время)		N (домашняя команда, счет в серии пенальти)	matches[].score.penalties.homeTeam	M (гостевая команда, счет в серии пенальти)	matches[].score.penalties.awayTeam
параметр на UI	параметр в JSON																	
X (домашняя команда, счёт в основное время)	matches[].score.fullTime.homeTeam																	
Y (гостевая команда, счёт в основное время)	matches[].score.fullTime.awayTeam																	
Z (домашняя команда, счёт в дополнительное время)	matches[].score.extraTime.homeTeam																	
G (гостевая команда,	matches[].score.extraTime.awayTeam																	
счёт в дополнительное время)																		
N (домашняя команда, счет в серии пенальти)	matches[].score.penalties.homeTeam																	
M (гостевая команда, счет в серии пенальти)	matches[].score.penalties.awayTeam																	
< 1 2 3 4 5 6 ... >	Пагинация. Реализуется средствами UI	общее количество записей в ответе - count в GET https://api.football-data.org/v4/teams/{id}/matches																

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Требования к сдаче

Проект должен быть выложен на репозиторий GitHub, код должен быть чистым (желательно использовать линты и prettier для автоматического контроля), в индекс не должны попадать временные файлы, файлы настроек проекта и библиотек.

Ключи к API не должны быть захардкожены - это значит что они должны быть вынесены в переменные окружения, в самом коде ключа быть не должно.

Плюсом к сдаче приложения будет настроенный деплой на gh-pages.

При оценке входного тестового задания на поток Frontend, будет осуществляться оценка работы по следующим критериям:

- адаптивность;
- логика;
- полнота решения;
- качество верстки;
- качество реализованной логики;
- качество настроенного окружения;
- комплексно полнота решения и используемые технологии.

5.2 Рекомендуемая литература

JS

<https://learn.javascript.ru/>

Верстка

<https://html5book.ru/css-css3/>

<http://htmlbook.ru/html>

ReactJS:

<https://ru.reactjs.org>

<https://github.com/rtivital/react-things>

<https://learn.javascript.ru/screencast/react>

React Native:

<https://www.youtube.com/channel/UCOxewePwIQATdHTD3yZ2UZw/playlists>

<https://appttractor.ru/info/articles/react-native-primeryi-komponentyi-tutorialyi-i-knigi.html>

VueJs:

<https://ru.vuejs.org/v2/guide>

<https://ru.vuejs.org/v2/api>

<https://vuex.vuejs.org/>

Angular

<https://angular.io/docs>

<https://learn.javascript.ru/screencast/angular> (RXJS)

<https://www.youtube.com/watch?v=Rf54BH35yrY>