Liste de quelques Honeypot avec les failles simulées et les besoins en ressources

1. Honeyd

- **Failles simulées** : Services TCP/UDP, OS spoofing, serveurs web vulnérables, SSH, FTP, etc.
- **Interaction** : Faible, simulation logicielle.
- **Ressources** : 512 Mo à 1 Go de RAM, 10 Go de disque suffisent pour des déploiements classiques.
- **Utilité** : Expose de multiples adresses IP et systèmes fictifs sur un réseau.

2. T-Pot

- **Failles simulées** : Combine plusieurs honeypots (Cowrie, Dionaea, ELK, etc.) et simule SSH, HTTP, FTP, malwares, ICS/SCADA, web exploits…
- **Interaction** : Moyenne à forte.
- **Ressources** : 6 à 8 Go de RAM, 128 Go SSD recommandés car stockage centralisé de logs et multiples conteneurs.
- **Utilité** : Plateforme tout-en-un pour capturer un large éventail d'attaques sur différents services.

3. Kippo / Cowrie

- **Failles simulées** : SSH faible, brute-force, commandes root, scripts malware.
- **Interaction** : Moyenne.
- **Ressources** : 256 à 512 Mo de RAM, <4 Go disque (données de logs principalement).
- **Utilité** : Idéal pour surveiller les attaques SSH et collecter des scripts malveillants.

4. Nepenthes

- **Failles simulées** : Exploitation de failles connues, capture de malwares via des vulnérabilités dans les services réseau.
- **Interaction** : Faible.
- **Ressources** : <512 Mo RAM, ≈5 Go disque suffisent.
- **Utilité** : Collecte de malwares et analyse des payloads transmis.

5. Ghost / Thug

- **Failles simulées** : Failles de navigateurs web, JavaScript malicieux, exploits drive-by.
- **Interaction** : Moyenne à forte.
- **Ressources** : 1 à 2 Go RAM recommandé (analyse dynamique, sandboxing), disque variable.

- **Utilité** : Très utile pour l'analyse de menaces web avancées.

6. PHP.Hop

- **Failles simulées** : Vulnérabilités web (Horde, PhpMyAdmin, Google Hacks, Phpshell, payloads automatiques 0day).
- **Interaction** : Faible, modules sur serveur web existant.
- **Ressources** : Quelques centaines de Mo RAM, disque selon volumétrie des logs.
- **Utilité** : Capture de scans automatisés et de tentatives d'intrusion web.

7. Honeynets (réseaux de honeypots)

- **Failles simulées** : Multiples : Windows, Linux, services hétérogènes (HTTPS, FTP, SSH, SMTP, etc.)
- **Interaction** : Faible à forte selon déploiement.
- **Ressources** : Dépend du nombre de VMs, typiquement 96 Mo à 128 Mo RAM par VM simple, disque 4 Go par VM légère.