

Bandeaux lumineux simple face plane

Ép, 120mm - grands formats

Leds périphériques 3W, Leds périphériques 3x2W LG

ou Barres de Leds rasantes en fond de caisson

Éclairage Led uniforme,
faible consommation.



Présentation

- Profilé : aluminium 120 mm.
- Finitions : anodisé naturel, brut.
- Laqué époxy toutes teintes RAL (en option).
- Fond : tôle aluminium, Stucco ou Dibond blanc.
- Fixations : par le fond, au travers des renforts verticaux.
- Équipement lumineux :
 - Leds périphériques 3 W en haut et en bas du caisson
 - Leds périphériques 3 x 2 W LG en haut et en bas du caisson
 - Barres de Leds rasantes (étanches ou non étanches) en fond de caisson
- Alimentation étanche Meanwell intégrée dans le caisson.
- Raccordement : par domino.
- Faces : méthacrylate blanc diffusant, 3 ou 4 mm extrudé.

Modules Leds périphériques :



Leds périphériques 3 x 2 W LG

Leds périphériques 3 W



Barres de Leds rasantes :



Étanches



Non étanche

AVANTAGES

Régularité de l'éclairage
Caisson plus léger
Consommation divisée par
3 ou 5

En option :

Laqué époxy toutes teintes RAL



Comparatif consommation fluos / Leds :

Format Bandeau	Fluos	Leds périphériques		Barres de Leds rasantes	
	Puiss.	Puiss.	Référence	Puiss.	Référence
800 x 3000 mm	464 W	144 W	2SFLDP8	153 W	2SFLDF8
1000 x 3000 mm	580 W	162 W	2SFLDP10	192 W	2SFLDF10
1250 x 3000 mm	696 W	144 W	2SFLDP12	230 W	2SFLDF12
1500 x 3000 mm	812 W	144 W	2SFLDP15	269 W	2SFLDF15

Emballage : Cornières carton en U + faces par carton rigide + protection des angles.

Autres formats sur demande