

Caissons lumineux double face bombée

Tubes fluorescents ou Leds périphériques

Disponible en 2 versions :
horizontal ou vertical.

Largeurs ou hauteurs
standards 600 et 800 mm
selon version.

Données techniques :

Caisson	Face plexi	Face visible
Larg. 600	574	540
Larg. 800	783	750

Largeurs standards
600 ou 800 mm



Bombée Verticale



Bombée Horizontale

Hauteurs standards
600 ou 800 mm

NOUVEAU !

Possibilité
équipement
lumineux par
modules Leds !



Présentation :

- Le caisson lumineux double face bombée est disponible en 2 versions :
Bombé vertical avec largeurs standards 600 ou 800 mm.
Bombé horizontal avec hauteurs standards 600 ou 800 mm.
- 2 modèles disponibles :
Lumineux avec équipement fluos ou Leds (alimentation interne),
face plexi blanc diffusant.
Non-lumineux avec faces tôles laquées blanches.

- Profilé en aluminium laqué blanc ral 9003 qualité époxy.
- Platines galvanisées longueur 100 mm.
- Emboutis tôle aluminium avec laquage époxy blanc ral 9003.

Comparatif conso. Fluos / Leds

Dimensions	Fluos	Leds
600 x 650 mm	36 W	18 W
600 x 950 mm	60 W	18 W
600 x 1250 mm	72 W	25 W
800 x 650 mm	54 W	24 W
800 x 950 mm	90 W	24 W
800 x 1250 mm	108 W	35 W

En option :

Possibilité de laquage
des profilés et embouts
toutes teintes RAL.



CONSOMMATION :



Type d'enseigne	Équipement tubes fluos	Équipement Leds 1,32 W
	Référence	Référence
(H) 600 x 650 mm horizontale ou (H) 650 x 600 mm verticale	2DFB665	2DFB665L
(H) 600 x 950 mm horizontale ou (H) 950 x 600 mm verticale	2DFB695	2DFB695L
(H) 600 x 1250 mm horizontale ou (H) 1250 x 600 mm verticale	2DFB612	2DFB612L
(H) 800 x 650 mm horizontale ou (H) 650 x 800 mm verticale	2DFB865	2DFB865L
(H) 800 x 950 mm horizontale ou (H) 950 x 800 mm verticale	2DFB895	2DFB895L
(H) 800 x 1250 mm horizontale ou (H) 1250 x 800 mm verticale	2DFB812	2DFB812L

Non lumineuse : -10%

Emballage : Cornières carton en U + faces par carton rigide + protection des angles.