

Enseignes double face tôle

Éclairage par DÉFI Micro Led


Ruban Led

Format standard: 600 x 600 x 35 mm.



► AVANTAGES de l'éclairage par DÉFI MICRO LED

Éclairage discret
Durée de vie théorique
30 000 heures
Faible consommation
électrique : 20 W



en option...

Laquage des profilés et faces toutes teintes RAL.





Présentation

- Châssis intérieur en tube aluminium avec, de chaque côté, une face en tôle aluminium prélaqué blanc, bords pliés de 30 mm.
- Éclairage de chaque face par un Profilé d'Eclairage Linéaire DEFI Micro Led renfermant un ruban led de 10 W Leds blanches smd 5050 Epistar (Taïwan)
- Convertisseur électronique 24 V intégré dans le caisson.
- Fixation au mur par 2 platines galvanisées longueur 70 mm.
- Format standard: 600 x 600 x 35 mm.





Désignation	Référence
Enseigne 600 x 600 mm complète	2DFTML
Plus-value laquage P.E.L une couleur RAL	2PVPCML
Plus-value laquage faces une couleur RAL	2PVTCML
Plus-value laquage faces et P.E.L une couleur RAL	2PVGML
Enseigne non lumineuse (sans P.E.L.)	
Ensemble d'éclairage seul	

Emballage: Cornières carton en U + faces par carton rigide + protection des angles.