EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-15

Le boîtier de servitude dans le réseau de bord

Identifier le rôle d'un calculateur de carrosserie dans la gestion des équipements.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Boîtier de servitude intelligent · 2025-12-06
Révision 231245998 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Le Boîtier de Servitude Intelligent (BSI) est actuellement le cœur des réseaux CAN intégrés aux véhicules. Il joue les rôles de coordinateur et passerelle CAN, de système de sécurité, de diagnostic, d'aide à la conduite, etc.

Il est important de rappeler que le BSI n'interagit pas sur le moteur en lui-même (ce qui est le rôle de l'ECU et du BSM) mais uniquement sur les équipements habitacles de la voiture comme clignotant, vitre, climatisation, compteur, etc.

Une équivalence de désignation anglaise a été choisie pour obtenir les mêmes initiales : Built-in Systems Interface (BSI).

Suivant les constructeurs automobiles et leurs modèles, ce boitier peut porter d'autres noms : BCM (Body Control Module de BMW), FRM (Footwell Module de BMW), UCH (unité de contrôle habitacle de Renault), boîtier confort d'Audi, boîtier réseau de bord du groupe Volkswagen, SAM (Signal Acquisition and Actuation Module de Mercedes), JBE (Junction Box Electronics de BMW) ou encore LCM (Light Control Module de BMW).

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.