



Connexion | Language ▼

[Home](#) [Produits](#) [Des Solutions](#) [Références](#) [Support](#) [Sur eneo](#) [S'inscrire à la Newsletter](#)

Comparer des produits

(8)

| Produit | IED-68M3611MAA | IED-62M2812MAA | IED-64M2812MAA | IPD-72A0003M0B | IED-64M2812MBA | IED-54F0036MBA | IPD-73M2812MWA | IED-63M2812M0A |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Photo du produit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | 220149 | 220083 | 219808 | 219026 | 218033 | 217364 | 216602 | 214557 |
| Fabricant | eneo | eneo | eneo | eneo | eneo | eneo | eneo | eneo |
| Description sommaire | Caméra réseau 1/2,5", fixe, 3840x2160, jour&nuit, WDR, 3,6-11 mm, infrarouge, IP66 | Caméra dôme réseau 1/2,8", fixe, 1920x1080, jour&nuit, WDR, 2,8-12mm, infrarouge,IP66 | Caméra dôme réseau 1/3", fixe, 2592x1520, jour&nuit, WDR, 2,8-12mm, infrarouge, IP66 | Caméra dôme réseau 1/2,8", 1920x1080, jour&nuit, Zoom AF, WDR, 3,2-9mm, infrarouge, IP66 | Caméra dôme réseau 1/3", jour&nuit, 2592x1520, H.265, Infrarouge, 2,8-12 mm,PoE,IP66 | Caméra dôme réseau 1/3", jour&nuit, 2592x1520, H.265, infrarouge, 3,6 mm, PoE, IP66 | Caméra réseau 1/2,8", fixe, 2048x1536, jour&nuit, D-WDR, 2,8-12mm, infrarouge, IP67 | Caméra réseau 1/2,8", fixe, jour&nuit,2048x1536,infrarouge 2,8-12 mm, 12V, PoE, IP66 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Options | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir |
| Spécifications | | | | | | | | |
| Type de caméra | Dome | Dome | Dome | Dome | Dome | Dome | Dome | Dome |
| Caméra: | | | | | | | | |
| Dimension du capteur | 1/2,5" | 1/2,8" | 1/3" | 1/2,8" | 1/3" | 1/3" | 1/2,8" | 1/2,8" |
| Standard résolution | 4K Ultra HD | HD 1080p | 4 Megapixel | HD 1080p | 4 Megapixel | 4 Megapixel | 3 Megapixel | 3 Megapixel |
| Capteur | CMOS, Sony STARVIS | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290 | CMOS, OmniVision Sensor 4689 | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290 | CMOS, OmniVision Sensor 4689 | CMOS, OmniVision Sensor 4689 | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124 | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124 |
| Système | True Day&Night | True Day&Night | True Day&Night | True Day&Night | True Day&Night | True Day&Night | True Day&Night | True Day&Night |
| Sensibilité à la lumière | 0,03 Lux, par F1,5, 40IRE | 0,03 Lux, par F1,6, 40IRE | 0,14 Lux, par F1,6, 40IRE | 0,1 Lux, par F1,6, 40IRE | 0,1 Lux, 50 IRE | 0,1 Lux, 50 IRE | 0,15 Lux, par F1,4, 40IRE | 0,1 Lux, par F1,4, 50 IRE |
| Low speed shutter | oui, automatique | oui, automatique | oui, automatique | oui, automatique | oui | oui | oui | non |
| Obturbateur manuel électronique (MES) | 1~1/20.000sec. | 1~1/10000Sek. | 1~1/20.000sec. | 1/25~1/60.000sec. | 1~1/30.000sec. | 1~1/30.000sec. | 1/25 ~ 1/10000sec. | 1~1/10000Sek. |
| Obturbateur électronique automatique (ESC) | 1~1/20.000sec. | 1~1/10.000sec. | 1~1/20.000sec. | 1/25 ~ 1/60000sec. | 1~1/30.000sec. | 1~1/30.000sec. | 1/25 ~ 1/10.000sec. | 1~1/10.000sec. |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB | WDR 120dB | WDR 120dB | DOL-WDR 120dB | D-WDR | D-WDR | D-WDR | D-WDR |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fonction "Flickerless" | oui | oui | oui | oui | - | - | - | oui |
| Correction de contre-jour | Smart BLC | Smart BLC | Smart BLC | BLC, HLC | non | non | BLC, HLC | BLC, HLC |
| Commutation jour/nuit | jour, nuit, automatique | jour, nuit, automatique | jour, nuit, automatique | externe (capteur), jour, nuit, automatique, night-color mode, IR-LED OFF | jour, nuit, automatique | jour, nuit, automatique | automatique, jour, nuit, externe (capteur) | automatique, jour, nuit |
| Filtre IR | commutable | commutable | commutable | commutable | commutable | commutable | commutable | commutable |
| Balance des blancs | automatique, manuelle | automatique, manuelle | automatique, manuelle | automatique, ATW, manuelle | automatique, manuelle | automatique, manuelle | Mode ATW intérieur, Mode ATW extérieur, automatique, manuelle, Flamme, Lumière fluorescente, Ampoule électrique, Ombre, Ciel dégagé | automatique, fluorescent, extérieure, manuelle, Ampoule électrique |
| Rapport signal-bruit | - | - | - | 50dB | 50dB | 50dB | - | 50dB |
| Vidéo: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Multicast capable | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Procédé de compression | H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG | H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG | H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG | H.264, M-JPEG | H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG | H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG | H.264, M-JPEG | H.264, M-JPEG |
| Objectif: | | | | | | | | |
| Type de l'objectif | Varifocal (motorized) | Varifocal (motorized) | Varifocal (motorized) | zoom auto focus | Varifocal (motorized) | focale fixe | Varifocal (motorized) | Varifocal (motorized) |
| Facteur de zoom | 3x | 4x | 4x | 2,8x | 4x | - | - | 4x |
| Focale | 3,6 - 11 mm | 2,8 - 12 mm | 2,8 - 12 mm | 3,2 - 9 mm | 2,8 - 12 mm | 3,6 mm | 2,8 - 12 mm | 2,8 - 12 mm |
| Zoom numérique | oui | oui | oui | 12x | - | - | 16x | oui |
| Distance objet minimale (MOD) | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,5 m | 0,2 m |
| Commande de l'iris | P-iris, DC | P-iris, DC | P-iris, DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Angle d'image vertical | 49 - 21 ° | 56 - 18 ° | 55 - 18 ° | 53 - 4 ° | 52 - 20 ° | 45 ° | 64 - 23 ° | 61 - 26 ° |
| Angle d'image horizontal | 87 - 38 ° | 100 - 33 ° | 97 - 31 ° | 102 - 8 ° | 94 - 34 ° | 83 ° | 88 - 31 ° | 83 - 35 ° |
| Fonctions: | | | | | | | | |
| Détecteur de mouvements | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions d'analyse | détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine | détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine | détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine | détecteur d'activité, protection anti-manipulation, fil de détente avec fonction de comptage et de la direction, détecteur de champ, anti-brouillard | détecteur d'activité, protection anti-manipulation, détecteur de champ | détecteur d'activité, protection anti-manipulation, détecteur de champ | détecteur d'activité, protection anti-manipulation, fil de détente avec fonction de comptage et de la direction, détecteur de champ, anti-brouillard | détecteur d'activité, protection anti-manipulation, fil de détente avec fonction de comptage et de la direction, détecteur de champ, anti-brouillard |
| Traitement de l'alarme | enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, sortie d'alarme, Renvoi d'alarme (appel prédéfini du dôme PTZ eneo) | enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, sortie d'alarme, Renvoi d'alarme (appel prédéfini du dôme PTZ eneo) | enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, sortie d'alarme, Renvoi d'alarme (appel prédéfini du dôme PTZ eneo) | enregistrement du stockage interne, E-Mail, HTTP, FTP, Boost, TCP, UDP, Onvif Event Mapping, sortie d'alarme | E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML | E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML | enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping, sortie d'alarme | enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, sortie d'alarme |
| Plage de rotation | 359 ° | 359 ° | 359 ° | - | - | - | - | 360 ° |
| Plage de rotation verticale | 0 ~ +90° | 0 ~ +90° | 0 ~ +90° | 65 °(25 ~ 90°) | - | - | 65 °(25 ~ 90°) | - |
| Audio | audio bidirectionnelle | audio bidirectionnelle | audio bidirectionnelle | audio bidirectionnelle | - | - | audio bidirectionnelle | audio bidirectionnelle |
| Support audio | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | oui |
| Protection par mot de passe | - | - | - | - | disponible | disponible | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection par mot de passe | oui | oui | oui | oui | - | - | oui | oui |
| Support e-PTZ | oui | oui | oui | oui | - | - | oui | oui |
| Sauvegarde interne | carte microSDHC, carte microSDXC | carte microSDHC, carte microSDXC | carte microSDHC, carte microSDXC | carte microSDHC, carte microSDXC | non | non | carte microSDHC, carte microSDXC | carte microSDHC, carte microSDXC |
| Langages du menu | anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais | anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais | anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais | anglais, allemand, français, polonais, finlandais | anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais | anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais | anglais, allemand, français, polonais, finlandais | anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais |
| Domaine protégé | mise en/hors service | mise en/hors service | mise en/hors service | mise en/hors service | mise en/hors service | mise en/hors service | mise en/hors service | mise en/hors service |
| Accès à distance | navigateur web | navigateur web | navigateur web | navigateur web | navigateur web | navigateur web | navigateur web | navigateur web |
| Browser Web | MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited) | MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited) | MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited) | MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG, Edge, MJPEG | MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited) | MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited) | MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG, Edge, MJPEG | MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited) |
| Interface utilisateur | Type B | Type B | Type B | Type A | Type B | Type B | Type A | Type B |
| Fonction miroir | H-flip, miroir | H-flip, miroir | H-flip, miroir | miroir, flip | H-flip, miroir | H-flip, miroir | miroir, flip | H-flip, miroir |

[illegible]

Généralités:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Série | eneo série SN | eneo série SN | eneo série SN | eneo série KN, eneo Callisto | eneo série EN | eneo série EN | eneo série KN, eneo Callisto | eneo série EN |
| Dimensions (hxlxp) | 99x144mm | 99x144mm | 99x144mm | 72x74x125mm | 151,4x112,7mm | 85x90mm | 119x140mm | 99x144mm |
| Fixation | - | - | - | 1/4" UNC, 2x M6 | - | - | - | - |
| Illumination | infrarouge, 28x DEL 850nm | infrarouge, 28x DEL 850nm | infrarouge, 28x DEL 850nm | infrarouge, 2x High Power DEL 850nm | infrarouge, 40x DEL-IR 850nm, 60° | infrarouge, 30x LED 850nm | infrarouge, 2x High Power DEL 850nm | infrarouge, 28x DEL 850nm |
| Portée d'illumination | env. 30m | env. 30m | env. 30m | env. 40m | env. 30m | env. 30m | env. 40m | env. 25m |
| Couleur (caisson) | blanc | blanc | blanc | Pantone Cool Gray 1C | blanc | blanc | Pantone Cool Gray 1C | blanc |
| Couleur (coupole) | claire | claire | claire | claire | - | - | claire | claire |
| Caisson | extérieur | extérieur | extérieur | extérieur, intérieur | extérieur | extérieur | extérieur | extérieur |
| Matériau | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Poids | 785g | 776g | 776g | 450g | 900g | 250g | 1 kg | 810g |
| Chauffage | non | non | non | oui | - | - | oui | non |
| Consommation | 8,5W | 8,5W | 8,5W | 9,8W | 6,5W | 4W | 9,5W | 6W |
| Ventilateur | non | non | non | oui | non | non | oui | non |
| Mode de montage | montage mural, montage plafond | montage mural, montage plafond | montage mural, montage plafond | montage mural, montage plafond | montage mural, montage plafond | montage mural, montage plafond | montage mural, montage plafond | montage mural, montage plafond |
| ONVIF | Profile S, ONVIF Profile T | Profile S, ONVIF Profile T | Profile S, ONVIF Profile T | Profile S | Profile S | Profile S | Profile S | Profile S |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| Alimentation via Ethernet | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af |
| Chauffage vitre | non | non | non | - | non | non | - | non |
| Indice de protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP67 | IP66 | IP66 | IP67 | IP66 |
| SDK | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |
| Alimentation | 12VDC, PoE | 12VDC, PoE | 12VDC, PoE | 12VDC, 24VAC, PoE | PoE, 12VDC | PoE, 12VDC | 12VDC, 24VAC, PoE | 12VDC, PoE |
| Gamme de température (fonctionnement) | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -50°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -50°C à +50°C | -20°C à +50°C |
| Gamme de températures (chauffage désactivé) | - | - | - | -20°C ~ +50°C | - | - | - | - |
| Affichage de texte | disponible | disponible | disponible | disponible | disponible | disponible | disponible | disponible |
| Anti-vandalisme | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | oui |
| Certificats | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | - | - | IK10 | IK10 |

Contenu de la livraison:

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Contenu de la livraison | mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation | mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation | mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation | mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation | mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation | mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation | mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation | mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Notes:

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Notez que l'aide au réglage électronique, telle que les fonctions Zoom / Focus ou Pan / Tilt, ne sont pas conçues pour un fonctionnement continu. L'utilisation permanente peut affecter la vie de la caméra. | Notez que l'aide au réglage électronique, telle que les fonctions Zoom / Focus ou Pan / Tilt, ne sont pas conçues pour un fonctionnement continu. L'utilisation permanente peut affecter la vie de la caméra. | Notez que l'aide au réglage électronique, telle que les fonctions Zoom / Focus ou Pan / Tilt, ne sont pas conçues pour un fonctionnement continu. L'utilisation permanente peut affecter la vie de la caméra. | Plage de température de fonctionnement de la caméra se modifie lorsque l'éclairage infrarouge est éteint. | - | - | Plage de température de fonctionnement de la caméra se modifie lorsque l'éclairage infrarouge est éteint., Notez que le mode automatique et l'utilisation permanente de la fonction de zoom peuvent avoir un effet néfaste sur la vie de l'appareil | Notez que le mode automatique et l'utilisation permanente de la fonction de zoom peuvent avoir un effet néfaste sur la vie de l'appareil |
| Options | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir | › Détails › À retenir |

Centre de support



Technique & fonctions

Les technologies les plus importantes vous sont expliquées par le biais de textes et vidéos succincts. Quelles sont par exemple les caractéristiques du Smart Motion Zoom ? Comment fonctionne la suppression du bruit numérique avec la technologie 3D DNR ?
[Lire plus...](#)



How to

L'activation des caméras IP eneo expliquée pas à pas ou l'installation du service FEN pour permettre d'accéder à distance à des appareils d'enregistrement. Tels sont les sujets que vous trouverez dans notre rubrique How To.
[Lire plus...](#)



FAQ : Foire aux questions

De quoi faut-il tenir compte lors de la configuration d'enregistreurs de la série PNR-5300 ? Quelle application utiliser ? Quels sont les enregistreurs compatibles avec RAS mobile ? Nous répondons de façon concise à des questions fréquemment posées.
[Lire plus...](#)