Chiffrement-Déchiffrement intégral

Notice

Introduction : J'ai écrit un algorithme de cryptographie, que je partage avec toi car il te sera peut-être utile un jour.

Ce document présente le principe de fonctionnement de deux algorithmes Python :

-un de chiffrement de message

-un de déchiffrement de message

La clé de chiffrement que j'utilise si un jour je t'envoie un message est : eruasimtj

Tu pourras utiliser la même si tu veux m'en envoyer.

Méthode de chiffrement

Le chiffrement s'inspire de la méthode César, qui est souvent considérée comme la plus basique en cryptographie et dont voici un lien vers un cours explicatif : http://exo7.emath.fr/cours/ch_crypto.pdf

La méthode que j'utilise est de décaler les lettres du message initial avec un chiffrement de César du décalage le chiffre correspondant aux lettres successives de la clé par période de taille celle de la clé.

Par exemple, pour la clé prier, on associe un vecteur de chiffres à la clé en mode méthode César :

p -> 16 (16ème lettre de l'alphabet)

r -> 18

etc

Ensuite le message à crypter est décalé : pour le message : « que tu es belle aux JMJ », on traduit :

q -> 1ère lettre -> décalé de 16 (1er élément du vecteur de chiffrement) ->

u -> 2ème lettre -décalé de 18 (2ème élément du vecteur de chiffrement)