

calidad internacional. Incluso con PC

frontal opalino alcanza una eficiencia

superior a los 125Lm/W y una vida útil

superior a las 70.000 hs.

MODELOS STD

LSTNV4-900X1

Potencia de la Luminaria: 135W

Flujo > 17.000 Lm CCT: 5000K

Largo [mm]: 908/ Ancho: 135 / Alto: 173

LSTNV4-1200X1

Potencia de la Luminaria: 180W

Flujo > 23.000 Lm CCT: 5000K

Largo [mm]: 1210/ Ancho: 135 / Alto: 173

Grado de protección de ingreso: IP67 /

Alimentación: 96-305VCA / 50-60Hz / FP 0,97 / Diseño de potencia constante aislada / Protección por sobretensiones: DM 6 KV, CM 10KV / Protección integral: salida SCP, OVP, OTP /

MODELO ATEX

STK3XSMP033CWG009066

Potencia de la Luminaria: 100W Flujo > 13.000 Lm


CCT: 5000K

Largo [mm]: 908/ Ancho: 135 / Alto: 173 Certificación: Ex nR IIC T4 Gc

Acople NPT 1/2"

DISEÑO

Un sistema modular que minimiza el corte de luz en cada segmento, fácil de instalar y su estructura es 100% aluminio, con frente resistente a los impactos IKO8



2024

LEDSTATION

CALIDAD Y PERFORMANCE

SUPERIOR