

Etiquetas html para crear tablas de contenido

Sitio: [AULES](#)
Curso: 2CFS Disseny d'interfícies WEB 23/24
Libro: Etiquetas html para crear tablas de contenido

Imprimido por: MIGUEL POZO PEREZ
Día: dimecres, 25 de octubre de 2023, 15:19

Tabla de contenidos

- 1. introducción**
- 2. Etiquetas para las tablas**
- 3. Atributos border, align y bgcolor**
- 4. Agrupación de celdas**

1. introducción

Las tablas de contenido nos permiten almacenar los datos de forma ordenada.

2. Etiquetas para las tablas

El principio y final de una tabla se define con las etiquetas `<table>` y `</table>`. Las filas se engloban con las etiquetas `<tr>` `</tr>` y las columnas se crean mediante las etiquetas `<td>` `</td>` (las etiquetas `<td>` siempre estarán dentro de una fila `<tr>`). Las etiquetas `<th>` `</th>` se utilizan para representar los encabezados. Ejemplo:

```
<table>
  <tr>
    <th>Encabezado 1</th>
    <th>Encabezado 2</th>
    <th>Encabezado 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Fila 1, Celda 1</td>
    <td>Fila 1, Celda 2</td>
    <td>Fila 1, Celda 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Fila 2, Celda 1</td>
    <td>Fila 2, Celda 2</td>
    <td>Fila 2, Celda 3</td>
  </tr>
</table>
```

Veamos algunas de las etiquetas utilizadas en las tablas:

Elemento	Descripción
<code><table></code>	Define la tabla.
<code><caption></code>	Título de una tabla.
<code><tr></code>	Representa una fila de celdas en una tabla.
<code><td></code>	Representa una celda de datos en una tabla.
<code><th></code>	Representa el encabezado de una tabla.
<code><colgroup></code>	Representa un conjunto de una o más columnas de una tabla.

Elemento	Descripción
<col>	Representa una columna de una tabla.

3. Atributos border, align y bgcolor

Para dar estilos a los elementos utilizaremos siempre CSS y no atributos HTML. No obstante, se van a mencionar estos atributos porque todavía se encuentran presentes en multitud de proyectos online.

Verás que en muchos códigos se le añade un borde a la tabla usando el atributo border. Sin embargo, este atributo ya no es aceptado en HTML5. A pesar de ello, los navegadores reconocen este atributo por estar definido en versiones antiguas de HTML.

```
<table border="2">
```

Para modificar la posición de la tabla también se utilizaba el atributo align.

```
<table align="center">
```

También podemos asignar fondos a las celdas y filas de una tabla con el atributo bgcolor.

```
<td bgcolor="#77DDEE">
```

En próximas secciones usaremos CSS para dar estilos a nuestras tablas.

4. Agrupación de celdas

Para agrupar celdas en una sola, también llamado «combinación de celdas», utilizaremos los atributos `rowspan` (para agrupar verticalmente) y `colspan` (para agrupar horizontalmente).

```
<table border="1">
  <caption>Tabla II: Agrupación de celdas en horizontal y vertical</caption>
  <tr>
    <th>Encabezado 1</th>
    <th>Encabezado 2</th>
    <th>Encabezado 3</th>
    <th>Encabezado 4</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Campo 1</td>
    <td>Campo 2</td>
    <td>Campo 3</td>
    <td>Campo 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">Campo 6</td>
    <td>Campo 8</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Campo 10</td>
    <td>Campo 11</td>
    <td colspan="2" rowspan="2">Campo 12</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Campo 13</td>
    <td>Campo 14</td>
  </tr>
</table>
```


