الدليل التقني والعملي الشامل لمشروع الذكاء الاصطناعي الطبي

توثيق وشرح تفصيلي لخوارزمية تجزئة أورام الدماغ ثلاثية الأبعاد (3D Glioma MRI Segmentation)

مسابقة: BrainAgenticthon 2026 | **الفريق:** رؤى & عبدالرحمن | **الموديل:** MONAI SegResNet 3D

الهدف من هذا الدليل: تم إعداد هذا الملف كمرجع شامل ومبسط يشرح كل ما تم تنفيذه في المشروع من البداية وحتى النهاية، تقنياً وعملياً، بما في ذلك شرح المصطلحات الغامضة (Epoch, Dice, Spatial Inversion, HD95)، والأدوات البرمجية، والمراحل الخمس، وتوزيع البيانات، والملفات المرفوعة على GitHub، مدعوماً بصور المقارنة الحقيقية.

1. القاموس التقني: شرح مبسط لأهم المصطلحات

المصطلح (Term)	المعنى العلمي والتقني	تشبيه ومثاله في مشروعنا
الإيبوك (Epoch)	دورة تدريبية واحدة كاملة يمر فيها الموديل على **جميع حالات التدريب (339 حالة)** دفعة واحدة من البداية للنهاية.	مثل قراءة كتاب الامتحان المكون من 339 صفحة بالكامل. قراءته أول مرة = Epoch 1، ومراجعته 20 مرة = Epochs 20. مع كل دورة تقل أخطاؤه ويتعلم أكثر.
مقياس دايس (Dice Score)	مقياس رياضي يقيس **نسبة التطابق والتداخل** بين الورم الذي رسمه الموديل والورم الحقيقي الذي حدده الطبيب (بين 0.0 و 1.0).	إذا تنبأ الموديل بمكان الورم بدقة 100% يكون Dice = 1.0. في بداية التدريب كان Dice = 0.066 وقفز مع نهاية التدريب إلى **0.3149** (تحسن بمقدار 4.7 أضعاف!).
الفضاء المكاني (Spatial Space)	الإحداثيات الهندسية والأبعاد الحقيقية (X, Y, Z) ومقاس البكسل بالمليمتر (Voxel Spacing) داخل جمجمة المريض.	صور الرنين للرأس مقاسها 240 × 240 × 155 مليمتر. الحفاظ على الـ Spatial يضمن أن الورم يظهر في مكانه التشريحي الدقيق للمريض.
التحويل العكسي (Spatial Inversion)	عملية رياضية تعيد قناع الورم المتوقع من حجم المعالجة المصغر إلى **نفس الحجم والإحداثيات الأصلية لصورة المريض بدقة تامة**.	الموديل يقتص مكعبات 64 × 64 × 64 ليتدرب؛ التحويل العكسي يرجع الورم لحجم الرأس الكامل 240 × 240 × 155 باستخدام خوارزمية الجار الأقرب (Nearest-Neighbor).
مصفوفة أفاين (Affine Matrix)	مصفوفة رياضية 4 × 4 مخزنة داخل ملف الـ NIfTI تحدد زاوية وموقع رأس المريض في الفضاء ثلاثي الأبعاد.	تضمن أن صورة الرنين والقناع المتوقع ينطبقان فوق بعضهما تماماً بدون أي إزاحة أو دوران خاطئ.
مسافة هاوسدورف (HD95)	مقياس يقيس **المسافة السطحية بالمليمتر** بين حدود الورم الحقيقي وحدود الورم المتوقع عند الشريحة المئوية 95%.	يقيس مدى ابتعاد حواف الورم. كلما كان الرقم أقل كان أفضل (لأنه يعني أن حواف التنبؤ قريبة جداً من حواف الورم الحقيقي).
المسح المنزلق (Sliding-Window)	تقنية لفحص الرأس كاملاً؛ يمرر الموديل نافذة ثلاثية الأبعاد بحجم 64 × 64 × 64 تتحرك خطوة بخطوة عبر الرأس وتجمع التنبؤات.	مثل تمرير عدسة مكبرة على خريطة كاملة لفحص كل تفصيلة ودمج الصورة النهائية بسلاسة.
Multi-label vs Multi-class	**Multi-class:** أرقام منفصلة (1=وذمة، 2=ورم خامل، 3=ورم نشط). **Multi-label:** مناطق تراكمية طبية (WT, TC, ET).	الأطباء يهمهم 3 مناطق سريرية: **WT** (الورم كاملاً)، **TC** (مركز الورم الصلب)، **ET** (الورم النشط المعزز للصبغة).

المصطلح (Term)	المعنى العلمي والتقني	تشبيه ومثاله في مشروعنا
المهام في الخلفية (Background Tasks)	تشغيل أوامر البرمجة والتدريب الطويلة في معالج الجهاز بصمت كـ Process مستقل برقم تعريفي (PID).	الرقم (50) الظاهر في صورتك هو سجل يوضح أن النظام نفّذ 50 مهمة برمجية ناجحة منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها بدون تجميد الشاشة.

2. الأدوات والمكتبات البرمجية المستخدمة (Tech Stack)

الأداة / المكتبة	الإصدار والنوع	الدور والوظيفة في المشروع
MONAI	v1.4 / Medical Open Network for AI	المكتبة العالمية المعتمدة من NVIDIA للذكاء الاصطناعي الطبي؛ استخدمنا منها خوارزميات المعالجة المسبقة، وشبكة SegResNet، ودوال الـ Sliding Window والـ Dice Loss.
PyTorch	v2.6+ / Deep Learning Framework	المحرك الأساسي لبناء الشبكات العصبية، حساب الاشتقاقات (`loss.backward()`)، وتحديث الأوزان (`optimizer.step()`).
NiBabel	v5.3+ / Neuroimaging Library	مكتبة متخصصة لقراءة وحفظ ملفات الرنين المغناطيسي بصيغة NIfTI الطبية (`.nii.gz`) واستخراج مصفوفات الـ Affine والـ Zooms.
SegResNet	3D Architecture (MONAI)	معمارية شبكة عصبية التفافية ثلاثية الأبعاد مزودة بروابط تخطي (Residual Connections) مصممة خصيصاً لأورام الدماغ في تحدي BraTS.
Pillow & NumPy	Imaging & Tensor Processing	لمعالجة المصفوفات العددية وتوليد الصور المقارنة الملونة والـ Overlays بجودة عالية وبشكل محلي 100% بدون إنترنت.
Git & GitHub	Version Control & Remote Sync	إدارة النسخ ورفع التقارير المحدثة والأوزان المستخرجة على المستودع السحابي للمشروع.

3. تقسيم البيانات (Dataset Splits): كيف؟ وعلى أي أساس؟ وكيف تعمل كل تقسيمة؟

تتكون مجموعة بيانات المشروع من **484 حالة رنين مغناطيسي ثلاثية الأبعاد (3D NIfTI)** مأخوذة من مسابقة أورام الدماغ العالمية (Medical Segmentation Decathlon - Task01_BrainTumour). كل حالة تتضمن 4 قنوات تصويرية: FLAIR و T1w و T1gd (مع الصبغة) و T2w .

مخطط توزيع البيانات الثلاثي (Strict Zero-Leakage Splitting):

التقسيمة (Split)	الملف في المشروع	عدد الحالات	النسبة	الأساس العلمي ودور التقسيمة في النظام
مجموعة التدريب (Train Set)	`splits/train_ids.csv`	**339 حالة**	70%	**الهدف:** تعليم الموديل؛ يرى صور الـ MRI وأقنعة الأطباء الحقيقية. **طريقة العمل:** يتم استخراج اقتصاصات عشوائية (64 × 64 × 64) من مناطق الورم والخلفية (Stochastic Sampling)، وتطبيق تحسينات صور (Flips)، وتعديل الأوزان الرياضية عبر خوارزمية AdamW في كل خطوة لتقليل الخطأ (Loss).
مجموعة التحقق (Validation Set)	`splits/val_ids.csv`	**73 حالة**	15%	**الهدف:** اختبار قدرة الموديل على التعميم واختيار أفضل نسخة أوزان (Model Selection). **طريقة العمل:** لا تدخل في التدريب إطلاقاً! مع نهاية كل Epoch، يقوم الموديل بفحص جميع الـ 73 حالة بحجمها الكامل (Full Volume 3D) وحساب الـ Dice. إذا حقق الإيبوك رقماً قياسياً جديداً، يتم حفظه كـ `best_model.pt` .
مجموعة الاختبار المغلقة (Test Set Holdout)	`splits/test_ids.csv`	**72 حالة**	15%	**الهدف:** الاختبار النهائي الأعمى (Blind Testing) للمسابقة. **طريقة العمل: مقفلة ومحمية 100% (Zero Leakage)**؛ ممنوع على كود التدريب أو التقييم لمس أي حالة منها حتى لا يحدث غش أو تسريب بيانات للجنة التحكيم.

التحقق الأمني من البيانات (Data Guard Verification): الكود يحتوي على فحص برمجي صارم (`enforce_zero_leakage_guard`) يمنع تشغيل أي خطوة إذا وُجد أي تداخل أو تسريب ولو لحالة واحدة بين المجموعات الثلاث. نسبة التداخل هي **0.0% (Zero Leakage) مؤكد**.

4. المراحل الخمس التي تم إنجازها خطوة بخطوة

1 المرحلة الأولى: تدقيق البيانات وفحص جودة الصور (Data Audit)

- فحص جميع الـ 484 حالة NIfTI والتأكد من خلوها من أي ملفات تالفة أو أرقام لا نهائية (`NaN/Inf`).
- تثبيت الأبعاد القياسية (240 × 240 × 155)، والمسافات المكانية (1.0 × 1.0 × 1.0 ملم).
- إصدار تقارير التدقيق الأولية وتأمين الـ 72 حالة Holdout.

2 المرحلة الثانية: اختبارات التحقق السبعة واكتشاف عيوب الكود القديم (The 7 Checks)

- فحص كود التدريب القديم واكتشاف أنه كان يتدرب على 10 حالات فقط بدلاً من 339!
- اكتشاف أن التقييم القديم كان يأخذ 5 حالات فقط بمكعب صغير في الوسط ولا يرى بقية الرأس.
- استبدال معادلة HD95 القديمة غير الدقيقة بمعادلة المسافة السطحية الفيزيائية الحقيقية بالمليمتر.

3️⃣ المرحلة الثالثة: إصلاح خط الأنابيب وتجهيز الاختبارات الآلية (Readiness Repair)

- تطبيق خوارزمية المسح الحجمي الكامل (Full-volume 3D sliding window) لتقييم الرأس كاملاً.
- بناء دالة التحويل المكاني العكسي (Nearest-Neighbor Spatial Inversion) لحفظ ملفات NIfTI بنفس إحداثيات المريض الأصلية.
- إنشاء حزمة اختبارات برمجية كاملة (`test_segmentation_readiness.py`) واجتيازها بنجاح **PASS 8/8**.

4️⃣ المرحلة الرابعة: التدريب الشامل لـ Epoch 20 على كامل البيانات (Full-Scale Training)

- تدريب مستمر على الـ **339 حالة** وتقييم شامل لجميع الـ **73 حالة تحقق** في كل دورة.
- انخفض الـ Training Loss من 0.8441 إلى **0.5172**.
- ارتفع الـ Validation Mean Dice من 0.0666 إلى **0.3149** (قفزة بمقدار 4.7 أضعاف!).
- حفظ أفضل نموذج في `models/segresnet_fullvolume_best.pt` .

5️⃣ المرحلة الخامسة: التقييم النهائي، وتوليد الأقنعة والصور المقارنة (Final Evaluation & Delivery)

- تشغيل التقييم النهائي المستقل على كامل الـ 73 حالة بدون استخدام أي أقنعة حقيقية أثناء التنبؤ.
- تصدير **73 قناع NIfTI أصلي** في مجلد `outputs/segmentation_full_volume/` .
- توليد 6 صور مقارنة مرئية رباعية الأبعاد للعينات المتميزة والمتوسطة والصعبة.
- إصدار تقرير الجاهزية الرسمي `SEGMENTATION_FINAL_READINESS.md` والـ CSV الكامل لجميع الحالات.

5. تطور المقاييس ونتائج التدريب بالأرقام الرسمية

يوضح الجدول التالي مسار التعلم الحقيقي للنموذج عبر الإيبوكات العشرين، وكيف كان الخطأ يتناقص بينما ترتفع دقة التنبؤ:

الإيبوك (Epoch)	زمن التدريب (ثانية)	معدل الخطأ (Avg Train Loss)	متوسط دايس لـ 73 حالة (Val Mean Dice)	حالة حفظ أفضل نموذج (Best Checkpoint)
Epoch 1	2082.4 s	0.8441	0.0666	النسخة المبدئية
Epoch 2	2033.7 s	0.8262	0.1059	حُفظ كأفضل نموذج (+59.0%)
Epoch 5	704.2 s	0.7587	0.1326	حُفظ كأفضل نموذج
Epoch 8	678.9 s	0.7013	0.1523	حُفظ كأفضل نموذج
Epoch 10	665.9 s	0.6676	0.1885	حُفظ كأفضل نموذج
Epoch 12	1193.5 s	0.6370	0.2489	حُفظ كأفضل نموذج (كسر حاجز 0.20)
Epoch 15	1077.9 s	0.5781	0.2397	استقرار وتقارب مستمر
Epoch 18	1811.7 s	0.5336	0.3041	حُفظ كأفضل نموذج (كسر حاجز 0.30)
Epoch 19	688.7 s	0.5306	0.3083	حُفظ كأفضل نموذج
Epoch 20 (النهائي)	688.7 s	**0.5172**	**0.3149**	النموذج النهائي المعتمد (+372.8%)

6. الملفات والمخرجات التي تم رفعها وتوثيقها على GitHub

المستودع الرسمي للمشروع: `https://github.com/M0maniiR0/MRI-.git` (Commit `59f5fd7`):


المسار في المستودع	النوع والحجم	الوصف والمحتوى
`models/segresnet_fullvolume_best.pt`	أوزان النموذج (MB 2.2)	أفضل أوزان تم حفظها بعد نهاية Epoch 20 مع كامل البيانات الوصفية (Metadata).
`models/segresnet_fullvolume_best_latest.pt`	ملف استئناف (MB 2.2)	ملف المتابعة الآمن (Resume Checkpoint) لاستئناف التدريب في أي وقت بدون فقدان الخطوات.
`reports/SEGMENTATION_FINAL_READINESS.md`	وثيقة الجاهزية الرسمية	تقرير المهندس المشرف مع قائمة التحقق (PASS/FAIL) وإعلان الجاهزية للدمج (Ready for Integration).
`reports/segmentation_final_summary.md`	تقرير تحليلي تنفيذي	ملخص شامل للأداء السريري، أوقات الاستدلال (9.14 ثانية)، والتوصيات للمراحل القادمة.

المسار في المستودع	النوع والحجم	الوصف والمحتوى
`reports/segmentation_per_case_metrics.csv`	جدول بيانات مفصل (18.8 KB)	جدول إكسل كامل يحتوي الـ 73 حالة مع دقة Dice لكل منطقة و HD95 وأزمنة المعالجة وحجم الورم.
`reports/full_volume_evaluation_metrics.json`	بيانات رقمية (105 KB)	الملف المرجعي المقروء برمجياً لجميع مقاييس الفحص والتوزيع الإحصائي (Mean, Median, Std).
`segmentation_baseline.py`	كود بايثون رئيسي (48 KB)	المحرك الكامل للتدريب، والتقييم الحجمي، والتحويل العكسي، وتصدير الأقنعة.
`generate_segmentation_visualizations.py`	كود التوليد البصري	سكربت توليد الصور المقارنة الرباعية وتصديرها بصيغة PNG عالية الدقة بدون إنترنت.
`outputs/segmentation_full_volume/visualizations/`	صور مقارنة (7 صور PNG)	الصور التوضيحية التي تثبت نجاح النموذج في تحديد الورم ومقارنته بالرنين والحقيقة.

7. عينات مرئية من نتائج النموذج (Visual Evidence)


تُظهر الصور التالية مقارنة رباعية الأبعاد تم توليدها من نتائج النموذج الفعلي على حالات التحقق: **الشريحة الأولى:** صورة الرنين المغناطيسي الأصلية (FLAIR) | **الشريحة الثانية:** قناع الورم الحقيقي للأطباء | **الشريحة الثالثة:** تنبؤ نموذج SegResNet 3D | **الشريحة الرابعة:** التراكب النهائي (Overlay).

عينة متميزة (High Performance): حالة BRATS_477 (Mean Dice = 0.6231 | ET Dice = 0.8021)



الشكل 1: حالة BRATS_477 تُظهر تطابقاً استثنائياً للورم النشط (Red ET) بدقة تجاوزت 80% وتحديد دقيق لمركز الورم (Blue TC).

عينة متوسطة (Median Performance): حالة BRATS_100 (Mean Dice = 0.3422 | TC Dice = 0.4074)



الشكل 2: حالة BRATS_100 تمثل الأداء المتوسط للموديل، حيث يحدد بدقة موقع الورم الرئيسي ويفصل بين الوذمة المحيطة والمركز.

عينة التحقق المستقلة: حالة BRATS_002 (ET قفز من 0.0063 إلى 0.2660)



الشكل 3: حالة BRATS_002 تُثبت بالدليل القاطع تحسن تحديد الورم النشط (ET) بمقدار 42 ضعفاً مقارنة بالنسخة القديمة غير المدربة.

دليل الألوان في الصور (Medical Color Legend):

- **الأخضر (Green - Label 1):** الوذمة المحيطة بالورم (Peritumoral Edema).
- **الأزرق (Blue - Label 2):** مركز الورم غير المعزز والنخر الداخلي (Non-Enhancing Core / Necrosis).
- **الأحمر (Red - Label 3):** الورم النشط المعزز للصبغة (Active Enhancing Tumor).

8. الخلاصة ورسالة جاهزة للجنة التحكيم

جاهزية المشروع للعرض (Pitch Ready):

1. **الموديل مكتمل تقنياً 100%:** خط الأنابيب البرمجي من تحميل صور الـ MRI واستخراج الأقنعة وحتى التحويل العكسي وحفظ ملفات NIfTI يعمل ذاتياً وبدون إنترنت ومُدمج وجاهز للمرحلة القادمة.
2. **النتائج مثبتة بالأدلة الرقمية:** هبط الخطأ بنسبة 38.7%، وقفزت دقة الـ Dice بمقدار 4.7 أضعاف عبر كامل الـ 73 حالة فحص.
3. **نزاهة البيانات (Zero Leakage):** حالات الاختبار الـ 72 ظلت معزولة تماماً للاختبار الأعمى النهائي.