

smali与java对照表 (转载)

java语法	smali语法	说明
private boolean isFlag	.field private isFlag:z	定义变量
Package	.class .super .local .method .parameter .prologue .line 12	指定当前的类名 所继承的父类 定义使用局部变量 方法 方法参数 方法开始 此方法位于java中的第12行，可以在混淆稳重去除，去除不影响运行结果
super	invoke-super const/high16 v0, 0x7fo3 invoke-direct	调用父函数 把0x7fo3赋值给v0 调用函数
return	Return-void .end method	函数返回void 函数结束
new if(vA==vB) if(vA!=vB) if(vA<vB) if(vA>=vB) if(vA>vB) if(vA<=vB) if(vA==0) if(vA!=0) if(vA<0) if(vA>=0) if(vA>0) if(vA<=0)	new-instance iput-object iget-object invoke-static if-eq vA, vB if-ne vA, vB if-lt vA, vB if-ge vA, vB if-gt vA, vB if-le vA, vB if-eqz vA, if-ne vA if-lt vA if-ge vA if-gt vA if-le vA	创建实例 对象赋值 调用对象 调用静态函数 如果 vA 等于 vB 如果 vA 不等于 vB 如果 vA 小于 vB 如果 vA 大于等于 vB 如果 vA 大于 vB 如果 vA 小于等于 vB 如果 vA 等于0 如果 vA 不等于0 如果 vA 小于0 如果 vA 大于等于0 如果 vA 大于0 如果 vA 小于等于0