Code Bewijze Mirte Wojciechowski

Inleiding:

In dit document staan code snippets van mijn The Kembit Times project.

Hieronder staan voorbeelden van code die ik zelf heb gemaakt binnen The KEMBIT Times.

Frontend:

Login.tsx:

```
// State voor formulierdata
const [data, updateData] = useState({
  email: '',
  password: '',
});

// State voor foutmeldingen
const [emailError, setEmailError] = useState('');
const [passwordError, setPasswordError] = useState('');

// Inputvelden live bijwerken
const handleChange = (e) => {
  updateData({
    ...data,
    [e.target.name]: e.target.value,
  });
};
```

```
try {
  const response = await fetch(
    'http://localhost:5021/TheKembitTimes/Users/Login',
    {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
      },
      body: JSON.stringify(data),
    }
  );
```

```
// Ongeldige login
if (response.status === 401) {
  setPasswordError('Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord.');
  return;
}

// Algemene fout
if (!response.ok) {
  setPasswordError('Er is iets misgegaan.');
  return;
}
```

```
// Response uitlezen
const userData = await response.json();

// UserID opslaan
const idToStore = userData.id || userData.userId;

if (idToStore) {
  localStorage.setItem('userId', idToStore.toString());
}

// Doorsturen naar LoggedIn pagina na succesvolle login
navigate('/LoggedIn');
```

Register.tsx:

```
// State voor nieuwe gebruiker
const [data, addData] = useState({
  firstname: '',
  lastname: '',
  email: '',
  password: '',
});
```

```
// Registratie uitvoeren
const onButtonClick = async (e) => {
  e.preventDefault();

  setPasswordError('');

  try {
    const response = await fetch(
      'http://localhost:5021/TheKembitTimes/Users/Register',
      {
        method: 'POST',
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json',
        },
        body: JSON.stringify(data),
      }
    );

    if (!response.ok) {
      setPasswordError('Registratie mislukt.');
      return;
    }
```

```
const responseData = await response.json();

const userId = responseData.id || responseData.userId;

if (userId) {
  localStorage.setItem('userId', userId.toString());
}

// Doorsturen naar succespagina
navigate('/Registered');
```

Publish.tsx:

```
// State voor nieuwsartikel
const [data, setData] = useState({
  languageid: '',
  title: '',
  content: '',
  authorid: '',
});
```

```
// Ingelogde gebruiker ophalen
useEffect(() => {
  const userId = localStorage.getItem('userId');

  if (userId) {
    setData((prev) => ({
      ...prev,
      authorid: userId,
    }));
  }
}, []);
```

```
// Validatie
let isValid = true;

if (!data.title) {
  setTitleError('Titel is verplicht.');
  isValid = false;
}

if (!data.content) {
  setContentError('Inhoud is verplicht.');
  isValid = false;
}

if (!file) {
  setImageError('Afbeelding is verplicht.');
  isValid = false;
}

if (!isValid) return;
```

```
// FormData gebruiken voor foto upload
const formData = new FormData();

formData.append('Title', data.title);
formData.append('Content', data.content);
formData.append('LanguageId', data.languageid);
formData.append('AuthorId', data.authorid);
```

```
try {
  const response = await fetch(
    'http://localhost:5021/TheKembitTimes/NewsItems/Add',
    {
      method: 'POST',
      body: formData,
    }
  );

  if (!response.ok) {
    const errorText = await response.text();
    throw new Error(errorText || 'Er is een fout opgetreden.');
  }

  // Bij succes, navigeer terug naar de homepagina
  navigate('/');
```

Backend:

NewsItemsRepository.cs:

```
// Slaat artikel op in database
3 references
public NewsItem Add(List<NewsItem> newsItems)
{
    var item = newsItems.First();

    using (SqlConnection con =
        new SqlConnection(_connectionString))
    {
        // Geeft opgeslagen record terug
        var sql = @"
        INSERT INTO NewsItems
        (
            SourceId,
            LanguageId,
            Title,
            Content,
            AuthorId,
            CreatedAt,
            ImageLink
        )
        OUTPUT INSERTED.*
        VALUES
        (
            @SourceId,
            @LanguageId,
            @Title,
            @Content,
            @AuthorId,
            @CreatedAt,
            @ImageLink
        )";
```

```
// Bescherming tegen SQL Injection
var parameters = new
{
    item.SourceId,
    item.LanguageId,
    item.Title,
    item.Content,
    item.AuthorId,
    CreatedAt = DateTime.Now,
    item.ImageLink
};

return con.QueryFirstOrDefault<NewsItem>(
    sql,
    parameters);
```

Nullable reference warning ^

```
// Haalt alle nieuwsartikelen op
5 references
public IEnumerable<NewsItem> Get()
{
    using (SqlConnection con =
        new SqlConnection(_connectionString))
    {
        return con.Query<NewsItem>(
            "SELECT * FROM NewsItems");
    }
}
```

NewsItemsController.cs

```
[HttpPost("Add")]
1 reference
public async Task<IActionResult> Add(
    [FromForm] NewsItem newsitem,
    IFormFile binaryImage)
{
    // Controle of gebruiker bestand koos
    if (binaryImage != null && binaryImage.Length > 0)
    {
        try
        {
            // Maakt /wwwroot/uploads aan als die nog niet bestaat
            string uploadsFolder =
                Path.Combine(_environment.WebRootPath, "uploads");

            if (!Directory.Exists(uploadsFolder))
            {
                Directory.CreateDirectory(uploadsFolder);
            }

            // GUID voorkomt dubbele namen
            string fileName =
                Guid.NewGuid().ToString() +
                Path.GetExtension(binaryImage.FileName);

            string filePath =
                Path.Combine(uploadsFolder, fileName);
```

```
            // Slaat image fysiek op
            using (var stream =
                new FileStream(filePath, FileMode.Create))
            {
                await binaryImage.CopyToAsync(stream);
            }

            // Wordt gebruikt in frontend
            newsitem.ImageLink = $"/uploads/{fileName}";

            // Nodig voor ZIP-download
            using (var ms = new MemoryStream())
            {
                await binaryImage.CopyToAsync(ms);
                newsitem.BinaryImage = ms.ToArray();
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            // Geeft serverfout terug
            return StatusCode(
                500,
                $"Interne fout bij uploaden: {ex.Message}");
        }
```

```
// Zet alle afbeeldingen in ZIP file
[HttpPost("GetImages")]
1 reference
public IActionResult Images()
{
    var business = _INewsItemsBusiness.GetImages();

    try
    {
        var zipStream = new MemoryStream();

        using (var archive =
            new ZipArchive(zipStream,
            ZipArchiveMode.Create, true))
        {
            foreach (var img in business)
            {
                if (img.BinaryImage != null)
                {
                    // zorgt voor een geldige bestandsnaam zelfs als titel ontbreekt of alleen uit spaties bestaat
                    string safeName =
                        string.IsNullOrWhiteSpace(img.Title)
                        ? "Unnamed"
                        : img.Title;

                    var entry =
                        archive.CreateEntry(
                        $"{safeName}_{img.Id}.png");

                    using var entryStream = entry.Open();

                    entryStream.Write(
                        img.BinaryImage,
                        0,
                        img.BinaryImage.Length);
                }
            }
```

```
                }
            }
        }

        zipStream.Position = 0;

        return File(
            zipStream,
            "application/zip",
            "images.zip");
    }
    catch (Exception e)
    {
        return BadRequest(e.Message);
    }
}
```