

Sprawozdanie 1

Kacper Dusza 131427

Na początku przygotowałem maszynę wirtualną z systemem Ubuntu 22.04. W celu łatwiejszego kopiowania poleceń, skorzystałem z narzędzia Putty. Następnie skonfigurowałem środowisko OpenStack zgodnie z materiałami.

1. Serwer DNS w pliku resolv.conf został ustawiony na 8.8.8.8.
2. W pliku local.conf zdefiniowano hasło dla administratora, IP hosta ustawiono na 10.0.2.15, a adresy pływające na 10.0.2.224.
3. Po uruchomieniu stack.sh środowisko zostało poprawnie skonfigurowane

```
stack.sh completed
```

4. Po wejściu na localhost/dashboard wyświetlił się panel logowania do usługi


openstack®

Zaloguj

Nazwa użytkownika

Hasło

Utworzyłem nową instancję maszyny z obrazu cirros 0.6.2 o rozmiarze nano w sieci prywatnej

Launch Instance

Details

Source *

Flavor

Networks *

Network Ports

Security Groups

Key Pair

Configuration

Server Groups

Scheduler Hints

Metadata

Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone where it will be deployed, and the instance count. Increase the Count to create multiple instances with the same settings.

Project Name

demo

Total Instances
(10 Max)

10%

0 Bieżące wykorzystanie

1 Dodano

9 Pozostało

Instance Name *

KD131427

Description

Availability Zone

nova

Count *

1

Launch Instance

Details

Source

Odmiana

Networks

Network Ports

Security Groups

Flavors manage the sizing for the compute, memory and storage capacity of the instance.

Przydzielono

Wyświetlanie 1 pozycji

Nazwa	VCPUS	RAM	Total Disk	Public
> m1.nano	1	128 MB	1 GB	Tak

Wyświetlanie 1 pozycji

Projekt / Obliczenia / Instancje

Instancje

Instancje ID =

Filtr

Uruchom instancje

Delete Instances

Pozostałe akcje

Wyświetlanie 1 pozycji

☒	Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
☒	KD131427	-	10.0.0.31	m1.nano	-	Aktywny	eu-nova	Brak	Pracuje	0 minut	Utwórz migawkę

Wyświetlanie 1 pozycji