

# Linguagens Formais e Autômatos

Prof. Sergio D Zorzo

Departamento de Computação - UFSCar

1º semestre / 2017

Aula 09


# Linguagens livres de contexto

# Linguagens livres de contexto

- Linguagens regulares permitem descrever muitas coisas práticas
  - Ex: busca textual, mecanismos simples de comunicação, máquinas e protocolos simples
- Mas são limitadas
  - “Não conseguem contar” → autômatos finitos
- Mas e se adicionarmos um contador aos autômatos finitos?


# Linguagens livres de contexto

Entrada



# Linguagens livres de contexto

- Ex:  $a^n b^n$



# Linguagens livres de contexto

- Uma classe maior de linguagens
  - Linguagens livres de contexto
- Inicialmente, foram uma maneira de entender a linguagem humana
  - Gramáticas livres de contexto
    - Formalização das regras gramaticais da linguagem humana
- Característica principal: recursão
  - Ex: linguagens naturais: frases nominais dentro de frases verbais, e vice-versa

# Linguagens livres de contexto

- A partir do estudo da linguagem humana, chegou-se a um modelo matemático formal sobre uma classe de linguagens
- O conceito é o mesmo das linguagens regulares
  - Linguagens = problemas
  - Um problema é:
    - Dada uma cadeia, determinar se pertence ou não à linguagem
    - A diferença é que aqui, o conceito cadeia é diferente ...
    - ... e as regras de definição da linguagem são mais poderosas do que simples transições em um autômato finito

# Linguagens livres de contexto

- Podemos comparar linguagens regulares e linguagens livres de contexto nos seguintes aspectos:
  - Linguagens regulares:
    - Base: símbolos de um alfabeto
    - Regras (“gramática”): expressões regulares
    - Característica:
      - estados finitos / não conseguem contar / lema do bombeamento para linguagens regulares
  - Linguagens livres de contexto:
    - Base: símbolos terminais
      - Pode-se pensar que um símbolo terminal é um símbolo de um alfabeto (Mas cada símbolo terminal pode ser uma cadeia sobre uma linguagem regular - uma palavra )
    - Regras (“gramática”): gramáticas livres de contexto
    - Característica:
      - recursão simples / consegue contar (de forma limitada) / lema do bombeamento para linguagens livres de contexto



# Gramáticas livres de contexto

# Gramáticas livres de contexto


- As linguagens livres de contexto são descritas por gramáticas livres de contexto
- As regras de produção tem leis de formação específica

$A \rightarrow 0A1$

$A \rightarrow B$

$B \rightarrow \#$

Regras de substituição  
ou  
produções



# Gramáticas livres de contexto

$A \rightarrow 0A1$

$A \rightarrow B$


$B \rightarrow \#$

Lado esquerdo ou **cabeça**:  
sempre um único símbolo. Esses  
símbolos são chamados de  
**variáveis** ou **não-terminais**

Lado direito ou **corpo**: uma  
cadeia de símbolos. Podem ter  
variáveis e outros símbolos,  
chamados de **terminais**

Uma das variáveis é designada como a variável ou símbolo inicial.  
É a variável que aparece do lado esquerdo da primeira regra.  
(Neste exemplo, **A** é o símbolo inicial)

# Gramáticas livres de contexto

$$A \rightarrow 0A1$$
$$A \rightarrow B$$
$$B \rightarrow \#$$

$$A \rightarrow 0A1 \mid B$$
$$B \rightarrow \#$$

Sempre que houver mais de uma produção para uma mesma variável, podemos agrupá-las com o símbolo “|”.

# Gramáticas livres de contexto

- Variáveis normalmente são representadas por letras maiúsculas (A,B,C, ....)
- Terminais normalmente são representados por letras minúsculas, números, símbolos, etc... (a,b,c,0,1,2,#,...)
  - Assim como nos alfabetos que estudamos até então
- Mas na prática usamos nomes mais significativos

OraçãoSubstantiva → SubstantivoComplexo

| SubstantivoComplexo FrasePreposicional ;

FraseVerbal  $\rightarrow$  VerboComplexo

VerboComplexo FrasePreposicional ;

FrasePreposicional → Preposição SubstantivoComplexo ;

SubstantivoComplexo → Artigo Substantivo | OraçãoSubstantiva ;

VerboComplexo → Verbo | Verbo OraçãoSustantiva ;

Artigo  $\rightarrow$  o | a | um | uma |  $\epsilon$  ;

Substantivo → armário | funcionário | gerente | cadeira | braços | aço ;

Verbo → gosta | brinca | olha ;

Preposição → para | com | de | sem ;

# Gramáticas livres de contexto

- Terminais podem ser cadeias (sequências) simples:
  - Ex: “menino”, “if”, “while”, “int”, “char”, etc...
- Podem também ser cadeias descritas com linguagens regulares
  - Ex: identificadores válidos de uma linguagem de programação
    - $[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]^*$ 
      - Ex: `posX1`, `valorAluguel`, `rgCliente`
    - $[0-9]^+$  : números inteiros
- Em compiladores este tipo de terminal é muito usado
  - Mas para o estudo das características das linguagens livres de contexto (esta disciplina), tanto faz, portanto usaremos com mais frequência símbolos simples, como `a`, `b`, `0`, `1`

# Gramáticas livres de contexto

A GLC  $G$  é definida pela quadrupla  $(V, T, P, S)$

- $V$  = conjunto de variáveis
- $T$  = conjunto de terminais
- $P$  = conjunto de produções
- $S$  = símbolo inicial

Ex:  $G_{\text{palíndromos}} = (\{P\}, \{0, 1\}, A, P)$

- $A = \{$ 
  - $P \rightarrow \varepsilon$
  - $P \rightarrow 0$
  - $P \rightarrow 1$
  - $P \rightarrow 0P0$
  - $P \rightarrow 1P1$
- $\}$

# Gramáticas livres de contexto

- Como uma gramática descreve uma linguagem?
- Duas formas:
  - Inferência recursiva
  - Derivação
- Ex: Gramática para expressões aritméticas
  - $V = \{E, I\}$
  - $T = \{+, *, (, ), a, b, 0, 1\}$
  - $P =$  conjunto de regras ao lado
  - $S = E$

$$\begin{aligned} E &\rightarrow I \\ E &\rightarrow E + E \\ E &\rightarrow E * E \\ E &\rightarrow (E) \\ I &\rightarrow a \\ I &\rightarrow b \\ I &\rightarrow Ia \\ I &\rightarrow Ib \\ I &\rightarrow I0 \\ I &\rightarrow I1 \end{aligned}$$



# Gramáticas livres de contexto

- Inferência recursiva
  - Dada uma cadeia (conjunto de símbolos terminais)
  - Do corpo para a cabeça
- Ex:  $a^*(a+b00)$ 
  - $a^*(a+b00) \Leftarrow a^*(a+100) \Leftarrow a^*(a+10) \Leftarrow a^*(a+1) \Leftarrow a^*(a+E)$   
 $\Leftarrow a^*(1+E) \Leftarrow a^*(E+E) \Leftarrow a^*(E) \Leftarrow a^*E \Leftarrow 1^*E \Leftarrow E^*E \Leftarrow E$

# Gramáticas livres de contexto

- Derivação
  - Dada uma cadeia (conjunto de símbolos terminais)
  - Da cabeça para o corpo
- Ex:  $a^*(a+b00)$ 
  - $E \Rightarrow E^*E \Rightarrow I^*E \Rightarrow a^*E \Rightarrow a^*(E) \Rightarrow a^*(E+E) \Rightarrow a^*(I+E) \Rightarrow a^*(a+E) \Rightarrow a^*(a+I) \Rightarrow a^*(a+I0) \Rightarrow a^*(a+I00) \Rightarrow a^*(a+b00)$
- Símbolo de derivação:  $\Rightarrow$
- Derivação em múltiplas etapas:  $\Rightarrow^*$  (obs: asterisco acima da seta)
  - $E \Rightarrow^* a^*(E)$
  - $a^*(E+E) \Rightarrow^* a^*(a+I00)$
  - $E \Rightarrow^* a^*(a+b00)$


# Gramáticas livres de contexto

- Derivações mais à esquerda
  - Sempre substituir a variável mais à esquerda
  - Notação:  $\Rightarrow_{lm}$ ,  $\Rightarrow_{lm}^*$
- Derivações mais à direita
  - Sempre substituir a variável mais à direita
  - Notação:  $\Rightarrow_{rm}$ ,  $\Rightarrow_{rm}^*$

# Gramáticas livres de contexto

- A linguagem de uma gramática
  - $L(G) = \{w \text{ em } T^* \mid S \Rightarrow^* w\}$
- Se uma linguagem  $L$  é  $L(G)$  de alguma gramática  $G$  livre de contexto
  - $L$  é uma linguagem livre de contexto
    - (CFL – *Context-Free Language*)
- Ex: o conjunto de palíndromos pode ser descrito por uma gramática livre de contexto
  - Portanto o conjunto de palíndromos é uma linguagem livre de contexto

# Gramáticas livres de contexto



A classe de linguagens livres de contexto engloba a classe de linguagens regulares

Ou seja: toda linguagem regular é livre de contexto

# Formas sentenciais

- Derivações a partir do símbolo inicial
  - Formas sentenciais à esquerda
    - Obtidas somente com derivações mais à esquerda
  - Formas sentenciais à direita
    - Obtidas somente com derivações mais à direita
- Ex:  $E \Rightarrow_{lm} E^*E \Rightarrow_{lm} I^*E \Rightarrow_{lm} a^*E \Rightarrow_{lm} a^*(E)$
- Ex:  $E \Rightarrow_{rm} E^*E \Rightarrow_{rm} E^*(E) \Rightarrow_{rm} a^*(E+E) \Rightarrow_{rm} a^*(E+I)$

# Exercícios

- Dada a gramática descrita pelas produções a seguir:
  - $S \rightarrow A1B$
  - $A \rightarrow 0A \mid \varepsilon$
  - $B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \varepsilon$
- Forneça derivações mais à esquerda e mais à direita das seguintes cadeias:
  - a) 00101
  - b) 1001
  - c) 00011

# Exercícios

- Dada a gramática descrita pelas produções ao lado:
- Forneça derivações mais à esquerda e mais à direita das seguintes cadeias:
  - a)  $a+b*(0+1)$
  - b)  $a+a+b+1$
  - c)  $a+b*a$

$$E \rightarrow I$$

$$E \rightarrow E + E$$

$$E \rightarrow E * E$$

$$E \rightarrow (E)$$

$$I \rightarrow a$$

$$I \rightarrow b$$

$$I \rightarrow 0$$

$$I \rightarrow 1$$




# Árvores de análise sintática

# Árvores de análise sintática

- Representação visual para derivações
  - Em formato de árvore
- Mostra claramente como os símbolos de uma cadeia de terminais estão agrupados em subcadeias
- Permitem analisar alguns aspectos da linguagem e ver o processo de derivação / inferência recursiva

# Árvores de análise sintática

- Ex: palíndromos, cadeia 010010
- Derivações:  $P \Rightarrow 0P0 \Rightarrow 01P10 \Rightarrow 010P010 \Rightarrow 010\varepsilon 010 = 010010$



# Árvores de análise sintática

- Seja uma gramática  $G = (V, T, P, S)$
- A árvore é construída da seguinte forma:
  - Cada nó interior é rotulado por uma variável em  $V$
  - Cada folha é rotulada por uma variável, um terminal, ou  $\epsilon$ . No entanto, se a folha for rotulada por  $\epsilon$ , ela deve ser o único filho de seu pai
  - Se um nó interior é rotulado por  $A$  e seus filhos são rotulados por


$$X_1, X_2, \dots, X_k$$

Respectivamente, a partir da esquerda, então

$A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_k$  é uma produção em  $P$


# Árvores de análise sintática

- Ex:



# O resultado de uma árvore de análise sintática

- Análise das folhas de uma árvore de análise sintática
- Concatenação dos símbolos a partir da esquerda
  - **Resultado** da árvore
  - É sempre uma cadeia derivada da variável raiz



Ex:  $la+E$  é o resultado da árvore à direita  
É também uma derivação a partir da raiz (E)  
 $E \Rightarrow E+E \Rightarrow I+E \Rightarrow la+E$

# Árvores de análise sintática

- Árvores especiais
  - O resultado é uma cadeia composta exclusivamente por terminais
    - Isto é, as folhas são rotuladas por um terminal ou  $\epsilon$
  - A raiz é rotulada pelo símbolo inicial
- São árvores cujo resultado é uma cadeia na linguagem da gramática subjacente
  - Este tipo de árvore é útil para analisar alguns aspectos da linguagem, como ambiguidade (veremos mais adiante)

# Exercícios

- Dada a gramática descrita pelas produções a seguir:
  - $S \rightarrow A1B$
  - $A \rightarrow 0A \mid \varepsilon$
  - $B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \varepsilon$
- Forneça árvores de análise sintática para as seguintes cadeias:
  - a) 00101
  - b) 1001
  - c) 00011



# Exercícios

- Dada a gramática descrita pelas produções ao lado:
- Forneça árvores de análise sintática para as seguintes cadeias:
  - a)  $a+b*(0+1)$
  - b)  $a+a+b+1$
  - c)  $a+b*a$

$$E \rightarrow I$$

$$E \rightarrow E + E$$

$$E \rightarrow E * E$$

$$E \rightarrow (E)$$

$$I \rightarrow a$$

$$I \rightarrow b$$

$$I \rightarrow 0$$

$$I \rightarrow 1$$

# Aplicações das gramáticas livres de contexto

- Foram concebidas originalmente para descrever linguagens naturais
  - Essa promessa não se concretizou
- Mas existem hoje aplicações
  - Descrevem linguagens de programação
    - Existe um modo mecânico de transformar a descrição da linguagem na forma de uma gramática livre de contexto em um analisador sintático, o componente do compilador que descobre a estrutura do código-fonte
    - É uma das primeiras formas de uso das idéias teóricas da ciência da computação

# Aplicações das gramáticas livres de contexto

- Aplicações

- Desenvolvimento baseado em XML (eXtensible Markup Language)

- Formato projetado para facilitar comércio eletrônico e troca de informações em geral

- Documento estruturado, com tags do tipo abre-fecha

- `<cliente>`

- `<nome>João</nome>`

- `<telefone>1241-1231</telefone>`

- `</cliente>`

- A estrutura do documento é definida com um DTD ou XMLSchema

- Essencialmente, é uma gramática livre de contexto

# Aplicações das gramáticas livres de contexto

- Aplicações
  - Linguagens específicas de domínio
    - Linguagens menores, aplicadas a um domínio específico
    - Mais simples do que as linguagens de programação, e portanto, mais “gerenciáveis”
    - Também usadas para transferência de informações, como o XML
      - Porém, sem a “poluição” das tags
      - Mais intuitivas
    - Podem ser usadas com geradores de código

Fim