

Felipe Menino
Gabriel Takarashi
Kelvin Severino
Glaucio de Melo
Rodrigo Pavret

Gerenciador de arquivos

São José dos Campos
Novembro, 2016

Felipe Menino
Gabriel Takarashi
Kelvin Severino
Glaucio de Melo
Rodrigo Pavret

Gerenciador de arquivos

Orientador: Antonio Egydio Santiago Graça

São José dos Campos
Novembro, 2016

Sumário

	Sumário	2
0.1	Introdução	3
0.2	História	3
0.3	Arquivos e diretórios	3
0.3.1	Arquivos	3
0.3.1.1	Alocação de arquivos	5
0.3.2	Diretórios	6
0.4	Gerenciador de arquivos	6
0.4.1	Funcionamento	6
0.4.2	Tipos de gerenciadores de arquivos	6
0.4.2.1	<i>File-list file manager</i>	6
0.4.2.2	<i>Orthodox File Managers (OFM)</i>	7
0.4.3	<i>Navigation file manager</i>	8
0.4.4	8

Gerenciador de arquivos

Felipe Menino

Gabriel Takarashi

Kelvin Severino

Glaucio de Melo

Rodrigo Pavret

Novembro, 2016

0.1 Introdução

0.2 História

O gerenciador de arquivo nasceu de programas específicos para o sistema IBM em 1984, esses eram utilizados como *Shell* nesses sistemas. Foi um enorme avanço para as áreas de tecnologia da informação, já que com o gerenciamento de arquivo, a capacidade de armazenar e tratar muitos arquivos cresceu de forma muito rápida. As primeiras versões eram utilizadas em computadores específicos da IBM, porém em 1986 surgiu o Norton Commander, que acabou sendo adaptado para muitos outros sistemas.

0.3 Arquivos e diretórios

Antes de se entrar nos gerenciadores de arquivos é necessário entender como o sistema operacional trata e armazena arquivos e diretórios, já que é através deste princípio que o gerenciador de arquivos trabalha, assim o gerenciador de arquivo utiliza as funções próprias e do sistema de arquivos para realizar tarefas como a criação, exclusão, cópia e renomeio dos diretórios e arquivos.

0.3.1 Arquivos

Os computadores são capazes de armazenar grandes quantidades de informação, todas essas em formato de arquivos.

"Um arquivo é uma sequência de informações binárias, ou seja, uma sequência de 0 e 1. Este arquivo pode ser armazenado para guardar um vestígio destas informações.", Kyoskea

Os arquivos tem algumas características que os definem, e são elas:

- Nome: Este é como o rótulo do arquivo, ou seja, é utilizado para que o usuário encontre o arquivo correto;
- Tipo: O tipo do arquivo está relacionado a que tipo de informação ele carrega, essa podendo ser uma música, video ou foto;
- Extensão: A extensão do arquivo é utilizada para que o S.O consiga identificar qual é o tipo do arquivo e qual programa se adequa para a execução daquele arquivo. É importante lembrar que a extensão do arquivo não interfere em seu tipo, este como já citado é apenas uma informação para que o sistema operacional identifique qual aplicativo se adequa a aquele arquivo, mas também não é um fator determinante para a execução do mesmo.

Existem ainda as funções que podem ser realizadas nos arquivos, essas são empregadas nas mais diversas atividades.

- Criação: Realiza a criação de um arquivo vazio;
- Exclusão: Remove o arquivo do espaço da memória onde estava alocado;
- Abertura: Aloca na memória os atributos necessário para a execução do arquivo;
- Fechamento: Remove da memória os atributos alocados anteriormente na abertura;
- Leitura: Abre o arquivo apenas para leitura de seu conteúdo;
- Adição: Operação que permite apenas adicionar informações ao final do arquivo;
- Busca: Faz a leitura completa do arquivo, permitindo a pesquisa no mesmo;
- Ver atributos: Este faz a verificação dos atributos que foram concedidos para aquele arquivo, como permissões, dono entre outros;
- Renomear: Faz a renomeação do rótulo do arquivo, ou seja, muda seu nome.

0.3.1.1 Alocação de arquivos

Para que o sistema operacional realize o armazenamento de qualquer arquivo é necessário que ele saiba os blocos que estão livres para armazenamento, e ainda os blocos que estão ocupados e quais arquivos estão ocupando certo espaço. Assim, para que esta relação seja feita são utilizadas as mais diversas formas de gerenciamento.

- Alocação contígua
 - Este é o sistema mais simples para a alocação de arquivos em disco, e era utilizado nos primeiros sistemas operacionais. A técnica utilizada era bastante simples e consistia em armazenar arquivos em conjuntos de blocos contíguos (Blocos vizinhos), se destacava por ser bastante simples e ter um bom desempenho, por outro lado depois de uma certa quantidade de arquivos este sistema começou a aprensetar problemas além de que os arquivos não poderiam crescer muito;
- Alocação por lista encadeada
 - Nesta forma de alocação é utilizada uma lista encadeada para indicar os espaços ocupados em disco pelos arquivos, descartando a utilização do sistema de arquivos contíguos. A primeira palavra de cada bloco é utilizada como um ponteiro para os próximos blocos que irão armazenar as informações do arquivo. Com este sistema é possível utilizar qualquer bloco disponível na unidade de armazenamento, não há fragmentação externa e a entrada do diretório só precisa conter o endereço do primeiro bloco que está armazenando o arquivo. Por outro lado este é um formato de alocação lento, já que sempre ele terá de percorrer toda a lista encadeada para encontrar o arquivo requisitado, sem contar que implementar este método é bastante complicado;
- Alocação com lista encadeada usando tabela na memória
 - Anteriormente foi citado que o problema da alocação por lista encadeada era a maneira com que os ponteiros se organizavam e assim a busca se tornava lenta. Para resolver este problema foi criada uma tabela nomeada FAT (*File Allocation Table*), com este método no momento do acesso aleatório tudo se torna mais rápido, já que todo o esquema de ponteiros estará alocado na memória. Com todo o sistema de ponteiros na memória surgiu outro problema, a quantidade de memória utilizada para armazenar toda esta estrutura.;
- Alocação com lista usando um índice

- Para solucionar todos os problemas causados até então pelo sistema de alocação com listas, foi criado uma nova técnica. Esta agora criava um índice para cada arquivo e os blocos que compoem este, e este índice fica alocado em outro bloco. O diretório possui um ponteiro para o bloco onde está armazenado o índice do arquivo requisitado. Mesmo utilizando o acesso randômico sua implementação é mais simples que os demais. O único problema que persegue este padrão é a necessidade de utilizar a unidade de armazenamento para alocar as tabelas. O que nos dias atuais não é um problema tão grande como anteriormente;

- Inode

- Em cada arquivo é armazenado uma pequena tabela, esta contendo todos os atributos e endereços dos blocos em disco deste arquivo. Os primeiros endereços ficam armazenados dentro do próprio arquivo, e caso esse seja pequeno todas as informações ficam armazenados no mesmo arquivo, assim o conteúdo do arquivo so é transmitido da memória para o disco quando o mesmo é aberto.

0.3.2 Diretórios

Os diretorios também são parte vital para o entendimento do gerenciador de arquivos, isto porque é ele o responsavel pela organização de todos os arquivos. Veja que um diretório é uma subdivisão lógica do sistema de arquivos, e seu intuito é realizar a junção e organização dos arquivos. Os diretorios são organizados pelo sistema operacional de maneira hierarquica, assim todos os diretorios ficam alocados em outros diretorios, estes separados por usuários para que assim possam ser recuperados facilmente.

0.4 Gerenciador de arquivos

O gerenciador de arquivo é uma das partes vitais para o funcionamento do sistema operacional, ele é o responsavel pela criação, leitura, escrita e exclusão dos arquivos dentro da unidade de armazenamento.

0.4.1 Funcionamento

0.4.2 Tipos de gerenciadores de arquivos

0.4.2.1 *File-list file manager*

Esta forma de gerenciador de arquivos é menos conhecida e mais antiga do que os gerenciados OFM (Tratados mais a frente). Por ser bastante antigo apresenta muitas

limitações, não tendo muitas funções. Porém no período em que foi desenvolvido apresentava uma característica extremamente interessante, este conseguia classificar o arquivo com qualquer atributo presente neste.

0.4.2.2 *Orthodox File Managers* (OFM)

Gerenciadores de arquivos ortodoxos (OFM) são gerenciadores de arquivos de textos com base em menus. Os gerenciadores OFM são a maior família de gerenciadores de arquivos. Sua simplicidade permite aos desenvolvedores criar ferramentas e aplicações que utilizem deste gerenciador sem alterá-lo. Este é um padrão de gerenciador de arquivos muito utilizado em servidores por dar ao *SYSADMIN* uma visão ampla do ambiente em que ele está trabalhando

Abaixo são listados as propriedades que fazem dos OFM se tornarem gerenciadores de arquivos extremamente úteis para todo tipo de usuário

- Propriedades:
 - É extremamente extável e flexível;
 - Faz a integração do sistema gerenciador de arquivos com o Shell do sistema operacional;
 - O terminal é iniciado normalmente, mas pode introduzir as janelas a qualquer momento.

Agora que já se entende um pouco das propriedades empregadas nesses gerenciadores veja características que acompanham todos os gerenciadores de arquivos desta família

- Características:
 - São compostos por três janelas, duas dessas chamadas de painéis, que contêm a interação com o sistema de arquivos, e a terceira é a interface gráfica. Os arquivos podem ser movidos de um painel para o outro, e esta é uma das características que torna os OFM muito úteis para *SYSADMINS*;
 - A forma e atributos que estão sendo exibidos dos arquivos podem ser alterados da maneira com que o usuário desejar;
 - Uso de atalhos de teclado externos;
 - O gerenciador de arquivos OFM tira a necessidade da utilização do Mouse;
 - Toda a ajuda que o usuário necessita pode ser encontrada no manual de usuário;

- Os tipos mais básicos de arquivos, como os de texto, tem visualização no momento em que é selecionado;
- Interfaces com guias (Utilizado quando a GUI utiliza o OFM para gerenciar os arquivos)

Todas essas características tornam o gerenciador de arquivos ortodoxo bastante conhecido e utilizado por todo o tipo de usuário, como já citado anteriormente.

0.4.3 *Navigation file manager*

Os gerenciadores de arquivos de navegação (*Navigation file manager*), surgiram com o advento das interfaces gráficas nos dispositivos. Este tipo de gerenciador de arquivos apresenta uma árvore de todos os arquivos do sistema operacional.

- Características

- Possui dois painéis, um com a estrutura árvore dos arquivos do sistema, e outro com o conteúdo de cada um dos itens selecionados no primeiro painel;
- Tem similaridades a um navegador de *internet*, já que permite a navegação por todos os arquivos presentes no computador;
- Todas as ações de mover os arquivos são baseadas em metáforas de arraste e solte. Para isso é utilizado o sistema de área de transferência, onde o arquivo ao ser copiado, fica nesta área de transferência, até ser remanejado até outro diretório.

0.4.4