

Documentação

Gustavo Pauzner Mezzovilla

1 de fevereiro de 2023

Funções implementadas no momento:

<i>Is</i>	Insere a string <i>s</i> na posição atual do texto
<i>An</i>	Carrega o conteúdo do arquivo de texto de nome <i>n</i> no editor
<i>En</i>	(Sobre)escreve o conteúdo do editor no arquivo de texto de nome <i>n</i>
<i>F</i>	Move o cursor um caractere à frente
<i>T</i>	Move o cursor um caractere para trás
<i>O</i>	Move o cursor para o início da linha atual
<i>P</i>	Move cursor para início da próxima palavra (dentro da mesma linha)
<i>Q</i>	Move cursor para início da palavra atual
<i>\$</i>	Move o cursor para o fim da linha atual
<i>:x</i>	Move o cursor para o início da linha <i>x</i>
<i>:F</i>	Move o cursor para a última linha do arquivo
<i>D</i>	Apaga o caractere da posição atual
<i>DW</i>	Apaga a palavra em que o cursor se encontra
<i>DL</i>	Deleta a linha atual
<i>V</i>	Desempilha e insere o conteúdo do topo pilha na posição atual
<i>C</i>	Empilha o texto entre a posição marcada e a posição atual (sem modificá-lo)
<i>X</i>	Empilha o texto entre a posição marcada e a posição atual e o deleta
<i>Bs</i>	Busca pela próxima ocorrência do padrão <i>s</i> no texto
<i>Ss/r</i>	Substitui toda ocorrência de <i>s</i> por <i>r</i> no texto a partir da posição atual
<i>N</i>	Separa linha atual na posição do cursor
<i>U</i>	Unir linha atual e a próxima
<i>!</i>	Encerra o programa
<i>J</i>	Ir para próxima linha (manter a mesma coluna, se possível)
<i>H</i>	Ir para a linha anterior (manter a mesma coluna, se possível)