

Tag ของ HTML

| Tag | Description |
|---------------------|---|
| <a>..... Anchor | ใช้ครอบข้อมูล หรือรูปภาพที่ต้องการทำ Link |
| Attributes | |
| href = “ ” | เชื่อมโยงไปยังที่อยู่ภายในเครื่องหมาย “ ” |
| name = “ ” | เป็นจุดเชื่อมโยงชื่อ “ ” |
| target= “ ” | กำหนดว่าหน้าที่ต้องการ link นั้น จะไปเปิดที่หน้าต่างไหน ซึ่งถ้าไม่กำหนด จะเปิดทับหน้าปัจจุบัน |

| Tag | Description |
|--------------------------|--|
| <address>.....</address> | ใช้ครอบข้อมูลที่แสดงอยู่ จะได้ตัวหนังสือเป็นตัวเอียง |

| Tag | Description |
|--------------------|---|
| <area>.....</area> | ใช้กำหนดบริเวณที่จะทำจุด Link รูปภาพ แบบ Image Map |
| Attributes | |
| shape= “ ” | กำหนดรูปร่างของขอบเขต เช่น ทรงกลม สี่เหลี่ยม และหลายเหลี่ยม “ ” |
| coords = “ ” | จุดที่กำหนดพิกัด “ ” |
| href = “ ” | เชื่อมโยงไปยัง “ ” |
| target= “ ” | กำหนดว่าหน้าที่ต้องการ link นั้น จะไปเปิดที่หน้าต่างไหน ซึ่งถ้าไม่กำหนด จะเปิดทับหน้าปัจจุบัน |

| Tag | Description |
|--------------|--|
| | ใช้ครอบตัวอักษรที่ต้องการเน้น ทำให้ตัวอักษรหนาขึ้น |

| Tag | Description |
|--------------------|---|
| <base>.....</base> | ใช้กำหนด URL กลางในเว็บเพจนั้น ๆ เพื่อให้ Attribute href ของ Tag อื่น ๆ นำไปใช้ |

| Tag | Description |
|------------|---|
| <basefont> | ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษรที่ใช้กับเว็บเพจหน้าทั้งหมด ซึ่งกำหนดไว้ 3 แบบ คือ color, face , size |

| Tag | Description |
|------------------|--|
| <big>.....</big> | ใช้ครอบตัวอักษรที่ต้องการเน้น จะได้ตัวอักษรที่หนาขึ้นคล้าย ๆ Tag |

| Tag | Description |
|--------------------------------|--|
| <blockquote>.....</blockquote> | ใช้ครอบข้อความที่นำมาจากที่อื่น หรือ ข้อความที่เป็นคำพูด โดยข้อความที่ได้จะแยกออกมาเป็นย่อหน้าใหม่ |
| Attributes | |
| cite= "url" | ที่มาของข้อความหรือคำพูดนั้น |

| Tag | Description |
|--------------------|---|
| <body>.....</body> | ใช้ครอบส่วนที่แสดงออกมาทางเว็บเพจ ซึ่งมี tag ต่าง ๆ อยู่ข้างใน ยกเว้นกรณีที่ใช้เฟรม |
| Attributes | |
| background = "" | กำหนดที่ตั้งของไฟล์ที่จะนำรูปภาพมาเป็นพื้นหลัง |
| bgcolor= "" | กำหนดสีให้กับพื้นหลัง |
| text= "" | กำหนดสีให้กับตัวอักษร |
| alink= "" | กำหนดสีให้กับจุด Link ที่กำลังถูกเรียกใช้ |
| link= "" | กำหนดสีให้กับจุดที่ทำเป็น Link |
| vlink= "" | กำหนดสีให้กับจุด Link ที่เคยดูไปแล้ว |

| Tag | Description |
|------|------------------------|
| | กำหนดการขึ้นบรรทัดใหม่ |

| Tag | Description |
|------------------------|---|
| <button></button> | สร้างปุ่มรับคำสั่ง ถ้าอยู่นอก Tag form จะได้แค่ปุ่ม แต่ไม่มีผลใด ๆ ถ้าอยู่ใน Tag form จะมีผลคล้าย Tag input |
| Attributes | |
| name = "" | กำหนดชื่อให้กับปุ่ม |
| type= "" | ชนิดของปุ่มมี 3 แบบ คือ Submit, Reset, Button |
| value= "" | ค่าที่ส่งไปให้กับโปรแกรม |

| Tag | Description |
|-------------------------|---|
| <caption> ...</caption> | ใช้บอกชื่อหรือเรื่องของตาราง ใช้ภายใน Tag <table> |
| Attributes | |
| align = “ ” | กำหนดการวาง 4 จุดคือ top, bottom, left, right |

| Tag | Description |
|-------------------|---|
| <cite> ...</cite> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการให้เห็นว่านำมาจากที่อื่น จะแสดงเป็นตัวเอียง |

| Tag | Description |
|-------------------|---|
| <code> ...</code> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการสื่อให้เห็นว่าเป็นโค้ดของโปรแกรม จะแสดงด้วย Font ที่มีขนาดเท่ากัน |

| Tag | Description |
|-------|--|
| <col> | ใช้กำหนดคุณสมบัติให้กับ cell ซึ่งอยู่ใน Tag <colgroup> มี attribute 4 แบบ คือ align, span, valign, width |

| Tag | Description |
|---------------|--|
| <colgroup> | ใช้จัดกลุ่มให้ Column เพื่อกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะภายใน เซลล์ให้ตรงกัน มี attribute 4 แบบ คือ align,span,valign,width |
| Tag | Description |
| <dd> ...</dd> | ใช้ครอบข้อความที่เป็นรายละเอียดใน list แบบไม่แสดงสัญลักษณ์ภายใน Tag <dt> และ <dl> |

| Tag | Description |
|-----------------|---|
| ... | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการให้เห็นว่ามีการแก้ไขหรือขีดฆ่า จะแสดงข้อความที่มีเส้นคดกลาง |

| Tag | Description |
|-----------------|---|
| <dfn> ...</dfn> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการให้เห็นว่าเป็นคำอธิบาย จะได้ตัวอักษรเอียง |

| Tag | Description |
|-----------------|--|
| <div> ...</div> | ใช้ครอบข้อความหรือกลุ่มของข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ ใช้คู่กับ Attribute Align |

| Tag | Description |
|---------------|--|
| <dl> ...</dl> | ใช้กำหนดเขตเพื่อสร้าง list แบบไม่แสดงสัญลักษณ์ ใช้คู่กับ Tag <dt> และ <dd> |

| Tag | Description |
|---------------|---|
| <dt> ...</dt> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการแสดงเป็นหัวข้อ ในลิสต์แบบไม่แสดงสัญลักษณ์ |

| Tag | Description |
|---------------|---|
| ... | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการเน้น จะได้ตัวอักษรเอียง |

| Tag | Description |
|---------------------------|--|
| <fieldset> ...</fieldset> | ใช้รวมกลุ่มของฟิลด์ที่ต้องการในฟอร์มให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน |

| Tag | Description |
|-------------------|--|
| ... | ใช้ครอบข้อความ หรือ ตัวอักษรที่ต้องการกำหนดสี แบบ ขนาด |
| Attributes | |
| face = “ ” | แบบของตัวอักษร |
| size= “ ” | ขนาดของตัวอักษร |
| color= “ ” | สีของตัวอักษร |

| Tag | Description |
|-------------------|--|
| <form> ...</form> | ใช้ครอบคลุมบริเวณที่สร้างแบบฟอร์ม เพื่อการส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ |
| Attributes | |
| action = “ ” | ฟอร์มนี้ไปใช้ทำงานกับไฟล์ หรือ โปรแกรมใด |
| enctype= “ ” | ชนิดของไฟล์ที่จะส่งไปในแบบฟอร์ม |
| method= “ ” | วิธีการส่งข้อมูลซึ่งมีอยู่ 2 อย่างคือ GET และ Post |

| Tag | Description |
|-------------------|--|
| <frame> | ใช้กำหนดคุณสมบัติของเฟรมตาม Attributes |
| Attributes | |
| src = “ ” | กำหนดว่าจะให้เฟรมนั้น ๆ นำไฟล์จากที่ไหนมาแสดง |
| name= “ ” | ใช้กำหนดชื่อให้กับเฟรมนั้น |
| frameborder= “ ” | ใช้กำหนดว่าจะแสดงเส้นกรอบของเฟรมหรือไม่ |
| noresize | หากไม่กำหนดผู้ชมเว็บสามารถย่อ ขยายเฟรมนั้นได้ |
| scrolling= “ ” | กำหนดค่าให้กับ Scroll Bar มี 3 ค่า คือ Yes, No, Auto |
| marginheight= “ ” | ระยะห่างจากขอบเฟรมด้านบนถึงข้อมูลบรรทัดแรก |
| marginwidth= “ ” | ระยะห่างจากขอบเฟรมด้านซ้ายกับข้อมูล |

| Tag | Description |
|---------------------------|--|
| <frameset> ...</frameset> | ใช้แทน Tag <body> ในเว็บเพจที่ต้องการแบ่งเฟรม |
| Attributes | |
| col= “ ” | ใช้กำหนดว่าจะให้เฟรมชุดนี้มีกี่คอลัมน์และกว้างเท่าไร |
| row= “ ” | ใช้กำหนดว่าจะให้เฟรมชุดนี้มีกี่แถว และมีขนาดเท่าไร |

| Tag | Description |
|-------------------|---|
| <h..> ...</h..> | ใช้ครอบคลุมความต้องการแสดงเป็นหัวเรื่องมี 6 ระดับ คือ h1-h6 |
| Attributes | |
| align= “ ” | ใช้กำหนดตำแหน่ง |

| Tag | Description |
|-------------------|--|
| <head> ...</head> | ใช้วางไว้ส่วนหัวของเอกสาร html เพื่อบรรจุ tag ที่ใช้บังคับหรือบอก รายละเอียดของเว็บเพจ เช่น Tag <title>,<meta>,<style> |

| Tag | Description |
|-------------------|--------------------------------|
| <hr> | ใช้สร้างเส้นแนวนระดับ (แนวนอน) |
| Attributes | |
| align= “ ” | ใช้กำหนดตำแหน่งซ้าย กลาง ขวา |
| width= “ ” | ใช้กำหนดความกว้าง |
| size= “ ” | ใช้กำหนดความหนาของเส้น |
| noshade | ทำให้เส้นไม่มีเงา |

| Tag | Description |
|------------------|--|
| <html>...</html> | ใช้แสดงว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารแสดงเว็บเพจ |

| Tag | Description |
|------------|--|
| <i>...</i> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการเน้นคำ จะแสดงเป็นตัวเอียง (คล้าย Tag) |

| Tag | Description |
|----------------------|---|
| <iframe>...</iframe> | ใช้สร้างหน้าต่างย่อย (เฟรมย่อย) ขึ้นมาบนหน้าเว็บเพจ |
| Attributes | |
| name= “ ” | กำหนดชื่อให้กับเฟรมย่อยนี้ |
| src= “ ” | กำหนดที่อยู่ของไฟล์ที่ต้องการมาแสดง |
| frameborder= “ ” | ใช้กำหนดว่าแสดงเส้นกรอบของเฟรมหรือไม่ |
| marginheight= “ ” | ระยะห่างของข้อมูลจากด้านบนกับขอบบนของเฟรมย่อย |
| marginwidth= “ ” | ระยะห่างของข้อมูลจากด้านซ้ายกับขอบซ้ายของเฟรมย่อย |
| scrolling= “ ” | กำหนดค่าให้กับ scroll bar |
| align= “ ” | กำหนดตำแหน่งของเฟรมย่อย |
| height= “ ” | กำหนดความสูง |
| width= “ ” | กำหนดความกว้าง |

| Tag | Description |
|-------------------|--|
| | ใช้เพื่อนำรูปภาพมาวางบนเว็บเพจ |
| Attributes | |
| src=“ ” | กำหนดที่อยู่ของรูปที่จะนำมาแสดง |
| alt=“ ” | ใส่คำอธิบายของรูป |
| name=“ ” | ใส่ชื่อให้กับรูปภาพ |
| height=“ ” | กำหนดความสูง |
| width=“ ” | กำหนดความกว้าง |
| border=“ ” | กำหนดกรอบของรูป |
| usemap=“ ” | กำหนดให้ใช้รูปนี้เป็น image map แบบแปลความหมายที่เครื่องผู้ใช้ |
| ismap=“ ” | กำหนดให้ใช้รูปนี้เป็น image map แบบแปลความหมายที่ server |

| Tag | Description |
|-------------------|--|
| <input> | ใช้สร้างฟิลด์รับข้อมูล ซึ่งสร้างในแท็ก <form> |
| Attributes | |
| type=“ ” | กำหนดรูปแบบของฟิลด์รับข้อมูล มีหลายค่าคือ text, password, checkbox,radio,submit,reset,button,hidden,file,image |
| name=“ ” | กำหนดชื่อให้กับฟิลด์รับข้อมูล เพื่อส่งไปที่โปรแกรมที่ server |
| value=“ ” | กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับฟิลด์ |
| size=“ ” | กำหนดขนาดฟิลด์รับข้อมูล ซึ่งเป็นค่าที่กำหนดขนาดกล่องรับข้อความ ใช้กับ Type แบบ text และ password |
| maxlength=“ ” | กำหนดขนาดสูงสุด ที่สามารถจะกรอกข้อมูลได้ ใช้กับ Type แบบ text และ password |
| checked | กำหนดค่าเริ่มต้น (ทำเครื่องหมาย) ใช้กับ Type แบบ checkbox และ radio |
| src=“ ” | กำหนดที่อยู่ของไฟล์รูปภาพให้กับ Type แบบ image (สร้างปุ่มด้วยรูปภาพ) |

| Tag | Description |
|----------------|---|
| <ins>..<</ins> | ใช้แสดงข้อความที่ถูกเพิ่มเข้าไป มักวางไว้หลัง Tag จะแสดงข้อความที่ขีดเส้นใต้เช่น cccccc<ins>nnnnnn</ins> |

| Tag | Description |
|-----------|--|
| <isindex> | ใช้สร้างฟิลด์รับข้อมูลแบบบรรทัดเดียว สำหรับกรอกข้อความ ใช้คู่กับ attribute prompt แต่ไม่ค่อยนิยมใช้ เพราะใช้ tag <input> แทน |

| Tag | Description |
|----------------|---|
| <kbd>...</kbd> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าเป็นข้อความที่ป้อนเข้ามาทาง คีย์บอร์ด จะแสดงข้อความด้วยตัวอักษรที่มีขนาดเท่ากัน |

| Tag | Description |
|--------------------|--|
| <label>...</label> | ใช้ใน Tag <form> เพื่อกำหนดป้ายชื่อ (id) ให้กับ type แบบ text |
| Attributes | |
| for=" " | กำหนดชื่อให้กับ label เพื่อให้นำไปเป็นค่า id สำหรับ field คู่กันใน tag <input> |

| Tag | Description |
|----------------------|---|
| <legend>...</legend> | ใช้สร้างข้อความกำกับกลุ่มฟิลด์ของ tag <fieldset> |
| Attributes | |
| align=" " | กำหนดการวางตำแหน่งมี 4 ค่าคือ top,bottom,right,left |

| Tag | Description |
|-------------------|--|
| | ใช้สร้างสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายหน้าข้อมูลแสดงรายละเอียดย่อย ของการเรียงลำดับข้อมูล (ลิสต์) ซึ่งซ่อนอยู่ใน tag หรือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่จะแสดงนี้ จะเปลี่ยนแปลงตามค่าที่กำหนดใน Tag และ |
| Attributes | |
| type=" " | ใช้กำหนดลักษณะของสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายนำหน้าบรรทัด |

| Tag | Description |
|-------------------|--|
| <link> | ใช้อ้างถึงข้อมูลภายนอก เขียนไว้ภายใน Tag <head> |
| Attributes | |
| href=“ ” | ชื่อไฟล์ที่อ้างอิง |
| type=“ ” | ชนิดของข้อมูลที่อ้างอิง |
| rel=“ ” | ความเกี่ยวข้องกัน ของไฟล์ที่อ้างอิงกับเว็บเพจหน้านี้ |

| Tag | Description |
|-------------------|--|
| <map> ...</map> | ใช้ครอบ Tag <area> เพื่อบอกอาณาเขตของการทำจุดลิงค์ในรูปภาพ (image map) |
| Attributes | |
| name=“ ” | ชื่อที่ตั้งให้เพื่อการอ้างอิงจาก attribute usemap=“ ” ของ tag |

| Tag | Description |
|-------------------|---|
| <menu> ...</menu> | ออกแบบมาเพื่อแสดงสารบัญแบบคอลัมน์เดียว ใช้คู่กับ Tag ส่วนมากนิยมใช้ Tag แทน คล้าย tag <dir> |

| Tag | Description |
|-------------------|---|
| <meta> | เป็น Tag ที่วางไว้ใน Tag <head> เพื่อทำงานอยู่เบื้องหลังขึ้นอยู่กับ Attribute ที่กำหนดต่อท้าย |
| Attributes | |
| name=“ ” | กำหนดชื่อให้แก่ tag <meta> ซึ่งมีอยู่ 4 ค่า คือ author, Keywords,generator,description และจะแสดงรายละเอียดไว้ใน attribute Content อีกที |
| http-equiv=“ ” | จะส่งคำร้องขอที่ระบุไปให้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งผลมายังเครื่องผู้ใช้ เช่น การกำหนดโค้ดภาษา หรือ การทำ Redirect |
| content=“ ” | Attributes นี้เป็นการกำหนดค่า Attributes name,http-Equiv |

| Tag | Description |
|-------------------------|---|
| <noframe> ...</noframe> | ใช้ครอบแท็กต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่สามารถอ่านหรือแสดงผลจากเว็บเพจที่สร้างเป็นแบบเฟรมได้ (<frameset>) |

| Tag | Description |
|-----------------------------|--|
| <noscripts> ...</noscripts> | ใช้ครอบข้อมูลที่จะแสดง ในกรณีที่ เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ไม่สามารถทำงานตามภาษาสคริปต์ได้ ถ้าหากเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้สามารถทำงานตามภาษาสคริปต์ได้ ก็จะไม่แสดงข้อมูลภายในแท็กคู่นี้ |

| Tag | Description |
|-----------------------|--|
| <object> ...</object> | ใช้เรียกโปรแกรมเสริมมาทำงาน เช่น Applet หรือไฟล์มัลติมีเดีย Attribute align, classid, codebase, codetype, data, type, archive, declare, standby, height, width, usemap |

| Tag | Description |
|-------------------|---|
| ... | ใช้สร้างรายการย่อยเรียงตามลำดับ แบบมีตัวเลขหรือตัวอักษรนำหน้า |
| Attributes | |
| type=" " | กำหนดชนิดของตัวเลข หรือ ตัวอักษรนำรายการย่อยมี 5 แบบ A,a,i,1 |
| start=" " | ค่าของอันดับเริ่มต้น ถ้าไม่กำหนดจะเริ่มตั้งแต่ตัวเลขของ Type นั้น ๆ |

| Tag | Description |
|-----------------------|---|
| <option> ...</option> | ใช้สร้างตัวเลือกในการแสดงข้อมูลแบบหลายตัวเลือก <select> |
| Attributes | |
| selected=" " | Attribute นี้จะเขียนไว้ในบรรทัดที่เราต้องการให้เป็นตัวเลือกอันดับแรก |
| value=" " | ค่าที่ส่งไปให้โปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ |
| disabled | Attribute นี้เมื่อเขียนที่ตัวเลือกใด (<option>) ตัวเลือกนั้นจะไม่สามารถเลือกได้ |

| Tag | Description |
|-------------------|--|
| <p> ...</p> | ใช้ครอบข้อความเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ โดยจะเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด |
| Attributes | |
| align=" " | Center,right,left,justify |

| Tag | Description |
|-------------------|---|
| <param> | ใช้ครอบคลุมความเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ โดยจะเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด |
| Attributes | |
| align=" " | Name,value,valuetype,type |

| Tag | Description |
|----------------|---|
| <pre>...</pre> | ใช้ครอบคลุมความที่เราต้องการให้เหมือนกับที่ได้เขียนไว้ในต้นฉบับ คือ ไม่มีการจัดรูปแบบใหม่ แต่จะแสดงด้วยตัวอักษรแบบ Fixed-font |

| Tag | Description |
|------------|--|
| <s>...</s> | ใช้ครอบคลุมความที่ต้องการให้มีเส้นพาดกลาง (คล้ายการขีดฆ่า) เหมือน Tag <strike> |

| Tag | Description |
|------------------|--|
| <samp>...</samp> | ใช้ครอบคลุมความที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าเป็นผลจากการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ |

| Tag | Description |
|----------------------|--|
| <script>...</script> | ใช้ครอบคลุมความที่เขียนด้วยภาษาสคริปต์ต่าง ๆ |
| Attributes | |
| language=" " | บอกให้รู้ว่าใช้ภาษาสคริปต์ใด |
| src=" " | ที่อยู่ของภาษาสคริปต์ |
| type=" " | ชนิดของภาษาสคริปต์ เช่น text/javascripts |

| Tag | Description |
|----------------------|--|
| <select>...</select> | ใช้สร้างฟิลด์ตัวเลือกแบบหลายบรรทัด (<option>) |
| Attributes | |
| name=" " | กำหนดชื่อให้ฟิลด์ |
| size=" " | จำนวนบรรทัดที่ต้องการแสดง |
| multiple=" " | ถ้าต้องการให้เลือกได้หลายตัวเลือกให้กำหนดค่านี้ลงไป |
| disabled | แอตทริบิวต์นี้เมื่อเขียนที่ตัวเลือกใด (option) ตัวเลือกนั้นจะไม่สามารถเลือกได้ |

| Tag | Description |
|---|---|
| <code><small>...</small></code> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการลดขนาดของตัวอักษรลง 1 ระดับ |

| Tag | Description |
|---|--|
| <code>...</code> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการกำหนดคุณสมบัติใหม่ให้ต่างไปจากข้อความอื่น ๆ ในบรรทัดเดียวกัน |
| Attributes | |
| <code>style=" "</code> | กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการลงในนี้ ได้แก่ สี ขนาด แบบตัวอักษร |

| Tag | Description |
|---|---|
| <code><strike>...</strike></code> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการให้มีเส้นพาดกลาง (คล้ายการขีดฆ่า) เหมือนแท็ก <code><s></code> |

| Tag | Description |
|---|---|
| <code>...</code> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการเน้นคำ จะแสดงตัวหนา เหมือน tag <code></code> |

| Tag | Description |
|---|---|
| <code><style>...</style></code> | ใช้ครอบข้อกำหนดสไตล์ชีท ซึ่งอยู่ภายในแท็ก <code><head></code> ซึ่งข้อกำหนดสไตส์ชีทนี้ทำให้เว็บเพจมีลูกเล่นมากกว่าใช้แท็กที่มีอยู่เดิม |
| Attributes | |
| <code>media, type, title</code> | |

| Tag | Description |
|---|---|
| <code><sub>...</sub></code> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการแสดงเป็นตัวห้อย |

| Tag | Description |
|---|---------------------------------------|
| <code><sup>...</sup></code> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการแสดงเป็นตัวยก |

| Tag | Description |
|--------------------|---|
| <table>...</table> | ใช้สร้างตาราง |
| Attributes | |
| align=“ ” | กำหนดตำแหน่งของตาราง |
| bgcolor=“ ” | กำหนดสีพื้น |
| width=“ ” | กำหนดความกว้างของตาราง |
| border=“ ” | กำหนดความหนาของเส้นขอบ |
| frame=“ ” | การแสดงผลเส้นขอบรอบ ๆ ตาราง |
| rules=“ ” | การแสดงผลต่อเส้นระหว่างเซลล์ในตาราง |
| cellpadding=“ ” | กำหนดระยะห่างของตัวข้อมูลกับขอบของเซลล์ |
| cellspacing=“ ” | กำหนดระยะห่างระหว่างเซลล์ และเส้นกรอบของตาราง |

| Tag | Description |
|---|---|
| <tread>...</tread> | ใช้กรอบส่วนที่ต้องการเสนอเป็นหัวเรื่องในตาราง |
| <tbody>..</tbody> | ใช้กรอบตัวของข้อมูล |
| <tfoot>..</tfoot> | ใช้กรอบส่วนท้ายของตาราง |
| ในการนำ Tag ทั้งสามมาใช้นั้น สามารถวางสลับที่กันได้ภายใน Tag <table> แต่เว็บเพจที่ปรากฏจะถูกสร้างเรียงตามลำดับคือ <thead>,<tbody>,<tfoot> | |

| Tag | Description |
|--------------------------|---|
| <td>...</td>,<th>..</th> | ใช้สร้างเซลล์ข้อมูลในแถว <tr> ซึ่งข้อความใน tag <th> จะถูกแสดงด้วยตัวหนากว่า tag <td> |
| Attributes | |
| rowspan=“ ” | รวมเซลล์ในแนวนอน |
| colspan=“ ” | รวมเซลล์ในแนวตั้ง |
| nowrap= | บังคับข้อความในเซลล์นั้น ๆ ไม่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ |
| width=“ ” | กำหนดความกว้างของเซลล์ |
| height=“ ” | กำหนดความสูงของเซลล์ |

| Tag | Description |
|--------------------------|---|
| <textarea>...</textarea> | ใช้สร้างช่องกรอกข้อมูลแบบหลายบรรทัด ซึ่งใช้ในฟอร์ม (<form>) |
| Attributes | |

| | |
|-----------|--|
| name= “ ” | กำหนดชื่อให้กับฟิลด์ เพื่อส่งให้กับโปรแกรม |
| rows= “ ” | กำหนดจำนวนของแถวที่จะแสดงออกทางเว็บเพจ |
| cols= | กำหนดจำนวน Column ที่จะแสดงออกทางเว็บเพจ |
| disabled | ไม่ให้ใช้ฟิลด์นี้ จะแสดงผลเป็นสีเทา |
| readonly | ห้ามแก้ไขฟิลด์นี้ แต่แสดงผลเหมือนปกติ |

| Tag | Description |
|--------------------|--|
| <title>...</title> | ใช้แสดงหัวข้อหลัก หรือเรื่องหลักของเว็บเพจวางไว้ภายในแท็ก <head>และจะถูกนำไปแสดงไว้ที่ title bar ของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ |

| Tag | Description |
|-------------------|--|
| <tr>...</tr> | แบ่งตารางออกเป็นแถวในแนวนอน |
| Attributes | |
| align= “ ” | กำหนดการวางตัวของข้อมูล อ้างอิงตำแหน่งทางแนวนอนมี 4 ค่า คือ Left,Center,right,Justify |
| valign= “ ” | กำหนดการวางตัวของข้อมูล อ้างอิงตำแหน่งทางแนวนอน มี 4 ค่าคือ Top ,middle, bottom,Baseline |
| bgcolor= “ ” | กำหนดสีพื้นให้กับทุกเซลล์ในแถวนี้ |

| Tag | Description |
|--------------|---|
| <tt>...</tt> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการเน้น จะแสดงตัวอักษรที่มีขนาดฟอนต์ที่เท่ากัน (teletype or monospaces text) |

| Tag | Description |
|------------|--|
| <u>...</u> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการเน้น จะแสดงข้อความแบบมีเส้นใต้ |

| Tag | Description |
|-------------------|---|
| ... | ใช้สร้างรายการย่อยแบบไม่เรียงตามลำดับ โดยใช้สัญลักษณ์นำหน้า ซึ่งสัญลักษณ์จะเปลี่ยนไปตามค่าที่กำหนดใน Attribute type |
| Attributes | |
| type= “ ” | กำหนดชนิดของสัญลักษณ์ที่นำหน้ารายการย่อย มี Disc,circle,square |

| Tag | Description |
|----------------|--|
| <var>...</var> | ใช้ครอบข้อความที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าเป็นค่าตัวแปรในโปรแกรม จะแสดงข้อความด้วยตัวเอน |