OvertheWire: Bandit.

Resuelto por: Marcos Guillermo Isunza Alvarez

Level 0:

Tal como lo indican las instrucciones me conecté a este nivel usando el comando ssh bandit0@bandit.labs.overthewire.org e ingrese la contraseña **bandit0**.

Level 0 to 1:

Primero use el commando ls y vi que había un archivo llamado readme. Después use el comando **cat** para ver el contenido de readme y me apareció la contraseña siguiente: NH2SXQwcBdpmTEzi3bvBHMM9H66vVXjL

```
bandit0@bandit:~$ cat readme
NH2SXQwcBdpmTEzi3bvBHMM9H66vVXjL
bandit0@bandit:~$
```

Level 1 to 2:

Use ssh para conectarme a bandit 1. Nos dicen que la contraseña está guardada en un archivo llamado "-". Cuando inicié sesión en la cuenta y ejecuté "ls", vi el archivo. Luego ejecuté "cat /-" y vi que la contraseña es: rRGizSaX8Mk1RTb1CNQoXTcYZWU6lgzi

```
File Actions Edit View Help

banditl@bandit:~$ ls

-
banditl@bandit:~$ cat ./-
rRGizSaX8MklRTb1CNQoXTcYZWU6lgzi
banditl@bandit:~$
```

Level 2 to 3:

Al ingresar a bandit 2 use cat 'spaces in this filename' y pude encontrar la contraseña del próximo nivel: aBZ0W5EmUfAf7kHTQeOwd8bauFJ2lAiG

```
ragnar-is@kalir

File Actions Edit View Help

bandit2@bandit:~$ ls
spaces in this filename

bandit2@bandit:~$ cat 'spaces in this filename'
aBZOW5EmUfAf7kHTQeOwd8bauFJ2lAiG
bandit2@bandit:~$
```

Level 3 to 4:

Para encontrar la siguiente contraseña primero usé find . y luego usé cat inhere/.hidden, la contraseña que obtuve fue: 2EW7BBsr6aMMoJ2HjW067dm8EgX26xNe

```
File Actions Edit View Help

bandit3@bandit:~$ ls
inhere
bandit3@bandit:~/inhere $ ls
bandit3@bandit:~/inhere $ cd ..
bandit3@bandit:~$ find .
.
./inhere
./inhere/.hidden
./.profile
./.bashrc
./.bash_logout
bandit3@bandit:~$ cat inhere/.hidden
2EW7BBsr6aMMoJ2HjW067dm8EgX26xNe
bandit3@bandit:~$

EAVE DE COMMON COMMON
```

Level 4 to 5:

Al llegar a este nivel primero use el comando **file inhere**/* para saber el tipo de archivo en el directorio inhere y después usé **cat inhere**/-**file07** para listar la contraseña: lrIWWI6bB37kxfiCQZqUdOIYfr6eEeqR

```
File Actions Edit View Help

bandit4@bandit:-$ ls
inhere
bandit4@bandit:-$ file inhere/*
inhere/-file00: data
inhere/-file01: data
inhere/-file02: data
inhere/-file03: data
inhere/-file04: data
inhere/-file05: data
inhere/-file06: data
inhere/-file08: data
inhere/-file08: data
inhere/-file09: data
bandit4@bandit:-$ cat inhere/-file07
lrIwW16bB37kxfiQZqudoIYfr6eEeqR
bandit4@bandit:-$ ls
inhere
bandit4@bandit:-$ ls
inhere
bandit4@bandit:-$
bandit4@bandit:-$
bandit4@bandit:-$
bandit4@bandit:-$
bandit4@bandit:-$
```

Level 5 to 6:

Use el commando **find . -type f -readable ! -executable -size 1033c** para hallar el archivo con las características específicas. Una vez hallado ejecute **cat ./maybehere07/.file2** para desplegar el contenido del archivo, contraseña obtenida: P4L4vucdmLnm8I7VI7jG1ApGSfjYKqJU

Level 6 to 7:

Para este nivel primero use el comando find / -user bandit7 -group bandit6 -size 33c 2>/dev/null para hallar el archivo con las características específicas y una vez encontrado usé cat /var/lib/dpkg/info/bandit7.password para desplegar el contenido del archivo el cual contenía la siguiente contraseña:

z7WtoNQU2XfjmMtWA8u5rN4vzqu4v99S

```
File Actions Edit View Help

bandit6@bandit:~$ find / -user bandit7 -group bandit6 -size 33c 2>/dev/null
/var/lib/dpkg/info/bandit7.password
bandit6@bandit:~$ cat /var/lib/dpkg/info/bandit7.password
z7WtoNQU2XfjmMtwA8u5rN4vzqu4v99S
bandit6@bandit:~$
```