

Feature: Desactivar platos del menú

Como administrador

Quiero desactivar platos existentes

Para ocultarlos temporalmente sin eliminarlos del menú

Scenario: Desactivar un plato exitosamente

Given el menú contiene "Plato A"

When el administrador desactiva "Plato A"

Then el sistema debe mostrar "Plato A desactivado"

▼ Feature: Desactivar platos del menú		2ms	1	1
Como administrador				
Quiero desactivar platos existentes				
Para ocultarlos temporalmente sin eliminarlos del menú				
▼ Scenario:		2ms	3	
Desactivar un plato exitosamente				
✓	Given el menú contiene "Plato A"	1ms		
✓	When el administrador desactiva "Plato A"	< 1ms		
✓	Then el sistema debe mostrar "Plato A desactivado"	< 1ms		

Scenario: Error al intentar desactivar un plato ya desactivado

Given el plato "Plato B" ya está desactivado

When el administrador intenta desactivar "Plato B" nuevamente

Then el sistema debe mostrar un mensaje de error "El plato ya está desactivado"

▼ **Scenario:**

< 1ms **1** **2**

Error al intentar desactivar un plato ya desactivado

✓ Given el plato "Plato B" ya está desactivado < 1ms

⚡ When el administrador intenta desactivar "Plato B" nuevamente < 1ms

```
Then(/^el administrador intenta desactivar "([^"]*)" nuevamente/,
  // Write code here that turns the phrase above into concrete data
  callback(null, 'pending');
});
```

⚡ Then el sistema debe mostrar un mensaje de error "El plato ya está desactivado" < 1ms

```
Then(/^el sistema debe mostrar un mensaje de error "([^"]*)"$/,
  // Write code here that turns the phrase above into concrete data
  callback(null, 'pending');
});
```