

Hermes 更新操作指南

更新代码与依赖的完整流程、镜像配置与踩坑记录
生成日期: 2026-08-12 | 基于本次实测经验

目录

一、hermes update 在做什么？	2
二、一键更新（推荐，实测可用）	2
三、手动分步方案（更可控）	2
四、镜像配置速查表（当前状态）	2
五、踩坑记录（2026-08-12 实测）	2
坑 1：阿里云镜像缺失 pillow 12.3.0	2
坑 2：apps 目录被占用（WinError 5 拒绝访问）	2
坑 3：中断的 update 会自动恢复（且耗时久）	3
坑 4：git 镜像 ≠ pip 镜像	3
六、更新后验证清单	3
七、FAQ	3

一、hermes update 在做什么？

hermes update 本质是两步操作：

步骤	动作	走的源
1. 拉取代码	git pull (或 ZIP 回退下载)	git: cnb.cool 国内镜像 (已配置)
2. 安装依赖	uv pip install -e ".[all]" (全量依赖)	uv: 环境变量 UV_DEFAULT_INDEX
3. 收尾	刷新启动脚本 + 重启网关	本地操作

核心认知：update 慢/失败通常不是第一步 (git 走镜像很快)，而是第二步依赖安装 (镜像源缺失或直连 PyPI 慢)。

二、一键更新（推荐，实测可用）

```
UV_DEFAULT_INDEX=https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple hermes update
```

在 git bash 中执行。要点：

三、手动分步方案（更可控）

```
cd D:\Hermes-Agent\hermes-agent
git pull
"D:\Hermes-Agent\hermes-agent\venv\Scripts\python.exe" -m pip install -e ".[all]"
```

适合：想分步观察、或 update 自动流程失败时手动排错。

四、镜像配置速查表（当前状态）

工具	配置位置	当前源	说明
git(hermes仓库)	仓库 origin	cnb.cool 镜像	拉代码快
uv	环境变量 UV_DEFAULT_INDEX	阿里云 mirrors.aliyun.com	主安装路径
pip(hermes venv)	venv/pip.ini	清华 pypi.tuna...simple	update 恢复流程用
pip(系统 Python)	无配置	PyPI 官方(直连)	保持原样

五、踩坑记录（2026-08-12 实测）

坑 1：阿里云镜像缺失 pillow 12.3.0

```
Because there is no version of pillow==12.3.0 and
hermes-agent==0.20.0 depends on pillow==12.3.0
```

坑 2：apps 目录被占用 (WinError 5 拒绝访问)

```
ZIP update failed: [WinError 5] 拒绝访问: 'apps' -> 'apps.hermes-update-old'
```

坑 3: 中断的 update 会自动恢复 (且耗时久)

坑 4: git 镜像 $\neq$ pip 镜像

六、更新后验证清单

检查项	命令/方法	预期
版本号	hermes --version	显示新版本号
网关/QQ 正常	查看 D:/Hermes-Agent/logs/agent.log	WebSocket connected / Session resumed
pip 源生效	venv python -m pip config list	index-url = 清华源
pillow 可解析	venv python -m pip index versions pillow	pillow (12.3.0)

七、FAQ

问题	答案
运行时能 update 吗?	可以, update 会自动暂停并重启网关 (QQ 短暂中断几秒)
update 失败会损坏安装吗?	不会, 失败时保留现有安装 (Your existing install was left in place)
需要手动改配置吗?	不需要, 镜像源已全部配好 (git/uv/pip 三件套)
什么时候需要 update?	收到更新提示、或功能异常时; 平时无需主动更新

这份文档由 Hermes Agent (绫濑沙季) 生成, 祝使用愉快!