

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

Asignatura:	APLICACIONES WEB ORIENTADAS A SERVICIOS				
Grupo:			Fecha:	29-3/jul/2026	
Tipo de Evaluación (Marcar con una "X" según corresponda)	Diagnóstica		Unidad:	II	Calificación
	Formativa				
	Sumativa	X	Tiempo (minutos):	100	
	Recuperación				
Nombre del profesor:		Mitsiu Alejandro Carreño Sarabia			

Nombre del alumno: _____ Matrícula: _____

Esta evidencia equivale al 55% de la calificación final en la unidad 2.

Cumple los siguientes requisitos usando el framework NestJs (1 punto cada requisito)

Del ejercicio **1 al 4** usa los archivos **src/app.controller.ts** y **src/app.service.ts**

Del ejercicio **5 al 10** usa los archivos **src/integer/integer.controller.ts** y **src/integer/integer.service.ts**

1. Crea una ruta GET **"/contador"** que responda cuántas veces se ha solicitado ese endpoint, es decir invocar **"/contador"** tres veces debe regresar el número 3 (usa un atributo en la clase service para guardar el valor del contador actual *this.currentNumber*).

Request	Response	Request	Response
GET /contador	1	GET /contador GET /contador GET /contador	3
GET /contador GET /contador	2		

2. Crea la ruta PUT **"/toggle/:binario"** que convierta a boolean el valor de "binario" y responda el booleano contrario.

Request	Response	Request	Response
PUT /toggle/true	false	PUT /toggle/false	true

3. Crea la ruta PATCH **"/min"** que lea tres query param llamados "num1", "num2", "num3" los convierta a números y responda el número más pequeño de los tres.

Request	Response
PATCH /min?num1=1&num2=2&num3=3	1
PATCH /min?num1=10&num2=2&num3=3	3

4. Crea la ruta POST `"/favClass"` que regrese un arreglo fijo con los elementos `["APLICACIONES", "WEB", "ORIENTADAS", "A", "SERVICIOS"]`

Request	Response
POST /favClass	<code>["APLICACIONES", "WEB", "ORIENTADAS", "A", "SERVICIOS"]</code>

5. Crea los archivos `src/integer/integer.controller.ts` y `src/integer/integer.service.ts` para manejar todas las rutas del recurso `/integer`.
6. Haz que el archivo `src/integer/integer.service.ts` almacene un atributo `"myIntegers"` de tipo `number[]` con el valor inicial `[10,9,8,7]`.
7. Crea la ruta GET `"/integer"` que regrese el estado actual del arreglo `"myIntegers"`
8. Crea la ruta POST `"/integer/:newInteger"` que agregue `newInteger` al arreglo `"myIntegers"` (usa el método `.push()` disponible en cualquier arreglo)

Request	Response
POST /integer/10	<code>[10,9,8,7,10]</code>
POST /integer/100	<code>[10,9,8,7,100]</code>

9. Crea la ruta GET `"/integer/:index"` que convierta a número el valor de `"index"` y responda el elemento en la posición `"index"` del arreglo `"myIntegers"`

Request	Response
GET /integer/0	10
GET /integer/1	9
GET /integer/3	7

10. Crea la ruta GET `"/integer/find/:value"` que convierta a número el valor de `"value"` y responda si `"value"` está en el arreglo `"myIntegers"` (usa el método `.includes(value)` disponible en cualquier arreglo)

Request	Response
GET /integer/find/10	<code>"encontrado"</code>
GET /integer/find/9	<code>"encontrado"</code>
GET /integer/find/1	<code>"no encontrado"</code>