

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

Asignatura:	APLICACIONES WEB ORIENTADAS A SERVICIOS				
Grupo:			Fecha:	29-3/jul/2026	
Tipo de Evaluación (Marcar con una "X" según corresponda)	Diagnóstica		Unidad:	II	Calificación
	Formativa				
	Sumativa	X	Tiempo (minutos):	100	
	Recuperación				
Nombre del profesor:		Mitsiu Alejandro Carreño Sarabia			

Nombre del alumno: _____ Matrícula: _____

Esta evidencia equivale al 55% de la calificación final en la unidad 2.

Cumple los siguientes requisitos usando el framework NestJs (1 punto cada requisito)

Del ejercicio **1 al 4** usa los archivos **src/app.controller.ts** y **src/app.service.ts**

Del ejercicio **5 al 10** usa los archivos **src/boolean/boolean.controller.ts** y **src/boolean/boolean.service.ts**

1. Crea una ruta GET **"/saludar"** que lea el query param llamado **"nombre"**, que responda **"Hola <nombre>"**

Request	Response	Request	Response
GET /saludar?nombre=Juan	Hola Juan	GET /saludar?nombre=Alan	Hola Alan
GET /saludar?nombre=Edgar	Hola Edgar	GET /saludar?nombre=Poe	Hola Poe

2. Crea una ruta PUT **"/sumar"** que lea tres query param llamados **"num1"**, **"num2"**, **"num3"** los convierta a números y responda la suma de los tres números

Request	Response
PUT /sumar?num1=1&num2=2&num3=3	6
PUT /sumar?num1=10&num2=2&num3=3	33

3. Crea la ruta PATCH **"/minus"** que lea un query param llamado **"secreto"** y lo responda en minúsculas (usa el método **.toLowerCase()** disponible para cualquier string)

Request	Res	Request	Res
PATCH /minus?mensaje=secret	secret	PATCH /minus?mensaje=MAYUS	mayus
PATCH /minus?mensaje=HOLA	hola	PATCH /minus?mensaje=SHHH	shhh

4. Crea la ruta POST `"/asArray/:num1/:num2"` que regrese los route param num1 y num2 como un arreglo de números (usa el método `.push()` disponible en cualquier arreglo o construye un arreglo con la sintaxis `[valor1,valor2]`)

Request	Response
POST /asArray/22/32	[22, 32]
POST /asArray/1/10	[1, 10]

5. Crea los archivos **src/boolean/boolean.controller.ts** y **src/boolean/boolean.service.ts** para manejar todas las rutas del recurso /boolean.
6. Haz que el archivo **src/boolean/boolean.service.ts** almacene un atributo "myBooleans" de tipo boolean[] con el valor inicial [true, true, false, false].
7. Crea la ruta GET `"/boolean"` que regrese el estado actual del arreglo "myBooleans"
8. Crea la ruta POST `"/boolean/true/:index"` que convierta a número el valor de "index" y actualize a true el elemento en la posición "index" del arreglo "myBooleans" (usa la sintaxis `myBooleans[index] = true;` para actualizar el arreglo en una posición específica)

Request	Response
POST /boolean/true/0	[true, true, false, false]
POST /boolean/true/3	[true, true, false, true]
POST /boolean/true/2	[true, true, true, false]
POST /boolean/true/2 POST /boolean/true/3	[true, true, true, true]

9. Crea la ruta GET `"/boolean/myBool/:index"` que regrese el boolean en la posición index del arreglo "myBooleans" (usa la sintaxis `myBooleans[index]` para obtener el valor)

Request	Response
GET /boolean/myBool/0	true
GET /boolean/myBool/3	false

10. Crea la ruta GET `"/boolean/allTrue"` que responda un booleano si "myBooleans" tiene todos sus elementos en true (usa el método `.includes(false)` disponible en cualquier arreglo para encontrar al menos un false)

Request	myBooleans	Response
GET /boolean/allTrue	[true, true, false, false]	false
POST /boolean/true/2 POST /boolean/true/3 GET /boolean/allTrue	[true, true, true, true]	true