

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

Asignatura:	APLICACIONES WEB ORIENTADAS A SERVICIOS				
Grupo:			Fecha:	29-3/jul/2026	
Tipo de Evaluación (Marcar con una "X" según corresponda)	Diagnóstica		Unidad:	II	Calificación
	Formativa				
	Sumativa	X	Tiempo (minutos):	100	
	Recuperación				
Nombre del profesor:		Mitsiu Alejandro Carreño Sarabia			

Nombre del alumno: _____ Matrícula: _____

Esta evidencia equivale al 55% de la calificación final en la unidad 2.

Cumple los siguientes requisitos usando el framework NestJs (1 punto cada requisito)

Del ejercicio **1 al 4** usa los archivos **src/app.controller.ts** y **src/app.service.ts**

Del ejercicio **5 al 10** usa los archivos **src/movie/movie.controller.ts** y **src/movie/movie.service.ts**

1. Crea una ruta GET **"/saludar/:nombre"** que responda **"Hola <nombre>"**

Request	Response	Request	Response
GET /saludar/Juan	Hola Juan	GET /saludar/Alan	Hola Alan
GET /saludar/Edgar	Hola Edgar	GET /saludar/Poe	Hola Poe

2. Crea una ruta PUT **"/multiplicar"** que lea dos query param llamados **"a"** y **"b"** los convierta a números y responda el resultado de multiplicar ambos números

Request	Response	Request	Response
PUT /multiplicar?a=2&b=2	4	PUT /multiplicar?a=4&b=2	8
PUT /multiplicar?a=5&b=3	15	PUT /multiplicar?a=10&b=3	30

3. Crea la ruta PATCH **"/mayus"** que lea un query param llamado **"mensaje"** y lo responda en mayúsculas (usa el método **.toUpperCase()** disponible para cualquier string)

Request	Res	Request	Res
PATCH /mayus?mensaje=mayus	MAYUS	PATCH /mayus?mensaje=MAYUS	MAYUS
PATCH /mayus?mensaje=hola	HOLA	PATCH /mayus?mensaje=shhh	SHHH

4. Crea la ruta POST `"/myFriends/:nombre1/:nombre2"` que regrese los route param nombre1 y nombre2 como un arreglo empezando por nombre2 (usa el método `.push()` disponible en cualquier arreglo o construye un arreglo con la sintaxis `[valor2, valor1]`)

Request	Response
POST /myFriends/Marco/Alicia	["Alicia", "Marco"]
POST /myFriends/Ana/Edgar	["Edgar", "Ana"]

5. Crea los archivos **src/movie/movie.controller.ts** y **src/movie/movie.service.ts** para manejar todas las rutas del recurso `/movies`.
6. Haz que el archivo **src/movie/movie.service.ts** almacene un atributo `"myMovies"` de tipo `string[]` con el valor inicial `[]`.
7. Crea la ruta GET `"/movies"` que regrese el estado actual del arreglo `"myMovies"`
8. Crea la ruta POST `"/movies"` que lea un query param llamado `"title"` y que agregue el valor de title al arreglo `"myMovies"` regresa la nueva lista de `"myMovies"` (usa el método `.push()` disponible en cualquier arreglo)

Request	Response
POST /movies?title=matrix	["matrix"]
POST /movies?title=interstellar	["interstellar"]
POST /movies?title=prestige POST /movies?title=paprika	["prestige", "paprika"]

9. Crea la ruta GET `"/movies/search/:index"` que regrese el string en la posición index del arreglo `"myMovies"` (usa la sintaxis `myMovies[index]` para obtener el valor)

Request	Response
POST /movies?title=prestige POST /movies?title=paprika GET /movies/search/0	prestige

10. Crea la ruta GET `"/movies/size"` que responda la cantidad de películas en `"myMovies"` (usa el atributo `.length` disponible en cualquier arreglo).

Request	Response
GET /movies/size	0
POST /movies?title=prestige POST /movies?title=paprika GET /movies/size	2