

Esta evidencia equivale al 55% de la calificación final en la unidad 2.

Cumple los siguientes requisitos usando el framework NestJs (1 punto cada requisito)

Del ejercicio 1 al 2 usa los archivos **src/app.controller.ts** y **src/app.service.ts**

Del ejercicio 3 al 10 usa los archivos **src/materias/materias.controller.ts** y **src/materias/materias.service.ts**

1. Crea una ruta GET **"/byTwo"** que lea un query param llamado **"num"**, lo convierta a número y responda el número multiplicado por 2.
 - 1.1. Asegúrate de crear el método **"byTwo"** en el archivo service e invocararlo desde el controller.

Request	Response	Request	Response
GET /byTwo?num=5	10	GET /byTwo?num=12	24
GET /byTwo?num=2	4	GET /byTwo?num=100	200

2. Crea la ruta POST **"/demo"** que regrese un arreglo fijo con los elementos **["Hola", "mundo"]**
 - 2.1. Asegúrate de crear el método **"demo"** en el archivo service e invocararlo desde el controller.

Request	Response
POST /demo	["Hola", "mundo"]

Crea los archivos **src/materias/materias.controller.ts** y **src/materias/materias.service.ts** para manejar todas las rutas del recurso **/materias**.

Haz que el archivo **src/materias/materias.service.ts** almacene un atributo **"misMaterias"** de tipo **string[]** con el valor inicial **["web", "calculo", "liderazgo"]**.

3. Crea la ruta GET **"/materias"** que regrese el estado actual del arreglo **"misMaterias"**
4. Crea la ruta POST **"/materias/aprobada/:index"** que convierta a número el valor de **"index"** y actualize a **"aprobada"** el elemento en la posición **"index"** del arreglo **"misMaterias"** (usa la sintaxis ***misMaterias[index] = "aprobada"***; para actualizar el arreglo en una posición específica)
 - 4.1. Asegúrate de crear el método **"setApproved"** en el archivo service e invocararlo desde el controller.

Request	Response
POST /materias/aprobada/0	["aprobada","calculo","liderazgo"]
POST /materias/aprobada/1	["web","aprobada","liderazgo"]
POST /materias/aprobada/2	["web","calculo","aprobada"]

POST /materias/aprobada/2 POST /materias/aprobada/3	["web","aprobada","aprobada"]
--	-------------------------------

5. Crea la ruta PATCH `"/materias/reset"` que actualice el arreglo `"misMaterias"` con el valor `["web", "calculo", "liderazgo"]`

Request	Response
PATCH /materias/reset	["web","calculo","liderazgo"]
POST /materias/aprobada/2 POST /materias/aprobada/3 PATCH /materias/reset	["web","calculo","liderazgo"]

6. Crea la ruta GET `"/materias/exists/:materia"` que responda un booleano si `"materia"` está en el arreglo `"misMaterias"` (usa el método `.includes(materia)` disponible en cualquier arreglo)

- 6.1. Asegúrate de crear el método **`findSubject`** en el archivo `service` e invocarlo desde el `controller`.

Request	Response
GET /materias/exists/web	true
GET /materias/exists/operativos	false
GET /materias/exists/calculo	true