

Esta evidencia equivale al 55% de la calificación final en la unidad 2.

Cumple los siguientes requisitos usando el framework NestJs (1 punto cada requisito)

Del ejercicio 1 al 2 usa los archivos `src/app.controller.ts` y `src/app.service.ts`

Del ejercicio 3 al 10 usa los archivos `src/materias/materias.controller.ts` y `src/materias/materias.service.ts`

1. Crea la ruta PATCH `"/sum"` que lea tres query param llamados `"num1"`, `"num2"`, `"num3"` los convierta a números y responda la suma de los tres.
 - 1.1. Asegúrate de crear el método **"sum"** en el archivo service e invocararlo desde el controller.

Request	Response
PATCH /sum?num1=1&num2=2&num3=3	1
PATCH /sum?num1=10&num2=2&num3=3	3

2. Crea la ruta PATCH `"/avg/:num1/:num2/:num3"` que lea tres route param llamados `"num1"`, `"num2"`, `"num3"` los convierta a números y responda el promedio entero de los tres.
 - 2.1. Asegúrate de crear el método **"avg"** en el archivo service e invocararlo desde el controller.

Request	Response	Reason
PATCH /avg/72/-58/-4	3	(72-58-4)/3
PATCH /avg/10/20/3	11	(10+20+3)/3

Crea los archivos `src/materias/materias.controller.ts` y `src/materias/materias.service.ts` para manejar todas las rutas del recurso `/materias`.

Haz que el archivo `src/materias/materias.service.ts` almacene un atributo `"misMaterias"` de tipo `string[]` con el valor inicial `["web", "calculo", "liderazgo"]`.

3. Crea la ruta GET `"/materias"` que regrese el estado actual del arreglo `"misMaterias"`
4. Crea la ruta POST `"/materias/:index/:aprobada"` que convierta a número el valor de `"index"` y convierta a boolean el valor de `"aprobada"`, debe actualizar a `"aprobada"` o `"reprobada"` el elemento en la posición `"index"` del arreglo `"misMaterias"` (usa la sintaxis `misMaterias[index] = "aprobada"`; o `misMaterias[index]="reprobada"` para actualizar el arreglo en una posición específica)
 - 4.1. Asegúrate de crear el método **"updateSubject"** en el archivo service e invocararlo desde el controller.

Request	Response
POST /materias/0/true	["aprobada","calculo","liderazgo"]
POST /materias/1/false	["web","reprobada","liderazgo"]

POST /materias/2/false	["web","calculo","reprobada"]
POST /materias/1/true POST /materias/2/false	["web","aprobada","reprobada"]

5. Crea la ruta PATCH "/materias/reset" que actualice el arreglo "misMaterias" con el valor ["web", "calculo", "liderazgo"]

Request	Response
PATCH /materias/reset	["web","calculo","liderazgo"]
POST /materias/1/true POST /materias/2/false PATCH /materias/reset	["web","calculo","liderazgo"]

6. Crea la ruta GET "/materias/findFailed" que responda un booleano si "misMaterias" tiene al menos una materia "reprobada"(usa el método .includes("reprobada") disponible en cualquier arreglo para encontrar al menos un "reprobada")

- 6.1. Asegúrate de crear el método "**findFailed**" en el archivo service e invocarlo desde el controller.

Request	misMaterias	Response
GET /materias/findFailed	["web", "calculo", "liderazgo"]	false
POST /materias/1/true POST /materias/2/true	["web", "aprobada", "aprobada"]	false
POST /materias/1/true POST /materias/2/true POST /materias/2/false GET /materias/findFailed	["reprobada", "aprobada", "aprobada"]	true