

Esta evidencia equivale al 55% de la calificación final en la unidad 2.

Cumple los siguientes requisitos usando el framework NestJs (1 punto cada requisito)

Del ejercicio 1 al 3 usa los archivos **src/app.controller.ts** y **src/app.service.ts**

Del ejercicio 4 al 10 usa los archivos **src/materias/materias.controller.ts** y **src/materias/materias.service.ts**

1. Crea la ruta PUT `"/validVolume/:num"` que convierta a número el valor de `"num"` y responda si es divisible entre 2 y/o 5 (usa el operador % para revisar el residuo (`num%2==0 || num%5==0`))

1.1. Asegúrate de crear el método **"validVolume"** en el archivo service e invocarlo desde el controller.

Request	Response	Reason
PUT /validVolume/4	true	4 is divisible by 2 ($4\%2 == 0$)
PUT /validVolume/3	false	3 is not divisible by 2 nor 5
PUT /validVolume/25	true	25 is divisible by 5 ($25\%5 == 0$)
PUT /validVolume/10	true	10 is divisible by 2 ($10\%2 == 0$) y 5 ($10\%5 == 0$)

2. Crea la ruta PATCH `"/avg"` que lea tres query param llamados `"num1"`, `"num2"`, `"num3"` los convierta a números y responda promedio de los tres.

2.1. Asegúrate de crear el método **"avg"** en el archivo service e invocarlo desde el controller.

Request	Response	Reason
PATCH /avg?num1=1&num2=2&num3=3	2	$(1+2+3)/3$
PATCH /avg?num1=10&num2=2&num3=3	11	$(10+20+3)/3$

3. Crea una ruta GET `"/cienMenos/:num1"` que lea un route param llamado `"num1"`, lo convierta a número y responda cien menos el número.

3.1. Asegúrate de crear el método **"cienMenos"** en el archivo service e invocarlo desde el controller.

Request	Response	Request	Response
GET /cienMenos/90	10	GET /cienMenos/20	80
GET /cienMenos/1	99	GET /cienMenos/50	50

Crea los archivos **src/materias/materias.controller.ts** y **src/materias/materias.service.ts** para manejar todas las rutas del recurso `/materias`.

Haz que el archivo **src/materias/materias.service.ts** almacene un atributo `"misMaterias"` de tipo `string[]` con el valor inicial `["web", "calculo", "liderazgo"]`.

4. Crea la ruta GET `"/materias"` que regrese el estado actual del arreglo `"misMaterias"`

5. Crea la ruta PATCH `"/materias/reprobada/:index"` que convierta a número el valor de `"index"` y actualice a `"aprobada"` el elemento en la posición `"index"` del arreglo `"misMaterias"` (usa la sintaxis `misMaterias[index] = "reprobada"`; para actualizar el arreglo en una posición específica)

5.1. Asegúrate de crear el método **"setFailed"** en el archivo service e invocarlo desde el controller.

Request	Response
PATCH /materias/reprobada/0	["reprobada","calculo","liderazgo"]
PATCH /materias/reprobada/1	["web","reprobada","liderazgo"]
PATCH /materias/reprobada/2	["web","calculo","reprobada"]
PATCH /materias/reprobada/2 PATCH /materias/reprobada/3	["web","reprobada","reprobada"]

6. Crea la ruta PATCH `"/materias/reset"` que actualice el arreglo `"misMaterias"` con el valor `["web", "calculo", "liderazgo"]`

Request	Response
PATCH /materias/reset	["web","calculo","liderazgo"]
PATCH /materias/reprobada/2 PATCH /materias/reprobada/3 PATCH /materias/reset	["web","calculo","liderazgo"]