

INFORME DE TAREA: NAVEGACIÓN Y EVENTOS

Proyecto FutbolWebApp - Miguel Ángel Castillo Sánchez

Este informe detalla los avances realizados en el desarrollo de la aplicación **FutbolWebApp**, centrados en el análisis técnico de los flujos de navegación Drill-down y la implementación de la trazabilidad de objetos en el entorno DataFlex.

1. Análisis del InvokingObject (Punto 1)

He implementado una lógica de depuración en todas las vistas de tipo **Zoom** para responder a la pregunta: *¿Qué pasa con el InvokingObject?*. Al abrir una ficha de detalle, el sistema captura automáticamente quién inició la petición.

```
Procedure OnNavigateForward tWebNavigateData NavigateData Integer hoInvokingView
Integer hoInvokingObject
    If (hoInvokingObject <> 0) Begin
        ShowLn "Navegación iniciada por el objeto: " (Name(hoInvokingObject))
    End
    Send SetActionButtons
End_Procedure
```

Como se observa en las pruebas, cuando navegamos desde una lista de selección, el **InvokingObject** es el objeto **oList**. Esto es clave porque garantiza que, al terminar de editar y volver atrás, la lista sepa exactamente qué registro debe refrescar.

2. Navegación de Hijo a Selección de Padre (Punto 2)

He configurado las vistas para permitir que, desde la ficha de un registro "hijo", se pueda buscar y seleccionar a su "padre". He aplicado esto en:

- **ZoomEquipo:** Para seleccionar o cambiar la **Liga** a la que pertenece.
- **ZoomJugador:** Para asignar o cambiar el **Equipo**.
- **ZoomEntrenador:** Para asignar el **Equipo** correspondiente.

Esto se ha logrado activando **pbPromptButton** en los campos ID y registrando la ruta hacia la vista de selección padre mediante **WebRegisterPath ntNavigateForward**.

3. Navegación desde el Padre - Zoom Liga (Punto 3)

En el caso de las Ligas, he implementado las dos opciones que pedía la tarea para visualizar sus equipos:

- **Botón "Ver Equipos"**: Un acceso directo que navega a la lista completa filtrada por esa liga.
- **Lista Integrada**: He añadido una `cWebList` directamente en la vista de la Liga para que se vean los equipos asociados sin cambiar de pantalla, aprovechando que los Data Dictionaries están relacionados.

4. Navegación Undefined - Jugador y Posición (Punto 4)

He creado un flujo manual mediante un botón para que un jugador pueda elegir su **Posición**. Al ser un botón personalizado, la navegación se identifica como `nfUndefined`.

¿Hay relación entre ellas? Sí. Aunque la navegación no sea automática por jerarquía, en el diccionario de datos (DDO) el jugador tiene como servidor a la posición. Esto permite que el sistema valide correctamente los datos y mantenga la integridad referencial.

5. Ciclo de Vida: Lista de Eventos Ordenada

A nivel teórico, he verificado que el orden de ejecución de los eventos en una navegación estándar es el siguiente:

Orden	Evento	Objeto	Función
1º	OnGetNavigateForwardData	Invocador (oList)	Prepara la "maleta" de datos para el viaje.
2º	OnNavigateForward	Destino (Zoom)	Recibe los datos y el ID de quién le llama.
3º	OnLoad	Destino (Zoom)	Carga la estructura en el navegador del usuario.
4º	OnBeforeShow	Destino (Zoom)	Últimos retoques visuales antes de mostrarse.
5º	OnGetNavigateBackData	Destino (Zoom)	Prepara los cambios para devolverlos al origen.
6º	OnNavigateBack		Recibe la vuelta y refresca la información.

Orden	Evento	Objeto	Función
		Invocador (oList)	

Documento técnico preparado para el repositorio GitHub - FutbolWebApp.