Registro de fuentes y uso responsable de IA

Adjunta este registro a tus tareas cuando utilices herramientas de IA.

Actividad / Código: AD01 - Diseño de Arquitecturas Distribuidas (4AM) Estudiante: Asael Bolaños

Declaración de uso:

☐ No utilicé herramientas de IA generativa. Las referencias incluidas fueron consultadas directamente.

☑ Utilicé IA generativa como apoyo. Documentaré a continuación los prompts relevantes y verificaré las referencias antes de citarlas.

Registra una fila por consulta significativa (puedes duplicar la tabla).

Detalle de consulta	**Consulta 1: Configuración de HttpClient para validación de llave foránea lógica**
Herramienta / modelo	ChatGPT (GPT-4o)
Fecha	08/11/2026
Propósito de la consulta	Consultar un ejemplo puntual de cómo registrar HttpClient en Program.cs y deserializar la respuesta JSON con ReadFromJsonAsync para verificar si un producto existe en otro microservicio.
Prompt exacto	"Estoy haciendo una Web API en ASP.NET Core y necesito hacer un GET desde Inventario.Api hacia Catalogo.Api (http://localhost:5001/api/Productos/{id}) para validar que el producto exista antes de hacer el INSERT en SQL Server. ¿Me das un ejemplo corto de cómo configurar AddHttpClient en Program.cs y leer el JSON con ReadFromJsonAsync? Por favor incluye fuentes oficiales verificables de Microsoft y declara cualquier incertidumbre."
Respuesta aprovechada	Se aprovechó únicamente la sintaxis de registro tipado builder.Services.AddHttpClient<CatalogoClient>() configurando BaseAddress en Program.cs y la llamada asíncrona ReadFromJsonAsync<T>() de System.Net.Http.Json. Se descartó la sugerencia de implementar políticas avanzadas con Polly para mantener el código simple y enfocado en la práctica.
Fuentes informales y sugeridas por IA (al menos 3)	1. Documentación técnica de Microsoft Learn sobre IHttpClientFactory en .NET. 2. Guía de System.Net.Http.Json para serialización y deserialización en C#. 3. Referencia de API de la clase HttpClient en .NET.
Fuentes verificadas y citadas (al menos 3)	1. Microsoft Learn (2024) - Realizar solicitudes HTTP con la interfaz IHttpClientFactory en ASP.NET Core. 2. Microsoft Learn (2024) - Método HttpContentJsonExtensions.ReadFromJsonAsync. 3. Microsoft Learn (2024) - Clase HttpClient (System.Net.Http).

Detalle de consulta	**Consulta 2: Restricción de borrado en cascada e índice único compuesto en EF Core**
Herramienta / modelo	ChatGPT (GPT-4o)

Fecha	09/11/2026
Propósito de la consulta	Confirmar la sintaxis de Fluent API en OnModelCreating para bloquear el borrado de registros padre (DeleteBehavior.Restrict) y declarar un índice único entre IdProducto e IdBodega.
Prompt exacto	"En mi DbContext de Entity Framework Core para SQL Server quiero evitar que un mismo IdProducto se registre dos veces en la misma IdBodega en la tabla Existencia, y además impedir que se borre una Bodega si tiene existencias asociadas. ¿Cuál es la sintaxis exacta en OnModelCreating usando HasIndex y DeleteBehavior.Restrict? Incluye fuentes oficiales verificables de Microsoft Learn y declara cualquier incertidumbre."
Respuesta aprovechada	Se utilizó la configuración entidad.HasIndex(e => new { e.IdProducto, e.IdBodega }).IsUnique() para el índice compuesto en InventarioDbContext y .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict) en las llaves foráneas físicas de los tres microservicios. Se descartó el uso del atributo [Index] en las clases de modelo para mantener las reglas de integridad centralizadas en el DbContext.
Fuentes informales y sugeridas por IA (al menos 3)	1. Documentación oficial de Entity Framework Core sobre Índices. 2. Guía de Eliminación en Cascada y DeleteBehavior en EF Core. 3. Documentación de SQL Server sobre restricciones UNIQUE y FOREIGN KEY.
Fuentes verificadas y citadas (al menos 3)	1. Microsoft Learn (2024) - Índices en Entity Framework Core. 2. Microsoft Learn (2024) - Eliminación en cascada y DeleteBehavior en EF Core. 3. Microsoft Learn (2024) - Crear relaciones de clave externa en SQL Server.

Detalle de consulta	**Consulta 3: Expresión regular en DataAnnotations para restringir estados permitidos**
Herramienta / modelo	ChatGPT (GPT-4o)
Fecha	10/11/2026
Propósito de la consulta	Verificar cómo escribir el patrón en el atributo [RegularExpression] de un modelo C# para permitir únicamente valores específicos (ENTRADA, SALIDA, AJUSTE) y retornar 400 Bad Request.
Prompt exacto	"En un modelo de C# para ASP.NET Core Web API tengo la propiedad string Tipo en MovimientoInventario. ¿Cómo escribo el atributo [RegularExpression] de DataAnnotations para que solo acepte exactamente las palabras ENTRADA, SALIDA o AJUSTE y devuelva 400 Bad Request si envían otra cosa en Postman? Cita documentación oficial verificable de .NET y declara si existe alguna incertidumbre."
Respuesta aprovechada	Se aplicó el atributo [RegularExpression("^(ENTRADA|SALIDA|AJUSTE)$")] en la propiedad Tipo de MovimientoInventario, y se adaptó la misma estructura para validar la propiedad Estado en ReservaStock (PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA) y en Pedido (PENDIENTE, PAGADO, CANCELADO, PROCESADO).

Fuentes informales y sugeridas por IA (al menos 3)	1. Documentación de RegularExpressionAttribute en System.ComponentModel.DataAnnotations. 2. Guía de validación de modelos en ASP.NET Core Web API. 3. Especificación RFC 9110 sobre códigos de estado HTTP 400 Bad Request.
Fuentes verificadas y citadas (al menos 3)	1. Microsoft Learn (2024) - Clase RegularExpressionAttribute (System.ComponentModel.DataAnnotations). 2. Microsoft Learn (2024) - Validación de modelos en ASP.NET Core. 3. Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (2022) - RFC 9110: HTTP Semantics.

Bibliografía / referencias verificadas

Incluye las citas y referencias reales que utilizaste. Es necesario abrir las fuentes originales para comprobar su contenido, autoría y ubicación. No inventes DOI, autores, fechas ni URL.

• Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (2022). RFC 9110: HTTP Semantics (Sección 15.5.1: 400 Bad Request y 15.5.5: 404 Not Found). Internet Engineering Task Force (IETF). https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110

• Microsoft. (2024). Realizar solicitudes HTTP con la interfaz IHttpClientFactory en ASP.NET Core. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/fundamentals/http-requests

• Microsoft. (2024). Método HttpContentJsonExtensions.ReadFromJsonAsync (System.Net.Http.Json). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.net.http.json.httpcontentjsonextensions.readfromjsonasync

• Microsoft. (2024). Índices en Entity Framework Core. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/ef/core/modeling/indexes

• Microsoft. (2024). Eliminación en cascada y DeleteBehavior en Entity Framework Core. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/ef/core/saving/cascade-delete

• Microsoft. (2024). Crear relaciones de clave externa (FOREIGN KEY) en SQL Server. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/tables/create-foreign-key-relationships

• Microsoft. (2024). Clase RegularExpressionAttribute (System.ComponentModel.DataAnnotations). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.componentmodel.dataannotations.regularexpressionattribute

• Microsoft. (2024). Validación de modelos en ASP.NET Core MVC y Web API. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/mvc/models/validation