PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

LEXUS



Modalità **OBDII**

Se il veicolo è equipaggiato con un interruttore MAIN/2nd (principale/secondario), assicurarsi che questo sia il posizione UP (su). Il sistema è quindi in modalità MAIN (principale)

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio per verificare il loro funzionamento, una volta lette le 4 Pressioni, sullo strumento dovrebbe apparire la Voce OBDII, Premere OK sulla voce OBDII, collegare il modulo OBDII allo Strumento
3. Premere Ok sullo strumento e selezionare il Flag Verde “Riacquisizione ECU”
4. Collegare il modulo al connettore OBDII sul veicolo.
5. Con accensione standard (chiave): Inserire quadro ON (motore spento)
6. Con sistema remoto senza chiave: portare quadro in posizione ON (a motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
7. Premere OK sullo strumento e trasferire i dati sul Veicolo.
8. Trasferimento OK. Spegnere il quadro dell’auto, e rimuovere il modulo ODBII.
9. Attendere 5 minuti
10. Guidare per circa 10 Minuti, la Spia dovrebbe spegnersi durante la guida.

RELEARN PROCESS

LEXUS



Modality **OBDII**

If vehicle is equipped with MAIN/2nd selection switch, ensure the switch is in the UP position (system is in MAIN mode)

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Use the tool to activate Left Front Sensor
3. Repeat the procedure for RF /RR /LR tires
4. Turn ignition ON by pushing twice the ON/START button
5. Connect the OBDII Module to OBD connector
6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU
7. Activate all sensors by using the tool again