

above =	au-dessus
access denied =	accès refusé
allowed / authorised =	autorisé
arrow function =	fonction fléchée
available =	disponible
back end =	partie arrière, cachée à l'utilisateur
backup =	sauvegarde
to behave =	se comporter
below =	en-dessous
block quote =	bloc de citation
bottom =	bas
to collapse =	fusionner, fondre 2 éléments en un seul
comma =	virgule
to delete/drop =	supprimer
disable =	désactiver
to echo =	afficher
empty =	vide
to enable =	activer
fail =	échouer
failure =	échec
features =	fonctionnalités, caractéristiques
following =	suivant
footer =	pied de page
header =	en-tête
front end =	partie avant, visible par l'utilisateur
a getter =	un accesseur
to get selected row =	accéder à la rangée sélectionnée
handler/trigger =	actionneur
hidden =	caché
to include =	inclure
input =	entrée par l'utilisateur
instead of =	au lieu de
label =	libellé
to look for =	chercher

lower =	inférieur
upper =	supérieur
magic quotes =	côtes inversées
malicious =	malveillant
mandatory =	obligatoire
on submit =	soumettre pour approbation
overflow =	débordement
to parse =	analyser
to pass =	passer, réussir
pattern =	modèle
place holder =	texte de remplissage
to put =	mettre
to push =	pousser <i>vers un serveur</i>
to pull =	tirer <i>d'un serveur</i>
query =	requête simple
radio=	bouton choix unique
ready =	prêt
to remove =	enlever
a request / prepared statement =	requête préparée
to reset =	réinitialiser
to retrieve / recover =	recupérer
return =	retour
to send =	envoyer
to set =	affecter
setter =	modificateur
statement =	état, énoncé
string =	chaîne de caractères <i>typage de variable</i>
target =	cible
text area =	champ de texte
toggle function =	fonction de basculement
to update =	mettre à jour
to upgrade =	améliorer
to use =	utiliser
user =	utilisateur
userfriendly =	facile à utiliser
void =	sans retour <i>pour les méthodes</i>