



RELEASE NOTES

Tối ưu hóa

& CÂN BẰNG TẢI

Giai đoạn 1 & 2 — Hackathon Management System

Tác giả

Nhánh

Ngày phát hành

Phạm vi

079188c

feat(hackathon): Limit max participants & auto-block registrations

641ed08

feat(teams): Matchmaking, Orphan User radar & God Mode APIs

Tài liệu nội bộ — Nhóm 51 HistAR / SEAL 2026

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ MỚI

- I.1 Giới hạn đầu vào — maxParticipants
- I.2 Cảnh báo sớm — Orphan User & Incomplete Team Radar
- I.3 Bảng tin Ghép đội — Student Matchmaking
- I.4 Quyền lực tối cao BTC — God Mode (Admin Actions)
- I.5 Chia Bảng Đấu — Hybrid Load Balancing (Round-Robin)

II. THAY ĐỔI CẤU TRÚC GIAO DIỆN (UI/UX & FE)

- II.1 Màn hình Tạo / Cập nhật Hackathon — Thêm trường maxParticipants
- II.2 Màn hình Đăng ký — Xử lý lỗi giới hạn tham gia
- II.3 Màn hình MỚI: Bảng tin Ghép đội (Student Portal)
- II.4 Màn hình MỚI: Radar & Giải cứu Đội thi (Coordinator Portal)

III. API CONTRACT MỚI — CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ

- III.1 Cụm 1: Cập nhật Hackathon — Trường maxParticipants mới
- III.2 Cụm 2: Radar Tìm kiếm Dữ liệu (Orphans & Incomplete Teams)
- III.3 Cụm 3: God Mode — Hành động ép buộc từ BTC

IV. HƯỚNG DẪN TEST & TÍCH HỢP CHO FE

- IV.1 Môi trường & Tài khoản test
- IV.2 Dữ liệu seed sẵn (Hackathon #7)
- IV.3 Bảng tổng hợp tất cả API mới — Quick Reference

PHẦN I: TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ MỚI

Hệ thống vừa trải qua một đợt nâng cấp lớn để giải quyết bài toán cốt lõi: **Overload (Quá tải)** và **Phân bố số lượng Thí sinh / Đội thi**. Release này bao gồm 2 giai đoạn triển khai với các thay đổi nghiệp vụ sau:

Tính năng	Mô tả ngắn	Hưởng lợi
Giới hạn đầu vào	BTC cấu hình maxParticipants khi tạo Giải đấu. Hệ thống tự chặn khi đủ.	BTC, Hệ thống
Cảnh báo sớm	Tự động gửi cảnh báo đến SV chưa có đội và đội thiếu người khi còn 48h/24h.	Sinh viên
Bảng tin Ghép đội	SV tự tra cứu các đội đang thiếu người để chủ động liên hệ.	Sinh viên
God Mode BTC	BTC có thể Gom đội mới, Thêm thành viên, Gộp 2 đội sau khi đóng cổng.	BTC / Coordinator
Chia Bảng Đầu	Thuật toán Round-Robin tự động chia đều đội vào các Bảng thi (Track).	BTC, Toàn hệ thống

I.1 Giới hạn đầu vào — maxParticipants

Ban Tổ Chức **bắt buộc** phải cấu hình số lượng người tham gia tối đa (maxParticipants) ngay từ lúc tạo Giải đấu. Khi số người đăng ký chạm ngưỡng này, hệ thống sẽ **tự động đóng sập cửa** — chặn mọi đăng ký tiếp theo.

I.2 Cảnh báo sớm — Orphan User & Incomplete Team Radar

Khi sát giờ đóng cổng lập đội (còn 48 giờ và 24 giờ), hệ thống tự động quét và gửi cảnh báo đến hai nhóm đối tượng:

Đối tượng	Định nghĩa	Hành động hệ thống
Sinh viên Mất cô (Orphan Users)	Sinh viên đã đăng ký Hackathon nhưng chưa được chấp nhận vào bất kỳ đội nào.	Gửi cảnh báo qua email/notification: "Bạn chưa có đội, hãy tìm đội ngay!"
Đội thi thiếu người (Incomplete Teams)	Đội có trạng thái PENDING và có dưới 3 thành viên.	Gửi cảnh báo đến Leader: "Đội của bạn chưa đủ 3 người!"

I.3 Bảng tin Ghép đội — Student Matchmaking

Sinh viên có thể tự vào Bảng tin để xem các đội đang thiếu người (trạng thái PENDING, dưới 3 thành viên). Bảng tin hiển thị thông tin email/tên của Leader để SV khác có thể chủ động liên hệ và gia nhập.

I.4 Quyền lực tối cao của BTC — God Mode

Sau khi đóng cổng lập đội, BTC được trang bị hệ thống **Radar** để dò tìm Sinh viên Mổ còi và Đội thiếu người. BTC có 3 quyền năng can thiệp trực tiếp:

3 hành động God Mode của BTC:

- **Gom Đội Mới:** Chọn 3–5 SV mổ còi, đặt tên đội, tạo đội mới.
- **Thêm Thành viên:** Ép 1 SV mổ còi vào 1 đội đang thiếu người.
- **Gộp Đội:** Chập 2 đội thiếu người lại thành 1 đội đủ người.
- ⚠ Ràng buộc cứng: Tổng số thành viên cuối cùng của một đội luôn phải từ 3 đến 5 người.
- 🔄 Khi đội đạt đủ 3 người, Backend tự động bật trạng thái đội lên ACTIVE.

I.5 Chia Bảng Đấu — Hybrid Load Balancing (Round-Robin)

BTC tự tạo số lượng Bảng thi (Track) theo tay. Khi bấm nút Bốc thăm, thuật toán **Round-Robin** sẽ xáo trộn và chia đều tất cả các đội ACTIVE vào các Track đó. Kết quả: mỗi Track chênh nhau tối đa 1 đội — không dư, không thiếu, công bằng tuyệt đối.

PHẦN II: THAY ĐỔI CẤU TRÚC GIAO DIỆN (UI/UX & FE)

II.1 Màn hình Tạo / Cập nhật Hackathon — Trường maxParticipants

Bổ sung thêm một trường nhập liệu mới vào Form Tạo / Cập nhật Hackathon (dành cho Coordinator Portal):

Thuộc tính UI	Mô tả chi tiết
Loại Input	Input Number (chỉ nhập số nguyên dương)
Nhãn hiển thị	Số lượng người tham gia tối đa (maxParticipants)
Placeholder	Ví dụ: 100
Validation FE	Bắt buộc nhập (Required) — Giá trị tối thiểu: 1
Vị trí trên form	Đặt ngay sau trường Tên giải đấu hoặc trong phần Cấu hình chung
Cập nhật Payload	Thêm trường "maxParticipants" vào body của POST & PUT Hackathon

- Đây là trường **bắt buộc** từ phiên bản này. Nếu không truyền trường này, API sẽ trả về lỗi 400 Bad Request.

II.2 Màn hình Đăng ký — Xử lý lỗi giới hạn tham gia

Khi Sinh viên bấm nút "Đăng ký tham gia", FE cần xử lý thêm một trường hợp lỗi mới:

Mã HTTP	Mã lỗi Logic	Mô tả & Cách xử lý FE
422	INVALID_STATE	Giải đấu đã đạt giới hạn tối đa người tham gia. FE hiển thị: "Đăng ký thất bại: Giải đấu đã đạt giới hạn tải đa số lượng người tham gia." Disable nút Đăng ký và ẩn form.

II.3 Màn hình MỚI: Bảng tin Ghép đội (Student Portal)

Đây là màn hình hoàn toàn mới trong giao diện Sinh viên. Hiển thị danh sách các đội đang thiếu người để Sinh viên chủ động liên hệ.

Thành phần UI	Mô tả chi tiết
Loại layout	Lưới thẻ (Card Grid) — hiển thị mỗi đội là 1 thẻ

Thành phần UI	Mô tả chi tiết
Điều kiện hiển thị	Đội có trạng thái PENDING và có dưới 3 thành viên
Thông tin hiển thị	Tên đội, Số thành viên hiện tại / Tối đa, Tên và Email của Nhóm trưởng (để SV copy liên hệ)
API sử dụng	GET /api/v1/teams/hackathons/{hackathonId}/matchmaking
Ghi chú	Đây là màn hình thông tin thuần túy — Sinh viên chỉ xem, tự liên hệ ngoài hệ thống

II.4 Màn hình MỚI: Radar & Giải cứu Đội thi (Coordinator Portal)

Đây là "Bàn điều khiển" lớn dành riêng cho BTC sau khi đóng cổng lập đội. Giao diện được gợi ý thiết kế theo dạng 2 cột song song (hoặc 2 Tab):

Cột / Tab	Tên	Nội dung hiển thị
Cột 1 / Tab 1	RADAR — Dữ liệu	Danh sách Sinh viên Mồ côi (Orphan Users): Avatar, Tên, Email. Danh sách Đội thiếu người (Incomplete Teams): Tên đội, số thành viên hiện tại.
Cột 2 / Tab 2	HÀNH ĐỘNG — God Mode	Nút [Gom Đội Mới] → Modal chọn 3-5 SV mồ côi + nhập tên đội. Nút [Thêm Thành viên] gần cạnh mỗi đội thiếu người → Modal chọn 1 SV mồ côi. Nút [Gộp Đội] gần cạnh mỗi đội thiếu người → Modal chọn 1 đội khác.

- Nút [Thêm Thành viên] cạnh mỗi đội phải được **mở/disable** tự động khi đội đó đã đủ 5 thành viên.
- Khi hành động God Mode thành công (đội đủ 3 người), hệ thống tự bật trạng thái đội lên ACTIVE — FE cần reload/refetch dữ liệu để cập nhật UI.

PHẦN III: API CONTRACT MỚI — CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ

Lưu ý chung cho tất cả API trong phần này:

- Tất cả đều yêu cầu Header: Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
- Khi hành động Gộp/Thêm người giúp đội đạt đủ 3 thành viên, Backend tự động cập nhật trạng thái đội lên **ACTIVE**.
- Các API God Mode đều yêu cầu quyền **@CoordinatorOnly** — Sinh viên và Mentor gọi sẽ bị 403 Forbidden.

CỤM 1: CẬP NHẬT HACKATHON — TRƯỜNG maxParticipants MỚI

Hai API Tạo và Cập nhật Hackathon được bổ sung thêm trường maxParticipants vào payload. Các trường khác giữ nguyên.

POST /api/v1/hackathons

Tạo Hackathon mới. Bổ sung thêm trường maxParticipants bắt buộc.

PUT /api/v1/hackathons/{id}

Cập nhật Hackathon. Bổ sung thêm trường maxParticipants bắt buộc.

Payload bổ sung (thêm vào body hiện tại)

```
{
  // ... các trường hiện có giữ nguyên ...
  "maxParticipants": 100 // integer – BẮT BUỘC từ phiên bản này. Giá trị tối thiểu: 1
}
```

Validation & Lỗi

Mã HTTP	Mã lỗi Logic	Mô tả & Cách xử lý FE
400	BAD_REQUEST	Không truyền trường maxParticipants hoặc giá trị < 1. FE phải validate trước khi gửi: giá trị phải là số nguyên dương.
422	INVALID_STATE	Giải đấu đã bắt đầu nhận đăng ký — không thể giảm maxParticipants xuống thấp hơn số người đã đăng ký.

CỤM 2: RADAR TÌM KIẾM DỮ LIỆU

2.1 Lấy danh sách Sinh viên Mồ côi (Orphan Users)

GET`/api/v1/teams/hackathons/{hackathonId}/orphans`

Trả về danh sách Sinh viên đã đăng ký Hackathon nhưng chưa được chấp nhận vào bất kỳ Đội nào. Dùng cho màn hình Radar của BTC.

🔑 @CoordinatorOnly — Chỉ Coordinator mới có quyền gọi API này

Path Parameters

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
hackathonId	integer	Có	ID Hackathon cần quét SV mồ côi.

Response — 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 60,
      "fullName": "Sinh Viên Mồ Côi 1",
      "email": "orphan.student01@fpt.edu.vn"
    }
  ],
  "timestamp": "2026-06-07T10:00:00Z"
}
```

Mô tả các trường dữ liệu

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	ID người dùng (userId). Dùng làm giá trị cho leaderId / memberIds / userId trong các API God Mode.
fullName	string	Họ và tên đầy đủ của Sinh viên.
email	string	Email của Sinh viên (hiển thị trên Radar để BTC nhận diện).

2.2 Lấy danh sách Đội thiếu người (Incomplete Teams)

GET /api/v1/teams/hackathons/{hackathonId}/incomplete-teams

Trả về danh sách các Đội có trạng thái PENDING và có dưới 3 thành viên. Dành cho màn hình Radar của BTC.

@CoordinatorOnly — Chỉ Coordinator mới có quyền gọi API này

Path Parameters

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
hackathonId	integer	Có	ID Hackathon cần lọc đội thiếu người.

Response — 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "teamId": 32,
      "teamName": "Đội Test A",
      "currentMemberCount": 2,
      "maxMembers": 5,
      "leaderId": 55,
      "leaderName": "Nguyễn Văn Leader"
    }
  ],
  "timestamp": "2026-06-07T10:00:00Z"
}
```

Mô tả các trường dữ liệu

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
teamId	integer	ID Đội thi. Dùng làm Path Param cho các API God Mode.
teamName	string	Tên Đội thi.
currentMemberCount	integer	Số thành viên hiện tại (đã được chấp nhận).
maxMembers	integer	Số thành viên tối đa cho phép (luôn là 5).
leaderId	integer	ID Nhóm trưởng hiện tại.
leaderName	string	Tên Nhóm trưởng.

2.3 Bảng tin Ghép đội (Student Matchmaking)

GET

/api/v1/teams/hackathons/{hackathonId}/matchmaking

Trả về danh sách đội đang thiếu người dành cho Sinh viên xem. Nội dung tương tự API 2.2 nhưng quyền truy cập mở hơn cho Sinh viên đã được duyệt.

Chỉ @ApprovedOnly — Sinh viên có trạng thái APPROVED được gọi

Path Parameters

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
hackathonId	integer	Có	ID Hackathon cần xem bảng tin ghép đội.

Response — 200 OK (cấu trúc tương tự API 2.2)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "teamId": 32,
      "teamName": "Đội Test A",
      "currentMemberCount": 2,
      "maxMembers": 5,
      "leaderName": "Nguyễn Văn Leader",
      "leaderEmail": "leader@fpt.edu.vn" // Hiện thị để SV liên hệ
    }
  ],
  "timestamp": "2026-06-07T10:00:00Z"
}
```

- API này chỉ hiển thị email của Nhóm trưởng để Sinh viên liên hệ ngoài hệ thống — không có chức năng gửi lời mời gia nhập trực tiếp qua đây.

CỤM 3: GOD MODE — HÀNH ĐỘNG ÉP BUỘC TỪ BTC

Ràng buộc cứng chung cho tất cả API God Mode:

- Tổng số thành viên cuối cùng của một đội sau bất kỳ hành động nào phải từ **3 đến 5 người**.
- Mọi vi phạm điều kiện này sẽ bị từ chối với mã lỗi 422 Unprocessable Entity.
- Khi đội đạt đủ 3 thành viên, Backend tự động chuyển trạng thái đội sang **ACTIVE**.

🔑 @CoordinatorOnly — Tất cả API God Mode đều yêu cầu quyền Coordinator

3.1 BTC Tự Gom Đội (Admin Create Team)

POST /api/v1/teams/admin-create

BTC chọn từ 3 đến 5 Sinh viên Mồ côi, chỉ định Nhóm trưởng và đặt tên đội để tạo một Đội thi mới. Dừng sau khi đóng cổng lập đội.

Request Body

```
{
  "hackathonId": 7, // integer – BẮT BUỘC. ID Hackathon
  "teamName": "Biệt Đội Giỏi Cứu", // string – BẮT BUỘC. Tên đội mới
  "leaderId": 60, // integer – BẮT BUỘC. ID SV sẽ làm Nhóm trưởng
  "memberIds": [61, 62] // array<integer> – BẮT BUỘC. ID các SV sẽ là thành viên
}
```

Quy tắc Validation

⚠ Quy tắc Validation (Backend sẽ từ chối nếu vi phạm)

- Phải truyền đúng 1 leaderId.
 - memberIds phải có từ 2 đến 4 phần tử (Tổng = 3 đến 5 người bao gồm Leader).
 - Tất cả userId (leaderId và memberIds) phải là Sinh viên Mồ côi của hackathonId đó.
- Ít hơn 3 người hoặc nhiều hơn 5 người → Lỗi 422 INVALID_TEAM_SIZE
- userId đã thuộc đội khác → Lỗi 409 USER_ALREADY_IN_TEAM

Response — 201 Created

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "teamId": 99,
    "teamName": "Biệt Đội Giỏi Cứu",
    "status": "ACTIVE", // Tự động ACTIVE vì đội có đ␣ >= 3 người
    "memberCount": 3
  }
}
```

Mã HTTP	Mã lỗi Logic	Mô tả & Cách xử lý FE
422	INVALID_TEAM_SIZE	Tổng thành viên không nằm trong khoảng 3-5. FE cần validate: số thành viên được chọn phải từ 2 đến 4 (chưa kể Leader).
409	USER_ALREADY_IN_TEAM	Một trong các userId đã thuộc đội khác. FE chỉ cho chọn SV từ danh sách Orphan (API 2.1).

3.2 BTC Ép Thêm Người (Admin Add Member)

POST /api/v1/teams/{teamId}/admin-add-member

BTC ép thêm 1 Sinh viên Mới c␣i vào một Đội đang thiếu người. Nếu đội đủ 3 thành viên sau khi thêm, trạng thái đội tự động chuyển sang ACTIVE.

Path Parameters

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
teamId	integer	Có	ID Đội đích (Đội nhận thêm thành viên). Lấy từ API 2.2.

Request Body

```
{
  "userId": 60 // integer – B␣t buộc. ID Sinh viên M␣i c␣i c␣n thêm vào đội
}
```

Quy tắc Validation

⚠ Quy tắc Validation (Backend sẽ từ chối nếu vi phạm)

- Đội đích phải có chưa đủ 5 thành viên.
 - userId phải là Sinh viên Mỏ côi (chưa thuộc đội nào).
- Đội đã đủ 5 người → Lỗi 422 TEAM_IS_FULL
- SV đang ở đội khác → Lỗi 409 USER_ALREADY_IN_TEAM

Mã HTTP	Mã lỗi Logic	Mô tả & Cách xử lý FE
422	TEAM_IS_FULL	Đội đã đủ 5 thành viên. FE phải disable nút Thêm Thành viên ngay khi đội hiển thị <code>currentMemberCount == 5</code> .
409	USER_ALREADY_IN_TEAM	SV đã ở trong một đội khác. FE chỉ cho chọn SV từ danh sách Orphan (API 2.1).

3.3 BTC Gộp Hai Đội (Admin Merge Teams)

POST /api/v1/teams/{teamId}/admin-merge

BTC chấp 2 đội thiếu người lại thành 1 đội. Backend bế toàn bộ thành viên của Đội B (sourceTeam) sang Đội A (targetTeam), sau đó giải tán (REJECT) Đội B. **teamId trên URL là ID của Đội Đích (Target Team – Đội A).**

Path Parameters

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
teamId	integer	Có	⚠ ID của Đội A (Đội Đích — Target Team) — đội sẽ tiếp nhận thành viên.

Request Body

```
{
  "sourceTeamId": 32 // integer – Bắt buộc. ID của Đội B (Đội Nguồn – Source Team)
  // Đội B sẽ bị REJECT (giải tán) sau khi merge thành công
}
```

Ví dụ minh họa luồng Gộp Đội

Đội	Trước khi Gộp	Sau khi Gộp
Đội A (Target – teamId trên URL)	2 thành viên + PENDING	4 thành viên + ACTIVE
Đội B (Source – sourceTeamId)	2 thành viên + PENDING	Bị REJECT (giải tán)

Quy tắc Validation

⚠ Quy tắc Validation (Backend sẽ từ chối nếu vi phạm)

- Tổng thành viên của Đội A + Đội B phải từ 3 đến 5 người.
 - Đội A và Đội B đều phải có trạng thái PENDING (thiếu người).
- Tổng > 5 người → Lỗi 422 MERGED_TEAM_T00_LARGE
- Tổng < 3 người → Lỗi 422 INVALID_TEAM_SIZE

Mã HTTP	Mã lỗi Logic	Mô tả & Cách xử lý FE
422	MERGED_TEAM_T00_LARGE	Gộp sẽ vượt quá 5 thành viên. FE nên kiểm tra trước: (teamA.currentMemberCount + teamB.currentMemberCount) <= 5 trước khi cho phép chọn để gộp.
422	INVALID_TEAM_SIZE	Gộp sẽ cho kết quả dưới 3 người. Hiếm gặp nhưng cần xử lý.

PHẦN IV: HƯỚNG DẪN TEST & TÍCH HỢP CHO FE

BE đã dựng sẵn một bộ dữ liệu giả (Data Seeder) cho Hackathon số 7. FE có thể test trực tiếp ngay mà không cần tạo dữ liệu thủ công.

IV.1 Môi trường & Tài khoản test

Thông tin môi trường

Lệnh cập nhật code	git pull origin dev --rebase
Khởi động lại BE	Chạy lại Backend sau khi pull code mới
Base URL	http://localhost:8080/api/v1 (hoặc staging URL)

Tài khoản test (Coordinator)

Email	coord@fpt.edu.vn
Mật khẩu	Coordinator@dev1
Quyền	CoordinatorOnly – gọi được tất cả API God Mode & Radar

IV.2 Dữ liệu seed sẵn (Hackathon #7)

Hackathon & Sinh viên Mock

Hackathon ID	7 – "SEAL Dev Testing Hackathon"
SV Mock 1	Tên: "Sinh Viên Mock 1" – Tìm ID trong bảng users
SV Mock 2	Tên: "Sinh Viên Mock 2" – Tìm ID trong bảng users
SV Mock 3	Tên: "Sinh Viên Mock 3" – Tìm ID trong bảng users

Đội thi seed sẵn (Incomplete Teams)

Đội Test A	2 thành viên – Trạng thái PENDING. Dùng để test API Thêm Thành viên & Gộp Đội
Đội Test B	2 thành viên – Trạng thái PENDING. Dùng để test API Gộp Đội với Đội Test A
Lấy ID đội	Tra cứu trong bảng teams của DB hoặc gọi API 2.2 để lấy teamId

- Cứ thoải mái gọi API ép lỗi để kiểm tra thông báo Validation hiển thị trên UI.
- Thử gộp Đội Test A (2 người) với Đội Test B (2 người) → Kết quả: 4 người, ACTIVE.
- Thử thêm SV Mồ côi vào đội đã đủ 5 người → Kỳ vọng: 422 TEAM_IS_FULL.
- Thử tạo đội mới với chỉ 1 thành viên → Kỳ vọng: 422 INVALID_TEAM_SIZE.

IV.3 Bảng tổng hợp tất cả API mới — Quick Reference

Tổng cộng 8 API mới / cập nhật trong Release này:

Method	Endpoint	Body/Params	Mô tả	Quyền	HTTP
POST	/hackathons	maxParticipants mới	Tạo Hackathon (cập nhật)	@Coordinator	201/400/422
PUT	/hackathons/{id}	maxParticipants mới	Cập nhật Hackathon (cập nhật)	@Coordinator	200/400/422
GET	/teams/hackathons/{hackathonId}/orphans	—	Danh sách SV Mồ côi	@Coordinator	200/403
GET	/teams/hackathons/{hackathonId}/incomplete-teams	—	Danh sách Đội thiếu người	@Coordinator	200/403
GET	/teams/hackathons/{hackathonId}/matchmaking	—	Bảng tin Ghép đội (Sinh viên)	@Approved	200/403
POST	/teams/admin-create	JSON body	Gom Đội Mới (God Mode)	@Coordinator	201/409/422
POST	/teams/{teamId}/admin-add-member	userId	Thêm Thành viên (God Mode)	@Coordinator	200/409/422
POST	/teams/{teamId}/admin-merge	sourceTeamId	Gộp Hai Đội (God Mode)	@Coordinator	200/422

Kết thúc Release Notes — Giai đoạn 1 & 2

- Nhánh: dev — Commits: 079188c, 641ed08
- Có khó khăn tại Endpoints nào, liên hệ qua Slack channel #seal-backend-api.
- Tài liệu phát hành: 12/06/2026