计算机与网络体系结构(2)第六次作业

文庆福 2011013239 thssvince@163.com 清华大学软件学院11班

2014年 3月 19日

- 1. MS-DOS中,占用内存最低处1024字节的是什么? 包含32位地址项的中断向量表
- 2. INT 21h的哪个功能调用从标准输入上读取一个字符? INT 21h 的功能 1

```
mov ah, 1

int 21h

mov char, al
```

- 3. 调用INT 21h时,哪个寄存器存放功能调用号? AH 寄存器
- 4. 在调用716Ch创建文件时需要哪些参数?

AX = 716Ch, BX = 访问模式(0读、1写、2读/写)

CX = 属性(0普通、1只读、2隐藏、3系统、8卷标、20h存档)

DX = 动作(1打开、2剪裁、10h创建)

DS:SI = 文件名的段/偏移地址

DI = 别名提示(可选)

- 5. 在调用MS-DOS I/O功能之后,哪个标志表示发生了错误? CF 进位标志
- 6. INT 9h服务例程执行哪些操作?

从输入端口获取键盘的扫描码(sc)并检查对应的ASCII码(ac),如果找到了ASCII码就将ASCII码和扫描码一起插入到键盘缓冲区中(如果扫描码没有对应的ASCII码,键盘缓冲区中的ASCII码就设为0)

7. INT 21h的哪个功能调用终止程序? 功能4Ch

```
mov ah, 4Ch
mov al, 0

int 21h
```

- 8. 在MS-DOS中,包含计算机使用的用于底层输入/输出过程的内存区是什么? BIOS
- 9. INT 16h的哪个功能检查磁盘缓冲区并返回第一个输入按键的扫描码和ASCII码? 功能11h
- 10. 代码题目 1. 请编写在实模式下运行的HelloWorld程序。要求: 在Win98或MS-DOS71环境下运行。




图 1: