

Alg separatePosNNeg(A[0.....n-1]) // non_recursive

```

for i ← 0 to n-1
    do if (A[i]>0 && A[i+1]<0)
        then tmp=A[i]
            A[i]=A[i+1]
            A[i+1]= tmp
            i=i-2

```

for loop: $\sum_{i=0}^{n-1} 1$
 $= n-1-0+1 = n$
 $\Theta(n)$

Func separatePosNNeg(A, l, r){ // recursive

```

if(l==r){
    return l; → c/1
}
else{
    separatePosNNeg(A, l, floor(l+r)/2) → T(n/2)
    separatePosNNeg(A, floor(l+r)/2+1, r) → T(n/2)
    for i ← 0 to n-1
        do if (A[i]>0 && A[i+1]<0)
            tmp=A[i]
            A[i]=A[i+1]
            A[i+1]= tmp
            i=i-2
}

```

for loop: $\sum_{i=0}^{n-1} 1 =$
 $n-1-0+1 = n$

}

If/else = $\max(c, 2T(n/2) + n) = 2T(n/2) + n$ (using master method)

$$n^{\log_2 2} = n \rightarrow \Theta(n)$$

Comparison:

	best	worst	stable	Serial/parallel	Memory usage
Non recursive	n	n	Yes	serial	In-place
Recursive	n	n	Yes	parallel	Out-place