


Windows Forms

Form





Panel




Visible

Determina si el control está visible u oculto.

Label



TextBox



DataSource

Indica la lista que este control utiliza para obtener sus elementos.

DisplayMember

Indica la propiedad que se va a mostrar de los elementos de este control.

ValueMember

Indica la propiedad que se va a usar como valor real de los elementos del control.


Visible

Determina si el control está visible u oculto.

Enabled

Indica si el control está habilitado.





DataSource

Indica el origen de datos para el control DataGridView.

Button



Designer

```
this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
this.cmbEstados = new System.Windows.Forms.ComboBox();
this.btnConsultar = new System.Windows.Forms.Button();
this.dgvEstados = new System.Windows.Forms.DataGridView();
this.id = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
this.nombre = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
this.abr = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
this.Modificar = new System.Windows.Forms.DataGridViewButtonColumn();
this.Eliminar = new System.Windows.Forms.DataGridViewButtonColumn();
this.txtNombre = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
this.txtId = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.txtAbreviaura = new System.Windows.Forms.Label();
this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
this.txtIndex = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.comboBox1 = new System.Windows.Forms.ComboBox();
this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
this.label1.AutoSize = true;
this.label1.Location = new System.Drawing.Point(48, 28);
this.label1.Name = "label1";
this.label1.Size = new System.Drawing.Size(45, 13);
this.label1.TabIndex = 0;
this.label1.Text = "Estados";
this.label1.Click += new System.EventHandler(this.label1 Click);
//
// cmbEstados
//
this.cmbEstados.FormattingEnabled = true;
this.cmbEstados.Location = new System.Drawing.Point(118, 79);
this.cmbEstados.Name = "cmbEstados";
this.cmbEstados.Size = new System.Drawing.Size(121, 21);
this.cmbEstados.TabIndex = 1;
//
// btnConsultar
this.btnConsultar.Location = new System.Drawing.Point(254, 297);
this.btnConsultar.Name = "btnConsultar";
this.btnConsultar.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
this.btnConsultar.TabIndex = 2;
this.btnConsultar.Text = "Consultar";
this.btnConsultar.UseVisualStyleBackColor = true;
this.btnConsultar.Click += new System.EventHandler(this.btnConsultar_Click);
```

```
//
// Controles
this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(621, 462);
this.Controls.Add(this.panel1);
this.Controls.Add(this.comboBox1);
this.Controls.Add(this.label4);
this.Controls.Add(this.txtIndex);
this.Controls.Add(this.txtAbreviaura);
this.Controls.Add(this.textBox2);
this.Controls.Add(this.label3);
this.Controls.Add(this.txtId);
this.Controls.Add(this.label2);
this.Controls.Add(this.txtNombre);
this.Controls.Add(this.dgvEstados);
this.Controls.Add(this.btnConsultar);
this.Controls.Add(this.cmbEstados);
this.Controls.Add(this.label1);
this.Name = "Controles";
this.Text = "Controles";
this.Load += new System.EventHandler(this.Controles_Load);
CodeBehind
  private void Estados_Load(object sender, EventArgs e)
      _lstEstados = new List<Estado>...;
      cmbEstados.DataSource = _lstEstados;
      cmbEstados.DisplayMember = "nombre";
      cmbEstados.ValueMember = "id";
      dgvEstados.DataSource = _lstEstados;
 private void btnModificar_Click(object sender, EventArgs e)
     pnlActualizacion.Visible = true;
     Estado edo = (Estado)cmbEstados.SelectedItem;
     txtAbreviatura.Text = edo.abr;
     txtNombre.Text = edo.nombre;
     _agregar = false;
```

```
txtId.Text = cmbEstados.SelectedValue.ToString();
txtIndex.Text = cmbEstados.SelectedIndex.ToString();
object oItem =cmbEstados.SelectedItem;
Estado oEstado = (Estado)oItem;
oEstado = (Estado)cmbEstados.SelectedItem;
```

object ListControl.SelectedValue { get; set; }

Obtiene o establece el valor de la propiedad de miembro especificada por el ListControl.ValueMember propiedad.

Devuelve:

Un objeto que contiene el valor del miembro de origen de datos especificado por la ListControl.ValueMember propiedad.

Excepciones:

InvalidOperationException

int ComboBox.SelectedIndex { get; set; }

Obtiene o establece el índice que especifica el elemento seleccionado actualmente.

Devuelve:

Índice de base cero del elemento actualmente seleccionado. Si no hay ningún elemento seleccionado, se devuelve el valor uno negativo (-1).

Excepciones:

ArgumentOutOfRangeException

object ComboBox.SelectedItem { get; set; }

Obtiene o establece el elemento seleccionado actualmente en el elemento ComboBox.

Devuelve:

Objeto que es el elemento seleccionado actualmente o null si no hay ningún elemento seleccionado actualmente.

```
static class Program
{
    /// <summary>
    // Punto de entrada principal para la aplicación.
    /// </summary>
    [STAThread]
    oreferencias
    static void Main()
    {
        Application.EnableVisualStyles();
        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
        Application.Run(new Estados());
    }
}
```