本研究與既有模型的數據並列

	val

本研究：train、val 與合併結果

, Ý checkpoint / S08 û ¥ | ü ý þ Å micro Ÿ mIoU Mean Dice Å ÿ Ë macro

Metric	train	val（主列）	train + val
Accuracy	0.9854	0.9672	0.9778
Precision	0.6919	0.5626	0.6625
Recall	0.8116	0.2071	0.5193
Dice	0.7470	0.3027	0.5822
IoU	0.5961	0.1784	0.4107
mIoU	0.6067	0.0633	0.4861
Mean Dice	0.7505	0.0978	0.6283
FPR	0.0099	0.0057	0.0081
FNR	0.1884	0.7929	0.4807
全部預測背景 Accuracy	0.9734	0.9656	0.9702

資料組	推論張數	有效評估筆數	獨立可評估照片	macro 納入類別
train	876	456	364	8/8
val	174	160	160	5/8
train + val	1050	616	524	8/8

½滿預測 ˆ XML ˆ Í Ÿ按Ë 取聯 “ 並 ç Ð ‹ Œ ç € mIoU Mean Dice ¡ 納入預測 GT 都 ¡ 存 ß • Ë —合併 Î train val • ç 相加 Í Ï Ð Ÿ ¡ ‡ 兩組 • 平均— train 合併組包含訓練 ‘ ’ Ÿ ¡ ¢ Ó 替 val— µ 批 1,050 Ì ¾有 434 Ì 因 å 少 ” 歧義 – • 效 XML • € 616 筆有效輸出對應 524 Ì 獨立照 Ÿ且有 37 組相，照 存 ß ¡ ， 記—高 Accuracy 也受到大量負 ‹ Œ影響—

原始研究的公開基準與來源

僅Ä â » š 回溯 • mIoU (%) | ñ ò 語意　割 ‘ ’ “ Ÿ　　É Ê ‘ ’ ¡ ，

Model / source	ADE20K	Cityscapes	COCO-Stuff	選用欄位與證據位置
SegFormer-B5 [1]	51.0	82.4	46.7	Single-scale € Table 1(a), p.7
LRFormer-B [2]	51.0	83.0	47.2	â » 報告 € Tables 3-5, pp.6-7
SegMAN-B [3]	52.6	83.8	48.4	â » 報告 € Table 2, arXiv v2

Ü Ä選　B5 ” B ” B •　¥ 版　—這裡沒有統 Ý　大 ¯ ” 訓練配　– 完 µ 測試流程 Ÿ 也 • Ï 跑這些　€ 只 ¢ è ñ ò ó ô 參考—它們 ¡ ‡ ÷ 1 ø　• â ã 出處 Ÿ ¡ ¢ 拿　½補 – 改寫 • 知成績—

原始來源 (核查截至 2026-10-09)

[1] Enze Xie et al. SegFormer: Simple and Efficient Design for Semantic Segmentation with Transformers. **NeurIPS 2021**.
â » / 版　化 è　稿 € ë　ø 面 / è　é　程　庫— ð £ ® 置 : Table 1(a), p.7—

[2] Yu-Huan Wu et al. Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation. **IEEE TPAMI 2025**.
â » / 版　化 è　稿 € ë　ø 面 / è　é　程　庫— ð £ ® 置 : Tables 3, 4, 5, pp.6-7; author README—

[3] Yunxiang Fu, Meng Lou, Yizhou Yu SegMAN: Omni-scale Context Modeling with State Space Models and Local Attention for Semantic Segmentation. **CVPR 2025**.
â » / 版　化 è　稿 € ë　ø 面 / è　é　程　庫— ð £ ® 置 : Table 2, arXiv v2 (2025-03-27); author README—

要 Ò 成 š è ¦ § ¤ 斷 • ý 較 Ÿ 須讓 Ü 個　ß 相 , É Ê val　” 相 , 經確認 • GT　, Ý　程　上運行—Ô ë •　割 ý 較需要 ÿ ‹ Œ / 多邊 Ò GT 及完 µ 預測 Á Ø € œ有批 ´ Ñ Ò Ó ¶　¡ 足以完成 ˜ ý 較—