

Docker

GUÍA PARA DOCKER



Contents

I. Instalación de Docker (Ubuntu 24.04)	3
---	---



I. Instalación de Docker (Ubuntu 24.04)

§ Desinstalación de versiones antiguas

Para desinstalar versiones antiguas de docker

```
1 for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc;
  do sudo apt-get remove $pkg; done
```

en este caso se vería la desinstalación de los paquetes típicos de docker.

§ Añadir repositorio Docker para Ubuntu

```
1 # Para añadir la clave GPG oficial de Docker
2 sudo apt update
3 sudo apt install -y ca-certificates curl
4 sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
5 sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
6 sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

8 # Añadiendo el repositorio a las fuentes de APT
9 echo \
10 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://
   download.docker.com/linux/ubuntu \
11 $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
12 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
13 sudo apt update
```

La clave GPG de Docker se utiliza para firmar los paquetes y repositorios, garantizando de esta manera la integridad y autenticidad de las imágenes y software descargados.

Las fuentes de APT son los repositorios, servidores remotos o locales, desde los que el gestor de paquetes APT descarga e instala software. Suelen definirse en

- */etc/apt/sources.list* *archivo principal*
- */etc/apt/sources.list.d/* *directorio para fuentes adicionales (archivos .list o .sources)*

cada una de las líneas tiene el formato *deb http://URL/ distribución componentes*

Campo	Significado
deb	Paquetes binarios precompilados
deb-src	Código fuente
http://URL/	Ubicación del repositorio (también <i>file://</i> , <i>ftp://</i> , <i>cdrom:</i>)
distribución	Rama o versión (<i>noble</i> , <i>stable</i> , etc)
componentes	<i>main</i> , <i>restricted</i> , <i>universe</i> , <i>multiverse</i>

§ Instalación de los paquetes de Docker Engine

```
1 sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
2 docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

§ Asignación de permisos al usuario para ejecutar docker cli

```
1 sudo groupadd docker
2 sudo usermod -aG docker $USER
3 newgrp docker
```

§ Configuración del arranque automático de los servicios

```
1 sudo systemctl enable docker.service
2 sudo systemctl enable containerd.service
```

§ **Comprobaciones** En caso de que no se haya presentado un problema en los pasos anteriores, se puede ejecutar el comando

```
1 docker ps
```