



Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet

Seminarski rad iz Verifikacije softvera

Clang semantička provera: Čiste i konstantne funkcije

Profesor i asistent:

prof. dr Milena Vujošević Jančić
Ivan Ristović

Studenti:

Đurđa Milošević 1008/2025
Anja Milutinović 1011/2025

Datum: 2026.

1 Opis problema

Savremeni C i C++ kompajleri podržavaju različite funkcijske atribute kojima programer može eksplicitno da opiše osobine funkcija. Dva atributa ove vrste koja su se izučavala u ovom radu su **pure** i **const**. Oba atributa opisuju funkcije koje nemaju sporedne efekte (eng. *observable side effects*), ali se razlikuju po tome koliko je funkciji dozvoljeno da pristupa memoriji i od čega sme da zavisi njena povratna vrednost.

Ove informacije kompajler koristi za optimizacije zasnovanih na pretpostavci da će funkcija za iste ulazne argumente vratiti isti rezultat. Atributi **pure** i **const** prvenstveno služe kao informacije koje programer prosleđuje kompajleru, kompajler ne proverava da li implementacija zaista zadovoljava uslove koje atribut nameće, već pretpostavlja da je deklaracija tačna i na osnovu nje primenjuje odgovarajuće optimizacije. Zbog toga pogrešno označavanje funkcije može dovesti do neispravnih optimizacija i promjenjivog ponašanja programa. U ovom radu Clang Static Analyzer korišćen je za implementaciju proveravača koji analizira funkcije označene atributima **pure** i **const**. Tokom simboličkog izvršavanja proveravač prati da li funkcija proizvodi sporedne efekte, kao i da li pristupa memoriji na način koji nije dozvoljen za odgovarajući atribut.

1.1 Pure funkcije

Funkcija označena atributom **pure** ne sme da menja stanje programa koje je vidljivo ostatku programa. Jedini rezultat njenog izvršavanja sme biti povratna vrednost funkcije. Funkcija sa atributom **pure** sme da čita proizvoljne nepromenljive (eng. *non-volatile*) objekte iz memorije, uključujući globalne promenljive i objekte do kojih dolazi preko pokazivača ili referenci. Međutim, nije dozvoljeno da ih menja niti da izvršava bilo kakve druge operacije koje proizvode sporedne efekte. Ukoliko se vrednosti koje funkcija čita promene između dva poziva, može se promeniti i rezultat funkcije, pa se optimizacije mogu primeniti samo dok kompajler može da garantuje da se relevantno stanje nije promenilo. [1]

1.2 Const funkcije

Atribut **const** predstavlja strožiju verziju atributa **pure**. Pored toga što funkcija ne sme da proizvodi sporedne efekte, njena povratna vrednost sme da zavisi isključivo od vrednosti njenih argumenata. Odnosno, funkcija ne sme da čita promenljive čija bi promena mogla da utiče na rezultat funkcije. Dozvoljeno je jedino čitanje objekata koji predstavljaju konstante i čija

vrednost ne može da se promeni tokom izvršavanja programa. Zbog toga se ovakav atribut uglavnom ne koristi za funkcije koje primaju pokazivače ili reference, jer sadržaj memorije na koji oni pokazuju može da se promeni između dva poziva funkcije. [1]

Osobina	pure	const
Nema sporednih efekata	✓	✓
Može da čita globalne promenljive	✓	×
Može da menja vrednost globalne promenljive	×	×
Može da čita preko pokazivača/referenci	✓	×
Može da piše preko pokazivača/referenci	×	×

Tabela 1: Poređenje atributa `pure` i `const`

2 Opis arhitekture sistema

djurjda

2.1 Clang Static Analyzer

Clang Static Analyzer (CSA) predstavlja alat za statičku analizu programa koji je deo LLVM/Clang kompajlerske infrastrukture. Analiza se zasniva na simboličkom izvršavanju (engl. *symbolic execution*), pri čemu se istovremeno razmatraju različiti tokovi izvršavanja i održava apstraktno stanje programa koje opisuje vrednosti promenljivih, sadržaj memorije i druge relevantne informacije.

checker - callback programstate bugreport pbjasniti i maske (util) korišćenje

3 Opis rešenja problema

Analiza se sastoji iz četiri osnovna koraka: identifikacije funkcija koje treba proveravati, praćenja trenutnog stanja analize, detekcije sporednih efekata i prijavljivanja dijagnostike po završetku analize funkcije. Jedna od ključnih prednosti implementacije jeste korišćenje path-sensitive analize koju obezbeđuje Clang Static Analyzer. Umesto analize sintaksne strukture programa, proveravač razmatra različite tokove izvršavanja i održava posebno stanje za svaki od njih. Zbog toga se upozorenje prijavljuje samo ukoliko je sporedni efekat dostižan na posmatranom toku izvršavanja.

U okviru `ProgramState` proveravač održava trenutni nivo ugnježđenja analiziranih `pure` funkcija (`PureDepth`), tip funkcije na svakom nivou ugnježđenja i skup detektovanih sporednih efekata za svaki nivo poziva. Na ovaj način moguće je nezavisno analizirati ugnježdene pozive funkcija, a nakon završetka analize propagirati pronađene sporedne efekte ka funkciji koja ih je pozvala.

3.1 Pure checker

Pure checker je proveravač namenjen proveriti funkcija označenih atributom `pure`. Tokom analize proveravaju se sledeći uslovi koje `pure` funkcija mora da zadovolji:

- ne sme da upisuje u globalne promenljive,
- ne sme da upisuje preko pokazivača,
- ne sme da upisuje preko referenci,
- ne sme da poziva funkcije za koje nije moguće proveriti da li su `pure`.

Na primer, ukoliko funkcija poziva drugu funkciju koja menja globalnu promenljivu samo kada je argument negativan, a analizom je utvrđeno da argument na posmatranom putu uvek ima nenegativnu vrednost, put koji sadrži upis u globalnu promenljivu smatra se nedostižnim i upozorenje se neće prijaviti. Sa druge strane, ukoliko takva garancija ne postoji, proveravač prijavljuje da funkcija narušava uslove atributa `pure`.

Listing 1: Path-sensitive analiza

```
1  int globalCounter = 0;
2
3  void update_global_if_negative(int x)
4  {
5      if (x < 0)
6          globalCounter = 10;
7  }
8
9  [[clang::annotate("pure")]]
10 int pure_safe()
11 {
12     unsigned short x = 10;
13     update_global_if_negative(x); // nema upozorenja
14     return x;
15 }
16
17 [[clang::annotate("pure")]]
18 int pure_unsafe(int x)
19 {
20     update_global_if_negative(x); // upozorenje
21     return x;
22 }
```

– objasniti po callbackovima djurdja

3.2 const checker

djurjda – objasniti da li je razdvojeno i da li jeste ili nije i zasto – objasniti razliku u odnosu na pure

4 Zaključak

djurjda

Literatura

- [1] GNU Project. *Common Function Attributes*. GNU Compiler Collection (GCC). Sections “pure” and “const”, Accessed: 2026-07-26.