

BPS 语言标准(Basic Programming Script Language Standard)

文档版本：BPS 语言标准 2026（修订 5）

简称：BPS-26.5

修订日期：2026 年 9 月 17 日

参考实现：Basic Programming Script 0.0.2.8（以下简称 BPS）

1. 概述

Basic Programming Script 是一门轻量级解释型脚本语言，专为网络自动化任务设计。本标准定义了 BPS 语言的语法、语义及运行时行为。

1.1 设计目标

- （1）语法简洁，学习成本低
- （2）原生 HTTP 客户端/服务端支持
- （3）无需外部依赖

1.2 标准符合性

官方解释器实现符合 BPS-26.4 标准的所有要求。

2. 词法结构

2.1 字符集

- （1）支持 ASCII 字符集
- （2）字符串字面量中支持 Unicode

2.2 注释

类型	语法	示例
单行注释	!!	!!这是注释
多行注释	/! ... !/	/! 多行 !/

2.3 关键字

2.3.1 变量与流程控制

序号	关键字	说明
1	DEFINE	定义变量
2	IF	条件判断
3	ELSE	否则
4	WHILE	循环
5	RETURN	返回值
6	FUNCTION	函数定义
7	MAIN	主函数
8	WAIT	等待（秒）
9	CALL	声明访问全局变量
10	TO	数组下标范围限定符
11	CONST	常量

2.3.2 输入输出

序号	关键字	说明
1	OUTPUT	输出
2	INPUT	输入
3	INTO	输入到变量

2.3.3 HTTP 客户端

序号	关键字	说明
1	GET	GET 请求
2	POST	POST 请求
3	PUT	PUT 请求
4	PATCH	PATCH 请求
5	DELETE	DELETE 请求
6	WITH	携带数据
7	SAVE	保存响应

2.3.4 HTTP 服务端

序号	关键字	说明
1	CREATESERVER	创建服务器
2	ROUTE	路由
3	RESPONSE	响应
4	FILE	文件响应
5	STATIC	静态目录

2.3.5 字面量

序号	关键字	说明
1	true	布尔真
2	false	布尔假
3	null	空值

2.3.6 查询表达式与查询语句

序号	关键字	说明
1	TYPE	查询值的类型（表达式）
2	TIMESTAMP	BPS 纪元时间戳（表达式）
3	UTIMESTAMP	Unix 纪元时间戳（表达式）
4	LEN	查询字符串长度或数组第一维长度（表达式）

2.3.7 基础运算表达式

序号	关键字	说明
1	POW(底数,指数)	乘方运算

2.3.8 类型转换表达式

序号	关键字	说明
1	TONUMBER(表达式)	将表达式的值转换为数字。

2.3.9 模块与功能空间管理语句

序号	关键字	说明
1	LINK	链接模块文件
2	USING	声明使用的 FUNCSPACE
3	FUNCSPACE	命名空间容器

2.4 运算符

类型	运算符/表达式
算术	+, -, *, /, %
比较	==, !=, >, <, >=, <=
赋值	=

2.5 分隔符

() { } , ; " [] # .

2.6 字面量

类型	示例
整数	123, -456
浮点数	3.14, -0.5
字符串	"hello", "你好"
布尔	true, false
空值	null

2.7 转义序列

序列	含义
\NL	换行符
\TAB	制表符
\"	双引号
\\	反斜杠

3. 类型系统

3.1 支持的类型

类型	描述	示例
null	空值	未初始化变量的默认值
number	64 位浮点数	10, 3.14
string	字符串	"hello"
bool	布尔值	true, false

array	数组, 可存储任意类型的元素	[10, 20, 30]
-------	----------------	--------------

3.2 类型转换

(1) 字符串拼接转换规则

左操作数类型	右操作数类型	结果类型	转换规则
string	string	string	直接拼接
string	number	string	数字→十进制字符串
string	bool	string	true → "true", false → "false"
string	null	string	null→"null"
number	string	string	数字 → 十进制字符串
number	number	number	数值相加
number	bool	number	bool → number: true →1, false→0
number	null	number	null→0
bool	string	string	true → "true", false → "false"
bool	number	number	bool → number: true →1, false→0
bool	bool	number	两者都转数字后相加
bool	null	number	bool 转数字, null→0
null	string	string	null→"null"
null	number	number	null→0
null	bool	number	null→0, bool 转数字
null	null	number	0 + 0 = 0

示例说明：

```
"value:" + 100      → "value:100"

"flag:" + true      → "flag:true"

"empty:" + null     → "empty:null"

100 + "px"          → "100px"
```

注意： 只有当操作数中至少有一个为字符串时，才执行字符串拼接转换。两个数字相加仍为数值运算。

(2) 比较运算转换规则

当使用比较运算符（==、!=、>、<、>=、<=）时，遵循以下转换规则：

比较类型	转换规则	说明
相同类型比较	直接比较	按类型自身规则比较
数字 vs 字符串	将字符串转换为数字	转换失败则按字符串比较
布尔 vs 非布尔	将布尔转换为数字	true→1，false→0
null 比较	null 只等于 null	与任何非 null 比较均为 false

具体转换行为：

① 相等比较 ==

- 数字与字符串：字符串转换为数字后比较
- 布尔与数字：true 转换为 1，false 转换为 0
- 布尔与字符串：布尔转换为 "true"/"false" 后比较
- null 与 null: true
- null 与非 null: false

② 不等比较 !=

逻辑与 == 相反

③ 大小比较 >、<、>=、<=

两个操作数均为数字：数值比较

一个为数字，一个为字符串：字符串转换为数字后比较

两个均为字符串：字典序比较

布尔参与比较：转换为数值（true=1，false=0）

null 参与比较：null 转换为 0

示例说明：

5 == "5" → true（字符串转数字）

5 == 5 → true

true == 1 → true（布尔转数字）

true == "true" → true（布尔转字符串）

null == null → true

null == 0 → false

5 > "3" → true（字符串转数字）

"10" > "2" → false（字典序比较："1" vs "2"）

true > 0 → true（true→1）

注意：类型转换仅在比较时临时进行，不改变操作数本身的类型。

4. 变量

4.1 变量与数组的定义

DEFINE 变量名; !! 定义为 null

DEFINE 变量名 = 表达式; !! 定义并赋值

DEFINE 变量名 维度声明 = 数组初始化;

4.1.1 维度声明

语法	说明	示例
[N]	从 0 开始，长度为 N	[3] → 下标 0, 1, 2
[N TO M]	从 N 开始，到 M 结束	[1 TO 3] → 下标 1, 2, 3
[]	自动推导长度（从 0 开始）	[] → 由初始化数据决定
[N][M]	多维数组	[2][3] → 2 行 3 列

维度推导规则：

- （1）空维度 [] 由初始化数据自动推导长度
- （2）推导顺序：从左到右依次计算
- （3）已指定的维度优先，空维度根据总元素数和已指定维度计算
- （4）所有维度均为空时，推导为一维数组
- （5）维度可以为零，表示空数组

4.1.2 数组初始化

数组初始化使用大括号进行分组，大括号的嵌套层数必须与维度数量一致。

示例

- 一维数组：{ 元素 1, 元素 2, ... }
- 二维数组：{{元素 1, 元素 2},{元素 3, 元素 4}}
- 三维数组：{{{元素 1, 元素 2},{元素 3, 元素 4}},{元素 5, 元素 6},{元素 7}}}

代码示例

```
!! 一维数组

DEFINE a[3] = {10, 20, 30};

DEFINE a[1 TO 3] = {10, 20, 30};

DEFINE a[] = {10, 20, 30, 40};           !! 自动推导为 [4]


!! 二维数组（嵌套大括号）

DEFINE b[2][3] = {

    {1, 2, 3},

    {4, 5, 6}
```

```
};

!! 三维数组（三层嵌套）

DEFINE c[2][2][2] = {

    {

        {1, 2},

        {3, 4}

    },

    {

        {5, 6},

        {7, 8}

    }

};

!! 空数组

DEFINE empty[3] = {};
```

规则说明

规则	说明
维度	由[]的数量决定
元素数量	初始化元素数量 ≤ 声明长度
元素不足	不足部分自动填充 null
元素过多	报错
自动推导	[] 表示由初始化数据决定长度
类型混合	同一数组可存储不同类型
大括号嵌套层数	必须与维度数量一致
外层大括号数量	必须等于第一维大小
每层大括号内元素数量	必须等于对应维度大小

4.2 变量赋值

变量名 = 表达式;

数组名 [索引表达式] = 表达式; !! 数组元素赋值

4.3 变量命名规则

- (1) 以字母或下划线开头
- (2) 后跟字母、数字、下划线
- (3) 不能使用关键字
- (4) 大小写敏感

4.4 作用域

- (1) 全局作用域：顶层变量
- (2) 函数作用域：函数内定义的变量
- (3) 块级作用域：IF/WHILE 块内定义变量不影响外部

4.5 全局变量访问

在函数内部，若定义了与全局变量同名的局部变量，全局变量将被隐藏。

如需在函数内访问被隐藏的全局变量，需使用 **CALL** 关键字声明。

语法格式：

CALL 变量名;

声明后，可通过 **@变量名** 的形式访问该全局变量。

示例：

```
DEFINE count = 10;        !! 全局变量
```

```
MAIN FUNCTION() {
```

```
    DEFINE count = 20;  !! 局部变量
```

```
    CALL count;        !! 声明访问全局 count
```

```
        OUTPUT count;           !! 输出 20（局部变量）

        OUTPUT @count;         !! 输出 10（全局变量）

    }
```

约束：

- （1）CALL 只能在函数体内使用
- （2）CALL 的变量必须已在全局作用域中定义
- （3）未使用 CALL 声明时，无法通过 @ 访问全局变量

5. 表达式

5.1 字面量表达式

- （1）数字：10, 3.14
- （2）字符串："hello"
- （3）布尔：true, false

5.2 标识符表达式

引用变量：x, name

5.3 二元表达式

运算符	优先级	结合性
* / %	最高	左结合
+ -	中	左结合
> < >= <=	低	左结合
== !=	最低	左结合

5.4 一元表达式

-表达式：数值取负

5.5 括号表达式

(表达式)

5.6 调用表达式

函数名(参数 1, 参数 2, ...)

5.7 数组访问表达式

数组变量名 [索引表达式][索引表达式] ...

5.8 数组字面量表达式

{ 元素 1, 元素 2, 元素 3, ... }

示例：

!! 定义数组

DEFINE a[3] = {10, 20, 30}; !! 下标：0, 1, 2

DEFINE c[1 TO 3] = {10, 20, 30}; !! 下标：1, 2, 3

!! 访问数组

OUTPUT a[0]; !! 输出 10

OUTPUT a[1]; !! 输出 20

OUTPUT a[2]; !! 输出 30

OUTPUT c[1]; !! 输出 10

OUTPUT c[3]; !! 输出 30

OUTPUT c[0]; !! 报错：索引 0 超出范围 [1, 3]

!! 多维数组

DEFINE b[2][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}};

OUTPUT b[0][1]; !! 输出 2

OUTPUT b[1][2]; !! 输出 6

5.9 TYPE 表达式

语法格式：

TYPE(表达式);

功能：

获取并返回表达式的类型名称。

返回值：

类型	返回值
null	"null"
number	"number"
string	"string"
bool	"bool"
array	"array"

注意：

- （1）TYPE 是表达式，不是函数，可以与其他表达式组合使用。
- （2）TYPE 只能用于查询类型，不能用于类型转换

示例：

DEFINE x = 10;

TYPE(x); !! 返回： number

5.10 POW 表达式

语法格式：

POW(底数, 指数);

说明：

POW 是关键字表达式，不是函数调用。

功能：

返回底数的指数次方。

参数：

底数和指数必须为数字类型。

返回值：

数字类型。

示例：

```
POW(2, 10)    → 1024

POW(16, 1/2)  → 4    （平方根）

POW(27, 1/3)  → 3    （立方根）
```

5.11 TONUMBER 表达式

TONUMBER(表达式);

说明：

TONUMBER 是关键字表达式，不是函数调用。

功能：

将表达式的值转换为数字。

转换规则：

输入类型	转换结果
数字	原样返回
字符串	解析为数字，失败则报错
布尔	true→1, false→0
null	0
未指定数组的元素直接转换整个数组	报错

示例：

```
TONUMBER("123")    → 123

TONUMBER("3.14")    → 3.14
```

TONUMBER(true)	→ 1
TONUMBER(null)	→ 0
TONUMBER("abc")	→ 报错

5.12 TIMESTAMP 表达式

语法格式：

```
TIMESTAMP;
```

说明：

TIMESTAMP 是关键字表达式，不是函数调用。

功能：

返回从 BPS 纪元（2026-01-01 00:00:00 UTC）到现在的秒数。

返回值：

数字类型（浮点数）。

示例：

```
DEFINE start = TIMESTAMP;  
  
WAIT 3;  
  
DEFINE end = TIMESTAMP;  
  
OUTPUT (end - start) + "\NL";
```

5.13 UTIMESTAMP 表达式

语法格式：

```
UTIMESTAMP;
```

说明：

UTIMESTAMP 是关键字表达式，不是函数调用。

功能：

返回从 Unix 纪元（1970-01-01 00:00:00 UTC）到现在的秒数。

返回值：

数字类型（浮点数）。

示例：

```
DEFINE t = UTIMESTAMP;

OUTPUT t + "\NL";    // 输出当前 Unix 时间戳
```

5.14 LEN 表达式

语法格式：

```
LEN(表达式);
```

说明：

LEN 是关键字表达式，不是函数调用。

功能：

- 返回字符串长度或数组第一维的长度。
- 对于数组，返回其维度列表的第 0 个元素。

当数组表达式是部分索引得到的子数组时，返回该子数组的第一维长度。子数组的维度是原数组去掉已索引的维度后的剩余维度。

返回值：

输入类型	返回值
string	字符个数
array	第一维长
其它	报错

示例：

```
DEFINE s = "hello";

OUTPUT LEN(s);        !! 输出 5


DEFINE a[3] = {1,2,3};

OUTPUT LEN(a);        !! 输出 3
```

5.15 命名空间调用表达式

语法规则：

```
FUNCSPACE 名.函数名(参数 1, 参数 2, ...)
```

说明：

用于调用指定 FUNCSPACE 中的函数。

示例：

```
MAIN FUNCTION() {  
  
    standard.println("hello");  
  
}
```

6. 语句

类型	功能语句	非功能语句
语义作用	执行计算、I/O、控制流等运行时操作	声明标识符、定义实体、建立作用域
生效时机	运行时	编译时/解析时
顶层允许	禁止	允许
典型语法	OUTPUT、IF、WHILE	DEFINE、FUNCTION、MAIN

6.1 程序结构

程序由语句序列组成，每条语句以分号 ； 结尾。

功能必须写在函数内部。

顶层允许出现的语句：

```
FUNCTION、DEFINE、MAIN、LINK、USING、FUNCSPACE
```

6.2 块语句

```
{  
  
    语句 1;
```

```

    语句 2;

}

```

6.3 变量定义语句

语法格式：

```

DEFINE 变量名;                !! 定义变量，初始值为 null

DEFINE 变量名 = 表达式;       !! 定义变量并赋值

DEFINE CONST 常量名 = 表达式; !! 定义常量（必须初始化）

```

约束：

- （1）常量必须在定义时初始化，不能单独声明
- （2）常量一旦定义，其值不可改变
- （3）同一作用域内常量名与变量名不能重名
- （4）数组也可以定义为常量，语法为 `DEFINE CONST 数组名 维度声明 = 数组初始`

化

示例：

```

DEFINE x;                !! 变量，值为 null

DEFINE x = 10;           !! 变量，值为 10

x = 20;                  !! 可以修改

DEFINE CONST PI = 3.14;  !! 常量，值为 3.14

PI = 3.14159;            !! 报错：常量不能被赋值

DEFINE CONST A;          !! 报错：常量必须初始化

DEFINE CONST ARR[3] = {1, 2, 3}; !! 常量数组

ARR[0] = 10;             !! 报错：常量数组元素不能被修改

```

6.4 赋值语句

```

x = 20;

```

6.5 输出语句

OUTPUT 表达式;

输出表达式的值到标准输出（不自动换行）。

6.6 输入语句

INPUT "提示文字" **INTO** 变量;

INPUT INTO 变量; **!!** 无提示

从标准输入读取一行字符串存入变量。

6.7 条件语句

```
IF (条件) {  
    语句;  
}
```

```
IF (条件) {  
    语句;  
} ELSE {  
    语句;  
}
```

条件必须是布尔类型。

6.8 循环语句

```
WHILE (条件) {  
    语句;  
}
```

条件必须是布尔类型。

6.9 WAIT 语句

语法格式：

WAIT 表达式;

等待指定的秒数，表达式必须是数值类型。WAIT 语句会阻塞当前执行线程。

示例：

```
WAIT 5;      !! 等待 5 秒
```

```
WAIT 0.5;    !! 等待 0.5 秒
```

```
DEFINE delay = 3;
```

```
WAIT delay;  !! 等待 3 秒
```

6.10 函数定义语句

函数在 BPS 中是一个容器

函数定义的作用是：

- (1) 给一段代码起一个名字
- (2) 在调用时执行代码块

```
FUNCTION 函数名(参数 1, 参数 2){  
    语句;  
    RETURN 表达式;  
}
```

参数是可选的

调用引用参数时，若实参是变量名或 @全局变量这类左值，则绑定引用；

若实参是字面量、表达式等非左值，则退化为值传递。

RETURN 语句可选，无返回值时返回 null

6.11 返回语句

RETURN 表达式;

只能在函数体内使用。

6.12 主函数

```
MAIN FUNCTION(参数 1, 参数 2, ...){  
    语句;  
}
```

程序入口，必须有且仅有一个。

6.13 HTTP 请求语句

语法格式

- (1) GET "URL" SAVE 变量;
- (2) POST "URL" WITH 数据 SAVE 变量;
- (3) PUT "URL" WITH 数据 SAVE 变量;
- (4) PATCH "URL" WITH 数据 SAVE 变量;
- (5) DELETE "URL" SAVE 变量;

参数说明

参数	说明	适用方法
"URL"	请求地址, 字符串字面量或表达式	所有方法
WITH 数据	携带的请求数据 (JSON 字符串或表单数据)	POST、PUT、PATCH
SAVE 变量	将响应结果保存到变量	所有方法

示例代码

```
MAIN FUNCTION()

{

    DEFINE response;

    DEFINE userId = 123;


    !! 1. GET 请求

    GET "https://httpbin.org/get?id=" + userId SAVE response;

    OUTPUT "GET 结果: " + response + "\NL";


    !! 2. POST 请求（带数据）

    POST "https://httpbin.org/post" WITH "{\"name\":\" 张 三 \",\"age\":25}" SAVE
response;

    OUTPUT "POST 结果: " + response + "\NL";


    !! 3. PUT 请求（带数据）

    PUT "https://httpbin.org/put" WITH "{\"id\":1,\"status\":\"updated\"}" SAVE
response;

    OUTPUT "PUT 结果: " + response + "\NL";


    !! 4. PATCH 请求（带数据）

    PATCH "https://httpbin.org/patch" WITH "{\"age\":26}" SAVE response;

    OUTPUT "PATCH 结果: " + response + "\NL";


    !! 5. DELETE 请求

    DELETE "https://httpbin.org/delete?id=1" SAVE response;

    OUTPUT "DELETE 结果: " + response + "\NL";

}
```

注意：WITH 关键字只能用于 POST、PUT、PATCH

数据通常是 JSON 字符串格式

SAVE 关键字用于保存响应，变量必须先 DEFINE

6.14 服务器创建语句

```
CREATESERVER 端口号 {  
  
    ROUTE "路径" {  
  
        RESPONSE 表达式;  
  
    }  
  
    ROUTE "路径" {  
  
        FILE 表达式;  
  
    }  
  
    STATIC "目录";  
  
}
```

服务器在后台运行，不阻塞主程序

RESPONSE: 返回字符串响应

FILE: 返回文件内容

STATIC: 静态文件目录

ROUTE 体内语句按顺序执行:

遇到 RESPONSE 立即返回，后续语句不执行

遇到 FILE 立即返回文件内容，后续语句不执行

都没有则返回 404

RESPONSE 返回 Content-Type 为 text/html

FILE 文件不存在返回 404

端口必须是数字

- STATIC 目录必须是字符串
- ROUTE 路径必须是字符串，不以 / 开头自动补 /

路由体引用全局变量，局部帧为空

6.15 数组定义语句

语法格式

DEFINE 变量名 维度声明 = 数组初始化;

参数说明

参数	说明
变量名	数组名称
维度声明	一个或多个 [N] 或 [N TO M] 或 [],每个 [] 代表一个维度
数组初始化	嵌套大括号，嵌套层数等于维度数

维度声明示例：

- [3] 一维，3 个元素，下标 0,1,2
- [1 TO 3] 一维，3 个元素，下标 1,2,3
- [2][3] 二维，2 行 3 列
- [2][2][3] 三维，2×2×3
- [] 自动推导，由初始化数据决定

数组初始化示例：

- 一维： {1, 2, 3}
- 二维： { {1,2,3}, {4,5,6} }
- 三维： { { {1,2}, {3,4} }, { {5,6}, {7,8} } }

6.16 数组访问语句

读取元素

数组名 [索引表达式];

修改元素

数组名 [索引表达式] = 表达式;

子数组不可整体赋值，赋值必须提供完整维度索引，否则报错。

示例

```
DEFINE a[3] = {10, 20, 30};
```

```
OUTPUT a[0];           !! 读取：输出 10
```

```
a[0] = 100;           !! 修改
```

```
OUTPUT a[0];           !! 输出 100
```

```
DEFINE b[2][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}};
```

```
OUTPUT b[0][1];        !! 输出 2
```

```
b[1][2] = 100;         !! 修改
```

```
OUTPUT b[1][2];        !! 输出 100
```

!! 自定义起始下标

```
DEFINE c[1 TO 3] = {10, 20, 30};
```

```
OUTPUT c[1];           !! 输出 10
```

```
c[3] = 100;           !! 修改
```

```
OUTPUT c[3];           !! 输出 100
```

6.17 LINK 语句

语法格式：

LINK 标识符;

LINK "路径";

```
LINK "绝对路径";
```

说明：

从 lib/std-lib/标识符.bps 或 lib/路径 加载模块文件。

约束：

循环 LINK 报错

已加载的文件不重复加载

示例：

```
LINK std;
```

```
LINK "mylib/helper.bps";
```

6.18 USING 语句

语法格式：

```
USING FUNCSPACE 名字;
```

说明：

声明后，该 FUNCSPACE 中的函数可以被裸调用。

示例：

```
USING FUNCSPACE standard;
```

6.19 FUNCSPACE 语句

语法格式：

```
FUNCSPACE 名字 {  
    FUNCTION 函数名(参数) { ... }  
    FUNCTION 函数名(参数) { ... }  
}
```

说明：

同名函数可在不同 FUNCSPACE 中共存

同一 FUNCSPACE 内函数不能重名

裸调用有歧义时报错

示例：

```
FUNCSPACE math {  
  
    FUNCTION add(a, b) {  
  
        RETURN a + b;  
  
    }  
  
}
```

7. 内置函数

7.1 无内置函数

BPS-26 标准不提供内置函数。所有功能通过关键字语句实现。

8. 程序执行

8.1 执行入口

- (0) 处理 LINK
- (1) 处理 USING
- (2) 解析全局 DEFINE
- (3) 注册普通 FUNCTION
- (4) 注册 FUNCSPACE 函数
- (5) 解析 MAIN
- (6) 执行全局 DEFINE
- (7) 执行 MAIN
- (8) 等待所有 CREATESERVER 服务器退出

8.2 执行方式

bps.exe 脚本文件.bps

8.3 MAIN FUNCTION 参数

MAIN FUNCTION 可以接收命令行参数。

参数数量必须与命令行传入的参数数量一致，否则报错。

命令行参数从“bps.exe 脚本文件.bps”后开始。

从命令行传入的参数默认类型为：字符串。

示例：

命令行：bps.exe test.bps 10 20

```
MAIN FUNCTION(A, B) {  
  
    DEFINE a = TONUMBER(A);  
  
    DEFINE b = TONUMBER(B);  
  
    OUTPUT a + b;    !!输出 30  
  
}
```

9. 错误处理

9.1 错误类型

类型	描述
Syntax Error	词法/语法错误
Runtime Error	运行时错误（除零、未定义变量等）
Type Error	类型不匹配

9.2 错误报告格式：

BPS <错误类型>

File(文件): <文件名>

Line(行): <行号>

Column(列): <列号>

<源代码行>

^

<错误描述>

<额外信息> (如果有, 例如 MAIN FUNCTION 传参过多会出现"你传入的参数: 1, 1")

Hint(提示): <修复建议>

10. 实现限制

10.1 已知限制

- (1) 不支持对象/字典类型
- (2) 不支持标准库导入
- (3) 字符串最大长度: 无硬性限制 (受内存限制)

10.2 未实现特性

无

附录 A: 完整语法示例

!! 变量定义

DEFINE name = "BPS-26";

DEFINE version = 1.0;

```
DEFINE const = 10;
```

```
!! 常量定义
```

```
DEFINE CONST PI = 3.14159;
```

```
DEFINE CONST APP_NAME = "BPS";
```

```
!! 数组定义
```

```
DEFINE arr[3] = {1, 2, 3};
```

```
DEFINE matrix[2][3] = {{1, 2, 3},{4, 5, 6}};
```

```
DEFINE custom[1 TO 3] = {10, 20, 30};
```

```
DEFINE auto[] = {1, 2, 3, 4, 5};
```

```
!! 函数定义
```

```
FUNCTION add(a, b) {
```

```
    RETURN a + b;
```

```
}
```

```
!! 主函数
```

```
MAIN FUNCTION() {
```

```
    !! 数组访问
```

```
    OUTPUT arr[0];           !! 输出 1
```

```
    arr[1] = 100;           !! 修改元素
```

```
    OUTPUT arr[1];           !! 输出 100
```

```
    OUTPUT matrix[0][1];     !! 输出 2
```

```
    matrix[1][2] = 99;       !! 修改元素
```

```
    OUTPUT matrix[1][2];     !! 输出 99
```

```
OUTPUT custom[1];          !! 输出 10（从 1 开始）

OUTPUT custom[3];          !! 输出 30


OUTPUT auto[0];            !! 输出 1（自动推导长度）

OUTPUT auto[4];            !! 输出 5


!! HTTP 请求

GET "https://api.example.com/data" SAVE response;

OUTPUT response;


!! HTTP 服务器

CREATESERVER 8080 {

    ROUTE "/" {

        RESPONSE "Hello " + name;

    }

    ROUTE "/data" {

        FILE "data.json";

    }

    STATIC "./static";

}


OUTPUT "BPS-26 标准启动\nL";

DEFINE result = add(10, 20);

OUTPUT "10+20=" + result + "\nL";


DEFINE count = 20;
```

```
CALL count;

OUTPUT @count;


OUTPUT PI+"\NL"+APP_NAME;


WAIT 2; !! 等待 2 秒


!! POW 乘方

DEFINE square = POW(5, 2);

OUTPUT square + "\NL";      !! 25


!! TONUMBER 转数字

DEFINE str = "123";

DEFINE num = TONUMBER(str);

OUTPUT num + 1 + "\NL";      !! 124


!! TIMESTAMP 计时

DEFINE start = TIMESTAMP;

WAIT 2;

DEFINE end = TIMESTAMP;

OUTPUT (end - start) + "\NL";    !! 2


OUTPUT "程序结束\NL";

}
```

附录 B：标准符合性声明

本实现（Basic Programming Script 0.0.2.8）完全符合 BPS-26.5 标准的所有规定，无

额外扩展功能，无未实现特性。

附录 C: Token 编号与符号检索表

当解析器报错显示 `expected token type X` 时，可查阅下表了解该编号对应的 Token 类型，以便快速定位语法问题，详细请看《BPS Token 编号与符号检索表》。

BPS 编程语言官方网站：

bps.shdiv.net

最新标准、版本更新、下载资源请访问官网。

至此文档结束。

上海先进数字技术保留对本文档的解释与修改等所有权利

Copyright © 2025-2026 Shanghai Advanced Digitech Studio. All rights reserved.