

BPS Token 编号与符号检索表

文件类型：《BPS-26.5 语言标准》附件 C

编号	显示符号	中文说明
0	EOF	文件结束
1	identifier	标识符
2	number	数字字面量
3	string	字符串字面量
4	true	布尔真
5	false	布尔假
6	DEFINE	定义变量
7	FUNCTION	定义函数
8	MAIN	主函数
9	RETURN	返回值
10	IF	条件判断
11	ELSE	否则
12	WHILE	条件循环
13	OUTPUT	输出
14	INPUT	输入
15	INTO	输入到变量
16	WAIT	等待
17	GET	GET 请求
18	POST	POST 请求
19	PUT	PUT 请求
20	PATCH	PATCH 请求
21	DELETE	DELETE 请求
22	WITH	携带数据（参数）
23	SAVE	保存响应
24	CREATESERVER	创建服务器
25	ROUTE	路由
26	RESPONSE	响应
27	FILE	文件响应
28	STATIC	静态目录
29	CALL	在局部作用域声明全局变量
30	@	访问全局变量
31	+	加号
32	-	减号
33	*	乘号
34	/	除号
35	%	取模

36	=	赋值号
37	==	等于
38	!=	不等于
39	>	大于
40	<	小于
41	>=	大于等于
42	<=	小于等于
43	(	左括号
44	)	右括号
45	{	左花括号
46	}	右花括号
47	,	逗号
48	;	分号
49	[	左方括号
50	]	右方括号
51	TO	数组下标范围限定符
52	CONST	定义常量
53	TYPE	查询值的类型
54	null	空值
55	TIMESTAMP	时间查询
56	UTIMESTAMP	时间查询
57	POW	数学运算
58	TONUMBER	类型转换
59	LEN	查询长度
60	LINK	链接模块文件
61	FUNCSPACE	功能空间容器
62	USING	声明使用的功能空间
63	.	功能空间访问
64	#	引用参数前缀

更新时间：2026/9/17