

MÉMOIRE DE MASTER

Présenté en vue de l'obtention de la
MASTÈRE PROFESSIONNEL Co-CONSTRUISTE EN INFOTRONIQUE

Spécialité : Infotronique

Déploiement de l'infrastructure IT et SI d'une entreprise et l'intégration des objets connectés au réseau

Par MOHAMED AZIZ KAROUI

Réalisé au sein de Zeta Engineering



Président : Prénom NOM, University Relations Leader, IBM
Rapporteur : Prénom NOM, Enseignant, ISTIC
Examinateur : Prénom NOM, Enseignant, ISTIC
Encadrant professionnel : Prénom NOM, Technicien, ZETA Engineering
Encadrant académique : Prénom NOM, Enseignant, ISTIC

Période De Stage : 01/04/2023 - 30/09/2023

Année Universitaire : 2022 - 2023

MÉMOIRE DE MASTER

Présenté en vue de l'obtention de la
MASTÈRE PROFESSIONNEL Co-CONSTRUISTE EN INFOTRONIQUE

Spécialité : Infotronique

Déploiement de l'infrastructure IT et SI d'une entreprise et l'intégration des objets connectés au réseau

Par MOHAMED AZIZ KAROUI

Réalisé au sein de Zeta Engineering



Autorisation de dépôt du rapport de Projet de Mémoire De Mastère :

Encadrant professionnel :
CHHIMI Achref

Le :

Signature :

Encadrant académique :
REKIK Sana

Le :

Signature :

Dédicaces

Je dédie ce travail à :

À mes chers parents Tarek et Farida, qui ont soutenu mon parcours académique de bout en bout et qui ont consenti tant de sacrifices pour moi,

À tous les membres de ma famille,

À mes amis et collègues qui ont été présents tout au long de mes études,

À Madame Sana Rekik et Monsieur Achref Chhimi pour leur encadrement et leur dévouement à me guider.

Finalement, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu.

Remerciement

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers toutes les personnes qui nous ont soutenus tout au long de notre projet de fin d'études.

Nous voudrions tout d'abord remercier nos directeurs de projet, Mohamed Ali Adala et Nadair Adala, pour leur guidance et leur soutien tout au long de ce projet. Leurs commentaires et leur expertise ont été inestimables pour le succès de ce projet.

Nous voudrions également remercier nos amis et notre famille pour leur soutien constant tout au long de nos études et pour leur encouragement pendant ce projet de Mémoire de Mastère. Leurs encouragements et leur soutien ont été essentiels pour que nous puissions poursuivre nos études jusqu'à ce jour.

Nous voudrions également remercier nos collègues et camarades de classe pour leur collaboration, leur aide et le partage de leurs connaissances. Leurs contributions ont été précieuses pour la réalisation de ce projet.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers les membres du jury qui ont pris le temps de lire et d'évaluer ce rapport de projet de fin d'études. Leurs commentaires et leurs retours ont été extrêmement précieux pour nous.

Enfin, nous voudrions remercier Zeta Engineering pour leur contribution financière qui nous a permis de réaliser ce projet. Leur soutien financier a été crucial pour l'acquisition des ressources nécessaires à la réalisation de ce projet.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Contexte du projet	3
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.2.1 Organisme d'accueil	4
1.2.2 Domaines d'activités	5
1.3 Présentation du projet	5
1.3.1 Cadre de projet	6
1.3.2 Problématique	7
1.4 Méthodologie de travail et planification	7
1.4.1 Présentation de la méthodologie	8
1.4.2 Choix de cascade	9
1.5 Conclusion	10
2 Déploiement de l'infrastructure IT	11
2.1 Introduction	11

2.2	Outils et technologies utilisés	12
2.2.1	Matériels utilisés	12
2.2.2	Logiciels utilisés	14
2.3	Présentation des locaux et déploiement de réseaux MAN	15
2.3.1	Présentation des trois locaux	15
2.3.2	Définition du réseau MAN	20
2.3.3	Implémentation du MAN et le choix de TP-Link	21
2.4	L'architecture réseau	26
2.4.1	Topologie en GNS3	26
2.4.2	Configuration en GNS3	29
2.4.3	Implémentation	37
2.5	Conclusion	43
3	Déploiement du Système d'information	44
3.1	Introduction	44
3.2	Les besoins de notre système d'information	44
3.3	Les solutions choisies	45
3.3.1	OS Serveur	45
3.3.2	Virtualisation	46
3.3.3	Protocole de communication	47
3.3.4	ERP/CRM	48
3.3.5	Système de téléphonie IP	49

3.3.6	Gestion de parc et d'inventaires	50
3.3.7	Gestion des identités et contrôle d'accès	51
3.4	Déploiement des solutions choisies	52
3.4.1	La Couche physique	52
3.4.2	La Couche virtualisation	55
3.4.3	La Couche applicative	57
3.5	Conclusion	63
4	Intégration des objets connectés	64
4.1	Introduction	64
4.2	Définition des objets connectés	65
4.3	Intégration des Dispositifs Entreprise	66
4.3.1	Enjeux de l'Intégration	66
4.3.2	Intégration des Caméras de Surveillance	67
4.3.3	Intégration des Systèmes de Pointage	67
4.3.4	Gestion Intelligente de l'Éclairage	68
4.3.5	Solution Proposée	69
4.4	Solution avec Raspberry Pi et Node-RED	69
4.4.1	Définition de Raspberry Pi et Node-RED	69
4.4.2	Installation Raspberry Pi OS et Node-RED	69
4.4.3	Configuration de Node-RED	74
4.4.4	Sécurité de Node-RED	76

4.4.5	Réalisation en Node-RED	79
4.4.6	Intégration dans le parc informatique	90
4.5	Conclusion	91
5	Conclusion Générale	93
	Bibliographie	96
	Acronyme	98

Table des figures

1.1	Méthodologie en Cascade	9
2.1	Distance entre le bureau Rades et Rades Melian (1,268 km)	17
2.2	Distance entre bureau Rades et bureau Ezzhara (2,843 km)	18
2.3	Distance totale entre les bureaux	19
2.4	Metropolitan Area Network	20
2.5	Déballage du TP-Link CPE610	21
2.6	Assemblage des pièces du TP-Link CPE610	22
2.7	Initialisation du TP-Link	22
2.8	Initialisation du TP-Link en mode test	23
2.9	Panneau de contrôle du TP-Link	23
2.10	Initialisation de l'émetteur	24
2.11	Initialisation du récepteur	24
2.12	Test de connexion entre le point d'accès TP-Link et le client TP-Link	25
2.13	Installation du TP-Link CPE610 à Rades Melian	25
2.14	Topologie du réseau du bureau de Rades	27
2.15	Topologie du réseau du bureau de Rades Melian	28

2.16	Topologie du réseau du bureau Ezzahara	29
2.17	Console du routeur de Rades	30
2.18	Réglage de l'IP adresse	31
2.19	Test de connexion de routeur vers l'internet	32
2.20	Configurer le port f0/1	33
2.21	Ping de utilisateur4 vers l'internet	34
2.22	Configuration de routeur	35
2.23	Test de connexion des utilisateurs	36
2.24	Routeur Cisco 891F	37
2.25	Interconnexion des commutateurs pour le bureau de Rades	38
2.26	Installation de pfSense - Étape 1	39
2.27	Installation de pfSense - Étape 2	39
2.28	Installation de pfSense - Étape 3	40
2.29	Installation de pfSense - Étape 4	40
2.30	Installation de pfSense - Étape 5	41
2.31	Installation de pfSense - Étape 6	41
2.32	Installation de pfSense - Étape 7	42
2.33	Tableau de bord de pfSense	42
2.34	Interface de pfSense	43
3.1	Diagramme du système d'information	52
3.2	Connexion à Ubuntu Server 22.04 via Putty	53
3.3	Interface Putty pour la connexion à Ubuntu Server 22.04 .	54

3.4	Résultat de la commande "neofetch" sur Ubuntu Server 22.04	55
3.5	Installation des packages KVM	56
3.6	Vérification de l'état du service libvirtd	56
3.7	Accès à Virt-Manager via Xming et PuTTY	57
3.8	Mise à jour du système Linux	58
3.9	Redémarrage du service isc-dhcp	58
3.10	Configuration du fichier <code>dhcpd.conf</code>	58
3.11	Exemple de fichier de configuration <code>dhcpd.conf</code>	59
3.12	État du service ISC DHCP	59
3.13	Installation d'Asterisk sur Ubuntu	60
3.14	Installation d'Odoo sur Ubuntu	60
3.15	Tableau de bord d'Odoo avec les modules CRM installés	61
3.16	Tableau de bord de GLPI	61
3.17	Tableau de bord de phpLDAPAdmin	62
3.18	Liste des machines virtuelles déployées	62
4.1	Topologie IoT	65
4.2	Logiciel SmartPSS	67
4.3	Machine de pointage ZKTeco	68
4.4	Installation du Raspberry Pi OS	70
4.5	Installation du Node-RED avec le Script Officiel Bash	71
4.6	En cours d'Installation du Node-RED	72
4.7	En cours d'Installation du Node-RED	73

4.8	Le démarrage du Node-RED	74
4.9	Interface Node-RED	75
4.10	Installation du dashboard Node-RED	75
4.11	Installation du nœud DHT11 dans Node-RED	76
4.12	Configuration de la sécurité dans Node-RED en Settings.js	77
4.13	Création d'un code de hachage	77
4.14	Mise à jour du code de hachage dans Settings.js	78
4.15	Connexion avec le nouveau mot de passe	78
4.16	Schéma de notre réalisation	79
4.17	Ajout d'un Inject Node pour répéter l'action chaque 10 secondes	80
4.18	Configurer une node Fonction pour séparer l'humidité de la température	81
4.19	Le résultat de Debug Node	82
4.20	Switch Node	83
4.21	Raspberry GPIO Output Node	84
4.22	Le Projet en Node-RED	85
4.23	Circuit de mon Projet	86
4.24	Le Dashboard Login en Mobile	87
4.25	Le Dashboard Room 1 en Chrome	88
4.26	Le Dashboard Room 3 en Chrome	88
4.27	Circuit de mon Projet en marche	89
4.28	Installation de FusionInventory-Agent	90

4.29 Configuration de FusionInventory-Agent	91
4.30 Tableau de bord de GLPI avec le Raspberry Pi intégré . .	91

Liste des tableaux

1.1	Les nouveaux locaux de Zeta Engineering en Tunisie	6
2.1	Tableau du matériel utilisées .	13
2.2	Tableau des logiciels utilisés - Partie 1	14
2.3	Tableau des logiciels utilisés - Partie 2	15
3.1	Les solutions choisies pour le système d'information	45

Introduction générale

L'intégration des objets connectés dans les systèmes d'information des entreprises est une nécessité pour répondre aux exigences accrues du marché et à l'évolution incessante de la technologie [1]. Dans ce contexte, ce rapport de Mémoire de Mastère porte sur l'intégration des objets connectés au système d'information de l'entreprise Zeta Engineering.

Les objets connectés ont connu un développement sans précédent ces dernières années. Leur intégration dans les systèmes d'information des entreprises offre des opportunités considérables pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la prise de décision.

Ce rapport se concentre sur notre expérience de travail avec l'organisme d'accueil pour réaliser ce projet. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe IT de cette entreprise pour déployer l'infrastructure nécessaire, intégrer les objets connectés et développer un système d'information approprié pour gérer les données collectées. Nous avons divisé notre rapport en quatre chapitres pour expliquer notre approche et notre travail :

- Le premier chapitre présente le projet et son contexte, ainsi que l'organisme d'accueil. Nous expliquons les activités de l'entreprise, ses objectifs et ses besoins en matière d'objets connectés. De même nous présentons également les parties prenantes impliquées dans ce projet, afin de mieux comprendre les enjeux et les attentes de chacun. Cette présentation, nous permettons d'établir les fondements nécessaires pour la mise en place d'une infrastructure et d'un système d'information adaptés à l'intégration des objets connectés.
- Le deuxième chapitre décrit le déploiement de l'infrastructure IT. Nous détaillons les différents éléments nécessaires à intégrer dans une entreprise comme les serveurs et les réseaux.

- Le troisième chapitre explique le déploiement du système d'information. Nous présentons les choix technologiques que nous avons faits, les différentes étapes de la mise en place du système et les tests effectués pour valider son fonctionnement.
- Le dernier chapitre, se concentre sur l'intégration des objets connectés. Nous expliquons comment nous avons relié les objets connectés au système d'information pour collecter et analyser les données collectées. Nous discutons également des défis rencontrés et des solutions mises en place pour y faire face.

En conclusion de cette introduction générale, nous avons présenté l'importance croissante de l'intégration des objets connectés dans les systèmes d'information des entreprises. Ce rapport se concentrera sur notre expérience avec l'entreprise Zeta Engineering, détaillant les étapes clés de notre projet, du déploiement de l'infrastructure au développement du système d'information, en passant par le déploiement de l'infrastructure IT et SI puis l'intégration des objets connectés.

Chapitre 1

Contexte du projet

1.1 Introduction

Le premier chapitre de ce rapport présente l'organisme d'accueil ainsi que le projet de déploiement de l'infrastructure IT et SI d'une entreprise et l'intégration d'objets connectés au réseau.

Nous commençons par une présentation de l'entreprise et de ses activités, ainsi que de ses objectifs en matière de technologies connectées. Ensuite, nous expliquons le contexte dans lequel s'inscrit ce projet, en évoquant les enjeux et les besoins auxquels il répond.

Enfin, nous présentons les parties prenantes impliquées dans ce projet, ainsi que leurs rôles respectifs dans sa réalisation. Ce premier chapitre permettra ainsi de poser les bases nécessaires pour la compréhension du projet et de ses enjeux.

Le premier chapitre de ce rapport présente l'organisme d'accueil ainsi que le projet de déploiement de l'infrastructure IT et SI d'une entreprise et l'intégration d'objets connectés au réseau.

Nous commençons par une présentation d'entreprise et de ses activités, ainsi que de ses objectifs en matière de technologie connectée. Ensuite,

nous expliquons le contexte dans lequel s'inscrit ce projet, en évoquant les enjeux et les besoins auxquels il répond.

Enfin, nous présentons les parties prenantes impliquées dans ce projet, ainsi que leurs rôles respectifs dans sa réalisation. Ce premier chapitre permet ainsi de poser les bases nécessaires pour la compréhension du projet et de ses enjeux.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Dans cette section, nous abordons la présentation de l'organisme d'accueil Zeta Engineering ainsi que son domaine d'activité.

1.2.1 Organisme d'accueil

Notre stage de projet de Mémoire de Mastère a été réalisé chez Zeta Engineering, un bureau d'étude multifonction appartenant au groupe Agexis [2], qui intervient sur la zone européenne et africaine.

Nous avons effectué ce stage dans le cadre de l'obtention de notre diplôme de Mastère Professionnel Co-construit en Infotronique.

Le groupe Agexis est un bureau d'étude technique pluridisciplinaire et maître d'œuvre du bâtiment et des infrastructures. Il est implanté en Île-de-France depuis 2015.

AB Engineering, une autre filiale du groupe, est également un bureau d'étude technique pluridisciplinaire et maître d'œuvre du bâtiment et des infrastructures, implanté en Île-de-France depuis 2011.

Quant à Zeta Engineering, elle est spécialisée dans le consulting et

l'ingénierie, et se consacre principalement aux conseils en communication, marketing, IT et gestion pour les entreprises, en Tunisie comme en France. Elle est basée en Tunisie depuis 2018.

Zeta Engineering est situé à l'adresse 58 Rue de la Solidarité, à Rades Méliane en Tunisie.

Nous avons été encadrés par une équipe de professionnels compétents et expérimentés lors de notre stage, durant lequel nous avons travaillé sur un projet passionnant dans le domaine IT.

1.2.2 Domaines d'activités

Zeta Engineering, en collaboration avec Agexis et AB Engineering, est chargée de mettre en place leur stratégie marketing pour la période 2020-2030, en déployant leur communication et leur commercialisation.

Cette entreprise de bureau d'études multifonctions est située en Tunisie et travaille en étroite collaboration avec Agexis. Les services proposés par Zeta Engineering sont très diversifiés et couvrent différents secteurs.

Zeta Engineering s'appuie sur son expertise technique et son expérience pour fournir des solutions d'ingénierie innovantes et de haute qualité, depuis la phase de conception jusqu'à la production, en passant par la simulation, la modélisation, la validation et la certification.

1.3 Présentation du projet

Dans cette section, nous abordons le cadre de notre projet, ainsi que la problématique de notre projet.

1.3.1 Cadre de projet

Dans le cadre de notre projet de Mémoire de Mastère, nous avons été accueillis au sein de Zeta Engineering. Notre mission consiste à mettre en place une infrastructure IT et SI pour relier les trois bureaux de l'entreprise, situés respectivement à Rades Habib Bourgiba, Rades Meliane et Ezzahra, via un réseau MAN.

Logo	Adresse	Fonctionnalité
 ZETA ENGINEERING	Rades Meliane, Rue de la Solidarité	Réservé à l'administration et l'équipe diffusion globale
	Rades, Rue Habib Bourgiba	Centre d'appel
	Ezzahra, Rue Habib Bourgiba	Abrite les ingénieurs et les développeurs Informatique

TABLE 1.1 – Les nouveaux locaux de Zeta Engineering en Tunisie

Notre projet consiste également à connecter les objets tels que les machines de pointage, les capteurs de température et humidité, les lampes,

les smartphones et les caméras de surveillance pour une utilisation plus efficace de ces ressources au sein de l'entreprise.

1.3.2 Problématique

L'intégration d'un système d'information avec des objets connectés représente un défi majeur pour de nombreuses entreprises qui cherchent à améliorer leur efficacité et leur compétitivité.

Cette transition soulève des problématiques complexes, telles que la gestion de données massives, la sécurité des systèmes, la compatibilité des technologies et la formation des employés.

Comment surmonter ces défis pour réussir la transition d'un système d'information traditionnel vers un système d'information intégrant des objets connectés ? Quelles sont les meilleures pratiques, les outils et les stratégies à adopter pour assurer une intégration réussie et durable ?

En explorant ces questions, nous mettons en évidence l'importance du déploiement efficace des infrastructures IT et SI ainsi que l'intégration réussie des objets connectés pour soutenir les activités opérationnelles des entreprises.

1.4 Méthodologie de travail et planification

Dans cette section, nous abordons la présentation d'une méthodologie, ainsi que la problématique de notre projet.

1.4.1 Présentation de la méthodologie

Dans le vaste éventail de méthodologies de gestion de projets, telles que le modèle en V, la méthodologie itérative, Scrum, et bien d'autres, nous avons choisi d'adopter le modèle en cascade pour notre projet. Aussi connue sous le nom de méthodologie en cascade, cette approche séquentielle est souvent privilégiée dans les projets de Mémoire de Mastère en raison de sa simplicité et de sa facilité de compréhension.

Le choix de la méthodologie en cascade repose sur divers facteurs spécifiques à notre projet. Tout d'abord, nous avons identifié que les besoins et les exigences du projet étaient relativement bien connus et stables dès le départ. Cette méthodologie convient parfaitement lorsque les étapes du projet peuvent être définies en amont et que les changements ne sont pas susceptibles d'être fréquents.

De plus, notre équipe avait une compréhension claire des objectifs à atteindre et de la séquence des tâches à accomplir. Cette méthode en cascade nous a fourni un cadre structuré pour aborder chaque étape de manière méthodique, permettant une planification précise et une gestion efficace des ressources.

En somme, le modèle en cascade s'est avéré approprié pour notre projet en fournissant une structure bien définie qui a facilité la gestion des différentes phases du déploiement de l'infrastructure IT, de l'infrastructure SI et de l'intégration des objets connectés.

La figure 1.1 illustre les étapes caractéristiques de la méthodologie en cascade. Cette approche linéaire [3] et séquentielle guide le projet à travers une série d'étapes bien définies. Initier avec l'analyse des besoins et la planification, elle progresse ensuite vers la conception, la réalisation, les tests et enfin, la phase de déploiement et de maintenance. Chaque phase est traitée de manière séparée et successive, avec des étapes claires et spécifiques à accomplir avant de passer à la suivante. Cette structure rigoureuse garantit une progression ordonnée du projet, en mettant l'accent sur la finalisation de chaque étape avant de passer à la suivante.




FIGURE 1.1 – Méthodologie en Cascade

Le processus de la méthodologie en cascade se divise en plusieurs phases séquentielles, chacune étant une étape préalable à la suivante. Les étapes typiques incluent la définition des besoins, l'analyse, la conception, la mise en œuvre, les tests et la maintenance.

Dans cette méthodologie, chaque étape doit être achevée avant que la suivante puisse commencer. Les étapes ne peuvent pas être rétrogradées et doivent être effectuées dans l'ordre établi. Cela signifie que le projet doit être entièrement défini et spécifié avant que la conception ne puisse commencer, et que la conception doit être terminée avant que la mise en œuvre puisse commencer, et ainsi de suite.

1.4.2 Choix de cascade

Étant donné que notre projet comporte plusieurs étapes qui dépendent de l'étape précédente, notre organisme d'accueil nous a demandé d'utiliser la méthode en cascade. Cette approche implique de terminer une phase du projet avant de passer à la suivante.

Ainsi, chaque chapitre de notre rapport se consacre à expliquer les choix matériels et logiciels adoptés, ainsi qu'à détailler l'exécution de chaque composant du projet. Cette méthodologie nous permet de travailler de manière organisée et structurée, en veillant à ce que chaque étape soit achevée de manière adéquate avant de passer à la suivante [4] .

1.5 Conclusion

En conclusion, ce premier chapitre nous a permis de présenter l'organisme d'accueil, Zeta Engineering, ainsi que le contexte du projet consistant à ouvrir trois nouveaux bureaux à Rades, Rades Meliane et Ezzahra.

Nous avons également abordé la méthodologie choisie pour la gestion de ce projet, à savoir la méthode en cascade, qui nous permet de travailler de manière séquentielle en terminant chaque phase avant de passer à la suivante. Les choix matériels et logiciels pour chaque étape sont également détaillés dans les chapitres suivants afin d'assurer une bonne exécution du projet.

Chapitre 2

Déploiement de l'infrastructure IT

2.1 Introduction

Le déploiement de l'infrastructure informatique est une étape cruciale pour le de Zeta Engineering. Après avoir choisi la méthodologie en cascade, nous sommes prêts à passer à la mise en place de l'infrastructure nécessaire à la réalisation du projet.

Dans ce chapitre, nous détaillons les différentes étapes du déploiement de l'infrastructure IT, notamment la mise en place du réseau, la sélection des équipements matériels et logiciels.

Nous expliquons également les choix techniques que nous avons effectués pour répondre aux exigences de l'entreprise et assurer une infrastructure robuste et sécurisée. Tout au long de ce chapitre, nous détaillons les différentes étapes du déploiement et expliquons les raisons de nos choix techniques afin de permettre une compréhension approfondie de notre approche.

2.2 Outils et technologies utilisés

Dans cette partie, nous allons détailler les différents outils et technologies que nous avons utilisés pour établir l'infrastructure réseau IT et SI nécessaire à la mise en place.

Nous abordons tout d'abord le matériel que nous avons sélectionné et configuré pour répondre aux besoins de l'entreprise, dans la sous-section 2.1 "Matériel Utilisé".

Ensuite, nous présentons l'environnement IT que nous avons mis en place, en décrivant les différentes technologies et logiciels utilisés pour assurer une infrastructure stable, performante et sécurisée, dans la sous-section "Environnement IT".

Cette présentation détaillée nous permettra de mieux comprendre les choix que nous avons effectués pour répondre aux exigences de l'entreprise et assurer une mise en œuvre réussie de notre projet.

2.2.1 Matériels utilisés

Dans cette sous-section, nous présentons le matériel utilisé, notamment les commutateurs, le pare-feu et les cartes électroniques, sous forme d'un tableau comme suit.

Logo	Nom de l'équipement	Fonctionnalité
	E-Wall Pare-Feu	<p>E-Wall est une solution de sécurité essentielle pour protéger les réseaux informatiques contre les menaces externes.</p> <p>Son utilisation permet de renforcer la sécurité, de contrôler le trafic réseau et de détecter les activités malveillantes, contribuant ainsi à la préservation de l'intégrité, de la confidentialité et de la disponibilité des données.</p>
	Commutateurs HP1910 G24	<p>C'est un modèle de commutateur d'entreprise qui offre des fonctionnalités de gestion avancées pour les réseaux LAN. Il dispose de 24 ports Gigabit Ethernet et peut être géré via une interface web ou en ligne de commande.</p> <p>Il prend en charge les protocoles de gestion de réseau SNMP, RMON et LLDP, ainsi que les VLAN, le QoS, le STP et d'autres fonctionnalités de sécurité.</p>
	TP-Link CPE610	<p>Le TP-Link CPE610 est un point d'accès extérieur sans fil conçu pour fournir une connectivité Wi-Fi à longue portée dans des environnements extérieurs. Il utilise une antenne directionnelle à haut gain pour offrir des connexions sans fil stables et fiables sur de longues distances.</p>
	Dell PowerEdge R720	<p>Le Dell PowerEdge R720 est un serveur rackable de haute performance, fiable et évolutif, offrant une grande capacité de stockage et de traitement de données pour les applications critiques de l'entreprise. Il est équipé de processeurs Intel Xeon E5-2600 v2 et peut prendre en charge jusqu'à 1,5 To de mémoire vive. Le PowerEdge R720 dispose également de fonctionnalités de haute disponibilité telles que les alimentations redondantes, les disques durs en miroir et les cartes réseau doubles.</p>
	Raspberry Pi B+ V1.2	<p>Un ordinateur monocarte (single-board computer) de la taille d'une carte de crédit, développé par la fondation Raspberry Pi.</p> <p>Il est équipé d'un processeur ARM Cortex-A53 quad-core à 1,4 GHz, de 1 Go de RAM, de plusieurs ports USB, d'un port Ethernet, de connecteurs audio et vidéo, et d'un slot pour carte microSD pour le stockage. Il peut être utilisé pour une grande variété de projets, notamment des serveurs, des media centers, des stations de développement, des robots, des systèmes embarqués, etc.</p>

TABLE 2.1 – Tableau du matériel utilisées

2.2.2 Logiciels utilisés

Dans cette sous-section, nous présentons les logiciels utilisés comme les GNS3 et VNC Viewer dans notre projet pour créer notre infrastructure réseau sous forme de tableaux suivants.

Logo	Nom de l'équipement	Fonctionnalité
	GNS3	GNS3 est un logiciel open-source de simulation de réseaux informatiques. Il permet de créer des topologies réseau virtuelles en utilisant des images de routeurs, de commutateurs et d'autres équipements réseau.
	VMware Workstation	VMware Workstation est un logiciel de virtualisation puissant qui permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine physique. Il offre la possibilité de créer et de gérer des machines virtuelles (VM) sur une plateforme hôte, ce qui permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation simultanément. VMware Workstation est disponible pour les principales plateformes telles que Windows, Linux et macOS.
	VNC Viewer	VNC Viewer est une application de bureau à distance qui permet de se connecter à un ordinateur distant et d'en contrôler l'écran et les applications à distance. Il offre la possibilité de se connecter à distance à des appareils tels que le Raspberry Pi, permettant ainsi une gestion et un contrôle pratiques de l'appareil à partir d'un autre ordinateur.
	Advanced IP Scanner	Advanced IP Scanner est un outil de gestion de réseau qui permet de scanner rapidement un réseau et de trouver tous les périphériques connectés, y compris les ordinateurs, les imprimantes, les routeurs, les commutateurs, les caméras IP, etc. Il permet également de détecter les adresses IP inactives et les ports ouverts sur les périphériques.

TABLE 2.2 – Tableau des logiciels utilisés - Partie 1


	Fritzing	Fritzing est un logiciel de conception électronique open-source qui permet de créer des schémas électroniques, des circuits imprimés et des modèles de connexion pour des projets électroniques. Il offre une interface conviviale et intuitive, ce qui facilite la création de schémas électroniques même pour les débutants.
	Putty	PuTTY est un logiciel client pour les protocoles de communication SSH, Telnet et Rlogin, permettant d'établir des connexions réseau sécurisées avec des ordinateurs distants. Il est utilisé principalement pour administrer des serveurs à distance, mais peut également être utilisé pour des transferts de fichiers et des sessions de console distantes.
	Raspberry Pi Imager	Raspberry Pi Imager est un logiciel qui permet de facilement installer des systèmes d'exploitation sur une carte SD ou une clé USB pour Raspberry Pi. Il offre une interface graphique simple à utiliser pour sélectionner et télécharger les images d'OS disponibles.
	Xming	Xming est un serveur d'affichage X open source qui permet d'exécuter des applications graphiques Linux sur des systèmes Windows. Il fournit un environnement graphique pour les applications Linux, ce qui permet aux utilisateurs de Windows d'accéder et d'interagir avec des applications Linux à distance.

TABLE 2.3 – Tableau des logiciels utilisés - Partie 2

2.3 Présentation des locaux et déploiement de réseaux MAN

2.3.1 Présentation des trois locaux

Dans le cadre de notre projet de Mémoire de Mastère, nous avons été accueillis au sein de Zeta Engineering. Cette entreprise, établie en Tunisie, dispose de trois nouveaux locaux distincts, chacun jouant un rôle essentiel dans ses opérations.

Le premier local, situé à Rades Meliane, Rue de la Solidarité, est principalement réservé à l'administration de l'entreprise et à l'équipe chargée de la diffusion globale. Il s'agit d'un espace central pour la gestion des activités quotidiennes de l'entreprise et la coordination de ses opérations à l'échelle nationale et internationale. C'est également le local le plus important en termes de sécurité, c'est pourquoi nous y installons un Pare-Feu dédié.

Le deuxième local, situé à Rades, Rue Habib Bourgiba, abrite le centre d'appel de Zeta Engineering. C'est ici que l'équipe prend en charge les appels des clients, traite leurs demandes et fournit un support essentiel pour la clientèle. Nous avons donc besoin principalement d'une connexion Internet par fibre optique fiable, c'est pourquoi nous installons un routeur Cisco à cet endroit.

Enfin, le troisième local, situé à Ezzahra, Rue Habib Bourgiba, est l'espace de travail pour les ingénieurs et les développeurs informatiques de l'entreprise. C'est dans cet espace que les produits technologiques de Zeta Engineering sont conçus et développés.

Ces deux figures 2.1 et Figure 2.2 ci-dessus montrent la distance entre le bureau Rades Melian et le bureau Rades, qui est d'environ 1,268 km, ainsi que la distance entre le bureau Rades Melian et Ezzahra, qui est d'environ 2,843 km.




FIGURE 2.1 – Distance entre le bureau Rades et Rades Melian (1,268 km)




FIGURE 2.2 – Distance entre bureau Rades et bureau Ezzhara (2,843 km)

Avec ces trois locaux répartis géographiquement, comme le montre la Figure 2.3, il devient essentiel de mettre en place un réseau de zone métropolitaine (MAN) pour les connecter de manière transparente. Un réseau MAN permettra à Zeta Engineering de relier ses bureaux de Rades Habib Bourgiba, Rades Meliane et Ezzahra, garantissant ainsi une communication fluide et efficace entre eux.




FIGURE 2.3 – Distance totale entre les bureaux

Ce réseau jouera un rôle crucial dans la centralisation des données, la gestion des ressources et la coordination des activités à l'échelle de l'entreprise. De plus, il permettra également d'intégrer les objets connectés tels que les machines de pointage, les capteurs de température et d'humidité, les lampes, les smartphones et les caméras de surveillance, optimisant ainsi l'utilisation de ces ressources au sein de l'entreprise. En fin de compte, le réseau MAN contribuera à renforcer l'efficacité opérationnelle de Zeta Engineering et à répondre aux besoins croissants du marché et de la technologie.

2.3.2 Définition du réseau MAN

Un réseau MAN est un type de réseau de communication qui couvre une zone géographique intermédiaire entre un réseau LAN et un réseau WAN [5].

Metropolitan area network (MAN)




FIGURE 2.4 – Metropolitan Area Network

Contrairement à un réseau LAN qui est généralement limité à une seule installation ou à un seul site comme démontré dans la figure 2.4, un réseau MAN s'étend sur une zone géographique plus étendue, comme une ville entière ou une zone métropolitaine.

Dans le contexte de notre projet à Zeta Engineering, l'objectif est de relier les trois bureaux de l'entreprise situés à Rades Habib Bourgiba, Rades Meliane et Ezzahra via un réseau MAN pour permettre une communication efficace et une gestion centralisée des ressources.

2.3.3 Implémentation du MAN et le choix de TP-Link

Pour établir notre réseau étendu (MAN), nous choisissons d'utiliser le TP-Link CPE610. Ce point d'accès sans fil est spécialement conçu pour offrir une connectivité longue distance en utilisant la fréquence de 5 GHz.

Nous suivons les étapes d'assemblage et d'installation illustrées dans les figures 2.5 et 2.6 ci-dessous pour installer le TP-Link CPE610.



FIGURE 2.5 – Déballage du TP-Link CPE610




FIGURE 2.6 – Assemblage des pièces du TP-Link CPE610

Après avoir soigneusement assemblé les différentes composantes du TP-Link, nous sommes en mesure d'accéder à son panneau d'administration via une connexion LAN. À partir de là, nous entamons le processus d'initialisation et de configuration.

La Figure 2.7 illustre l'étape d'initialisation du TP-Link, où nous configurons les paramètres essentiels pour son bon fonctionnement.




FIGURE 2.7 – Initialisation du TP-Link

La configuration en mode test est représentée dans la Figure 2.8, nous permettant de vérifier les performances du dispositif avant une utilisation complète.




FIGURE 2.8 – Initialisation du TP-Link en mode test

Le panneau de contrôle complet du TP-Link est dépeint dans la Figure 2.9, où nous pouvons régler et surveiller divers paramètres pour garantir un réseau stable.




FIGURE 2.9 – Panneau de contrôle du TP-Link

Les Figures 2.10 et 2.11 montrent respectivement les étapes d'initialisation de l'émetteur et du récepteur du TP-Link, éléments clés pour établir une connexion fiable.




FIGURE 2.10 – Initialisation de l'émetteur




FIGURE 2.11 – Initialisation du récepteur

Les étapes finales de vérification de la connexion entre le point d'accès TP-Link et le client TP-Link sont détaillées dans la figure et 2.12.

Monitor									
		Throughput		Stations		Interfaces		ARP Table	
MAC Address	Device Name	Associated SSID	Signal / Noise(dBm) Chain0/Chain1	CCQ (%)	Negotiated Rate (Mbps)	Data TX / RX (kbps)	Distance (km)	IP Address	Connection Time
54-AF-97-BD-95-2A	CPE610	CPE610_EM	-21/-19,-87/-87	100	300.0	3/2	0.00		0 days 00:02:41

FIGURE 2.12 – Test de connexion entre le point d'accès TP-Link et le client TP-Link

Enfin, la Figure 2.13 met en évidence l'installation réussie du TP-Link CPE610 à Rades Melian, marquant une étape cruciale de notre déploiement.



FIGURE 2.13 – Installation du TP-Link CPE610 à Rades Melian

En suivant ces étapes, nous avons réussi à tester nos TP-Link et nous allons maintenant procéder à leur installation dans les différents bureaux.

2.4 L'architecture réseau

2.4.1 Topologie en GNS3

Dans cette section, nous présentons l'architecture réseau de chaque bureau à l'aide de simulations réalisées dans GNS3. L'objectif principal de ces simulations est de mettre en évidence l'efficacité de l'architecture réseau de chaque bureau, tout en nous permettant de démontrer la performance et la fiabilité de notre infrastructure.

Cette approche nous a également donné l'opportunité d'anticiper et de résoudre d'éventuels problèmes avant qu'ils ne se manifestent dans le réseau réel, en effectuant des ajustements aux paramètres de configuration et en ajoutant de nouveaux équipements au besoin.

Pour commencer, nous modélisons les différents équipements du réseau de Rades, comme illustré dans la Figure 2.14. Le routeur C891F, par exemple, distribue l'accès Internet reçu de Topnet vers le commutateur principal HP-1910-G24. À partir de ce commutateur, nous gérons l'accès à Internet pour les utilisateurs et les connectons aux serveurs de la société.




FIGURE 2.14 – Topologie du réseau du bureau de Rades

Ensuite dans la figure 2.15, nous remarquons que la structure est similaire à celle mise en place dans le bureau de Rades, à la différence que nous ajoutons pfSense pour renforcer la sécurité du réseau principal.

Bureau Rades Melian, Rue Solidarité




FIGURE 2.15 – Topologie du réseau du bureau de Rades Melian

Enfin dans la figure 2.16, pour le bureau Ezzahara nous ajoutons une source Internet supplémentaire à notre réseau au cas où l'accès Internet de Rades serait coupé ou interrompu.




FIGURE 2.16 – Topologie du réseau du bureau Ezzahara

2.4.2 Configuration en GNS3

Dans cette section, nous présentons la configuration de notre réseau en utilisant GNS3. Tout d'abord, nous montons la topologie du réseau dans la figure 2.17, où nous avons accès à la console du routeur.




FIGURE 2.17 – Console du routeur de Rades

Ensuite, dans la figure 2.18, nous avons obtenu une adresse IP DHCP pour notre console et activé l'option "*"domain-lookup"*".

```

C891F      Utilisateur1  Utilisateur2  Utilisateur3  Utilisateur4 | + - □ ×
Administratively down
C891F#
C891F#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
C891F(config)#int fa 0/0
C891F(config-if)#ip address dhcp
C891F(config-if)#no shut
C891F(config-if)#end
C891F#
*Apr 27 09:28:26.683: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
C891F#
*Apr 27 09:28:27.931: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Apr 27 09:28:28.931: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
C891F#ip domain-lookup
^
% Invalid input detected at '^' marker.

C891F#
*Apr 27 09:28:39.575: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0/0 assigned DHCP address 192.168.122.168, mask 255.255.
255.0, hostname C891F

C891F#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
C891F(config)#ip domain-lookup
C891F(config)#end
C891F#
*Apr 27 09:28:57.947: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
C891F#show ip int br
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
FastEthernet0/0    192.168.122.168  YES  DHCP   up           up
FastEthernet0/1    unassigned      YES  unset  administratively down  down
FastEthernet1/0    unassigned      YES  unset  administratively down  down
FastEthernet2/0    unassigned      YES  unset  administratively down  down
FastEthernet2/1    unassigned      YES  unset  administratively down  down
Ethernet3/0        unassigned      YES  unset  administratively down  down
Ethernet3/1        unassigned      YES  unset  administratively down  down
Ethernet3/2        unassigned      YES  unset  administratively down  down
Ethernet3/3        unassigned      YES  unset  administratively down  down

```

SolarWinds | Solar-PuTTY *free tool* © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

FIGURE 2.18 – Réglage de l'IP adresse

Dans la figure 2.19, nous effectuons un ping réussi vers "8.8.8.8", ce qui indique que nous avons accès à l'Internet, et également vers "www.google.com" grâce à l'option "domain-lookup" que nous avons utilisée.

The screenshot shows a Solar-PuTTY window with four tabs: C891F, Utilisateur1, Utilisateur2, and Utilisateur3. The C891F tab is active, displaying the following configuration and test session:

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
C891F(config)#ip domain-lookup
C891F(config)#end
C891F#
*Apr 27 09:28:57.947: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
C891F#show ip int br
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
FastEthernet0/0    192.168.122.168 YES DHCP   up             up
FastEthernet0/1    unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet1/0    unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet2/0    unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet2/1    unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet3/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet3/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet3/2        unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet3/3        unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet4/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet4/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet4/2        unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet4/3        unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet4/4        unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet4/5        unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet4/6        unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet4/7        unassigned      YES unset  administratively down down
POS5/0             unassigned      YES unset  administratively down down
C891F#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/40/44 ms
C891F#ping www.google.com
Translating "www.google.com"...domain server (192.168.122.1) [OK]

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 142.251.209.36, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/36/44 ms
C891F#
```

SolarWinds logo | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

FIGURE 2.19 – Test de connexion de routeur vers l'internet

Dans la figure 2.20, nous ajoutons un réseau interne "192.168.1.1/24" sur le port f0/1.




FIGURE 2.20 – Configurer le port f0/1

Cependant, nous constatons dans la figure 2.21 que nous ne pouvions pas toujours accéder à internet depuis la machine de la société.

The screenshot shows a Solar-PuTTY terminal window with multiple tabs at the top: C891F, Utilisateur1, Utilisateur2, Utilisateur3, and Utilisateur4. The Utilisateur4 tab is active. The terminal window displays the following text:

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.2
Dedicated to Daling.
Build time: Aug 23 2021 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Utilisateur4> ip 192.168.1.21/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
Utilisateur4 : 192.168.1.21 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

Utilisateur4> ping 8.8.8.8

8.8.8.8 icmp_seq=1 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=2 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=3 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=4 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=5 timeout

Utilisateur4> [redacted]
```

At the bottom left, it says "solarwinds" with a logo and "Solar-PuTTY free tool". At the bottom right, it says "© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved."

FIGURE 2.21 – Ping de utilisateur4 vers l'internet

Dans la figure 2.22, nous observons que toutes les machines ont accès à Internet et peuvent communiquer entre elles au sein du réseau local.

The screenshot shows a terminal window titled 'C891F' running on Solar-PuTTY. The window displays the configuration of a Cisco C891F router. The configuration includes:

- System logs: "Apr 27 09:32:06.727: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up".
- Configuration mode: "C891F# show ip int br" command output, showing interfaces like FastEthernet0/0 (IP 192.168.122.168) and FastEthernet0/1 (IP 192.168.1.1).
- Protocol configuration: "ip nat inside" and "ip nat outside" commands.
- Access list configuration: "ip access-list standard 1" and "permit any" command.

The Solar-PuTTY logo and copyright information ("© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.") are visible at the bottom of the window.

FIGURE 2.22 – Configuration de routeur

Dans la figure 2.23, nous constatons que toutes les machines avaient accès à internet et pouvaient communiquer entre elles dans le réseau local.

```

Utilisateur4> ip 192.168.1.21/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
Utilisateur4 : 192.168.1.21 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

Utilisateur4> ping 8.8.8.8

8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=126 time=41.847 ms
8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=126 time=42.280 ms
8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=126 time=38.360 ms
8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=126 time=40.817 ms
8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=126 time=32.885 ms

Utilisateur4> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.839 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.826 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.851 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.850 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.829 ms

Utilisateur4> ping 192.168.1.20

84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.286 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.317 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.324 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.319 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.320 ms

Utilisateur4> [REDACTED]

solarwinds | SolarPuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

: Utilisateur2 | Utilisateur3 | Utilisateur4 | + - x

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.2
Dedicated to Daling.
Build time: Aug 23 2021 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Utilisateur2> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
Utilisateur2 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

Utilisateur2> ping 192.168.1.21

84 bytes from 192.168.1.21 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.358 ms
84 bytes from 192.168.1.21 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.805 ms
84 bytes from 192.168.1.21 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.748 ms
84 bytes from 192.168.1.21 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.865 ms
84 bytes from 192.168.1.21 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.728 ms

Utilisateur2> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=126 time=41.785 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=126 time=34.817 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=126 time=35.266 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=126 time=36.690 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=126 time=35.307 ms

Utilisateur2> [REDACTED]

solarwinds | SolarPuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

```

FIGURE 2.23 – Test de connexion des utilisateurs

En résumé, nous avons configuré notre réseau en utilisant GNS3 en étapes, en veillant à ce que toutes les machines aient accès à internet et puissent communiquer entre elles dans le réseau local.

2.4.3 Implémentation

Étant donné que l'infrastructure de fibre optique de Topnet/Telecom n'est pas disponible à proximité du bureau central de Rades Melian, nous trouvons une solution en achetant une connexion internet par fibre optique dans deux autres bureaux, Rades (20 Mbps) et Ezzahara (100 Mbps), et en les reliant via un réseau MAN (Metropolitan Area Network). Les deux connexions sont connectées à un routeur Cisco 891F configuré par l'équipe de Topnet, qui distribue le réseau vers un commutateur Cisco v19-10 24G.

Le routeur Cisco 891F est représenté dans la figure 2.24.




FIGURE 2.24 – Routeur Cisco 891F

À partir du commutateur principale, nous pouvons accéder à d'autres commutateurs qui permettent la connectivité LAN des PC et des objets connectés dans le bureau. La figure 2.25 montre l'interconnexion des commutateurs pour le bureau de Rades et nous reproduisons cette implémentation dans les autres bureaux.



FIGURE 2.25 – Interconnexion des commutateurs pour le bureau de Rades

Implémentation du Pare-feu

Pour déployer pfSense en tant que pare-feu dans notre infrastructure du bureau Rades Melian, qui est la branche principale, nous avons suivis les étapes d'installation suivantes.

Nous utilisons la boîte E-Wall Firewall comme hôte pour notre déploiement de pfSense.

Nous procédons à l'installation de pfSense sur la boîte E-Wall Firewall en suivant les étapes décrites ci-dessous dans les figures de 2.26 jusqu'à 2.32.




FIGURE 2.26 – Installation de pfSense - Étape 1




FIGURE 2.27 – Installation de pfSense - Étape 2




FIGURE 2.28 – Installation de pfSense - Étape 3




FIGURE 2.29 – Installation de pfSense - Étape 4




FIGURE 2.30 – Installation de pfSense - Étape 5




FIGURE 2.31 – Installation de pfSense - Étape 6




FIGURE 2.32 – Installation de pfSense - Étape 7

FIGURE 2.33 – Tableau de bord de pfSense




FIGURE 2.34 – Interface de pfSense

Une fois l’installation terminée, nous accédons au tableau de bord de pfSense dans les figures 2.33 et 2.34 pour configurer les interfaces réseau, les règles de pare-feu et d’autres paramètres de sécurité nécessaires pour protéger notre infrastructure.

pfSense offre une gamme d’options de configuration avancée, notamment la gestion des interfaces, les règles de pare-feu, les services VPN, la surveillance du trafic, etc. En utilisant ces fonctionnalités, nous pouvons personnaliser notre pare-feu pour répondre à nos exigences spécifiques de sécurité et de réseau.

2.5 Conclusion

En conclusion, la mise en place de l’infrastructure informatique pour le Mémoire De Mastère de Zeta Engineering a nécessité une analyse approfondie des besoins de l’entreprise et une sélection rigoureuse des outils et technologies utilisés pour assurer une infrastructure robuste et sécurisée. Les différentes architectures réseau mises en place ont été détaillées, du réseau local à celui du réseau MAN, en passant par les différentes implantations pour les bureaux Rades Melian et Ezzahra.

En somme ce chapitre, nous permettons de détailler les différentes étapes du déploiement de l’infrastructure IT pour le projet Mémoire De Mastère de Zeta Engineering et de présenter une approche complète et rigoureuse pour répondre aux besoins de l’entreprise tout en garantissant la sécurité et la robustesse de l’infrastructure.

Chapitre 3

Déploiement du Système d'information

3.1 Introduction

Le déploiement du système d'information est une étape cruciale pour toute entreprise moderne. Afin de répondre aux besoins spécifiques de Zeta Engineering, nous avons identifié les éléments essentiels à intégrer dans notre système d'information, tels que les protocoles de communication et les serveurs. Par la suite, l'équipe informatique se concentrera sur l'amélioration progressive du SI, en effectuant des ajustements et des optimisations.

Dans ce chapitre, nous détaillons les différentes étapes du déploiement de ce système d'information, en commençant par l'installation et la configuration des serveurs nécessaires à leur fonctionnement. Nous expliquons également les choix techniques que nous avons effectués pour répondre aux exigences de l'entreprise et assurer une infrastructure robuste et sécurisée [6].

3.2 Les besoins de notre système d'information

Dans cette section, nous montons les besoins essentielles choisies pour notre entreprise.

Besoin	Description
OS Serveur	Système d'exploitation spécialement conçu pour les serveurs, offrant des fonctionnalités de stabilité, de performance et de compatibilité avec divers logiciels et technologies.
Virtualisation	Permettre l'exécution de systèmes virtuels sur différents systèmes d'exploitation en simulant du matériel standardisé.
Protocole de communication	Ensemble de règles et de conventions permettant à différents composants du réseau de communiquer entre eux de manière cohérente.
ERP/CRM	Plateforme intégrée de gestion d'entreprise qui offre des fonctionnalités pour la gestion des ressources, des ventes, des finances, des ressources humaines et bien plus encore.
Système de téléphonie IP	Gérer les appels téléphoniques, y compris la gestion des lignes et d'autres fonctionnalités avancées. Il prend en charge différents protocoles de communication, tels que SIP et RTP, permettant ainsi la mise en place de communications vocales à travers le réseau IP.
Gestion de parc et d'inventaires	Suivre et gérer les actifs matériels et logiciels d'une organisation, y compris les utilisateurs, les ordinateurs, les périphériques et les licences logicielles.
Gestion des identités et contrôle d'accès	Gérer les utilisateurs, les ordinateurs et les groupes au sein d'un réseau. Fournir des fonctionnalités d'authentification, de contrôle d'accès et de gestion des politiques de sécurité.

TABLE 3.1 – Les solutions choisies pour le système d'information

3.3 Les solutions choisies

Dans cette section, nous présentons les solutions essentielles que nous avons choisies pour intégrer le système d'information de notre entreprise.

3.3.1 OS Serveur

Pour le système d'exploitation de nos serveurs, nous optons pour Ubuntu Server 22.04 en raison de ses excellentes performances, de sa stabi-

lité et de sa compatibilité avec un large éventail de logiciels et de technologies. Ubuntu Server est une distribution Linux légère spécialement conçue pour les serveurs, ce qui en fait un choix idéal pour notre environnement.

Ubuntu Server 22.04 est la dernière version de la distribution serveur d'Ubuntu, basée sur le système d'exploitation Linux. Elle offre de nombreuses fonctionnalités et améliorations par rapport aux versions précédentes, notamment :

- Performances améliorées : Ubuntu Server 22.04 est optimisé pour fournir des performances élevées, ce qui permet de gérer efficacement les charges de travail les plus exigeantes.
- Sécurité renforcée : La distribution intègre des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que la prise en charge du chiffrement des données, les mises à jour automatiques et la gestion des certificats, afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des données.
- Support à long terme : Ubuntu Server 22.04 bénéficie d'un support à long terme (LTS) de cinq ans, ce qui signifie que des mises à jour de sécurité et des correctifs seront disponibles pendant une période prolongée, assurant ainsi la stabilité et la fiabilité du système.
- Écosystème riche : Ubuntu Server est soutenu par une vaste communauté d'utilisateurs et de développeurs, ce qui garantit un support et une documentation abondants, ainsi qu'un large éventail de logiciels et d'outils disponibles pour répondre aux besoins spécifiques du serveur.

3.3.2 Virtualisation

Pour la virtualisation de nos serveurs, nous optons pour KVM en raison de ses avantages significatifs. KVM, ou Kernel-based Virtual Machine, est une technologie de virtualisation open source qui permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur physique. Cette solution offre les avantages suivants :

- Efficacité et performance : KVM est intégré au noyau Linux, ce qui lui confère une efficacité exceptionnelle et des performances élevées. Il exploite pleinement les ressources matérielles du serveur, offrant ainsi une expérience de virtualisation fluide.
- Isolation et sécurité : KVM assure une isolation totale entre les machines virtuelles, garantissant ainsi la sécurité des données et des applications. Chaque machine virtuelle fonctionne de manière indépendante des autres, ce qui réduit les risques de failles de sécurité.
- Compatibilité : KVM est compatible avec une variété de systèmes d'exploitation invités, ce qui permet d'exécuter différents environnements logiciels au sein de machines virtuelles distinctes.
- Évolutivité : La virtualisation avec KVM est hautement évolutive. Nous pouvons ajouter ou supprimer des machines virtuelles en fonction des besoins de votre entreprise sans perturber les opérations en cours.

3.3.3 Protocole de communication

Pour gérer les adresses IP de notre réseau, nous optons pour ISC DHCP (Internet Systems Consortium - Dynamic Host Configuration Protocol). ISC DHCP est un protocole de communication qui joue un rôle essentiel dans l'attribution automatique des adresses IP aux dispositifs connectés à notre réseau. Voici les raisons de ce choix :

- Fiabilité : ISC DHCP est largement reconnu pour sa fiabilité. Il assure une distribution efficace des adresses IP tout en minimisant les conflits d'adresses et les interruptions de réseau.
- Facilité de gestion : La configuration et la gestion d'ISC DHCP sont conviviales, ce qui simplifie la maintenance de notre réseau. Nous pouvons aisément définir des plages d'adresses, des options de configuration personnalisées et surveiller l'état du service DHCP.
- Prise en charge des protocoles : ISC DHCP prend en charge plusieurs

protocoles de communication, notamment IPv4 et IPv6. Cela garantit la compatibilité avec divers dispositifs et systèmes d'exploitation.

- Évolutivité : Notre choix d'ISC DHCP est évolutif, ce qui signifie que nous pouvons facilement adapter notre réseau aux besoins croissants de notre entreprise en ajoutant de nouveaux dispositifs sans soucis de gestion des adresses IP.

Ce protocole de communication joue un rôle crucial dans l'attribution et la gestion des adresses IP au sein de notre réseau, assurant ainsi une connectivité fiable pour tous nos dispositifs.

3.3.4 ERP/CRM

Pour les plates-formes ERP/CRM, nous sélectionnons Odoo. Odoo est une solution intégrée de gestion d'entreprise qui offre une gamme complète de fonctionnalités pour la gestion des ressources, des ventes, des finances, des ressources humaines et bien plus encore. Notre choix d'Odoo repose sur plusieurs avantages clés :

- Intégration complète : Odoo propose une intégration complète de toutes les fonctions essentielles de l'entreprise. Cela signifie que nous pouvons gérer divers aspects de notre entreprise, tels que la comptabilité, les ventes, les stocks et la gestion des projets, à partir d'une seule plate-forme centralisée.
- Personnalisation : Odoo est hautement personnalisable, ce qui nous permet d'adapter la plate-forme à nos besoins spécifiques. Nous pouvons personnaliser les flux de travail, les rapports et les tableaux de bord pour répondre à nos exigences métier uniques.
- Facilité d'utilisation : Odoo est réputé pour sa convivialité. Notre équipe pourra rapidement prendre en main la plate-forme, ce qui réduira la courbe d'apprentissage et favorisera une utilisation optimale.
- Communauté active : Odoo bénéficie d'une communauté mondiale active d'utilisateurs et de développeurs. Cela signifie que nous avons

accès à une vaste base de connaissances, à des modules complémentaires personnalisés et à un support communautaire en cas de besoin.

Avec Odoo comme plate-forme ERP/CRM, nous disposons d'un outil puissant pour optimiser nos opérations commerciales, améliorer notre gestion des clients et devenir plus efficaces dans l'ensemble de notre entreprise.

3.3.5 Système de téléphonie IP

Pour le système VOIP, nous choisissons qui est une solution de téléphonie IP qui permet de gérer efficacement les appels téléphoniques au sein de notre entreprise. Notre choix d'Asterisk repose sur plusieurs avantages clés :

- Flexibilité : Asterisk est connu pour sa grande flexibilité. Il prend en charge différents protocoles de communication, tels que SIP et RTP, ce qui nous permet de mettre en place des communications vocales à travers notre réseau IP.
- Fonctionnalités avancées : Asterisk offre un large éventail de fonctionnalités avancées pour la gestion des appels téléphoniques. Cela inclut la gestion des lignes, la messagerie vocale, la conférence téléphonique et bien plus encore.
- Personnalisation : Asterisk est hautement personnalisable. Nous pouvons adapter le système selon nos besoins spécifiques, ce qui nous permet de créer une solution de téléphonie sur mesure pour notre entreprise.
- Économies de coûts : En utilisant Asterisk, nous réalisons des économies significatives sur nos coûts de communication. La téléphonie IP est généralement plus abordable que les systèmes de téléphonie traditionnels.

Avec Asterisk comme solution de téléphonie IP, nous avons la pos-

sibilité de mettre en place une infrastructure de communication vocale moderne et flexible pour répondre aux besoins de notre entreprise.

3.3.6 Gestion de parc et d'inventaires

Pour la gestion de parc et d'inventaires, nous choisissons GLPI avec l'intégration de FusionInventory. Cette solution nous permet de suivre et de gérer efficacement les actifs matériels et logiciels au sein de notre organisation. Notre choix de GLPI et FusionInventory repose sur plusieurs avantages clés :

- Suivi complet des actifs : GLPI nous offre la possibilité de suivre de manière exhaustive tous les actifs de notre parc, y compris les ordinateurs, les périphériques, les logiciels, et bien plus encore. Cela garantit une gestion précise de nos ressources.
- Gestion des utilisateurs : GLPI nous permet de gérer les utilisateurs au sein de notre réseau de manière efficace. Nous pouvons attribuer des actifs aux utilisateurs et suivre leur utilisation de manière transparente.
- Automatisation des tâches : FusionInventory, intégré à GLPI, automatise de nombreuses tâches de gestion, telles que l'inventaire des actifs et la gestion des mises à jour. Cela nous fait gagner du temps et améliore la précision des données.
- Personnalisation : GLPI est hautement personnalisable pour répondre à nos besoins spécifiques. Nous pouvons adapter les champs et les processus pour une gestion des actifs sur mesure.

Avec GLPI et FusionInventory, nous avons la capacité de gérer de manière efficace l'ensemble de nos actifs, de suivre les changements, et d'optimiser l'utilisation de nos ressources.

3.3.7 Gestion des identités et contrôle d'accès

Pour la gestion des identités et le contrôle d'accès, nous optons pour OpenLDAP en raison de sa nature open-source, de sa flexibilité et de sa robustesse. OpenLDAP est une solution de répertoire qui nous permet de gérer les identités des utilisateurs, les groupes et les autorisations d'accès au sein de notre infrastructure informatique. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles nous avons choisi OpenLDAP :

- Gratuit et open-source : OpenLDAP est une solution open-source, ce qui signifie qu'elle est gratuite à utiliser. Cela s'aligne avec notre objectif de minimiser les coûts tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées.
- Personnalisable : OpenLDAP est hautement personnalisable, ce qui nous permet de configurer des schémas et des attributs spécifiques en fonction de nos besoins. Nous pouvons adapter la structure du répertoire pour refléter notre organisation.
- Interopérabilité : OpenLDAP prend en charge les protocoles LDAP standard, ce qui facilite l'intégration avec d'autres applications et services. Nous pouvons l'utiliser pour centraliser l'authentification et l'autorisation à travers diverses plates-formes.
- Sécurité : OpenLDAP offre des fonctionnalités de sécurité robustes, telles que l'authentification forte, le chiffrement des données et la gestion des politiques d'accès. Cela garantit la protection de nos données sensibles.
- Communauté active : OpenLDAP bénéficie d'une communauté active d'utilisateurs et de développeurs, ce qui signifie que nous pouvons trouver un support, des ressources et des mises à jour régulières.

Avec OpenLDAP, nous pouvons mettre en place un système de gestion des identités solide et sécurisé, qui répond à nos besoins de contrôle d'accès et d'authentification au sein de notre infrastructure informatique.

3.4 Déploiement des solutions choisies

Nos solutions choisies se répartissent en trois couches distinctes, comme illustré dans la figure 3.1. La couche inférieure représente la couche physique, où nous installons le système d'exploitation serveur. Au-dessus, nous avons la couche de virtualisation, où nous créons des environnements virtuels pour nos applications. Enfin, la couche supérieure est la couche applicative, où nous déployons nos machines virtuelles et exécutons nos applications.




FIGURE 3.1 – Diagramme du système d'information

3.4.1 La Couche physique

La configuration de la couche physique de notre infrastructure s'est déroulée en suivant scrupuleusement le guide d'installation d'Ubuntu Server 22.04 [7].




FIGURE 3.2 – Connexion à Ubuntu Server 22.04 via Putty

La Figure 3.2 présente notre procédure de connexion à Ubuntu Server 22.04 à l'aide de l'outil Putty. Cette étape est cruciale pour établir une liaison avec notre serveur Ubuntu.

 zetaadmin@zetasrv: ~
login as: zetaadmin
zetaadmin@192.168.3.234's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-60-generic x86_64)

* Documentation: <https://help.ubuntu.com>
* Management: <https://landscape.canonical.com>
* Support: <https://ubuntu.com/advantage>

System information as of Thu Jun 15 10:21:39 AM UTC 2023

System load: 0.09814453125 Processes: 188
Usage of /: 49.4% of 97.87GB Users logged in: 1
Memory usage: 45% IPv4 address for eno1: 192.168.3.234
Swap usage: 1% IPv4 address for virbr0: 192.168.122.1
Temperature: 35.0 C

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

8 updates can be applied immediately.
8 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

7 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at <https://ubuntu.com/esm>

*** System restart required ***
Last login: Wed Jun 14 07:55:33 2023 from 192.168.3.227
zetaadmin@zetasrv:~\$ █

FIGURE 3.3 – Interface Putty pour la connexion à Ubuntu Server 22.04

Sur la Figure 3.3, nous exposons en détail l'interface de Putty, l'outil que nous employons pour effectuer la connexion à notre serveur Ubuntu 22.04. Cette interface est l'interface de contrôle permettant la gestion à distance de notre serveur.

```

5 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

7 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

*** System restart required ***
Last login: Sat Aug 26 15:47:43 2023 from 192.168.3.227
zetaadmin@r720zetasrv:~$ neofetch
      .-/+ooooooooo+-.
      `:+ssssssssssssssssssssssss+-` zetaadmin@r720zetasrv
      -+ssssssssssssssssssssssss+- OS: Ubuntu 22.04.2 LTS x86_64
      .osssssssssssssssssssssdMMMNyssso. Host: PowerEdge R720
      /sssssssssshdmmNnmnyNMNMNhssssss/ Kernel: 6.2.0-26-generic
      +ssssssssshmydMMMMMMNddddyssssss+- Uptime: 20 days, 3 hours, 49 mins
      /ssssssssshNMMyhhyyyhmNMNMNhssssss/- Packages: 959 (dpkg), 4 (snap)
      .ssssssssdMMMNhssssssssssssssss. Shell: bash 5.1.16
      +sssshhhyNMNMyssssssssssssyNMMyssssss+- Resolution: 1024x768
      ossyNMMMNyMMhsssssssssssssshhmmhssssssso Terminal: /dev/pts/0
      ossyNMMMNyMMhsssssssssssssshhmmhssssssso CPU: Intel Xeon E5-2609 0 (4) @ 2.400GHz
      +sssshhhyNMNMyssssssssssssyNMMyssssss+- GPU: 0c:00.0 Matrox Electronics Systems Ltd. G200eR2
      .ssssssssdMMMNhssssssssssssss. Memory: 3906MiB / 32005MiB
      /sssssssshNMMyhhyyyhdNMNMNhssssssss/
      +sssssssssdmydMMMMMMMddddyssssss+-+
      /sssssssssshdmmNNNMyNMNMNhssssss/-+
      .osssssssssssssssssssdMMMNyssso.+
      -+ssssssssssssssssssssyyysss+-+
      `:+ssssssssssssssssssssss+-`+
      .-/+ooooooooo+-.

```

FIGURE 3.4 – Résultat de la commande "neofetch" sur Ubuntu Server 22.04

La Figure 3.4 affiche le résultat détaillé de l'exécution de la commande "neofetch" sur notre serveur Ubuntu 22.04. Cette commande nous a permis d'obtenir des informations système essentielles pour assurer le bon fonctionnement de notre infrastructure.

3.4.2 La Couche virtualisation

Avant d'installer KVM, nous effectuons des vérifications pour garantir la compatibilité matérielle.

Tout d'abord, nous exécutons la commande `egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo` pour vérifier la présence des instructions de virtualisation matérielles (VT-x pour Intel ou AMD-V pour AMD) sur le processeur. Un résultat supérieur à zéro indique que le processeur prend en charge la virtualisation matérielle.


Ensuite, nous utilisons la commande `kvm-ok` pour vérifier si les modules de virtualisation étaient correctement chargés dans le système et si la virtualisation était prise en charge.

Une fois ces vérifications réussies, nous procédons à l'installation des

packages nécessaires en exécutant la commande suivante :


```
"sudo apt install -y qemu-kvm virt-manager libvirt-daemon-system virtinst libvirt-clients bridge-utils"
```

Ci-dessous, nous pouvons voir que les figures 3.5 et 3.6 illustrant les étapes d'installation de KVM et la vérification de l'état du service libvirtd



```
zetaadmin@zetasrv:~$ egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
16
zetaadmin@zetasrv:~$ kvm-ok
INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used
zetaadmin@zetasrv:~$ sudo apt install -y qemu-kvm virt-manager libvirt-daemon-system virtinst libvirt-clients bridge-utils
```

FIGURE 3.5 – Installation des packages KVM



```
[sudo] password for zetaadmin:
● libvirtd.service - Virtualization daemon
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/libvirtd.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2023-06-12 14:35:23 UTC; 2 days ago
    TriggeredBy: • libvirtd-ro.socket
      • libvirtd-admin.socket
      • libvirtd.socket
        Docs: man:libvirtd(8)
              https://libvirt.org
    Main PID: 38246 (libvirtd)
      Tasks: 24 (limit: 32768)
    Memory: 26.2M
      CPU: 4min 24.335s
    CGroup: /system.slice/libvirtd.service
            ├─38246 /usr/sbin/libvirtd
            ├─38388 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefile-ro --dhcp-script
            ├─38389 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefile-ro --dhcp-script
...
Jun 13 15:52:28 zetasrv libvirtd[38246]: cannot parse process status data
Jun 13 15:52:28 zetasrv libvirtd[38246]: cannot parse process status data
Jun 13 15:52:28 zetasrv libvirtd[38246]: Failed to open file '/sys/fs/cgroup/machine.slice/machine-qemu\x2d12\x2d0doo
Jun 13 15:52:28 zetasrv libvirtd[38246]: Unable to read from '/sys/fs/cgroup/machine.slice/machine-qemu\x2d12\x2d0doo
Jun 13 15:52:28 zetasrv libvirtd[38246]: Failed to open file '/sys/fs/cgroup/machine.slice/machine-qemu\x2d12\x2d0doo
Jun 13 15:52:28 zetasrv libvirtd[38246]: Unable to read from '/sys/fs/cgroup/machine.slice/machine-qemu\x2d12\x2d0doo
Jun 13 15:52:28 zetasrv libvirtd[38246]: cannot parse process status data
Jun 13 15:52:28 zetasrv libvirtd[38246]: cannot parse process status data
Jun 13 21:27:03 zetasrv libvirtd[38246]: End of file while reading data: Input/output error
Jun 14 10:01:35 zetasrv libvirtd[38246]: End of file while reading data: Input/output error
lines 1-27/27 (END)
```

FIGURE 3.6 – Vérification de l'état du service libvirtd

Enfin, grâce à l'utilisation de Xming et de PuTTY, nous pouvons accéder au gestionnaire graphique Virt-Manager à distance depuis notre utilisateur Windows, comme illustré dans la figure 3.7. Cela nous permet de configurer nos machines virtuelles de manière conviviale.




FIGURE 3.7 – Accès à Virt-Manager via Xming et PuTTY

3.4.3 La Couche applicative

DHCP

Pour mettre en place et configurer un serveur DHCP sur une machine virtuelle Linux, nous avons suivi les étapes suivantes [8].

Tout d'abord, nous effectuons une mise à jour du système Linux en exécutant la commande "**apt-get update**" comme illustré dans la figure 3.8.




FIGURE 3.8 – Mise à jour du système Linux

Ensuite, nous redémarrons le service isc-dhcp pour appliquer les modifications, comme le montre la figure 3.9.

```
ubuntu@ubuntu-pc:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service
ubuntu@ubuntu-pc:~$ cd /etc/dhcp
ubuntu@ubuntu-pc:/etc/dhcp$ ls -lah
total 44K
drwxr-xr-x  5 root root  4.0K 17:00  .
drwxr-xr-x 129 root root 12K 17:00  ..
drwxr-x---  2 root dhcpd 4.0K 17:00  ddns-keys
-rw-r--r--  1 root root 1.4K 2021  9   أوت debug
-rw-r--r--  1 root root 1.7K 2021  9   أوت dhclient.conf
drwxr-xr-x  2 root root  4.0K 04:59  23  فيفي dhclient-enter-hooks.d
drwxr-xr-x  2 root root  4.0K 16:28  6   جول dhclient-exit-hooks.d
-rw-r--r--  1 root root 3.3K 22:54  31  جانفي dhcpd6.conf
-rw-r--r--  1 root root 3.6K 22:54  31  جانفي dhcpd.conf
```


FIGURE 3.9 – Redémarrage du service isc-dhcp

Nous procédons ensuite à la configuration du fichier dhcpd.conf à l'aide de l'éditeur de texte gedit, comme indiqué dans la figure 3.10.

```
ubuntu@ubuntu-pc:/etc/dhcp$ mv -v dhcpd.conf dhcpd.conf.backup
mv: cannot move 'dhcpd.conf' to 'dhcpd.conf.backup': Permission denied
ubuntu@ubuntu-pc:/etc/dhcp$ sudo mv -v dhcpd.conf dhcpd.conf.backup
renamed 'dhcpd.conf' -> 'dhcpd.conf.backup'
ubuntu@ubuntu-pc:/etc/dhcp$ sudo gedit dhcpd.conf
```

FIGURE 3.10 – Configuration du fichier dhcpd.conf


La figure 3.11 illustre un exemple de fichier de configuration `dhcpd.conf`.



```
*dhcpd.conf  
/etc/dhcp  
  
1 default-lease-time 600;  
2 max-lease-time 7200;  
3 ddns-update-style none;  
4 authoritative;  
5 subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
6 range 192.168.1.50 192.168.1.100;  
7 option routers 192.168.1.1;  
8 option subnet-mask 255.255.255.0;  
9 option domain-name-servers 192.168.1.1, 8.8.8.8;  
10 }
```

FIGURE 3.11 – Exemple de fichier de configuration `dhcpd.conf`

Enfin, nous vérifions que le serveur DHCP ISC était en cours d'exécution en utilisant la commande "`systemctl status isc-dhcp-server.service`", comme montré dans la figure 3.12.



```
ubuntu@ubuntu-pc:/etc/dhcp$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service  
ubuntu@ubuntu-pc:/etc/dhcp$ sudo systemctl status isc-dhcp-server.service  
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor  
             Docs: man:dhcpd(8)  
   Main PID: 13200 (dhcpd)  
     Tasks: 4 (limit: 4617)  
    Memory: 4.5M  
       CPU: 16ms  
      CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service  
              └─13200 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/  
  
17:14:20 06 جون ubuntu-pc sh[13200]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid  
17:14:20 06 جون ubuntu-pc dhcpd[13200]: Wrote 0 leases to leases file.  
17:14:20 06 جون ubuntu-pc sh[13200]: Wrote 0 leases to leases file.  
17:14:20 06 جون ubuntu-pc dhcpd[13200]: Listening on LPF/ens3/0c:17:2b:dc:00:0>  
17:14:20 06 جون ubuntu-pc sh[13200]: Listening on LPF/ens3/0c:17:2b:dc:00:0/1>  
17:14:20 06 جون ubuntu-pc dhcpd[13200]: Sending on  LPF/ens3/0c:17:2b:dc:00:0/0>  
17:14:20 06 جون ubuntu-pc sh[13200]: Sending on  LPF/ens3/0c:17:2b:dc:00:0/1>  
17:14:20 06 جون ubuntu-pc dhcpd[13200]: Sending on  Socket/fallback/fallback->  
17:14:20 06 جون ubuntu-pc sh[13200]: Sending on  Socket/fallback/fallback-net  
17:14:20 06 جون ubuntu-pc dhcpd[13200]: Server starting service.  
Lines 1-21/21 (END)
```

FIGURE 3.12 – État du service ISC DHCP

Ainsi, nous réussissons à mettre en place et configurer un serveur DHCP sur notre machine virtuelle Linux. Cela nous permettra de fournir automatiquement des adresses IP et d'autres informations de configuration réseau aux clients DHCP de notre réseau.

VoIP/Téléphonie

Après avoir suivi les étapes d’installation d’Asterisk [9], comme illustré dans la figure 3.13, notre système Asterisk fonctionne correctement.

```
ubuntu@AsteriskServer:~$ systemctl status asterisk
● asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
  Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
  Active: active (running) since Tue 2023-06-13 15:24:16 CET; 20h ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Tasks: 37 (limit: 4618)
  Memory: 49.4M
    CGroup: /system.slice/asterisk.service
            └─752 /usr/sbin/asterisk -U asterisk -G asterisk

15:24:15 13 جولن ubuntu-VirtualBox systemd[1]: Starting LSB: Asterisk PBX...
15:24:16 13 جولن ubuntu-VirtualBox asterisk[690]: * Starting Asterisk PBX: ast
15:24:16 13 جولن ubuntu-VirtualBox asterisk[690]:     ...done.
15:24:16 13 جولن ubuntu-VirtualBox systemd[1]: Started LSB: Asterisk PBX.
lines 1-13/13 (END)
```

FIGURE 3.13 – Installation d’Asterisk sur Ubuntu

ERP/CRM

L’installation d’Odoo [10] sur notre machine virtuelle Ubuntu est présentée dans la figure 3.14.

```
ubuntu@OdooServer:~$ systemctl status odoo15
● odoo15.service - Odoo
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/odoo15.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2023-06-14 11:43:28 CET; 3min 45s ago
    Docs: http://www.odoo.com
   Main PID: 570 (python3)
      Tasks: 7 (limit: 4613)
     Memory: 177.3M
    CGroup: /system.slice/odoo15.service
            └─570 python3 /opt/odoo15/odoo/odoo-bin -c /etc/odoo.conf

11:43:28 14 جولن ubuntu-VirtualBox systemd[1]: Started Odoo.
lines 1-11/11 (END)
```

FIGURE 3.14 – Installation d’Odoo sur Ubuntu

De plus, la confirmation du bon fonctionnement d’Odoo est illustrée dans la figure 3.15.




FIGURE 3.15 – Tableau de bord d’Odoo avec les modules CRM installés

GLPI

L’installation de GLPI [11] est suivie d’un aperçu du tableau de bord de GLPI, où toutes les informations sur les équipements peuvent être consultées et gérées efficacement, comme montré dans la figure 3.16.




FIGURE 3.16 – Tableau de bord de GLPI

OpenLDAP

Après avoir suivi les étapes pour installer OpenLDAP [12], nous présentons le tableau de bord de phpLDAPAdmin, une interface graphique pour la gestion de l'annuaire LDAP 3.17.



The screenshot shows the phpLDAPAdmin interface. At the top, there's a browser header with back, forward, and refresh buttons, and the URL 'Not secure | 192.168.3.67/phpldapadmin/'. Below the header is the phpLDAPadmin logo. The main navigation bar includes links for 'Accueil', 'Purger les caches', and 'Montrer le cache'. The central area is titled 'My LDAP Server' and contains a 'connexion' button. There's also a small '+' icon in the top right corner of the main content area.

FIGURE 3.17 – Tableau de bord de phpLDAPAdmin

Les machines virtuelles de nos applications

```
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

72 updates can be applied immediately.
5 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

7 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Wed Sep 13 13:05:39 2023 from 192.168.2.120
zetaadmin@r720zetasrv:~$ virsh list --all
  Id  Name          State
  --
 -  AsteriskServer shut off
 -  DHCPServer     shut off
 -  LDAPServer     shut off
 -  OCSGLPIServer shut off
 -  OdooServer     shut off

zetaadmin@r720zetasrv:~$
```

FIGURE 3.18 – Liste des machines virtuelles déployées

La Figure 3.18 présente la liste complète de nos VMs actuellement déployées, chacune d'entre elles étant dédiée à l'une de nos applications. Ce déploiement nous permet de garantir l'isolation des ressources et de maintenir la disponibilité de nos applications de manière efficace.

3.5 Conclusion

Le système d'information de Zeta Engineering est déployé de manière structurée, en utilisant des solutions adaptées : Ubuntu Server 22.04 comme OS serveur, KVM pour la virtualisation, DHCP ISC DHCP pour la gestion des IP, Odoo pour la gestion d'entreprise, Asterisk pour les appels, GLPI et FusionInventory pour l'inventaire, et OpenLDAP pour l'identité.

L'installation et la configuration suivent des étapes précises. Ubuntu Server est choisi pour sa performance et sa compatibilité. KVM héberge les VM, DHCP ISC DHCP gère les IP, Odoo centralise la gestion, et Asterisk prend en charge les appels.

Ce déploiement crée une base solide et sécurisée. L'équipe informatique peut maintenant optimiser le système pour les besoins en constante évolution de l'entreprise.

En conclusion, ce déploiement assure le fonctionnement efficace et fiable de Zeta Engineering.

Chapitre 4

Intégration des objets connectés

4.1 Introduction

L'intégration des objets connectés est un élément clé pour une infrastructure informatique moderne et efficace. Dans ce dernier chapitre, nous allons explorer les différentes étapes de l'intégration des objets connectés dans notre infrastructure existante.

Les objets connectés sont des dispositifs électroniques qui peuvent communiquer entre eux et avec des systèmes informatiques, et sont capables de collecter et d'analyser des données en temps réel.

Ils jouent un rôle important dans la création de systèmes intelligents et autonomes, qui peuvent améliorer l'efficacité, la sécurité et la qualité de vie dans de nombreux domaines.

Dans ce chapitre, nous examinons les différentes technologies et protocoles utilisés pour l'intégration des objets connectés, ainsi que les défis et les opportunités qu'elle présente.

Nous décrivons également les différentes étapes du processus d'intégration, de la sélection des dispositifs appropriés à leur installation, leur configuration et leur maintenance. Enfin, nous présentons quelques exemples

d'applications pratiques de l'intégration des objets connectés dans différents domaines, tels que l'agriculture, la santé, l'industrie et le transport.

4.2 Définition des objets connectés

Les objets connectés, également connus sous le nom d'Internet des objets (IoT), font référence à des appareils physiques qui sont connectés à Internet et peuvent échanger des données avec d'autres appareils ou systèmes [13].

Les objets connectés sont souvent équipés de capteurs, de logiciels et d'autres technologies permettant de collecter et de communiquer des données en temps réel. Ces données peuvent être utilisées pour améliorer l'efficacité, la productivité et la sécurité dans un large éventail de domaines, tels que la santé, les transports, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les villes intelligentes, les maisons intelligentes, etc.

La figure 4.1 est extraite de l'article "Transfert de données IoT basé sur CoAP d'un Raspberry Pi vers le Cloud" [14], elle illustre la topologie d'un système IoT.




FIGURE 4.1 – Topologie IoT

L'intégration des objets connectés (IoT) dans les foyers a connu une croissance significative ces dernières années. Selon Statista, en 2020, le

nombre d'appareils IoT connectés dans le monde a atteint 26,66 milliards, et ce chiffre devrait augmenter à 75,44 milliards d'ici 2025 [15]. Les dispositifs IoT incluent une variété d'objets connectés tels que les caméras de surveillance, les machines de pointage, et les lampes intelligentes (smart blubs).

Les smart blubs sont l'une des applications les plus courantes de l'IoT dans les foyers. Selon un rapport de Grand View Research, le marché des lampes intelligentes devrait atteindre une valeur de 38,68 milliards de dollars d'ici 2027 [16], avec un taux de croissance annuel composé de 20,8%. Bien que la plupart des lampes ne soient pas des smart blubs, elles peuvent être connectées à notre réseau grâce à des cartes IoT comme Raspberry Pi ou Arduino.

4.3 Intégration des Dispositifs Entreprise

Dans cette section, nous explorerons l'intégration des dispositifs au sein de notre entreprise. Nous discuterons des défis que nous rencontrons dans cette démarche et des solutions que nous envisageons pour les surmonter.

4.3.1 Enjeux de l'Intégration

L'intégration des dispositifs d'entreprise constitue un défi essentiel à relever pour améliorer notre infrastructure. Nous devons connecter divers dispositifs qui étaient auparavant isolés au réseau de l'entreprise. Les principaux dispositifs que nous traitons sont :

Caméras de Surveillance Systèmes de Pointage Éclairages Capteurs de Température Chacun de ces dispositifs présente des exigences spécifiques en termes d'intégration et de connectivité. Leur incorporation dans notre réseau doit être soigneusement planifiée pour garantir une opération harmonieuse.

4.3.2 Intégration des Caméras de Surveillance

Notre première étape consiste à connecter nos caméras de surveillance au réseau de l'entreprise. Pour ce faire, nous devons configurer chaque caméra pour lui attribuer une adresse IP unique, lui permettant ainsi d'être reconnue sur le réseau. Parallèlement, nous allons utiliser un NVR (Network Video Recorder) pour stocker en continu les enregistrements vidéo et gérer les flux issus des caméras. De plus, nous installerons le logiciel SmartPSS sur les ordinateurs des directeurs pour faciliter l'accès aux flux vidéo des caméras.




FIGURE 4.2 – Logiciel SmartPSS

SmartPSS est une solution logicielle développée par Dahua, une entreprise leader dans le domaine des systèmes de vidéosurveillance. Il offre une gestion centralisée des caméras, ainsi que des fonctionnalités d'enregistrement et de lecture des vidéos enregistrées. Ce logiciel se distingue par son interface conviviale et intuitive, ce qui en facilite l'utilisation pour nos utilisateurs finaux.

4.3.3 Intégration des Systèmes de Pointage

L'intégration des systèmes de pointage est une autre composante cruciale de notre initiative. Nous utiliserons le logiciel ZKAccess, développé par ZKTeco, pour connecter et contrôler ces systèmes au sein de notre réseau d'entreprise. Ce logiciel assurera une communication fluide entre

les machines de pointage et le réseau, garantissant ainsi un accès facile et sécurisé aux données de pointage des employés.



FIGURE 4.3 – Machine de pointage ZKTeco

4.3.4 Gestion Intelligente de l'Éclairage

Nous cherchons à répondre à la demande croissante d'un SmartOffice, ce qui nécessite la mise en place d'un système de contrôle à distance des lampes. Une approche possible consiste à utiliser une carte IoT, telle que Raspberry Pi ou Arduino, pour connecter les lampes à notre réseau d'entreprise. Cette configuration permettra une gestion centralisée de l'éclairage, contribuant ainsi à optimiser l'utilisation de l'énergie et à réaliser des économies considérables sur les coûts énergétiques. En fin de compte, l'intégration de dispositifs connectés, tels que des lampes intelligentes, dans notre infrastructure d'entreprise, peut considérablement améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité de vie de nos employés.

4.3.5 Solution Proposée

Pour relever ces défis d'intégration et connecter nos dispositifs non-connectés, tels que les lampes et les capteurs de température, à notre réseau, nous proposons d'utiliser une approche basée sur Raspberry Pi en combinaison avec Node-RED. Cette solution offre une méthode cohérente et efficace pour intégrer ces dispositifs dans notre infrastructure existante, tout en fournissant une interface de contrôle conviviale pour la gestion et le suivi de ces dispositifs au sein de notre entreprise.

4.4 Solution avec Raspberry Pi et Node-RED

4.4.1 Définition de Raspberry Pi et Node-RED

Face à ce défi, notre choix s'est porté sur l'utilisation de Raspberry Pi pour connecter les lampes à notre réseau. Raspberry Pi est une carte informatique très performante et polyvalente qui peut être utilisée pour de nombreux projets IoT. [17]

Nous avons décidé d'utiliser Node-RED, un outil de programmation visuel pour créer une application permettant de contrôler les lampes à distance. Node-RED est une plateforme open source qui facilite la création de flux de données entre différents objets connectés. [18]

En utilisant Raspberry Pi et Node-RED, nous sommes en mesure de créer une solution robuste et évolutive pour connecter les lampes à notre réseau. Cette solution nous permet de contrôler les lampes à distance à partir de n'importe quel appareil connecté à notre réseau.

4.4.2 Installation Raspberry Pi OS et Node-RED

Avant tout Il faut installé l'OS Debian du Raspberry Pi sur une carte mémoire et l'insérer dans notre carte électronique

Pour commencer, nous devons installer l'OS Debian spécifique au Raspberry Pi sur une carte mémoire. Cette carte mémoire sera ensuite insérée dans notre carte électronique Raspberry Pi pour démarrer le système.

L'installation du Raspberry Pi OS est une étape essentielle pour configurer notre infrastructure. Cette distribution d'exploitation est spécialement conçue pour le Raspberry Pi et offre une compatibilité optimale avec ses fonctionnalités et ses composants matériels.

Une fois que nous avons téléchargé le Raspberry Pi Imager depuis le site officiel, nous utilisons cet outil comme Etcher pour graver sur notre carte mémoire.




FIGURE 4.4 – Installation du Raspberry Pi OS


Une fois que l'image est gravée sur la carte mémoire, nous insérons celle-ci dans le slot prévu sur notre carte électronique Raspberry Pi. Cela permettra de démarrer le Raspberry Pi et d'accéder à l'interface utilisateur du système d'exploitation.

Une fois le Raspberry Pi OS démarré, nous pouvons effectuer les confi-

gurations supplémentaires nécessaires pour intégrer les objets connectés à notre infrastructure. Ces configurations peuvent inclure la connexion au réseau, l'installation de logiciels supplémentaires, et la personnalisation des paramètres en fonction de nos besoins spécifiques.

En résumé, l'installation du Raspberry Pi OS sur une carte mémoire et son insertion dans notre carte électronique Raspberry Pi constituent la première étape pour mettre en place notre infrastructure et intégrer les objets connectés. Cette étape est cruciale pour assurer la compatibilité et la stabilité de notre système.

Après avoir préparé le Raspberry Pi, nous procédons à l'installation de Node-RED sur la carte à l'aide du script bash officiel disponible sur le site de Node-RED, comme illustré dans la figure suivante.



```
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install build-essential
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
build-essential is already the newest version (12.9).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libfuse2
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $ bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
```

FIGURE 4.5 – Installation du Node-RED avec le Script Officiel Bash

Ce script effectue une série d'étapes, telles que l'arrêt de Node-RED, la suppression des anciennes versions de Node-RED et de Node.js, l'installation de Node.js pour Armv6, la purification du cache npm, l'installation de Node-RED Core, le déplacement des nœuds globaux vers un emplacement local, la reconstruction des nœuds existants, l'installation de nœuds supplémentaires spécifiques à Raspberry Pi, l'ajout de commandes raccourcies et la mise à jour du script systemd.




FIGURE 4.6 – En cours d'Installation du Node-RED




FIGURE 4.7 – En cours d’Installation du Node-RED

Une fois l’installation terminée, nous pouvons démarrer Node-RED en utilisant la commande "**node-red-start**". Le résultat final du démarrage est illustré dans la figure suivante.




FIGURE 4.8 – Le démarrage du Node-RED

Node-RED est maintenant installé et opérationnel sur notre Raspberry Pi, prêt à être utilisé pour créer des flux et interagir avec les objets connectés de notre infrastructure.

4.4.3 Configuration de Node-RED

Pour accéder à Node-RED via le réseau, nous utilisons l'adresse IP de votre Raspberry Pi et le port 1880/ui.




FIGURE 4.9 – Interface Node-RED

Dans la figure 4.9, nous pouvons observer l’interface de Node-RED, où nous pouvons développer notre projet en utilisant des nœuds et des connexions pour créer des flux de données.

Pour notre projet, nous devons installer quelques nœuds supplémentaires. Par exemple, le "dashboard" pour créer une interface graphique conviviale permettant d’interagir avec le projet, et le nœud DHT11 pour détecter notre capteur de température dans Node-RED.




FIGURE 4.10 – Installation du dashboard Node-RED

La figure 4.10 montre le processus d’installation du nœud "dashboard" dans Node-RED, qui permet de créer des tableaux de bord interactifs pour contrôler et visualiser les données de notre projet.




FIGURE 4.11 – Installation du noeud DHT11 dans Node-RED

Dans la figure 4.11, nous avons installé le noeud DHT11 dans Node-RED, qui nous permet de capturer les données de notre capteur de température et d'humidité.

Ces différentes figures illustrent la préparation de Node-RED et l'installation des noeuds nécessaires pour notre projet. Ils servent de base à la réalisation de notre système de surveillance et de contrôle.

4.4.4 Sécurité de Node-RED

Pour sécuriser Node-RED, nous utilisons une méthode fournie par le site officiel de Node-RED, qui nous permet de créer des mots de passe hachés et de les ajouter à la configuration de notre projet. Les figures suivantes illustrent ce processus.




FIGURE 4.12 – Configuration de la sécurité dans Node-RED en Settings.js

Dans la figure 4.12, nous avons modifié le fichier de configuration "Settings.js" de Node-RED pour inclure des paramètres de sécurité. Cela permet de définir des utilisateurs et des mots de passe pour restreindre l'accès à notre projet.

Nous avons utilisé la commande "node-red admin hash-pw" pour générer un code de hachage sécurisé, comme le montre la figure 4.13.





FIGURE 4.13 – Crédit d'un code de hachage

Le code de hachage généré est ensuite ajouté au fichier "Settings.js" pour mettre à jour les informations de sécurité, comme indiqué dans la

figure 4.14.



```
settings.js x
121 | following properties can be used.
122 | The 'pass' field is a bcrypt hash of the password.
123 | See http://nodered.org/docs/security.html#generating-the-password-hash
124 |
125 | ftpNodeAuth: {user:"user",pass:"$2a$08$zZWTXTja0fB1pzD4sHCMY0CMYz2Z6dNbM6tl8sJogENOMcxWV9DN."},
126 | ftpStaticAuth: {user:"user",pass:"$2a$08$zZWTXTja0fB1pzD4sHCMY0CMYz2Z6dNbM6tl8sJogENOMcxWV9DN."},
127 |
128 | pNodeAuth: {user:"ZETA",pass:"$2b$08$sxTcWe.OUHoL8au3amsGd.QjhAqrJcPxFJEp0WeYrcY24x72K9..a"}, //zetapwdnode
129 |
130 | *****
```

FIGURE 4.14 – Mise à jour du code de hachage dans Settings.js

Une fois la sécurité configurée, nous pouvons nous connecter à Node-RED en utilisant le nouveau mot de passe, comme le montre la figure 4.15.




FIGURE 4.15 – Connexion avec le nouveau mot de passe

Ces différentes figures décrivent le processus de sécurisation de Node-RED en utilisant des mots de passe hachés. Cela garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à notre projet et protège ainsi notre système contre les accès non autorisés.

4.4.5 Réalisation en Node-RED

Dans notre topologie, nous utilisons 2 LED, un capteur DHT11 et une breadboard, que nous avons connectés aux GPIO de Raspberry Pi, comme le montrent les figures suivantes, réalisées à l'aide de fritzing.




FIGURE 4.16 – Schéma de notre réalisation

Dans la figure 4.16, nous pouvons voir le schéma de notre réalisation, avec les connexions des composants sur la breadboard.

Ensuite, nous avons configuré les nodes DHT11 dans Node-RED pour séparer les données reçues entre Température et Humidité et les avons configurés pour actualiser les données toutes les 10 secondes.




FIGURE 4.17 – Ajout d'un Inject Node pour répéter l'action chaque 10 secondes

Dans la figure 4.17, nous avons ajouté un nœud Inject pour répéter

l'action toutes les 10 secondes, permettant ainsi la mise à jour régulière des données.




FIGURE 4.18 – Configurer une node Fonction pour séparer l'humidité de la température

Dans la figure 4.18, nous avons configuré un nœud Fonction pour séparer l'humidité de la température, ce qui permet d'obtenir des valeurs distinctes pour chaque paramètre.




FIGURE 4.19 – Le résultat de Debug Node

La figure 4.19 montre le résultat obtenu à l'aide d'un noeud Debug, où les données séparées d'humidité et de température sont affichées.

En plus, nous avons créé des noeuds pour les interrupteurs (Switches) afin de contrôler les LEDs.




FIGURE 4.20 – Switch Node

Dans la figure 4.20, nous avons ajouté un nœud Switch pour contrôler l'état des LEDs en fonction d'une condition spécifique.




FIGURE 4.21 – Raspberry GPIO Output Node

La figure 4.21 présente le noeud Raspberry GPIO Output utilisé pour contrôler les GPIO du Raspberry Pi et allumer/éteindre les LEDs.

Et enfin, voici les

nœuds et l'exécution finale de mon projet Node-RED.




FIGURE 4.22 – Le Projet en Node-RED

La figure 4.22 présente le projet Node-RED complet avec tous les nœuds configurés et connectés.




FIGURE 4.23 – Circuit de mon Projet

Dans la figure 4.23, nous pouvons voir le circuit physique de notre projet, avec les composants connectés sur la breadboard et le Raspberry Pi.




FIGURE 4.24 – Le Dashboard Login en Mobile

La figure 4.24 présente l'interface de connexion (Dashboard Login) de

notre projet, adaptée pour une utilisation sur mobile.




FIGURE 4.25 – Le Dashboard Room 1 en Chrome

La figure 4.25 montre le tableau de bord (Dashboard) de la salle 1 de notre projet, affiché dans le navigateur Chrome.




FIGURE 4.26 – Le Dashboard Room 3 en Chrome

Dans la figure 4.26, nous pouvons voir le tableau de bord (Dashboard) de la salle 3 de notre projet, également affiché dans le navigateur Chrome.




FIGURE 4.27 – Circuit de mon Projet en marche

Enfin, la figure 4.27 illustre le circuit de notre projet en pleine exécution, avec les LEDs allumées et les données d'humidité et de température affichées sur le tableau de bord.

Ces différentes figures témoignent de notre réalisation en Node-RED et illustrent les différentes étapes et résultats obtenus dans notre projet.

4.4.6 Intégration dans le parc informatique

Une fois notre application prête, nous pouvons l'intégrer dans le parc informatique que nous avons créé dans le troisième chapitre à l'aide de GLPI.

Pour cela, nous avons installé le FusionInventory-Agent sur notre Raspberry Pi, comme illustré ci-dessous en figure 4.28.




FIGURE 4.28 – Installation de FusionInventory-Agent

Ensuite, nous avons configuré le FusionInventory-Agent pour qu'il envoie les données de notre périphérique au serveur GLPI à l'adresse "192.168.3.66/glpi/fu" comme présenté dans la figure 4.29.




FIGURE 4.29 – Configuration de FusionInventory-Agent

Enfin, nous pouvons visualiser notre Raspberry Pi intégré dans le tableau de bord de GLPI 4.30.

FIGURE 4.30 – Tableau de bord de GLPI avec le Raspberry Pi intégré

4.5 Conclusion

En conclusion de ce chapitre sur l'intégration des objets connectés dans l'infrastructure informatique de l'entreprise, nous avons vu que cette

étape est cruciale pour permettre une gestion intelligente et à distance des différents équipements de la société. Nous avons utilisé des cartes IoT telles que Raspberry Pi pour connecter les différents objets tels que les lampes et les machines de pointage au réseau de l'entreprise. Nous avons également utilisé des logiciels tels que ZKAccess et SmartPSS pour contrôler ces objets à distance.

Les objets connectés sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne, que ce soit dans les maisons, les voitures ou les entreprises. Les chiffres montrent que le marché de l'IoT devrait continuer à croître de manière significative dans les années à venir. L'intégration de ces objets dans l'infrastructure informatique de l'entreprise permet une gestion plus efficace et une prise de décision plus éclairée grâce à la collecte de données en temps réel.

En somme, l'intégration des objets connectés dans l'infrastructure informatique de l'entreprise apporte de nombreux avantages en termes de gestion, de prise de décision et d'efficacité. Cependant, il est important de prendre en compte les aspects de sécurité et de protection des données pour garantir une utilisation sûre et efficace de ces objets.

Chapitre 5

Conclusion Générale

En conclusion, ce projet de Mémoire De Mastère s'est focalisé sur trois aspects essentiels d'une entreprise système : le déploiement de l'infrastructure informatique, le déploiement du système d'information et l'intégration des objets connectés. Chacune de ces parties a été abordée de manière approfondie, en mettant l'accent sur l'analyse des besoins de l'entreprise et la sélection rigoureuse des outils et technologies appropriés.

Dans le cadre du déploiement de l'infrastructure informatique, une attention particulière a été accordée à l'implémentation d'un réseau MAN reliant les trois bureaux de l'entreprise. Grâce à l'utilisation du TP-Link CPE610 et à l'utilisation de technologies de pointe, nous avons établi des liaisons haut débit et résistantes aux interférences, assurant ainsi une connectivité stable et fiable entre les différents sites.

Le déploiement du système d'information a été réalisé en choisissant avec soin les éléments constitutifs du SI. Des solutions telles que le pare-feu pfSense, Ubuntu Server 22.04 et Odoo ont été installées et configurées pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise, en garantissant la sécurité du réseau, la performance et la compatibilité logicielle.

L'intégration des objets connectés au système d'information a permis de connecter des dispositifs tels que des capteurs, des lampes et des machines de pointage au réseau de l'entreprise. Des cartes IoT telles que Raspberry Pi et Arduino, ainsi que des logiciels spécialisés, ont été utilisés

pour contrôler ces objets à distance et collecter des données en temps réel.

En combinant ces trois volets, nous avons créé une infrastructure solide, sécurisée et adaptée aux besoins opérationnels de l'entreprise. Ce rapport peut servir de référence précieuse pour les entreprises souhaitant entreprendre des projets similaires, tout en sensibilisant les étudiants à l'importance de ces domaines en constante évolution. L'intégration des objets connectés et l'optimisation du système d'information offrent des avantages significatifs en termes d'efficacité opérationnelle, de prise de décision et de compétitivité sur le marché.

Bibliographie

- [1] T. Antoine-Santoni, B. Poggi, E. Vittori, H. Van Hieu, D. Araujo, and A. Aiello, “Vers un système d’information pervasif pour un smart village,” in *Evolution des SI : vers des SI Pervasifs ?*, 2019.
- [2] Agaxis site web. C’est le site web du Agaxis. [Online]. Available : <https://www.agaxis.com>
- [3] B. G. de Projet. (s.d.) Le modèle en cascade. Consulté le 10 mai 2023. [Online]. Available : <https://blog-gestion-de-projet.com/modele-en-cascade/>
- [4] C. Fagarasan, O. Popa, A. Pisla, and C. Cristea, “Agile, waterfall and iterative approach in information technology projects,” in *IOP Conference Series : Materials Science and Engineering*, vol. 1169, no. 1. IOP Publishing, 2021, p. 012025.
- [5] D. Sze, “A metropolitan area network,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 3, no. 6, pp. 815–824, 1985.
- [6] Open source guide. Est le site où on a utilisé pour vérifier les meilleures solutions à implementer. [Online]. Available : <https://open-source-guide.com/Solutions>
- [7] S. Hameed, “How to download and install ubuntu 22.04 [step by step],” *Linux Genie*, 2023. [Online]. Available : <https://linuxgenie.net/how-to-download-and-install-ubuntu-22-04/>
- [8] How to install dhcp server on ubuntu. LinuxHint. [Online]. Available : https://linuxhint.com/install_dhcp_server_ubuntu/
- [9] S. Singh and S. Patel. (2023) How to install asterisk on ubuntu 22.04. Published on VegaStack. [Online]. Available : <https://vegastack.com/tutorials/how-to-install-asterisk-on-ubuntu-22-04/>
- [10] D. Daga and S. Patel. (2023) Step-by-step tutorial to install odoo 16 erp on ubuntu 22.04. Published on 4th July 2023. [Online]. Available : <https://vegastack.com/tutorials/step-by-step-tutorial-to-install-odoo-16-erp-on-ubuntu-22-04/>

- [11] J. Kiarie. (2022) How to install glpi [it asset management] tool on rhel systems. Last Updated on May 14, 2022. [Online]. Available : <https://www.tecmint.com/install-glpi-asset-management-rhel/>
- [12] J. Patil, “How to install openldap server and configure the openldap client ?” *Clairvoyant Blog*, October 2020, accessed on September 12, 2023. [Online]. Available : <https://blog.clairvoyantssoft.com/installation-of-openldap-server-and-configure-the-openldap-client-8be45698f8c8>
- [13] A. Gazis, “What is iot ? the internet of things explained,” *Academia Letters*, p. 2, 2021.
- [14] T. L. Scott and A. Eleyan, “Coap based iot data transfer from a raspberry pi to cloud,” *2019 International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC)*, pp. 1–6, 2019. [Online]. Available : <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:208212600>
- [15] S. R. Department. (2016) Internet des objets : nombre d'appareils connectés dans le monde 2015-2025. * Données prévisionnelles de 2017 à 2025. [Online]. Available : <https://fr.statista.com/statistiques/584481/internet-des-objets-nombre-d-appareils-connectes-dans-le-monde-2020/>
- [16] S. Thomas, “Plus de 100 statistiques importantes sur l'automatisation en 2023,” *MarketSplash*, 2023. [Online]. Available : <https://marketsplash.com/fr/statistiques-dautomatisation/>
- [17] M. Richardson and S. Wallace, *Getting started with raspberry PI*. " O'Reilly Media, Inc.", 2012.
- [18] M. Lekić and G. Gardašević, “Iot sensor integration to node-red platform,” in *2018 17th International Symposium Infoteh-Jahorina (Info-teh)*. IEEE, 2018, pp. 1–5.

Liste des acronymes

IP : *Internet Protocol*

LAN : *Local Area Network*

WAN : *Wide Area Network*

MAN : *Metropolitan Area Network*

IT : *Information Technology*

SI : *Système d'Information*

QoS : *Quality of Service*

VPN : *Virtual Private Network*

SNMP : *Simple Network Management Protocol*

RMON : *Remote Monitoring*

LLDP : *Link Layer Discovery Protocol*

VLAN : *Virtual Local Area Network*

STP : *Spanning Tree Protocol*

Mbps : *Megabits per second*

IoT : *Internet of Things*

OS : *Operating System*

NVR : *Network Video Recorder*

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du projet de Mémoire De Mastère au sein de la société ZETA Engineering. L'objectif était de concevoir et déployer une infrastructure IT et SI, ainsi que d'intégrer des objets connectés.

Nous avons suivi une méthodologie rigoureuse, analysé l'infrastructure existante et élaboré un plan détaillé pour la mise en place d'une infrastructure solide. L'implémentation a impliqué la configuration du matériel et des logiciels nécessaires, ainsi que l'intégration avec les systèmes existants.

Nous avons également intégré des objets connectés pour améliorer l'efficacité opérationnelle et collecter des données en temps réel. Cela a nécessité la sélection et la configuration d'appareils IoT appropriés.

En résumé, ce projet visait à renforcer les capacités IT et SI de ZETA Engineering en fournissant une infrastructure fiable et sécurisée, ainsi qu'en intégrant des objets connectés pour améliorer la productivité et éclairer la prise de décision.

Abstract

This report outlines the implementation of an IT and IS infrastructure plan and the integration of connected devices within ZETA Engineering company. The objective was to design and deploy a comprehensive IT and IS infrastructure to support the company's operations.

Throughout our internship, we followed a systematic approach, conducted analysis, and developed a detailed plan for a robust infrastructure. The implementation involved setting up necessary hardware and software, as well as seamless integration with existing systems.

Furthermore, we integrated connected devices to enhance operational efficiency and gather real-time data. This involved selecting and configuring appropriate IoT devices and establishing necessary connectivity protocols.

In summary, this project aimed to enhance ZETA Engineering's IT and IS capabilities by providing a reliable and secure infrastructure, as well as integrating connected devices to improve productivity and decision-making.