

COMANDO CURL



Autora: Salomé Roldan

Curso: 2º Desarrollo de Aplicaciones Web

Asignatura: Desarrollo Web en Entorno Servidor

Profesor: Manuel Alejandro Romero Miguel

Sintaxis básica del comando Curl es:

```
curl [OPTIONS] [URL]
```

- [Curl-T:](#)

Se utiliza para cargar un archivo a un servidor FTP.

Ejemplo:

```
curl -T NOMBRE_ARCHIVO DIRECCION_SERVIDOR -user USUARIO:CONTRASEÑA
```

Donde:

DIRECCION_SERVIDOR es la dirección del servidor FTP.

NOMBRE_ARCHIVO es el nombre del archivo que se descargará.

USUARIO es el nombre de usuario en el servidor FTP.

CONTRASEÑA es la contraseña para el usuario en el servidor FTP.

- [Curl-n:](#)

Se utiliza para enviar correo usando el protocolo SMTP.

Ejemplo:

```
curl -n --ssl-reqd --mail-from "EMAIL_ORIGEN" --mail-rcpt "EMAIL_DESTINO" --url  
smtps://smtp.gmail.com:465 -u 'EMAIL_ORIGEN:CONTRASEÑA' -T mail.txt
```

Dentro del archivo mail.txt tendríamos que escribir algo similar:

```
From: "Nombre" <EMAIL_ORIGEN>
```

```
To: "Otro Nombre" <EMAIL_DESTINO>
```

```
Subject: Asunto
```

```
Buenos días,
```

```
Prueba(cuerpo del mensaje).
```

```
Adios!
```

- [Curl-u](#)

Se emplea para descargar archivo con contraseña.

Ejemplo:

```
curl -u USUARIO:CONTRASEÑA http://DIRECCION_SERVIDOR -o NOMBRE_ARCHIVO
```

Dónde:

USUARIO es el nombre de usuario en el servidor.

CONTRASEÑA es la contraseña para el usuario en el servidor.

NOMBRE_ARCHIVO es el archivo que se descargará.

DIRECCION_SERVIDOR es el enlace directo al archivo.