

First to Penalty



Contents

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Template | 2 |
| 2 | Data structures | 2 |
| 2.1 | Simplified DSU (Stolen from GGDem) | 2 |
| 2.2 | Disjoint Set Union | 2 |
| 2.3 | Fenwick tree | 3 |
| 2.4 | Segment tree | 3 |
| 2.5 | Segment tree Lazy | 4 |
| 2.6 | Trie | 5 |
| 3 | Graphs | 5 |
| 3.1 | Graph Transversal | 5 |
| 3.1.1 | BFS | 5 |
| 3.1.2 | DFS | 5 |
| 3.2 | Topological Sort | 5 |
| 3.3 | APSP: Floyd Warshall | 6 |
| 3.4 | SSSP | 6 |
| 3.4.1 | Lazy Dijkstra | 6 |
| 3.4.2 | Bellman-Ford | 6 |
| 3.5 | Strongly Connected Components: Kosaraju | 7 |
| 3.6 | Articulation Points and Bridges: ModTarjan | 8 |
| 3.7 | Kth-Ancestor using Binary Lifting | 8 |
| 3.8 | LCA using Binary Lifting | 9 |
| 4 | Math | 9 |
| 4.1 | Coefficientes binomiales. (Combinaciones n en k) | 9 |
| 4.2 | Numeros catalanes | 10 |
| 4.3 | Separadores o barras y estrellas | 10 |
| 4.4 | Permutaciones | 10 |
| 4.5 | Derangement | 10 |
| 4.6 | Numeros de Fibonacci | 11 |
| 4.7 | Cantidad de divisores | 11 |
| 4.8 | Respuesta modulo m | 11 |
| 4.9 | Binary Exponentiation and modArith | 11 |
| 4.10 | Modular Inverse (dividir mod) | 11 |
| 4.11 | Modular Binomial Coeficient and Permutations | 12 |
| 4.12 | Non-Mod Binomial Coeficient and Permutations | 12 |
| 4.13 | Modular Catalan Numbers | 12 |
| 4.14 | Ceil Fraccionario | 12 |
| 4.15 | Numeros de Fibonacci | 12 |
| 4.16 | Sieve Of Eratosthenes | 13 |
| 4.17 | Sieve-based Factorization | 13 |
| 4.18 | Cycle Finding | 13 |
| 4.19 | Berlekamp Massey | 13 |
| 4.20 | Modular Berlekamp Massey | 14 |
| 4.21 | Matrix exponentiation | 14 |
| 4.22 | Ecuaciones Diofantinas | 14 |
| 4.23 | Pollard-Rho, Stolen from GGDem | 15 |
| 4.24 | FFT, Stolen from GGDem | 16 |
| 4.25 | Euler Totient Function | 17 |
| 5 | Geometry | 17 |
| 6 | Strings | 17 |
| 6.1 | Explode by token | 17 |
| 6.2 | Multiple Hashings DS | 18 |
| 6.3 | Permute chars of string | 18 |
| 6.4 | Longest common subsequence | 18 |
| 6.5 | KMP | 19 |
| 6.6 | Aho Corasick | 19 |
| 6.7 | Suffix Array | 21 |
| 6.8 | STL Suffix Array | 22 |
| 7 | Clasicos | 24 |
| 7.1 | Job scheduling | 24 |
| 7.1.1 | One machine, linear penalty | 24 |
| 7.1.2 | One machine, deadlines | 24 |
| 7.1.3 | One machine, profit | 24 |
| 7.1.4 | Two machines, min time | 25 |
| 8 | Flow | 25 |
| 8.1 | Dinic, thx GGDem | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 9 Miscellaneous | 26 |
| 9.1 pbds (Ordered set) | 26 |
| 9.2 Bit Manipulation | 27 |
| 10 Testing | 28 |
| 10.1 Gen and AutoRun testcases | 28 |
| 10.1.1 Gen.cpp | 28 |
| 10.1.2 Stress testing | 28 |
| 10.1.3 Autorun | 28 |
| 10.2 Highly Composite Numbers | 28 |

1 Template

```

1 #include "bits/stdc++.h"
2 //assert(true/false) false leads to a RTE
3 using namespace std;
4 #define endl '\n'
5 #define DBG(x) cerr<<#x<< "=" << (x) << endl;
6 #define RAYA cerr<<"===== "<<endl;
7 #define RAYAS cerr<<"..... "<<endl;
8 // #define DBG(x) ;
9 // #define RAYA ;
10 // #define RAYAS ;
11 void solve(){
12     //use the following for strings with whitespaces in them
13     //getline(cin,str)
14 }
15 //-----SOLBEGIN-----
16 int main() {
17     ios_base::sync_with_stdio(false); cout.tie(NULL); cin.tie(NULL);
18     int tC; cin>>tC;
19
20     while(tC--) solve();
21
22 }
23 //-----EOSOLUTION-----

```

2 Data structures

2.1 Simplified DSU (Stolen from GGDem)

```

1 int uf[MAXN];
2 void uf_init(){memset(uf,-1,sizeof(uf));}
3 int uf_find(int x){return uf[x]<0?x:uf[x]=uf_find(uf[x]);}
4 bool uf_join(int x, int y){
5     x=uf_find(x);y=uf_find(y);
6     if(x==y)return false;
7     if(uf[x]>uf[y])swap(x,y);
8     uf[x]+=uf[y];uf[y]=x;
9     return true;
10 }

```

2.2 Disjoint Set Union

```

1 class disjSet {
2     int* sz;
3     int* par;
4 public:
5     int len;
6     disjSet(int tam){
7         sz = new int[tam + 4]();
8         par = new int[tam + 4]();
9         len = 0;
10        for(int i = 0; i<=tam; i++){
11            par[i] = i;
12            sz[i] = 1;
13            len++;
14        }
15    }
16    int finds(int el){
17        if (el == par[el]) return el;
18        return par[el] = finds(par[el]);
19    }
20    void unions(int a, int b){
21        a = finds(a);
22        b = finds(b);
23        if (a == b) return;
24        len--;
25        //se hace que el gde sea padre del pequeno
26        if (sz[a] > sz[b]) swap(a,b);
27        par[a] = b;
28        sz[b] += sz[a];
29    }
30    ~disjSet(){
31        delete[] size;
32        size = nullptr;
33        delete[] parent;
34        parent = nullptr;
35    }
36 };

```

2.3 Fenwick tree

```

1 //Fenwick tree, solo jala si la funcion cumple con ser:
2 //una binary associative function over a set with identity element and
   inverse elements
3 // incluyendo pero no limitandose a range sum

```

```

4 //define neutro y llena arr
5 #define MAXN 500010
6 long long int neutro;
7 vector<long long int> arr;
8 long long int fenwick[MAXN];
9
10 int get_low(int ind){return (ind&(ind+1));}
11 int get_upp(int ind){return (ind|(ind+1));}
12 long long int get_sum(int r){
13     if(r<0) return neutro;
14     return fenwick[r]+get_sum(get_low(r)-1);
15 }
16 long long int get_sum(int l, int r){return get_sum(r)-get_sum(l-1);}
17 void build(){
18     int size = arr.size();
19     for(int i = 0; i<size; i++ ) fenwick[i] = neutro;
20     for(int i = 0; i<size; i++){
21         fenwick[i]+=arr[i];
22         if(get_upp(i)<size)fenwick[get_upp(i)]+=fenwick[i];
23     }
24 }
25 void add(int ind, long long int d){
26     for(;ind<arr.size(); ind = get_upp(ind)) fenwick[ind]+=d;
27 }
28 //no funciona con range queries
29 void range_add(int l, int r, int d){add (l,d); add(r+1,-d);}

```

2.4 Segment tree

```

1 //MAXN = 2^k, n = tam arreglo inicial
2 #define MAXN 262160
3 int stsize; long long int neut;int n;
4 long long int* st = new long long int[2*MAXN-1]();
5 long long int fst(long long int a, long long int b);
6 long long int build(int sti,int csize){
7     if(csize == 1) return st[sti];
8     return st[sti] = fst(build(sti*2+1,csize/2),build(sti*2+2,csize/2));
9 }
10 void innit(){
11     for(int i = 0; i<stsize; i++) st[i] = neut;
12     /*int d = 0;
13     for(int i = stsize-n; i<stsize && d<n; i++){
14         st[i] = arr[d];d++;

```

```

15     */
16     build(0,n);
17 }
18 void upd(int ind, long long int val){
19     ind = stsize-n+ind;
20     st[ind] = val;ind--;ind/=2;
21     while(true){
22         st[ind] = fst(st[ind*2+1],st[ind*2+2]);
23         ind--;
24         if(ind<0) break;
25         ind/=2;
26     }
27 }
28 long long int rqu(int l, int r,int sti, int ls, int rs){
29     if(l<=ls && rs<= r) return st[sti];
30     if(r<ls || l>rs) return neut;
31     int m = (rs+ls)/2;
32     return fst(rqu(l,r,sti*2+1,ls,m),rqu(l,r,sti*2+2,m+1,rs));
33 }
34 long long int query(int l, int r){
35     return rqu(l,r,0,0,n-1);
36 }
37 //uso, inicializa neut, n = primera potencia de 2 >= n del problema,
38     stsize = 2*n-1
39 //llena arr de neutros hasta que su tam sea el nuevo n
40 //DEFINE LA FUNCION fst

```

2.5 Segment tree Lazy

```

1 //MAXN = 2^k, n = tam arreglo inicial
2 #define MAXN 262160
3 vector<int> arr;
4 int stsize; long long int neut;int n;
5 long long int* st = new long long int[2*MAXN-1]();
6 long long int* pendientes = new long long int[2*MAXN-1]();
7 long long int fst(long long int a, long long int b){return a+b;}
8 long long int build(int sti,int csize){
9     if(csize == 1) return st[sti];
10    return st[sti] = fst(build(sti*2+1,csize/2),build(sti*2+2,csize/2));
11 }
12 bool hasChildren(int sti){sti*=2;sti++;sti++;return sti<stsize;}
13 void innit(){
14     for(int i = 0; i<stsize; i++) st[i] = neut;

```

```

15     int d = 0;
16     for(int i = stsize-n; i<stsize && d<n; i++) {st[i] = arr[d];d++;}
17     build(0,n);
18 }
19 void updrec(int l,int r, int sl, int sr,int sti, long long int val){
20     if(sr<l || r< sl) return;
21     if(l<= sl && sr <=r){
22         st[sti] += val*(sr-sl+1);
23         if(hasChildren(sti)){pendientes[sti*2+1]+=val;pendientes[sti
24             *2+2]+=val;}
25         return;
26     }
27     int sm = (sl+sr)/2;
28     updrec(l,r,sl,sm,sti*2+1,val);
29     updrec(l,r,sm+1,sr,sti*2+2,val);
30     st[sti] = fst(st[sti*2+1]+pendientes[sti*2+1],st[sti*2+2]+pendientes
31         [sti*2+2]);
32 }
33 void upd(int l, int r, long long int val){updrec(l,r,0,n-1,0,val);}
34
35 long long int rqu(int l, int r,int sti, int ls, int rs){
36     if(r<ls || l>rs) return neut;
37     if(l<=ls && rs<= r){
38         return st[sti]+pendientes[sti]*(rs-ls+1);
39     }
40     st[sti] += pendientes[sti]*(rs-ls+1);
41     if(hasChildren(sti)){pendientes[sti*2+1]+=pendientes[sti];pendientes
42         [sti*2+2]+=pendientes[sti];}
43     pendientes[sti] = 0;
44     int m = (rs+ls)/2;
45     return fst(rqu(l,r,sti*2+1,ls,m),rqu(l,r,sti*2+2,m+1,rs));
46 }
47 long long int query(int l, int r){
48     return rqu(l,r,0,0,n-1);
49 }
50 //uso, inicializa neut, n = primera potencia de 2 >= n del problema,
51     stsize = 2*n-1
52 //llena arr de neutros hasta que su tam sea el nuevo n
53 //DEFINE LA FUNCION fst

```

2.6 Trie

```

1 struct triver {
2     char alphabet;
3     bool ter;
4     vector<triver*> child;
5     triver(char a): alphabet(a) { child.assign(26, NULL); ter = false; }
6 };
7 class trie{
8 private:
9     triver* root;
10 public:
11     trie() { root = new triver(' '); }
12     void insert(string s){
13         triver* curr = root;
14         for(char l: s){
15             if(curr->child[l-'A'] == NULL) curr->child[l-'A'] = new
16                 triver(l);
17             curr = curr->child[l-'A'];
18         }
19         curr->ter = true;
20     }
21     bool search(string s){
22         triver* curr = root;
23         for(char l: s){
24             if(curr == NULL) break;
25             curr = curr->child[l-'A'];
26         }
27         if(curr == NULL) return false;
28         return curr->ter;
29     }
30 };

```

3 Graphs

3.1 Graph Transversal

3.1.1 BFS

```

1 #define GS 400040
2 vector<int> graph[GS];
3 bitset <GS> vis;
4 //anchura O(V+E)

```

```

5 void dfs(int curr) {
6     queue<int> fringe;
7     fringe.push(curr);
8     while (fringe.size()) {
9         curr = fringe.front(); fringe.pop();
10        if (!vis[curr]) {
11            vis[curr] = 1;
12            for (int h : graph[curr]) fringe.push(h);
13        }
14    }
15 }

```

3.1.2 DFS

```

1 #define GS 400040
2 vector<int> graph[GS];
3 bitset <GS> vis;
4 //profundidad O(V+E)
5 void dfs(int curr) {
6     stack<int> fringe;
7     fringe.push(curr);
8     while (fringe.size()){
9         curr = fringe.top(); fringe.pop();
10        if (!vis[curr]) {
11            vis[curr] = 1;
12            for (int h : graph[curr]) fringe.push(h);
13        }
14    }
15 }

```

3.2 Topological Sort

```

1 #define GS 400040
2 vector<int> graph[GS];
3 bitset <GS> vis;
4 vector<int> topsort;
5 int e,n;
6 //profundidad
7 //O(N+E)
8 //Solo funciona con DAG's, no existe un top sort de un grafo Non-DAG
9 void todfs(int pa) {
10    vis[pa]=1;
11    for(int h: graph[pa]){if(!vis[h]){todfs(h);}}
12    topsort.push_back(pa);

```

```

13 }
14 void topologicalSort(){
15     vis.reset();
16     topsort.clear();
17     for(int i = 0; i<n; i++){if(!vis[i]){dfs(i);}}
18     reverse(topsort.begin(),topsort.end());
19 }
    
```

3.3 APSP: Floyd Warshall

```

1 #define GS 1000
2 #define INF 100000000
3 //destino, costo
4 int graph[GS][GS];
5 //All Pairs Dist
6 int dist[GS][GS];
7 //Toma en cuenta nodos [0-tam] inclusivo, modificar de acuerdo a las
  necesidades
8 //Ten cuidado con el valor que le pones a INF, puede provocar overflows
  o puede no ser lo suficientemente grande.
9 void Floyd_Warshall(int tam){
10     for(int i = 0; i<=tam; i++)
11         for(int f = 0; f<=tam; f++)
12             dist[i][f] = INF;
13
14     for(int i = 0; i<=tam; i++)
15         for(int f = 0; f<=tam; f++)
16             dist[i][f] = graph[i][f];
17
18     //para reconstruir el camino solo basta con guardar intermedio como
  el padre de ini si el cambio se hizo, -1 otherwise
19     for(int intermedio = 0; intermedio<=tam; intermedio++)
20         for(int ini = 0; ini<=tam; ini++)
21             for(int fin = 0; fin<=tam; fin++)
22                 dist[ini][fin] = min(dist[ini][fin],dist[ini][intermedio]
  +dist[intermedio][fin]);
23 }
    
```

3.4 SSSP

3.4.1 Lazy Dijkstra

```

1 #define GS 1000
2 #define INF 100000000
    
```

```

3 //destino, costo
4 vector<pair<int,int>> graph[GS];
5 int dist[GS];
6 void dijkstra(int origen,int tam){
7     for(int i = 0; i<=tam; i++){
8         dist[i] = INF;
9     }
10    priority_queue<pair<int,int>,vector<pair<int,int>>, greater<pair<int
  ,int>>> pq;
11    pair<int,int> curr;
12
13    pq.push(make_pair(0,origen));
14
15    while(pq.size()){
16        curr = pq.top();pq.pop();
17        if(curr.first >= dist[curr.second]) continue;
18
19        dist[curr.second] = curr.first;
20        for(pair<int,int> h: graph[curr.second]){
21            if((h.second+curr.first)<dist[h.first]) pq.push({h.second+
  curr.first,h.first});
22        }
23    }
24 }
25 //Esta es la implementacion huevona
26 //Resuelve Single Source Shortest Paths con aristas positivas
27 //Como es la lazy implementation, si funciona con edges negativos
  siempre y cuando no hayan ciclos negativos
28 //Si hay ciclos negativos se va atascar en un ciclo infinito
29 //Si no los hay puede que funcione en  $O((V+E)\log(V))$  o puede que se
  exponencial, si no jala prueba BellmanFord
    
```

3.4.2 Bellman-Ford

```

1 //esta es la implementacion huevona
2 #define GS 1000
3 //cuidado con overflows!!
4 #define INF 100000000
5 #define NINF -100000000
6 //destino, costo
7 vector<pair<int,int>> graph[GS];
8 int dist[GS];
9 struct edge{
    
```

```

10     int from,to,cost;
11 };
12 //Corre en O(VE)
13 void bellmanFord(int origen,int tam){
14     for(int i = 0; i<=tam; i++){
15         dist[i] = INF;
16     }
17     dist[origen] = 0;
18     edge aux;
19     vector<edge> aristas;
20     bool optimal;
21
22     for(int i = 0; i<=tam; i++){
23         for(pair<int,int> h: graph[i]){
24             aux.from = i; aux.to = h.first;aux.cost = h.second;
25             aristas.push_back(aux);
26         }
27     }
28
29     //Si se relajan todos las aristas V-1 veces en un orden arbitrario
30     //Se asegura que la distancia optima para cada vertice sera
31     //alcanzada
32     for(int i = 0; i<tam && !optimal; i++){
33         optimal = true;
34         for(edge elem: aristas){
35             if(dist[elem.from] + elem.cost < dist[elem.to]){
36                 dist[elem.to] = dist[elem.from] + elem.cost;
37                 //si algun vertice fue actualizado significa que puede
38                 //que
39                 //las distancias aun no sean optimas
40                 optimal = false;
41             }
42         }
43
44         //Se corre de nuevo para asegurar encontrar todos los ciclos
45         //negativos
46         for(int i = 0; i<tam && !optimal; i++){
47             optimal = true;
48             for(edge elem: aristas){
49                 if(dist[elem.from] + elem.cost < dist[elem.to]){
50                     //Si aun despues de correr V-1 veces se puede actualizar
51                     //Significa que esta en un ciclo negativo

```

```

50         dist[elem.to] = NINF;
51         //si algun vertice fue actualizado significa que puede
52         //que
53         //las distancias aun no sean optimas
54         optimal = false;
55     }
56 }
57
58 }

```

3.5 Strongly Connected Components: Kosaraju

```

1 #define GS 2010
2 vector<int> graph[GS];
3 vector<int> graphI[GS];
4 vector<int> orden;
5 bitset<GS> vis;
6
7 void invertirGrafo(int n){
8     for(int p = 1;p<= n; p++)
9         for(int h: graph[p])graphI[h].push_back(p);
10 }
11 void obtOrd(int p,int n){
12     vis[p] = 1;
13     for(int h: graph[p]){
14         if(!vis[h] && h<=n) obtOrd(h,n);
15     }
16     orden.push_back(p);
17 }
18 int findSCC(int n){
19     int res = 0;
20     invertirGrafo(n);
21     orden.clear();
22     for(int i = 1; i<=n; i++) vis[i] =0;
23     for(int i = 1; i<=n; i++) if(!vis[i]) obtOrd(i,n);
24     reverse(orden.begin(),orden.end());
25     //cuenta los connected components
26     //vector<int> lsc;
27     stack<int> fringe;
28     int curr;
29     for(int i = 1; i<=n; i++) vis[i] =0;
30     for(int i: orden){

```

```

31 //lsc.clear();
32 if(!vis[i]){
33     fringe.push(i);
34     while (fringe.size()){
35         curr = fringe.top();fringe.pop();
36         //lsc.push_back(curr);
37         if (!vis[curr]) {
38             vis[curr] = 1;
39             for (int h : graphI[curr]) fringe.push(h);
40         }
41     }
42     res++;
43 }
44 //hacer lo que sea con lcsc
45 }
46 return res;
47 }
48
49 //OJO esto solo jala con directed graphs
50 //por definicion todas las undirected graphs tienen un solo SCC
51 //NOTAR QUE LOS GRAFOS QUE USA CUMPLEN CON: 0<=VERTICE<=n

```

3.6 Articulation Points and Bridges: ModTarjan

```

1 #define GS 50
2 vector<int> graph[GS];
3 bitset<GS> vis, isArtic;
4 vector<int> padre;
5 //id por tiempo, menor id accesible
6 //ya sea por descendientes o por back edges
7 vector<int> tId,lId;
8 //cantidad de hijos que tiene en el bfs spanning tree
9 int rootChildren;
10 int cnt;
11 int dfsRoot;
12 void findAP_B(int p){
13     cnt++;vis[p] = 1;tId[p] = cnt;lId[p] = tId[p];
14
15     for(int hijo: graph[p]){
16         if(!vis[hijo]){
17             padre[hijo] = p;
18             if(p == dfsRoot) rootChildren++;
19

```

```

20 findAP_B(hijo);
21
22 //esto significa que ni por un back edge el hijo accede al
    padre
23 //por lo que si el padre fuese eliminado el hijo quedaria
    aislado
24 if(lId[hijo] >= tId[p]) isArtic[p] = 1;
25 if(lId[hijo] > tId[p]){
26     //esto significa que si se eliminase el camino de padre
        ->hijo
27     //se lograria desconectar el grafo, aka bridge
28 }
29 lId[p] = min(lId[p],lId[hijo]);
30 }else{
31     //si hay un ciclo indirecto, actualiza el valor para el
        padre
32     if(hijo != padre[p]) lId[p] = min(lId[p],tId[hijo]);
33 }
34 }
35 }
36 //OJO esto solo jala con Undirected graphs
37 /*
38 MAIN
39 for(int i = 0; i<n; i++){
40     if(!vis[i]){
41         rootChildren = 0;
42         dfsRoot = i;
43         findAP_B(i);
44         //el algoritmo no puede detectar si el nodo que lo origino
45         //es un articulation point, por lo que queda checar si
46         //en el spanning tree que genero tiene mas de un solo hijo
47         isArtic[i] = (rootChildren>1?1:0);
48     }
49 }
50 */

```

3.7 Kth-Ancestor using Binary Lifting

```

1 #define GS 100
2 //>log2(GS)
3 #define MAXANC 8
4 vector<int> graph[GS];
5 //NODO, 2**i ancestro

```



```

6 //inicializar todo en -1
7 int ancestro[GS][MAXANC];
8
9 //preprocesamiento, asume que graph es direccionado y rooteado
10 //agregar un bitset vis en caso de que falte
11 void buildAncestry(int curr,int h){
12     int ub = 31-__builtin_clz(h|0);
13     if(h==0) ub = 0;
14     for(int i = 1; i<=ub; i++){
15         ancestro[curr][i] = ancestro[ancestro[curr][i-1]][i-1];
16
17         for(int hijo: graph[curr]){
18             ancestro[hijo][0] = curr;
19             buildAncestry(hijo,h+1);
20         }
21     }
22
23 int kthAncestor(int curr, int k){
24     if(k==0) return curr;
25     int ub = 31-__builtin_clz(k);
26     if(ancestro[curr][ub] == -1) return -1;
27     return kthAncestor(ancestro[curr][ub],((1<<ub)^k));
28 }
    
```

3.8 LCA using Binary Lifting

```

1 //https://judge.yosupo.jp/problem/lca
2 #define GS 500000
3 //>log2(GS)
4 #define MAXANC 19
5 vector<int> graph[GS];
6 //NODO, 2**i ancestro
7 int ancestro[GS][MAXANC];
8 int dist[GS];
9 //preprocesamiento, asume que graph es direccionado y rooteado
10 //agregar un bitset vis en caso de que falte
11 void buildAncestry(int curr,int h){
12     dist[curr] = h;
13     int ub = 31-__builtin_clz(h|0);
14     if(h==0) ub = 0;
15     for(int i = 1; i<=ub; i++){
16         ancestro[curr][i] = ancestro[ancestro[curr][i-1]][i-1];
17     }
    
```

```

18     for(int hijo: graph[curr]){
19         ancestro[hijo][0] = curr;
20         buildAncestry(hijo,h+1);
21     }
22 }
23
24 int kthAncestor(int curr, int k){
25     if(k==0) return curr;
26     int ub = 31-__builtin_clz(k);
27     if(ancestro[curr][ub] == -1) return -1;
28     return kthAncestor(ancestro[curr][ub],((1<<ub)^k));
29 }
30
31 int lca(int a,int b){
32     int d = min(dist[a],dist[b]);
33     a = kthAncestor(a,dist[a]-d);
34     b = kthAncestor(b,dist[b]-d);
35     //encuentra el primer true
36     int l = 0,r = d,m;
37     while(l<r){
38         m = l+r; m/=2;
39         if(kthAncestor(a,m) == kthAncestor(b,m)) r = m;
40         else l = m+1;
41     }
42     return kthAncestor(a,l);
43 }
    
```

4 Math

4.1 Coeficientes binomiales. (Combinaciones n en k)

Una combinación es una forma de elegir k elementos de un grupo de tamaño n , sin importar el orden en que los eliges.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

$$\binom{n+m}{t} = \sum_{k=0}^t \binom{n}{k} \binom{m}{t-k}$$

$$\sum_{j=k}^n \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| $n = 0$ | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

4.2 Numeros catalanes

Los números de Catalan son una secuencia de números enteros que aparecen en varios problemas combinatorios y estructurales en matemáticas. Se utilizan para contar estructuras específicas que siguen reglas particulares, como el número de maneras de emparejar paréntesis correctamente, las maneras de dividir un polígono convexo en triángulos, o las maneras de construir árboles binarios completos.

Los números de Catalan también se aplican en la cuenta de caminos específicos, aunque no para cualquier tipo de camino. En particular, se usan para contar caminos restringidos en una cuadrícula.

Un ejemplo clásico es el conteo de caminos que van desde el punto $(0, 0)$ hasta el punto (n, n) en una cuadrícula, avanzando solo hacia la derecha o hacia abajo, pero con la condición de que el camino nunca debe cruzar la diagonal principal (es decir, que en todo momento debe estar por encima o sobre la línea $y = x$). En este contexto, el número de caminos que cumplen esta restricción para una cuadrícula de tamaño n es el n -ésimo número de Catalan.

$$C_{n+1} = \sum_{i=0}^n C_i C_{n-i}$$

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$$

$$C_n = \frac{2(2n-1)}{n+1} C_{n-1}$$

$$C_n \approx \frac{4^n}{n^{3/2} \sqrt{\pi}}$$

4.3 Separadores o barras y estrellas

En combinatoria, el método de separadores (o barras y estrellas) es una técnica para contar formas de dividir n objetos idénticos en k grupos.

Imagina que tienes n caramelos idénticos y quieres repartirlos entre k niños. Para resolver esto, colocas $k - 1$ separadores entre los caramelos, dividiendo el total en k partes. Cada parte representa la cantidad de caramelos que cada niño recibe, y puede ser cero.

El número de formas de hacer esto es $\binom{n+k-1}{k-1}$ ya que estamos eligiendo posiciones para los separadores entre los $n + k - 1$ espacios disponibles.

$$\left(\binom{n}{k} \right) = \binom{n-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{k-1}$$

4.4 Permutaciones

Una permutación es una forma de elegir y organizar k elementos de un grupo de tamaño n , donde el orden sí importa. (i.e. 1,2,3 es diferente a 3,1,2)

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Permutaciones objetos repetidos

Si existen elementos iguales entre los que hay que elegir (i.e. CARTA tiene dos 'A'), definamos la cantidad que ocurre el i -ésimo elemento como am_i (as in amount)-

$$P(n, k) = \frac{P(n, k)}{e_1! e_2! \dots} = \frac{n!}{(n-k)! e_1! e_2! \dots}$$

4.5 Derangement

Un Derangement es una permutación que no deja ningún elemento en su lugar original.

$$Derangement(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 1. \\ 1 & \text{si } n = 2. \\ (n-1)(Derangement(n-1) + Derangement(n-2)) & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$Derangement(n) = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

4.6 Numeros de Fibonacci

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

$$F_{2n+1} = F_n^2 + F_{n+1}^2$$

$$F_{2n} = F_{n+1}^2 - F_{n-1}^2$$

$$\sum_{i=1}^n F_i = F_{n+2} - 1$$

$$F_{n+i}F_{n+j} - F_nF_{n+i+j} = (-1)^n F_i F_j$$

4.7 Cantidad de divisores

Para encontrar la cantidad de divisores de un número, se usa su *factorización prima*. Supongamos que un número N se factoriza como:

$$N = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times \cdots \times p_k^{e_k}$$

donde (p_1, p_2, \dots, p_k) son los factores primos distintos de N , y (e_1, e_2, \dots, e_k) son sus respectivos exponentes.

Para obtener la cantidad total de divisores de N , se toma cada exponente, se le suma uno, y luego se multiplican todos estos valores:

$$\text{Cantidad de divisores} = (e_1 + 1) \times (e_2 + 1) \times \cdots \times (e_k + 1)$$

Para fines de programacion competitiva, considera que N tiene aproximadamente $\sqrt[3]{N}$ divisores.

4.8 Respuesta modulo m

En programacion competitiva, es comun encontrar problemas cuya respuesta pueda exceder el limite de long long int de C++ (10^{18}), por lo que para mantener la respuesta en un rango aceptable se pide calcularla modulo m .

Para calcular una respuesta modulo m , es necesario construir el codigo tomando en cuenta las siguientes propiedades.

$$(a + b) \% m = (a \% m + b \% m) \% m$$

$$(a - b) \% m = (a \% m - b \% m + m) \% m$$

$$(a * b) \% m = (a \% m * b \% m) \% m$$

En el caso de divisiones es necesario calcular el inverso modular del divisor, expresado por b^{-1} , esto esta codificado en modinverse.

$$(a/b) \% m = (a \% m * (b^{-1}) \% m) \% m$$

4.9 Binary Exponentiation and modArith

```
1 long long int inf = 10000000007;
2 //suma (a+b)%m
3 //resta ((a-b)%m+m)%m
4 //mult (a*b)%m
5 long long binpow(long long b, long long e) {
6     long long res = 1; b%=inf;
7     while (e > 0) {
8         if (e & 1) res = (res * b)%inf;
9         b = (b * b)%inf;
10        e >>= 1;
11    }
12    return res;
13 }
```

4.10 Modular Inverse (dividir mod)

```
1 long long int inf = 10000000007;
2 long long int gcd(long long int a, long long int b, long long int& x,
3     long long int& y) {
4     x = 1, y = 0;
5     long long int x1 = 0, y1 = 1, a1 = a, b1 = b;
6     while (b1) {
7         long long int q = a1 / b1;
8         tie(x, x1) = make_tuple(x1, x - q * x1);
9         tie(y, y1) = make_tuple(y1, y - q * y1);
10        tie(a1, b1) = make_tuple(b1, a1 - q * b1);
11    }
12    return a1;
13 }
14 long long int modinverse(long long int b, long long int m){
```

```

14     long long int x,y;
15     long long int d = gcd(b,inf,x,y);
16     if(d!=1) return -1;
17     return ((x%inf)+inf)%inf;
18 }
    
```

4.11 Modular Binomial Coefficient and Permutations

```

1 long long int inf = 10000000007;
2 //cat[n] = bincoef(2*n,n)/(n+1), cat[0] = 1
3 class binCoef{
4     long long int lim;
5     long long int* fact;
6 public:
7     binCoef(long long int l){
8         lim = l; fact = new long long int[l+1];fact[0]= 1;
9         for(long long int i = 1; i<=l; i++) fact[i] = (fact[i-1]*i)%inf;
10    }
11    //perm = (fact[n] * modinverse(fac[n-k],inf))%inf;
12    long long int query(long long int n, long long int k){
13        if(n<k) return 0;
14        return (fact[n] * modinverse((fact[n-k]*fact[k])%inf,inf))%inf;
15    }
16 };
    
```

```

1 //Usar esto es O(k)
2 long long int bincoef(long long int n, long long int k){
3     if(k == 0 || k==n) return 1;
4     if(2LL*k > n) return bincoef(n,n-k);
5     return ((n * bincoef(n-1,k-1))%inf *modinverse(k))%inf;
6 }
    
```

4.12 Non-Mod Binomial Coefficient and Permutations

```

1 //Solo usar con n<=20
2 //cat[n] = bincoef(2*n,n)/(n+1), cat[0] = 1
3 unsigned long long int bincoef(unsigned long long int n, unsigned long
4     long int k){
5     if(n<k) return 0;
6     unsigned long long int num = 1, den= 1;
7     for(unsigned long long int i = (n-k)+1; i<=n; i++) num*=i;
8     for(unsigned long long int i = 2; i<=k; i++) den*=i;
9     //perm = return num;
10    return num/den;
    
```

```

10 }
    
```

4.13 Modular Catalan Numbers

```

1 long long int inf = 100000000007;
2 class catalan{
3     long long int* cat; long long int lim
4 public:
5     catalan(long long int l){
6         lim = l; cat = new long long int[l+10];cat[0] = 1;
7         for(long long int i = 0;i<=l; i++) cat[i+1] = (((((4LL*i+2)%inf)
8             *cat[i])%inf) *modinverse(n+2))%inf;
9     }
10    long long int query(long long int n){ return cat[n];}
11 };
    
```

4.14 Ceil Fraccionario

```

1 long long int techo(long long int num, long long int den){ return (num+
2     den-1)/den;}
    
```

4.15 Numeros de Fibonacci

```

1 //en caso de ser usados mod un m pequeno
2 //recordar que los numeros de fibonacci se repiten por lo menos cada m^2
3 //O(n)
4 unsigned long long int fib(int n){
5     unsigned long long int a = 1,b = 1,aux;
6     if(n<=2){
7         return 1;
8     }
9     for(int i = 3; i<=n; i++){
10        aux = a+b;
11        a = b;
12        b = aux;
13    }
14    return b;
15 }
    
```

```

1 const long long int inf = 10000000007;
2 unordered_map<long long int,long long int> Fib;
3 //O(log n) :DD
4 long long int fib(long long int n)
5 {
    
```

```

6   if(n<2) return 1;
7   if(Fib.find(n) != Fib.end()) return Fib[n];
8   Fib[n] = (fib((n+1) / 2)*fib(n/2) + fib((n-1) / 2)*fib((n-2) / 2)) %
        inf;
9   return Fib[n];
10 }
    
```

4.16 Sieve Of Eratosthenes

```

1  #define MAXN 10e6
2  class soe{
3  public:
4      bitset<MAXN> isPrime;
5      soe(){
6          for(int i = 3; i<MAXN; i++) isPrime[i] = (i%2);
7          isPrime[2] = 1;
8          for(int i = 3; i*i<MAXN; i+=2)
9              if(isPrime[i])
10                 for(int j = i*i; j<MAXN; j+=i)
11                     isPrime[j] = 0;
12     }
13 };
    
```

4.17 Sieve-based Factorization

```

1  #define MAXN 10e6
2  class soe{
3  public:
4      int smolf[MAXN];
5      soe(){
6          for(int i = 2; i<MAXN; i++) smolf[i] = (i%2==0?2:i);
7
8          for(int i = 3; i*i<MAXN; i+=2)
9              if(smolf[i]==i)
10                 for(int j = i*i; j<MAXN; j+=i)
11                     smolf[j] = min(smolf[j],smolf[i]);
12     }
13 };
    
```

4.18 Cycle Finding

```

1  void cyclef(long long int sem){
2      long long int hare = f(sem),tort=f(sem);hare = f(hare);
3      //liebre avanza dos pasos, tortuga solo uno
    
```

```

4      while(hare!=tort){
5          tort = f(tort); hare = f(f(hare));
6      }
7      //Se detiene en el inicio del ciclo
8      tort = sem;
9      while(hare!=tort){
10         tort = f(tort); hare = f(hare);
11     }
12
13     int len = 1;
14     tort = f(sem);
15     while(hare!=tort){
16         tort=f(tort);
17         len++;
18     }
19 }
    
```

4.19 Berlekamp Massey

```

1  typedef long long int ll;
2  //Obtiene recurrencia lineal dados los primeros elementos en O(n^2)
3  vector<ll> berlekampMassey(const vector<ll> &s) {
4      vector<ll> c;
5      vector<ll> oldC;
6      int f = -1;
7      for (int i=0; i<(int)s.size(); i++) {
8          ll delta = s[i];
9          for (int j=1; j<=(int)c.size(); j++) delta -= c[j-1] * s[i-j];
10         if (delta == 0) continue;
11         if (f == -1) {
12             c.resize(i + 1);
13             mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().
                count());
14             for (ll &x : c) x = rng();
15             f = i;
16         } else {
17             vector<ll> d = oldC;
18             for (ll &x : d) x = -x;
19             d.insert(d.begin(), 1);
20             ll df1 = 0;
21             for (int j=1; j<=(int)d.size(); j++) df1 += d[j-1] * s[f+1-j
                ];
22             assert(df1 != 0);
        }
    }
}
    
```

```

23     ll coef = delta / df1;
24     for (ll &x : d) x *= coef;
25     vector<ll> zeros(i - f - 1);
26     zeros.insert(zeros.end(), d.begin(), d.end());
27     d = zeros;
28     vector<ll> temp = c;
29     c.resize(max(c.size(), d.size()));
30     for (int j=0; j<(int)d.size(); j++) c[j] += d[j];
31     if (i - (int) temp.size() > f - (int) oldC.size()) {oldC =
        temp; f = i;}
32 }
33 }
34 return c;
35 }
    
```

4.20 Modular Berlekamp Massey

```

1  typedef long long int ll;
2  long long int inf = 1000000007;
3  vector<ll> bermas(vector<ll> x){
4      vector<ll> ls,cur;
5      int lf,ld;
6      for(int i = 0; i<x.size(); i++){
7          long long int t = 0;
8          for(int j = 0; j<cur.size(); j++) t=(t+x[i-j-1]*(long long int)
              cur[j])%inf;
9          if((t-x[i])%inf==0)continue;
10         if(cur.size()==0){cur.resize(i+1);lf=i;ld=(t-x[i])%inf;continue
            ;}
11         long long int k = (x[i]-t)*powermod(ld,inf-2)%inf;
12         vector<ll>c(i-lf-1);c.push_back(k);
13         for(int j = 0; j<ls.size(); j++) c.push_back(-ls[j]*k%inf);
14         if(c.size()<cur.size()) c.resize(cur.size());
15         for(int j = 0; j<cur.size();j++) c[j]=(c[j]+cur[j])%inf;
16         if(i-lf+ls.size()->cur.size())ls=cur,lf=i,ld=(t-x[i])%inf;
17         cur=c;
18     }
19     for(int i=0; i<cur.size(); i++) cur[i]=(cur[i]%inf+inf)%inf;
20     return cur;
21 }
    
```

4.21 Matrix exponentiation

```

1  typedef vector<vector<long long int>> Matrix;
    
```

```

2  long long int inf = 1000000007;
3  Matrix ones(int n) {
4      Matrix r(n,vector<long long int>(n));
5      for(int i= 0; i<n; i++){
6          r[i][i]=1;
7      }
8      return r;
9  }
10 Matrix operator*(Matrix &a, Matrix &b) {
11     int n=a.size(),m=b[0].size(),z=a[0].size();
12     Matrix r(n,vector<long long int>(m));
13     for(int i=0; i<n; i++){
14         for(int j=0; j<m; j++){
15             for(int k=0;k<z; k++){
16                 r[i][j]+=((a[i][k]%inf)*(b[k][j]%inf))%inf;
17                 r[i][j]%=inf;}}
18     }
19     return r;
20 }
21 Matrix be(Matrix b, long long int e) {
22     Matrix r=ones(b.size());
23     while(e){if(e&1LL)r=r*b;b=b*b;e/=2;}
24     return r;
25 }
26 //Matrix mat(n,vector<long long int>(n));
    
```

4.22 Ecuaciones Diofantinas

```

1  long long int gcd(long long int a, long long int b, long long int& x,
    long long int& y) {
2      x = 1, y = 0;
3      long long int x1 = 0, y1 = 1, a1 = a, b1 = b;
4      while (b1) {
5          int q = a1 / b1;
6          tie(x, x1) = make_tuple(x1, x - q * x1);
7          tie(y, y1) = make_tuple(y1, y - q * y1);
8          tie(a1, b1) = make_tuple(b1, a1 - q * b1);
9      }
10     return a1;
11 }
12 long long int d;
13 bool findAnySol(long long int a, long long int& x, long long int b, long
    long int& y, long long int c) {
    
```

```

14 long long int g = gcd(abs(a), abs(b), x, y);
15 if (c % g != 0) return false;
16 x *= c;
17 y *= c;
18 x /= g;
19 y /= g;
20 d = c / g;
21 if (a < 0) x = -x;
22
23 if (b < 0) y = -y;
24 return true;
25 }
26 //-----SOLBEGIN-----
27 int main() {
28     ios_base::sync_with_stdio(false); cout.tie(NULL); cin.tie(NULL);
29     long long int m, a, k, n;
30     long long int f, h, res;
31     //estira en n, y despues cada m
32     //estira en k+a, y despues cada a
33     cin >> n >> m >> a >> k;
34     while (n != 0 && m != 0 && a != 0 && k != 0) {
35         m = -m;
36         if (!findAnySol(m, f, a, h, k + a - n)) {
37             cout << "Impossible" << endl;
38         } else {
39             res = f * m + n;
40             while (res > 0) res -= m * d;
41             while (res < 0) res += m * d;
42
43             cout << res << endl;
44         }
45         cin >> n >> m >> a >> k;
46     }
47 }
48 //-----EOSOLUTION-----

```

4.23 Pollard-Rho, Stolen from GGDem

```

1 long long int gcd(long long int a, long long int b){return a?gcd(b%a,a):
  b;}
2 long long int mulmod(long long int a, long long int b, long long int m)
  {

```

```

3     long long int r=a*b-(long long int)((long double)a*b/m+.5)*m;
4     return (r<0?r+m:r);
5 }
6 long long int expmod(long long int b, long long int e, long long int m){
7     if(!e)return 1;
8     long long int q=expmod(b,e/2,m);q=mulmod(q,q,m);
9     return (e&1?mulmod(b,q,m):q);
10 }
11 bool is_prime_prob(ll n, int a){
12     if(n==a)return true;
13     long long int s=0,d=n-1;
14     while(d%2==0)s++,d/=2;
15     long long int x=expmod(a,d,n);
16     if((x==1)|| (x+1==n))return true;
17     for(int i = 0; i<s-1; i++){
18         x=mulmod(x,x,n);
19         if(x==1)return false;
20         if(x+1==n)return true;
21     }
22     return false;
23 }
24 bool rabin(long long int n){ // true iff n is prime
25     if(n==1)return false;
26     int A[]={2,3,5,7,11,13,17,19,23};
27     for(int a: A) if(!is_prime_prob(n,a))return false;
28     return true;
29 }
30 long long int rho(long long int n){
31     if(!(n&1))return 2;
32     long long int x=2,y=2,d=1;
33     long long int c=rand()%n+1;
34     while(d==1){
35         x=(mulmod(x,x,n)+c)%n;
36         y=(mulmod(y,y,n)+c)%n;
37         y=(mulmod(y,y,n)+c)%n;
38         if(x>y)d=gcd(x-y,n);
39         else d=gcd(y-x,n);
40     }
41     return d==n?rho(n):d;
42 }
43 void fact(long long int n, map<long long int,int>& f){ //O (lg n)^3
44     if(n==1)return;
45     if(rabin(n)){f[n]++;return;}

```

```

46 long long int q=rho(n);
47 fact(q,f);fact(n/q,f);
48 }
    
```

4.24 FFT, Stolen from GGDem

```

1 // SPOJ VFMUL - AC
2 // http://www.spoj.com/problems/VFMUL/
3 #include <bits/stdc++.h>
4 #define fst first
5 #define snd second
6 #define fore(i,a,b) for(int i=a,ThxDem=b;i<ThxDem;++i)
7 #define pb push_back
8 #define ALL(s) s.begin(),s.end()
9 #define FIN ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie(0);cout.tie(0)
10 #define SZ(s) int(s.size())
11 using namespace std;
12 typedef long long ll;
13 typedef pair<int,int> ii;
14
15 // MAXN must be power of 2 !!
16 // MOD-1 needs to be a multiple of MAXN !!
17 // big mod and primitive root for NTT:
18 const int MOD=998244353,RT=3,MAXN=1<<20;
19 typedef vector<int> poly;
20 // FFT
21 struct CD {
22     double r,i;
23     CD(double r=0, double i=0):r(r),i(i){}
24     double real()const{return r;}
25     void operator/=(const int c){r/=c, i/=c;}
26 };
27 CD operator*(const CD& a, const CD& b){
28     return CD(a.r*b.r-a.i*b.i,a.r*b.i+a.i*b.r);}
29 CD operator+(const CD& a, const CD& b){return CD(a.r+b.r,a.i+b.i);}
30 CD operator-(const CD& a, const CD& b){return CD(a.r-b.r,a.i-b.i);}
31 const double pi=acos(-1.0);
32 // NTT
33 /*
34 struct CD {
35     int x;
36     CD(int x):x(x){}
37     CD(){}
    
```

```

38 int get()const{return x;}
39 };
40 CD operator*(const CD& a, const CD& b){return CD(mulmod(a.x,b.x));}
41 CD operator+(const CD& a, const CD& b){return CD(addmod(a.x,b.x));}
42 CD operator-(const CD& a, const CD& b){return CD(submod(a.x,b.x));}
43 vector<int> rts(MAXN+9,-1);
44 CD root(int n, bool inv){
45     int r=rts[n]<0?rts[n]=pm(RT,(MOD-1)/n):rts[n];
46     return CD(inv?pm(r,MOD-2):r);
47 }
48 */
49 CD cp1[MAXN+9],cp2[MAXN+9];
50 int R[MAXN+9];
51 void dft(CD* a, int n, bool inv){
52     fore(i,0,n)if(R[i]<i)swap(a[R[i]],a[i]);
53     for(int m=2;m<=n;m*=2){
54         double z=2*pi/m*(inv?-1:1); // FFT
55         CD wi=CD(cos(z),sin(z)); // FFT
56         // CD wi=root(m,inv); // NTT
57         for(int j=0;j<n;j+=m){
58             CD w(1);
59             for(int k=j,k2=j+m/2;k2<j+m;k++,k2++){
60                 CD u=a[k];CD v=a[k2]*w;a[k]=u+v;a[k2]=u-v;w=w*wi;
61             }
62         }
63     }
64     if(inv)fore(i,0,n)a[i]/=n; // FFT
65     //if(inv){ // NTT
66     // CD z(pm(n,MOD-2)); // pm: modular exponentiation
67     // fore(i,0,n)a[i]=a[i]*z;
68     //}
69 }
70 poly multiply(poly& p1, poly& p2){
71     int n=p1.size()+p2.size()+1;
72     int m=1,cnt=0;
73     while(m<=n)m+=m,cnt++;
74     fore(i,0,m){R[i]=0;fore(j,0,cnt)R[i]=(R[i]<<1)|((i>>j)&1);}
75     fore(i,0,m)cp1[i]=0,cp2[i]=0;
76     fore(i,0,p1.size())cp1[i]=p1[i];
77     fore(i,0,p2.size())cp2[i]=p2[i];
78     dft(cp1,m,false);dft(cp2,m,false);
79     fore(i,0,m)cp1[i]=cp1[i]*cp2[i];
80     dft(cp1,m,true);
    
```



```

81 poly res;
82 n-=2;
83 fore(i,0,n)res.pb((ll)floor(cp1[i].real()+0.5)); // FFT
84 //fore(i,0,n)res.pb(cp1[i].x); // NTT
85 return res;
86 }
87
88 char s[MAXN],t[MAXN],r[MAXN];
89
90 int main(){
91     int tn;
92     scanf("%d",&tn);
93     while(tn--){
94         vector<int> a,b,c;
95         scanf("%s%s",s,t);
96         for(int i=0;s[i];++i)a.pb(s[i]-'0');reverse(a.begin(),a.end());
97         for(int i=0;t[i];++i)b.pb(t[i]-'0');reverse(b.begin(),b.end());
98         c=multiply(a,b);
99         while(!c.empty()&&!c.back())c.pop_back();
100         if(c.empty()){puts("0");continue;}
101         int n=0;
102         ll x=0;
103         fore(i,0,c.size()){
104             x+=c[i];
105             r[n++]=x%10;
106             x/=10;
107         }
108         while(x){
109             r[n++]=x%10;
110             x/=10;
111         }
112         reverse(r,r+n);
113         bool p=false;
114         fore(i,0,n){
115             putchar(r[i]+'0');
116         }
117         puts("");
118     }
119     return 0;
120 }
    
```

4.25 Euler Totient Function

Es multiplicativa

```

1 void phi_1_to_n(int n) {
2     vector<int> phi(n + 1);
3     phi[0] = 0;
4     phi[1] = 1;
5     for (int i = 2; i <= n; i++)
6         phi[i] = i - 1;
7
8     for (int i = 2; i <= n; i++)
9         for (int j = 2 * i; j <= n; j += i)
10             phi[j] -= phi[i];
11 }
12
13 void phi_1_to_n(int n) {
14     vector<int> phi(n + 1);
15     for (int i = 0; i <= n; i++)
16         phi[i] = i;
17
18     for (int i = 2; i <= n; i++) {
19         if (phi[i] == i) {
20             for (int j = i; j <= n; j += i)
21                 phi[j] -= phi[j] / i;
22         }
23     }
24 }
    
```

5 Geometry

6 Strings

6.1 Explode by token

```

1 // #include <sstream>
2
3 vector<string> explode(string const& s, char delim) {
4     vector<string> result;
5     istream iss(s);
6     for (string token; getline(iss, token, delim); )
7     {
8         result.push_back(move(token));
9     }
10    return result;
    
```

11 | }

6.2 Multiple Hashings DS

```

1 struct multhash{
2     unsigned long long int h1,h2;
3     unsigned long long int alf[257];
4     bool operator < (multhash b) const {
5         if (h1 != b.h1) return h1 < b.h1;
6         return h2 < b.h2;
7     }
8     bool operator == (multhash b) const { return (h1== b.h1 && h2== b.h2)
9         ;}
10    bool operator != (multhash b) const { return !(h1== b.h1 && h2== b.h2)
11        ;}
12 public:
13     string s;
14     multhash(){
15         h1 = 0; h2 = 0; s = "";
16         for(char l = 'a'; l<='z'; l++) alf[l] = l-'a'+1;
17     }
18     void innit(){
19         unsigned long long int inf,p,op;
20
21         inf = 999727999;
22         p = 325255434; op = 325255434;
23         for(char l: s){
24             h1+=(p*alf[l])%inf;
25             p*=op;
26             p%=inf;
27         }
28
29         inf = 1070777777;
30         p = 10018302; op = 10018302;
31         for(char l: s){
32             h2+=(p*alf[l])%inf;
33             p*=op;
34             p%=inf;
35         }
36     };
37     //VALORES ALTERNATIVOS DE INF, LOG 17
38     //666666555557777777

```

```

38 //986143414027351997
39 //974383618913296759
40 //973006384792642181
41 //953947941937929919
42 //909090909090909091
43 //VALORES PARA P, USAR PRIMOS MAYORES A |Alfabeto|
44 //31,47,53,61,79

```

6.3 Permute chars of string

```

1 void permute(string str){
2     // Sort the string in lexicographically
3     // ascennding order
4     sort(str.begin(), str.end());
5
6     // Keep printing next permutation while there
7     // is next permutation
8     do {
9         cout<<str<<endl;
10    } while (next_permutation(str.begin(), str.end()));
11 }

```

6.4 Longest common subsequence

```

1 //0<|te|*|pa|
2 //cambiar score para otros problemas, str all match = +2, miss/ins/del =
3 //usar char que no este en el alfabeto para denotar del/ins
4 string te,pa;
5 long long int ninf = -10e13;
6 long long int score(char a, char b){
7     if(a=='*' || b=='*') return 0;
8     if(a==b) return 1;
9     return ninf;
10 }
11 long long int lcs(){
12     long long int** dp; te = "*" + te; pa = "*" + pa;
13     long long int res = 0;
14
15     dp = new long long int*[te.size()];
16     for(int i = 0; i<te.size(); i++) dp[i] = new long long int[pa.size()
17         ]();
18
19     for(int r = 1; r<te.size(); r++){

```

```

19     for(int c = 1; c<pa.size(); c++){
20         dp[r][c] = dp[r-1][c-1]+score(te[r],pa[c]);
21         dp[r][c] = max(dp[r][c-1]+score(te[r],'*'),dp[r][c]);
22         dp[r][c] = max(dp[r-1][c]+score('*',pa[c]),dp[r][c]);
23     }
24 }
25
26 return dp[te.size()-1][pa.size()-1];
27 }

```

6.5 KMP

```

1 string T,P;
2 int bt[MAXN];
3 //O(|Text|+|Pattern|)
4 void KMPpre(){
5     int i = 0,j = -1; bt[0] = -1;
6     while(i<P.size()){
7         while(j>=0 && P[i]!=P[(j>=0?j:0)]) j = bt[j];
8         i++;j++; bt[i] = j;
9     }
10 }
11 int kmp(){
12     int res =0, i = 0, j = 0;
13     while(i<T.size()){
14         while(j>=0 && T[i] != P[(j>=0?j:0)]) j = bt[j];
15         i++; j++;
16         if(j==P.size()){//match, do anything
17             res++;j = bt[j];
18         }
19     }
20     return res;
21 }

```

6.6 Aho Corasick

```

1 #define ALPHABET_SIZE 255
2 struct nodeData{
3     bool terminal;
4     string word;
5     vector<nodeData*> next;
6     nodeData* outputLink;
7     nodeData* fallBack;
8     nodeData* parent;

```

```

9
10 nodeData(bool protoTerminal, string protoWord){
11     terminal = protoTerminal;
12     if(terminal) word = protoWord;
13     next.resize(ALPHABET_SIZE); next.assign(ALPHABET_SIZE,NULL);
14     fallBack = NULL;
15     outputLink = NULL;
16     parent = NULL;
17 }
18 };
19
20

```

```

21 class AhoCorasick{
22     vector<string> dictionary;
23     nodeData* root;
24
25     void addWord(string word){
26         //not sure what accomplishes tho
27         assert(word.size() > 0);
28         nodeData* curr = root;
29
30         for(char letter: word){
31             if(curr->next[letter] == NULL) curr->next[letter] = new
                nodeData(false,"");
32
33             curr->next[letter]->parent = curr;
34             curr = curr->next[letter];
35         }
36
37         curr->terminal = true;
38         curr->word = word;
39     }
40
41
42     void buildFallBack(){
43
44         //the suffix link an arbitrary node is the first suffix link
45         //that has an outgoing edge labeled as the edge that lead to
46         //the original node
47         //node and the edge that lead to it
48         queue<pair<nodeData*, char>> fringe;
49         pair<nodeData*, char> value;
50         fringe.push({root,'x'});

```

```

49
50
51     nodeData* fallBack;
52     nodeData* curr;
53     char letter;
54     while(fringe.size() > 0){
55         value = fringe.front(); fringe.pop();
56         curr = value.first;
57         letter = value.second;
58
59         //ads its descendants into the fringe
60         for(int l = 0; l < ALPHABET_SIZE; l++){
61             if(curr->next[l] != NULL) fringe.push({curr->next[l], l});
62             ;
63         }
64
65         //The root always falls back to itself
66         if(curr == root){
67             curr->fallBack = root;
68
69             continue;
70         }
71         //Every direct child of the root has the root as their
72         fallBack
73         if(curr->parent == root){
74             curr->fallBack = root;
75             continue;
76         }
77
78         fallBack = curr->parent->fallBack;
79         while(fallBack != root && fallBack->next[letter] == NULL){
80             fallBack = fallBack->fallBack;
81         }
82
83         if(fallBack->next[letter]) fallBack = fallBack->next[letter];
84
85         curr->fallBack = fallBack;
86     }
87
88     void buildOutputLink(){

```

```

89     queue<nodeData*> fringe;
90     nodeData* curr;
91
92     fringe.push(root);
93
94     while(fringe.size() > 0){
95         curr = fringe.front(); fringe.pop();
96         for(int l = 0; l < ALPHABET_SIZE; l++){
97             if(curr->next[l] != NULL) fringe.push(curr->next[l]);
98         }
99
100        curr->outputLink = NULL;
101        if(curr->fallBack->terminal){
102            curr->outputLink = curr->fallBack;
103        }else{
104            curr->outputLink = curr->fallBack->outputLink;
105        }
106    }
107
108    public:
109    AhoCorasick(vector<string> protoDictionary){
110        dictionary = protoDictionary;
111        root = new nodeData(false, "");
112
113        for(string word: dictionary) addWord(word);
114
115        buildFallBack();
116        buildOutputLink();
117    }
118
119
120    void search(string text){
121        nodeData* curr = root;
122        nodeData* parallelMatch;
123        for(char letter: text){
124            //ensures that the current node has a next with label '
125            letter'
126            do{
127                if(curr->next[letter] != NULL) break;
128                curr = curr->fallBack;
129            }while(curr != root);
130
131            if(curr->next[letter] != NULL) curr = curr->next[letter];

```

```

131
132
133
134     if(curr->terminal){
135         //cout<<curr->word<<endl;
136     }
137     parallelMatch = curr->outputLink;
138     while(parallelMatch != NULL){
139         //cout<<parallelMatch->word<<endl;
140         parallelMatch = parallelMatch->outputLink;
141     }
142 }
143
144 };
145 /*
146 Huge shoutout to colin james, the best resource on this algorithm I've
147 found thus far:
148 https://compiler.club/aho-corasick/
149 */
    
```

6.7 Suffix Array

```

1 //se asume que la longitud de la cadena sera menor a 10**6, modificar el
2   ub a discrecion
3 #define ub 1000000LL
4 //pot de ub times two
5 #define ccd 12
6
7 //metodos y structs auxiliares para el suffix array
8 struct sufd{int id;long long int t;};
9 int getndigit(long long int num, int d){
10     while(d-->0) num/=10LL;
11     return (int) (num%10LL);
12 }
13 void radixSort(vector<sufd>& arr){
14     int count[10]; int n = arr.size();
15     vector<sufd> aux(n);
16     for(int d = 0; d<ccd; d++){
17         for(int i = 0; i<n; i++) count[i] = 0;
18         for(int i = 0; i<n; i++) count[getndigit(arr[i].t,d)]++;
19         for(int i = 1; i<10; i++) count[i]+=count[i-1];
20         for(int i = n-1; i>=0; i--){
    
```

```

20         count[getndigit(arr[i].t,d)]--;
21         aux[count[getndigit(arr[i].t,d)]] = arr[i];
22     }
23     for(int i = 0; i<n; i++) arr[i] = aux[i];
24 }
25 }
26 //El suffix array mismo, agregar caracter menor al alfabeto al final de
27   T
28 string T,P;
29 int* sa,*lce;
30 int stsize;
31 void makesa(){
32     int n = T.size();
33     sa = new int[n+1](); int* ra = new int[2*n+2]();
34     for(int i = 0; i<n; i++){sa[i] = i; ra[i] = T[i];}
35
36     sufd aux;vector<sufd> arr(n);
37     for(int k = 1; k<n;k*=2){
38         arr.clear();
39         for(int i = 0; i<n; i++){
40             aux.id = sa[i]; aux.t = ra[sa[i]];aux.t*=ub;aux.t += ra[sa[i]
41                 ]+k];
42             arr.push_back(aux);
43         }
44         //en caso de TLE calar con STL sort
45         radixSort(arr);
46         sa[0] = arr[0].id; ra[sa[0]] = 0;
47         for(int i = 1; i<n; i++){
48             sa[i] = arr[i].id;
49             ra[sa[i]] = ra[sa[i-1]]+1;
50             if(arr[i].t == arr[i-1].t) ra[sa[i]]--;
51         }
52         if(ra[sa[n-1]]==n-1) break;
53     }
54     delete[]ra;
55 }
56 void makelce(){
57     int n = T.size();
58     int* lce = new int[n+2]();
59     int* rank = new int[n+2]();
60     for(int i = 0; i<n; i++) rank[sa[i]] = i;
61
62     int curr = 0;
    
```

```

61     for(int i= 0; i<n; i++){
62         if(rank[i]==0) continue;
63         for(int j = max(curr-1,0); j+max(i,sa[rank[i]-1])<n; j++){
64             if(T[i+j] == T[sa[rank[i]-1]+j]) curr = j;
65             if(T[i+j] != T[sa[rank[i]-1]+j]){curr = j-1; break;}
66         }
67         curr++;lce[i] = curr;
68     }
69
70     int p = 1; while(p<=n) p*=2; stsize = 2*p-1;
71     lcest = new int[stsize+2]();
72     for(int i= p-1; i-(p-1)<n; i++) lcest[i] = lce[sa[i-(p-1)]];
73     for(int i = p-2; i>=0; i--) lcest[i] = min(lcest[2*i+1],lcest[2*i +
74         2]);
75     delete[] lce; delete[] rank;
76 }
77
78 int recque(int l, int r, int sti, int stil, int stir){
79     if(stir<l || stil>r) return ub;
80     if(l<=stil && stir<=r) return lcest[sti];
81     int stim = stil+stir; stim/=2;
82     return min(recque(l,r,sti*2+1,stil,stim),recque(l,r,sti*2+2,stim+1,
83         stir));
84 }
85
86 int getlce(int l, int r){
87     if(l>r) return 0;
88     return recque(l,r,0,0,stsize/2);
89 }
90
91 int buscarRec(int l, int r,int lcp,int eas){
92     if(l>r) return -1;
93     int m = (l+r)/2;
94     //string curr = T.substr(sa[m],T.size()-sa[m]);
95     int lce = (eas>m?getlce(m+1,eas):getlce(eas+1,m));
96     if(lce>lcp){
97         if(eas<m) return buscarRec(m+1,r,lcp,eas);
98         if(eas>m) return buscarRec(l,m-1,lcp,eas);
99     }
100     if(lce<lcp){
101         if(eas>m) return buscarRec(m+1,r,lcp,eas);
102         if(eas<m) return buscarRec(l,m-1,lcp,eas);
103     }
104
105     for(int i = lcp,n = T.size(); sa[m]+i<n && i<P.size(); i++){if(P[i
106         ]!=T[sa[m]+i]) break; lcp++;}

```

```

101     if(lcp == P.size()) return m;
102     if(l==r) return -1;
103     return (P[lcp]>T[sa[m]+lcp]?buscarRec(m+1,r,lcp,m):buscarRec(l,m-1,
104         lcp,m));
105 }
106
107 int buscar(){
108     int n = T.size();
109     if(P.size()>n) return -1;
110     return buscarRec(1,n-1,0,0);
111 }
112 //CODIGO DE 100 LINEAS, TE HE FALLADO MarcosK
113 //Uso: lee T, agregar signo dolar, llama makesa(); makelce(); lee P para
114     despues buscar()
115 //delete[] sa; delete[] lcest; cuando leas de nuevo T
116 //O(|T| log(|T|)) preprocesamiento, O(|P|+log**2(|T|)) cada busqueda
117 //Buscar devuelve un indice cualquiera de sa tal que el sufijo denotado
118     tenga P como prefijo
119 //Se puede hacer mas corto?

```

6.8 STL Suffix Array

```

1 //se asume que la longitud de la cadena sera menor a 10**6, modificar el
2     ub a discrecion
3 #define ub 1000000LL
4 //pot de ub times two
5 #define ccd 12
6 //metodos y structs auxiliares para el suffix array
7 struct sufd{int id;long long int t;
8     bool operator<(const sufd b) const{return t<b.t;}
9 };
10 //El suffix array mismo, agregar caracter menor al alfabeto al final de
11     T
12 string T,P;
13 int* sa,*lcest;
14 int stsize;
15 void makesa(){
16     int n = T.size();
17     sa = new int[n+1](); int* ra = new int[2*n+2]();
18     for(int i = 0; i<n; i++){sa[i] = i; ra[i] = T[i];}
19
20     sufd aux;vector<sufd> arr(n);
21     for(int k = 1; k<n;k*=2){
22         arr.clear();

```

```

21     for(int i = 0; i<n; i++){
22         aux.id = sa[i]; aux.t = ra[sa[i]];aux.t*=ub;aux.t += ra[sa[i]
           ]+k];
23         arr.push_back(aux);
24     }
25     //en caso de TLE calar con STL sort
26     sort(arr.begin(),arr.end());
27     sa[0] = arr[0].id; ra[sa[0]] = 0;
28     for(int i = 1; i<n; i++){
29         sa[i] = arr[i].id;
30         ra[sa[i]] = ra[sa[i-1]]+1;
31         if(arr[i].t == arr[i-1].t) ra[sa[i]]--;
32     }
33     if(ra[sa[n-1]]==n-1) break;
34 }
35 delete[]ra;
36 }
37 void makelce(){
38     int n = T.size();
39     int* lce = new int[n+2]();
40     int* rank = new int[n+2]();
41     for(int i = 0; i<n; i++) rank[sa[i]] = i;
42
43     int curr = 0;
44     for(int i = 0; i<n; i++){
45         if(rank[i]==0) continue;
46         for(int j = max(curr-1,0); j+max(i,sa[rank[i]-1])<n; j++){
47             if(T[i+j] == T[sa[rank[i]-1]+j]) curr = j;
48             if(T[i+j] != T[sa[rank[i]-1]+j]){curr = j-1; break;}
49         }
50         curr++;lce[i] = curr;
51     }
52
53     int p = 1; while(p<=n) p*=2; stsize = 2*p-1;
54     lcest = new int[stsize+2]();
55     for(int i = p-1; i-(p-1)<n; i++) lcest[i] = lce[sa[i-(p-1)]];
56     for(int i = p-2; i>=0; i--) lcest[i] = min(lcest[2*i+1],lcest[2*i +
           2]);
57     delete[] lce; delete[] rank;
58 }
59 int recque(int l, int r, int sti, int stil, int stir){
60     if(stir<l || stil>r) return ub;
61     if(l<=stil && stir<=r) return lcest[sti];

```

```

62     int stim = stil+stir; stim/=2;
63     return min(recque(l,r,sti*2+1,stil,stim),recque(l,r,sti*2+2,stim+1,
           stir));
64 }
65 int getlce(int l, int r){
66     if(l>r) return 0;
67     return recque(l,r,0,0,stsize/2);
68 }
69 int buscarRec(int l, int r,int lcp,int eas){
70     if(l>r) return -1;
71     int m = (l+r)/2;
72     //string curr = T.substr(sa[m],T.size()-sa[m]);
73     int lce = (eas>m?getlce(m+1,eas):getlce(eas+1,m));
74     if(lce>lcp){
75         if(eas<m) return buscarRec(m+1,r,lcp,eas);
76         if(eas>m) return buscarRec(l,m-1,lcp,eas);
77     }
78     if(lce<lcp){
79         if(eas>m) return buscarRec(m+1,r,lcp,eas);
80         if(eas<m) return buscarRec(l,m-1,lcp,eas);
81     }
82
83     for(int i = lcp,n = T.size(); sa[m]+i<n && i<P.size(); i++){if(P[i
           ]!=T[sa[m]+i]) break; lcp++;}
84     if(lcp == P.size()) return m;
85     if(l==r) return -1;
86     return (P[lcp]>T[sa[m]+lcp]?buscarRec(m+1,r,lcp,m):buscarRec(l,m-1,
           lcp,m));
87 }
88 int buscar(){
89     int n = T.size();
90     if(P.size()>n) return -1;
91     return buscarRec(1,n-1,0,0);
92 }
93 pair<int,int> primeraYUltimaOc(){
94     int sai = buscar();
95     pair<int,int>res = {sai,sai};
96     if(sai==-1) return res;
97
98     int l,r,m;
99
100     r = sai-1; l = 0;
101     while(l<=r){

```

```

102     m = (l+r)/2;
103     if(getlce(m+1,sai)>=P.size()){
104         res.first = m; r = m-1;
105     }else{
106         l = m+1;
107     }
108 }
109 l = sai+1;r = T.size()-1;
110 while(l<=r){
111     m = (l+r)/2;
112     if(getlce(sai+1,m)>=P.size()){
113         res.second = m; l = m+1;
114     }else{
115         r = m-1;
116     }
117 }
118 return res;
119 }
120 //CODIGO DE 100 LINEAS, TE HE FALLADO MarcosK
121 //Uso: lee T, agregar signo dolar, llama makesa(); makelce(); lee P para
    despues buscar()
122 //delete[] sa; delete[] lcest; cuando leas de nuevo T
123 //O(|T| log(|T|)) preprocesamiento, O(|P|+log**2(|T|)) cada busqueda
124 //Buscar devuelve un indice cualquiera de sa tal que el sufijo denotado
    tenga P como prefijo
125 //Se puede hacer mas corto?

```

7 Clasicos

7.1 Job scheduling

7.1.1 One machine, linear penalty

```

1 //cuando se tiene que encontrar un orden optimo
2 //para trabajos con una funcion lineal de penalty, basta con hacer un
    sort en O(n log n)
3 struct trabajo{
4     long long int penalty,tiempo;
5     int ind;
6 };
7 bool comp(const trabajo a, const trabajo b){
8     if (a.tiempo * b.penalty == a.penalty * b.tiempo) return a.ind<b.ind
    ;

```

```

9     return a.tiempo * b.penalty < a.penalty * b.tiempo;
10 }

```

7.1.2 One machine, deadlines

```

1 //calcula la maxima cantidad de jobs que se pueden hacer dados sus
    deadlines y duraciones en O(n log n)
2 struct Job {
3     int deadline, duration, idx;
4
5     bool operator<(Job o) const {
6         return deadline < o.deadline;
7     }
8 };
9 vector<int> compute_schedule(vector<Job> jobs) {
10     sort(jobs.begin(), jobs.end());
11
12     set<pair<int,int>> s;
13     vector<int> schedule;
14     for (int i = jobs.size()-1; i >= 0; i--) {
15         int t = jobs[i].deadline - (i ? jobs[i-1].deadline : 0);
16         s.insert(make_pair(jobs[i].duration, jobs[i].idx));
17         while (t && !s.empty()) {
18             auto it = s.begin();
19             if (it->first <= t) {
20                 t -= it->first;
21                 schedule.push_back(it->second);
22             } else {
23                 s.insert(make_pair(it->first - t, it->second));
24                 t = 0;
25             }
26             s.erase(it);
27         }
28     }
29     return schedule;
30 }

```

7.1.3 One machine, profit

```

1 // Dado n Jobs y su profit, calcula cual es el mayor profit que se puede
    obtener en O(n^2)
2 struct Job{int start, finish, profit;};
3 bool jobComparataor(Job s1, Job s2){return (s1.finish < s2.finish);}
4 // Find the latest job (in sorted array) that doesn't

```



```

5 // conflict with the job[i]. If there is no compatible job,
6 // then it returns -1.
7 vector <Job> arr;
8 int* memo;
9 int latestNonConflict( int i){
10     for (int j = i - 1; j >= 0; j--)
11         if (arr[j].finish <= arr[i - 1].start)
12             return j;
13     return -1;
14 }
15 // A recursive function that returns the maximum possible
16 // profit from given array of jobs. The array of jobs must
17 // be sorted according to finish time.
18 int findMaxProfitRec( int n){
19     // Base case
20     if (n == 1) return arr[n - 1].profit;
21     if (memo[n]>=0) return memo[n];
22     // Find profit when current job is included
23     int inclProf = arr[n - 1].profit;
24     int i = latestNonConflict(n);
25     if (i != -1) inclProf += findMaxProfitRec( i + 1);
26
27     // Find profit when current job is excluded
28     int exclProf = findMaxProfitRec( n - 1);
29
30     return memo[n]=max(inclProf, exclProf);
31 }
32
33 // The main function that returns the maximum possible
34 // profit from given array of jobs
35 int findMaxProfit( int n){
36     sort(arr.begin(),arr.end(), jobComparataor);
37     return findMaxProfitRec(n);
38 }

```

7.1.4 Two machines, min time

```

1 //Obtiene el ordenamiento optimo de Jobs en dos maquinas en O(n log n)
2 struct Job {
3     int a, b, idx;
4     bool operator<(Job o) const {return min(a, b) < min(o.a, o.b);}
5 };
6 vector<Job> johnsons_rule(vector<Job> jobs) {

```

```

7     sort(jobs.begin(), jobs.end());
8     vector<Job> a, b;
9     for (Job j : jobs) {
10         if (j.a < j.b)
11             a.push_back(j);
12         else
13             b.push_back(j);
14     }
15     a.insert(a.end(), b.rbegin(), b.rend());
16     return a;
17 }
18
19 pair<int, int> finish_times(vector<Job> const& jobs) {
20     int t1 = 0, t2 = 0;
21     for (Job j : jobs) {
22         t1 += j.a;
23         t2 = max(t2, t1) + j.b;
24     }
25     return make_pair(t1, t2);
26 }

```

8 Flow

8.1 Dinic, thx GGDem

```

1 #define pb push_back
2 #define mp make_pair
3 #define fst first
4 #define snd second
5 #define ALL(s) s.begin(),s.end()
6 #define SZ(x) int((x).size())
7 #define fore(i,a,b) for(int i=a,to=b;i<to;++i)
8 using namespace std;
9 typedef long long ll;
10
11 #define INF (1LL<<62)
12 // Min cut: nodes with dist>=0 vs nodes with dist<0
13 // Matching MVC: left nodes with dist<0 + right nodes with dist>0
14 struct Dinic{
15     int nodes,src,dst;
16     vector<int> dist,q,work;
17     struct edge {int to,rev;ll f,cap;};
18     vector<vector<edge>> g;

```

```

19 Dinic(int x):nodes(x),g(x),dist(x),q(x),work(x){}
20 void add_edge(int s, int t, ll cap){
21     g[s].pb((edge){t,SZ(g[t]),0,cap});
22     g[t].pb((edge){s,SZ(g[s])-1,0,0});
23 }
24 bool dinic_bfs(){
25     fill(ALL(dist),-1);dist[src]=0;
26     int qt=0;q[qt++]=src;
27     for(int qh=0;qh<qt;qh++){
28         int u=q[qh];
29         fore(i,0,SZ(g[u])){
30             edge &e=g[u][i];int v=g[u][i].to;
31             if(dist[v]<0&&e.f<e.cap)dist[v]=dist[u]+1,q[qt++]=v;
32         }
33     }
34     return dist[dst]>=0;
35 }
36 ll dinic_dfs(int u, ll f){
37     if(u==dst)return f;
38     for(int &i=work[u];i<SZ(g[u]);i++){
39         edge &e=g[u][i];
40         if(e.cap<=e.f)continue;
41         int v=e.to;
42         if(dist[v]==dist[u]+1){
43             ll df=dinic_dfs(v,min(f,e.cap-e.f));
44             if(df>0){e.f+=df;g[v][e.rev].f-=df;return df;}
45         }
46     }
47     return 0;
48 }
49 ll max_flow(int _src, int _dst){
50     src=_src;dst=_dst;
51     ll result=0;
52     while(dinic_bfs()){
53         fill(ALL(work),0);
54         while(ll delta=dinic_dfs(src,INF))result+=delta;
55     }
56     return result;
57 }
58 };
59
60 //-----SOLBEGIN-----
61 int main() {

```

```

62 ios_base::sync_with_stdio(false); cout.tie(NULL); cin.tie(NULL);
63 //l set,r set
64 int n,m;
65 cin>>n>>m;
66 m+=n;
67 Dinic d(n+m+2);
68 for(int i = 1; i<=n; i++) d.add_edge(0,i,1);
69 for(int i = n+1; i<=m; i++) d.add_edge(i,m+1,1);
70
71 int fin,q;
72 for(int i = 1; i<=n; i++){
73     cin>>q;
74     while(q--){
75         cin>>fin;
76         d.add_edge(i,n+fin,1);
77     }
78 }
79 int res =d.max_flow(0,m+1);
80 m-=n;
81 //how many were left unmatched
82 cout<<m-res<<endl;
83 }
84 //-----EOSOLUTION-----

```

9 Miscellaneous

9.1 pbds (Ordered set)

```

1 #include "bits/stdc++.h"
2 #include <bits/extc++.h>
3 using namespace __gnu_pbds;
4 using namespace std;
5 typedef tree<pair<int,int>, null_type,less<pair<int,int>>, rb_tree_tag,
6     tree_order_statistics_node_update> ost;
7 using namespace std;
8 int main(){
9     ost arbol;
10    int n = 5;
11    for(int id = 1; id<=n; id++)
12        for(int val = 0; val<n; val++)
13            arbol.insert({val,id});
14
15    //te da el valor mas pequenio, en caso de empate te da el del id mas
16    pequenio

```

```

14     cout<<(*arbol.find_by_order(0)).first<<"_ "<<(*arbol.find_by_order(0)
        ).second<<endl;
15     //te da el indice (base 0) de la primera ocurrencia de .first
16     cout<<arbol.order_of_key({1,-1})<<endl;;
17 }
    
```

9.2 Bit Manipulation

```

1  #include "bits/stdc++.h"
2  using namespace std;
3  #define endl '\n'
4
5
6  int main() {
7      ios_base::sync_with_stdio(false); cout.tie(NULL); cin.tie(NULL);
8      //Se representan bitmasks de 30 a 62 bits
9      //usando signed int y signed long long int
10     //para evitar problemas con el complemento de dos
11     signed int a, b;
12     //para multiplicar un numero por dos solo es necesario aplicar un
13     //shifteo de sus bits a la izquierda
14     a = 1;
15     a = a << 3;
16     cout << a << endl;
17     //para dividir un numero entre dos es necesario aplicar un
18     //shifteo a la derecha
19     a = 32;
20     a = a >> 3;
21     cout << a << endl;
22     //para encender el bit n de a, solo hay que igualar a = a | pow(2,n-1)
23     //prende el tercer bit
24     a = 1;
25     b = 1 << 2;
26     a = a | b;
27     cout << a << endl;
28     //para apagar el bit n de a, solo hay que a &= ~pow(2,n-1)
29     //prende el tercer bit
30     a = 5;
31     b = 1 << 2;
32     a &= ~b;
33     cout << a << endl;
34     //para revisar si el bit n de a esta encendido
35     //revisa si el tercer bit esta encendido
    
```

```

36     a = 5;
37     b = 1 << 2;
38     a = a & b;
39     cout << (a?"SI":"NO") << endl;
40     //para volver el bit n de a, solo hay que igualar a = a ^ pow(2,n-1)
41     //apaga el tercer bit
42     a = 5;
43     b = 1 << 2;
44     a = a ^ b;
45     cout << a << endl;
46     //para obtener el bit menos significativo que esta encendido a& -a
47     a = 12;
48     cout << log2(a & ((-1) * a))+1 << endl;
49     //para prender todos los bits hasta n
50     a = (1<<4)-1;
51     cout << a << endl;
52 }
53 //-----EOSOLUTION-----
    
```

```

1  #include "bits/stdc++.h"
2  using namespace std;
3  #define endl '\n'
4  #pragma GCC optimize("O3")
5  #pragma GCC target("popcnt")
6
7  //no usar con visual c++
8  //solo con g++ like compilers
9  int main() {
10     ios_base::sync_with_stdio(false); cout.tie(NULL); cin.tie(NULL);
11     signed long long int a, b, n;
12     //Obtain the remainder (modulo) of a when it is divided by n (n is a
        power of 2)
13     a = 15; n = 8-1;
14     a &= n;
15     cout << "a%n, a_ = 15, n_ = 2^3" << endl;
16     cout << a << endl;
17     //Apaga el bit menos significativo de a
18     a = 14;
19     b = (a & ((-1) * a));
20     a &= ~b;
21     cout << a << endl;
22     //enciende el ultimo cero de a
23     a = 9;
    
```

```

24 b = ~a;
25 b = (b & ((-1) * b));
26 a = a | b;
27 cout << a<<endl;
28 //contar bits encendidos en a
29 cout << __builtin_popcount(a)<<endl;
30 //checar la paridad de a
31 cout << (__builtin_parity(a) ? "IMPAR" : "PAR") << endl;
32 //contar leading zeroes en a
33 cout << __builtin_clz(a)<<endl;
34 //contar 9,trailling zeroes en a
35 cout << __builtin_ctz(a)<<endl;
36 }
37 //-----EOSOLUTION-----

```

10 Testing

10.1 Gen and AutoRun testcases

10.1.1 Gen.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <string.h>
3 #include <random>
4 #include <chrono>
5 using namespace std;
6 //args nombreDelEjecutable,seed, len
7 int main (int argc, char **argv) {
8     // argv is an array of strings
9     // atoi is a C function for converting a string into an int
10    mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
11    srand(atoi(argv[1])); // srand sets the random seed
12    int n = atoi(argv[2]);
13    int d = rng()%n; d++;
14    string test = "";
15    for (int i = 0; i < n; i++) {
16        test+= 'a'+(rng()%26);
17    }
18    cout<<test<<"\n"<<d<<endl;
19 }

```

10.1.2 Stress testing

```
1 g++ -std=c++14 gen.cpp -o gen
```

```

2 g++ -std=c++14 lazy.cpp -v -o lazy
3 g++ -std=c++14 lazyn.cpp -v -o lazyn
4 for i in `seq 1 $1`; do
5     # prints the current test number
6     # I like to do this so I can see progress is being made
7     #chmod +x test.sh
8     echo $i
9     ./gen $i $((1 + i%14)) > input.txt #pasa al generador una longitud
10    entre 1 y 14, para hacer operaciones matematicas, usar $((a+b))
11    ./lazy < input.txt > output.txt
12    ./lazyn < input.txt > answer.txt
13
14    diff output.txt answer.txt || break
15 done

```

10.1.3 Autorun

```

1 g++ -std=c++14 gen.cpp -o gen
2 g++ -std=c++14 lazy.cpp -v -o lazy
3 for i in `seq 1 $1`; do
4     # prints the current test number
5     # I like to do this so I can see progress is being made
6     #chmod +x test.sh
7     echo $i
8
9     ./gen $i $((1 + i%14)) > input.txt
10    ./lazy < i${i}.txt > o${i}.txt
11
12    diff a${i}.txt o${i}.txt || break
13 done

```

10.2 Highly Composite Numbers

Particularly useful when testing number theoretical solutions.

| | | |
|----|----|--------------------------------|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 2 ² |
| 4 | 4 | 2*3 |
| 5 | 6 | 2 ² *3 |
| 6 | 8 | 2 ³ *3 |
| 7 | 9 | 2 ² *3 ² |
| 8 | 10 | 2 ⁴ *3 |
| 9 | 12 | 2 ² *3*5 |
| 10 | 16 | 2 ³ *3*5 |

| | | | | | | | |
|----|----------|-----|--|----|---------------|------|--|
| 11 | 180 | 18 | $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ | 54 | 43243200 | 672 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ |
| 12 | 240 | 20 | $2^4 \cdot 3 \cdot 5$ | 55 | 61261200 | 720 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 13 | 360 | 24 | $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ | 56 | 73513440 | 768 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 14 | 720 | 30 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ | 57 | 110270160 | 800 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 15 | 840 | 32 | $2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ | 58 | 122522400 | 864 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 16 | 1260 | 36 | $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ | 59 | 147026880 | 896 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 17 | 1680 | 40 | $2^4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ | 60 | 183783600 | 960 | $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 18 | 2520 | 48 | $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ | 61 | 245044800 | 1008 | $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 19 | 5040 | 60 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ | 62 | 294053760 | 1024 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 20 | 7560 | 64 | $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7$ | 63 | 367567200 | 1152 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 21 | 10080 | 72 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ | 64 | 551350800 | 1200 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 22 | 15120 | 80 | $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7$ | 65 | 698377680 | 1280 | $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 23 | 20160 | 84 | $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ | 66 | 735134400 | 1344 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 24 | 25200 | 90 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7$ | 67 | 1102701600 | 1440 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 25 | 27720 | 96 | $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 68 | 1396755360 | 1536 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 26 | 45360 | 100 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$ | 69 | 2095133040 | 1600 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 27 | 50400 | 108 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7$ | 70 | 2205403200 | 1680 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ |
| 28 | 55440 | 120 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 71 | 2327925600 | 1728 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 29 | 83160 | 128 | $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 72 | 2793510720 | 1792 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 30 | 110880 | 144 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 73 | 3491888400 | 1920 | $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 31 | 166320 | 160 | $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 74 | 4655851200 | 2016 | $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 32 | 221760 | 168 | $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 75 | 5587021440 | 2048 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 33 | 277200 | 180 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11$ | 76 | 6983776800 | 2304 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 34 | 332640 | 192 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 77 | 10475665200 | 2400 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 35 | 498960 | 200 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 78 | 13967553600 | 2688 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 36 | 554400 | 216 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11$ | 79 | 20951330400 | 2880 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 37 | 665280 | 224 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 80 | 27935107200 | 3072 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 38 | 720720 | 240 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 81 | 41902660800 | 3360 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 39 | 1081080 | 256 | $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 82 | 48886437600 | 3456 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 40 | 1441440 | 288 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 83 | 64250746560 | 3584 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ |
| 41 | 2162160 | 320 | $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 84 | 73329656400 | 3600 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 42 | 2882880 | 336 | $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 85 | 80313433200 | 3840 | $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ |
| 43 | 3603600 | 360 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 86 | 97772875200 | 4032 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 44 | 4324320 | 384 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 87 | 128501493120 | 4096 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ |
| 45 | 6486480 | 400 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 88 | 146659312800 | 4320 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 46 | 7207200 | 432 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 89 | 160626866400 | 4608 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ |
| 47 | 8648640 | 448 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 90 | 240940299600 | 4800 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ |
| 48 | 10810800 | 480 | $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 91 | 293318625600 | 5040 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ |
| 49 | 14414400 | 504 | $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 92 | 321253732800 | 5376 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ |
| 50 | 17297280 | 512 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 93 | 481880599200 | 5760 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ |
| 51 | 21621600 | 576 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 94 | 642507465600 | 6144 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ |
| 52 | 32432400 | 600 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 95 | 963761198400 | 6720 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ |
| 53 | 36756720 | 640 | $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ | 96 | 1124388064800 | 6912 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|--|-----|--------------------|--------|---|
| 97 | 1606268664000 | 7168 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 140 | 24259796886124800 | 51840 | $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ |
| 98 | 1686582097200 | 7200 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 141 | 30324746107656000 | 53760 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ |
| 99 | 1927522396800 | 7680 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 142 | 36389695329187200 | 55296 | $2^7 \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ |
| 100 | 2248776129600 | 8064 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 143 | 48519593772249600 | 57600 | $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ |
| 101 | 3212537328000 | 8192 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 144 | 60649492215312000 | 61440 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ |
| 102 | 3373164194400 | 8640 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 145 | 72779390658374400 | 62208 | $2^8 \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ |
| 103 | 4497552259200 | 9216 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 146 | 74801040398884800 | 64512 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ |
| 104 | 6746328388800 | 10080 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 147 | 106858629141264000 | 65536 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ |
| 105 | 8995104518400 | 10368 | $2^8 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 148 | 112201560598327200 | 69120 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ |
| 106 | 9316358251200 | 10752 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 149 | 149602080797769600 | 73728 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ |
| 107 | 13492656777600 | 11520 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 150 | 224403121196654400 | 80640 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ |
| 108 | 18632716502400 | 12288 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 151 | 299204161595539200 | 82944 | $2^8 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ |
| 109 | 26985313555200 | 12960 | $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 152 | 374005201994424000 | 86016 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ |
| 110 | 27949074753600 | 13440 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 153 | 448806242393308800 | 92160 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ |
| 111 | 32607253879200 | 13824 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 154 | 673209363589963200 | 96768 | $2^6 \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ |
| 112 | 46581791256000 | 14336 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 155 | 748010403988848000 | 98304 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ |
| 113 | 48910880818800 | 14400 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 156 | 897612484786617600 | 103680 | $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ |
| 114 | 55898149507200 | 15360 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | | | | |
| 115 | 65214507758400 | 16128 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | | | | |
| 116 | 93163582512000 | 16384 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | | | | |
| 117 | 97821761637600 | 17280 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | | | | |
| 118 | 130429015516800 | 18432 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | | | | |
| 119 | 195643523275200 | 20160 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | | | | |
| 120 | 260858031033600 | 20736 | $2^8 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | | | | |
| 121 | 288807105787200 | 21504 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 122 | 391287046550400 | 23040 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | | | | |
| 123 | 577614211574400 | 24576 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 124 | 782574093100800 | 25920 | $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | | | | |
| 125 | 866421317361600 | 26880 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 126 | 1010824870255200 | 27648 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 127 | 1444035528936000 | 28672 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 128 | 1516237305382800 | 28800 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 129 | 1732842634723200 | 30720 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 130 | 2021649740510400 | 32256 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 131 | 2888071057872000 | 32768 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 132 | 3032474610765600 | 34560 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 133 | 4043299481020800 | 36864 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 134 | 6064949221531200 | 40320 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 135 | 8086598962041600 | 41472 | $2^8 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 136 | 10108248702552000 | 43008 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 137 | 12129898443062400 | 46080 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 138 | 18194847664593600 | 48384 | $2^6 \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |
| 139 | 20216497405104000 | 49152 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | | | | |