

CastMate Android - Documentation Technique

Équipe CastMate

6 décembre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Architecture du Projet	2
2.1	Structure des Dossiers	2
2.2	Technologies Utilisées	2
3	Configuration API	2
3.1	URL de Base	2
3.2	Endpoints Principaux	3
4	Fonctionnalités Principales	3
4.1	Authentification	3
4.2	Navigation	3
4.2.1	Pour les Acteurs	3
4.2.2	Pour les Agences	3
5	Configuration TestSprite	4
6	Exemple de Code	4
6.1	Configuration API Client	4
6.2	Exemple d'Écran Compose	4
7	WindowInsets et Padding	4
8	Conclusion	5

1 Introduction

CastMate est une application Android de mise en relation entre acteurs et agences de casting. Cette documentation présente l'architecture technique, les fonctionnalités principales et les configurations du projet.

2 Architecture du Projet

2.1 Structure des Dossiers

```
1 app/src/main/java/com/example/projecct_mobile/
2     data/
3         api/                                Services API Retrofit
4             ApiClient.kt
5             AuthApiService.kt
6             CastingApiService.kt
7             ...
8         local/
9             database/                        Room Database
10             TokenManager.kt
11     model/                                Modèles de données
12     repository/                           Repositories
13     ui/
14         screens/                            Écrans de l'application
15             acteur/                          Écrans acteurs
16             agence/                          Écrans agences
17             agenda/                           Agenda
18             casting/                          Castings
19         components/                          Composants réutilisables
20         theme/                               Thème et styles
21     MainActivity.kt                        Point d'entrée
```

2.2 Technologies Utilisées

- **Kotlin** : Langage de programmation principal
- **Jetpack Compose** : Framework UI moderne
- **Retrofit** : Client HTTP pour les appels API
- **Room Database** : Base de données locale
- **DataStore** : Stockage des préférences
- **Navigation Compose** : Navigation entre écrans
- **Coroutines** : Programmation asynchrone

3 Configuration API

3.1 URL de Base

L'application consomme une API REST NestJS déployée sur Vercel :

- **URL de base** : `https://cast-mate.vercel.app/`
- **Documentation Swagger** : `https://cast-mate.vercel.app/api`
- **Authentication** : JWT Bearer Token

3.2 Endpoints Principaux

1. POST `/auth/signin` - Connexion
2. POST `/auth/signup/acteur` - Inscription acteur
3. POST `/auth/signup/agence` - Inscription agence
4. GET `/castings` - Liste des castings
5. POST `/castings` - Créer un casting
6. POST `/castings/:id/apply` - Postuler à un casting

4 Fonctionnalités Principales

4.1 Authentication

L'application supporte deux méthodes d'authentification :

1. **Email / Mot de passe** : Authentification classique
2. **Google Sign-In** : Connexion avec compte Google

Le token JWT est stocké de manière sécurisée avec `TokenManager` (`DataStore`) et ajouté automatiquement via `AuthInterceptor`.

4.2 Navigation

L'application utilise deux barres de navigation différentes selon le rôle :

4.2.1 Pour les Acteurs

- **Candidatures** : Liste des candidatures soumises
- **Home** : Page d'accueil avec liste des castings
- **Agenda** : Calendrier des interviews
- **Profile** : Paramètres et profil utilisateur

4.2.2 Pour les Agences

- **Accueil** : Liste des castings créés
- **Agenda** : Calendrier des interviews
- **+** : Créer un nouveau casting
- **Profil** : Paramètres et profil agence

5 Configuration TestSprite

Pour tester l'application avec TestSprite, utilisez la configuration suivante :

```
1 Type: frontend
2 Port local: 8080 (ou port de l' emulateur Android)
3 Chemin du projet: C:\Users\Negza\Desktop\CastMate_android_3
4 Scope: codebase (tous les tests) ou diff (changements uniquement)
```

6 Exemple de Code

6.1 Configuration API Client

```
1 object ApiClient {
2     private const val BASE_URL = "https://cast-mate.vercel.app/"
3
4     private val retrofit = Retrofit.Builder()
5         .baseUrl(BASE_URL)
6         .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
7         .client(createOkHttpClient())
8         .build()
9
10    val authService: AuthApiService =
11        retrofit.create(AuthApiService::class.java)
12 }
```

6.2 Exemple d'Écran Compose

```
1 @Composable
2 fun ActorHomeScreen(
3     onCastingClick: (CastingItem) -> Unit = {},
4     onProfileClick: () -> Unit = {}
5 ) {
6     Column(
7         modifier = Modifier
8             .fillMaxSize()
9             .background(DarkBlue)
10    ) {
11        Contenu de l'écran
12    }
13 }
```

7 WindowInsets et Padding

L'application utilise WindowInsets pour gérer correctement les barres système :

- WindowInsets.statusBars : Padding en haut pour éviter la status bar
- WindowInsets.navigationBars : Padding en bas pour éviter la barre de navigation système

8 Conclusion

Cette documentation présente les aspects techniques principaux de l'application Cast-Mate Android. Pour plus de détails, consultez les fichiers de documentation dans le projet.