# Ejercicio 11 Tema 3 Mario Badallo Jiménez

#### Instalamos mdadm:

```
nario@mario-VirtualBox:~$ sudo apt install mdadm
sudo] contraseña para mario:
_eyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
os paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
 libfprint-2-tod1 libllvm10 linux-headers-5.8.0-38-generic
 linux-hwe-5.8-headers-5.8.0-38 linux-image-5.8.0-38-generic
 linux-modules-5.8.0-38-generic linux-modules-extra-5.8.0-38-generic
Jtilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
finalrd
Paquetes sugeridos:
default-mta | mail-transport-agent dracut-core
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
finalrd mdadm
actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 23 no actualizados.
Se necesita descargar 424 kB de archivos.
se utilizarán 1.285 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Desea continuar? [S/n] s
```

### 1.-Crear un RAID5

## 2.-Montar al inicio del sistema un multidispositivo

Cancelar	Formatear volumen	Siguiente
Nombre del volumen	RAIDS	
	Por ejemplo, «Mis archivos» o «Datos de recuperación».	
Borrar		
	Sobrescribe los datos existentes, pero tarda más.	
Tipo	O Disco interno para usarlo solamente con sistemas Linux (Ext4)	
	☐ Volumen protegido por contraseña (LUKS)	
	<ul><li>Para usar con Windows (NTFS)</li></ul>	
	O Para usar con todos los sistemas y dispositivos (FAT)	
	Otro	

mario@mario-VirtualBox:~\$ sudo mount /dev/md0 /home/mario/SIF/raidmario@mario-VirtualBox:~\$

3.-Simulación de fallos en RAID5
mario@mario-VirtualBox:~\$ sudo mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc
mdadm: set /dev/sdc faulty in /dev/md0 mario@mario-VirtualBox:~S