Prinzipien der komplexen FM-Synthese

Matthias Kemmer

Gliederung

- Parallelschaltung

- Kaskadenschaltung

- Feedbackschaltung

- Native Instruments' FM8

Parallelschaltung

2 Träger,
jeweils eigener Modulator

Pro Träger-Modulator-Paar gilt:

$$\sin(w_c t + I \sin(w_m t))$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(I) \sin(w_c t + n w_m t)$$

# Einzel- vs. Parallelschaltung

Trägerfreq. = 220; Modulatorfreq. = 440; Modindex = 1; Samplerate = 44100

Trägerfreq. = 330; Modulatorfreq. = 550; Modindex = 2; Samplerate = 44100

Parallele Träger (220,330) mit je eigenem Modulator (1-440,2-550)

Parallelschaltung

## 2 Träger, **selber** Modulator

Pro Träger-Modulator-Paar gilt:

$$\sin(w_c t + I \sin(w_m t))$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(I) \sin(w_c t + n w_m t)$$

2 Träger mit 2 Modulatoren mit gleichen Einstellungen vs. 2 Träger mit demselben Modulator

Parallele Träger (220,550) mit je eigenem Modulator (1-440,1-440)

Parallele Träger (220,550) mit gemeinsamem Modulator (1-440)

FM-Synthese

Parallelschaltung

1 Träger,
2 unabhängige Modulatoren

$$f_{FMparallel}(t) = \sin(w_c t + I_1 \sin(w_{m1} t) + I_2 \sin(w_{m2} t))$$

$$= \sum_{i=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_i(I_1) J_k(I_2) \sin(w_c t + i w_{m1} t + k w_{m2} t)$$

M1   M2

T

FM-Synthese

Additionsterme der Seitenbänder
bei 2 parallelen Modulatoren

$\sin(w_c t + I_1 \sin(w_{m1} t) + I_2 \sin(w_{m2} t))$

$= J_0(I_1) J_0(I_2) \sin(w_c t)$

$+ J_0(I_1) J_1(I_2) \sin(w_c t + w_{m2} t) - J_0(I_1) J_1(I_2) \sin(w_c t - w_{m2} t)$

$+ J_0(I_1) J_2(I_2) \sin(w_c t + 2 w_{m2} t) + J_0(I_1) J_1(I_2) \sin(w_c t - 2 w_{m2} t)$

$+ J_1(I_1) J_0(I_2) \sin(w_c t + w_{m1} t) - J_1(I_1) J_0(I_2) \sin(w_c t - w_{m1} t)$

$+ J_1(I_1) J_1(I_2) \sin(w_c t + w_{m1} t + w_{m2} t) - J_1(I_1) J_1(I_2) \sin(w_c t + w_{m1} t - w_{m2} t)$

$- J_1(I_1) J_1(I_2) \sin(w_c t - w_{m1} t + w_{m2} t) + J_1(I_1) J_1(I_2) \sin(w_c t - w_{m1} t - w_{m2} t)$

$+ J_1(I_1) J_2(I_2) \sin(w_c t + w_{m1} t + 2 w_{m2} t) + J_1(I_1) J_2(I_2) \sin(w_c t + w_{m1} t - 2 w_{m2} t)$

$- J_1(I_1) J_2(I_2) \sin(w_c t - w_{m1} t + 2 w_{m2} t) - J_1(I_1) J_2(I_2) \sin(w_c t - w_{m1} t - 2 w_{m2} t)$

$+ J_2(I_1) J_0(I_2) \sin(w_c t + 2 w_{m1} t) + J_2(I_1) J_0(I_2) \sin(w_c t - 2 w_{m1} t)$

$+ J_2(I_1) J_1(I_2) \sin(w_c t + 2 w_{m1} t + w_{m2} t) + J_2(I_1) J_1(I_2) \sin(w_c t + 2 w_{m1} t - w_{m2} t)$

$+ J_2(I_1) J_1(I_2) \sin(w_c t - 2 w_{m1} t + w_{m2} t) - J_2(I_1) J_1(I_2) \sin(w_c t - 2 w_{m1} t - w_{m2} t)$

$+ J_2(I_1) J_2(I_2) \sin(2 w_c t + 2 w_{m1} t + 2 w_{m2} t) + J_2(I_1) J_2(I_2) \sin(2 w_c t + 2 w_{m1} t - 2 w_{m2} t)$

$+ J_2(I_1) J_2(I_2) \sin(2 w_c t - 2 w_{m1} t + 2 w_{m2} t) + J_2(I_1) J_2(I_2) \sin(2 w_c t - 2 w_{m1} t - 2 w_{m2} t)$

$+ \ldots$

$$J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$$

Bessel Functions of the First Kind for v = 0,1,2,3,4

Bildquelle:
http://de.mathworks.com/help/matlab/ref/besselj.html

FM-Synthese

# Spektrum der Parallelschaltung für 1 T, 2 M

Trägerfreq. = 1250; Modulatorfreq. = 450; Modindex = 1; Samplerate = 44100

Trägerfreq. = 1700; Modulatorfreq. = 180; Modindex = 1; Samplerate = 44100

Einzelner Träger (1250) mit parallelen Modulatoren (1-450,1-180)

FM-Synthese   22.06.2015

Kaskadenschaltung

$$f_{FMkaskade}(t) = \sin(w_c t + I_1 \sin(w_{m1} t + I_2 \sin(w_{m2} t)))$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_n(I_1) J_k(\mathbf{n} I_2) \sin(w_c t + n w_{m1} t + k w_{m2} t)$$

M2

M1

T

Formel Spektrum Parallelschaltung
vs. Formel Spektrum Kaskadenschaltung

Parallel:

$$\sum_{i=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_i(I_1) J_k(I_2) \sin(w_c t + i w_{m1} t + k w_{m2} t)$$

Kaskade:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_n(I_1) J_k(\mathbf{n} I_2) \sin(w_c t + n w_{m1} t + k w_{m2} t)$$

FM-Synthese

22.06.2015

Additionsterme der Seitenbänder bei 2 Modulatoren in Reihe

$$J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$$

$\sin(w_c t + I_1 \sin(w_{m1} t) + I_2 \sin(w_{m2} t))$

$= J_0(I_1) J_0(0 I_2) \sin(w_c t)$

$+ J_0(I_1) J_1(0 I_2) \sin(w_c t + w_{m2} t) - J_0(I_1) J_1(0 I_2) \sin(w_c t - w_{m2} t)$

$+ J_0(I_1) J_2(0 I_2) \sin(w_c t + 2 w_{m2} t) + J_0(I_1) J_1(0 I_2) \sin(w_c t - 2 w_{m2} t)$

$+ J_1(I_1) J_0(1 I_2) \sin(w_c t + w_{m1} t) - J_1(I_1) J_0(1 I_2) \sin(w_c t - w_{m1} t)$

$+ J_1(I_1) J_1(1 I_2) \sin(w_c t + w_{m1} t + w_{m2} t) - J_1(I_1) J_1(1 I_2) \sin(w_c t + w_{m1} t - w_{m2} t)$

$- J_1(I_1) J_1(1 I_2) \sin(w_c t - w_{m1} t + w_{m2} t) + J_1(I_1) J_1(1 I_2) \sin(w_c t - w_{m1} t - w_{m2} t)$

$+ J_1(I_1) J_2(1 I_2) \sin(w_c t + w_{m1} t + 2 w_{m2} t) + J_1(I_1) J_2(1 I_2) \sin(w_c t + w_{m1} t - 2 w_{m2} t)$

$- J_1(I_1) J_2(1 I_2) \sin(w_c t - w_{m1} t + 2 w_{m2} t) - J_1(I_1) J_2(1 I_2) \sin(w_c t - w_{m1} t - 2 w_{m2} t)$

$+ J_2(I_1) J_0(2 I_2) \sin(w_c t + 2 w_{m1} t) + J_2(I_1) J_0(2 I_2) \sin(w_c t - 2 w_{m1} t)$

$+ J_2(I_1) J_1(2 I_2) \sin(w_c t + 2 w_{m1} t + w_{m2} t) + J_2(I_1) J_1(2 I_2) \sin(w_c t + 2 w_{m1} t - w_{m2} t)$

$+ J_2(I_1) J_1(2 I_2) \sin(w_c t - 2 w_{m1} t + w_{m2} t) - J_2(I_1) J_1(2 I_2) \sin(w_c t - 2 w_{m1} t - w_{m2} t)$

$+ J_2(I_1) J_2(2 I_2) \sin(2 w_c t + 2 w_{m1} t + 2 w_{m2} t) + J_2(I_1) J_2(2 I_2) \sin(2 w_c t + 2 w_{m1} t - 2 w_{m2} t)$

$+ J_2(I_1) J_2(2 I_2) \sin(2 w_c t - 2 w_{m1} t + 2 w_{m2} t) + J_2(I_1) J_2(2 I_2) \sin(2 w_c t - 2 w_{m1} t - 2 w_{m2} t)$

$+ \dots$

Bessel Functions of the First Kind for v = 0,1,2,3,4

Bildquelle:
http://de.mathworks.com/help/matlab/ref/besselj.html

FM-Synthese

22.06.2015

Vergleich: Parallel- und Kaskadenschaltung

Einzelner Träger (1250) mit parallelen Modulatoren (1-450,1-180)

Einzelner Träger (1250) mit zwei Modulatoren in Reihe (1-450,1-180)

FM-Synthese

Vergleich mit Modulationsindizes 2 und 3

Einzelner Träger (1250) mit parallelen Modulatoren (2-450,3-180)

Einzelner Träger (1250) mit zwei Modulatoren in Reihe (2-450,3-180)

FM-Synthese

Feedbackschaltung

$$f_{FMfeedback}(t_n) = sin(w_c t_n + I f_{FMfeedback}(t_{n-1}))$$

$$\text{mit} \quad f_{FMfeedback}(t_0) = 0$$

$$f_{FMfeedback}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{nI} J_n(nI) \sin(n w_c t)$$

T

FM-Synthese

Spektrum der Feedbackschaltung

Träger mit Frequenz 220 und 440 rückgekoppelt mit Modulationsindices 1 und 1

Träger mit Frequenz 220 und 220 rückgekoppelt mit Modulationsindices 0,5 und 1,5

Praxisbeispiel: Modulationsmatrix FM8

FM-Synthese

Fazit

- Komplexe FM-Synthese ist extrem mächtig

- Resultierendes Spektrum schwer abschätzbar

- Durch moderne Synths wie FM8 *Trial & Error* einfach

Quellen

[AS64]   M. Abramowitz and I.A. Stegun. *Handbook of Mathematical Functions: With Formulas, Graphs, and Mathematical Tables.* Applied mathematics series. Dover Publications, 1964. ISBN 0-486-61272-4.

[CB86]   John M. Chowning and David Bristow. *FM Theory & Applications - By Musicians for Musicians.* Yamaha Music Foundation, 1986. ISBN 4-636-17482-8.

[Cho73]   John M. Chowning. The synthesis of complex audio spectra by means of frequency modulation. *Journal of the Audio Engineering Society,* pages 526–534, 1973.

[Sch]   B. Schottstaedt. Introduction to fm. https://ccrma.stanford.edu/software/snd/snd/fm.html.

[Sch77]   B. Schottstaedt. The simulation of natural instrument tones using frequency modulation with a complex modulating wave. *Computer Music Journal,* 1(4):pp. 46–50, 1977.

FM-Synthese

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

FM-Synthese 22.06.2015