PRESS NEW

OIL-FREE SLIDE PLATES

—SINTERED ALLOY 10mm TYPE・2 BOLT HOLES / 3 BOLT HOLES / 4 BOLT HOLES—

—2 bolt holes—

STZ W=18～75

STZT W=100～150



—3 bolt holes—


STZ W=48 & L=250


W=75 & L=250 or 300




—4 bolt holes—

STZ W=100～150









※For W=28 or 38, R=R2


- The use of initial break-in greasing will make the product more effective.



W=18




W=28～150




W=18

• Provided mounting bolts



W=28～150

• Provided mounting bolts



• Slide direction



M Special sintered alloy Steel (Baseplate)
A Special low head screws

ℓ	Catalog No.	W	L
45	—2 bolt holes— (＊3 bolt holes) STZ	18	75
50			100
75			125
100			150
45		28	75
50			100
75			125
100			150
45		38	75
50			100
75			125
100			150
45		48	75
50			100
75			125
100			150
100			200
100＊			250
45		58	75
50			100
100			150
25		75	75
50			100
75			125
100			150
150			200
100＊			250
100＊			300
50	—2 bolt holes— STZT	100	100
75			125
100			150
150			200
200			250
75		125	125
100			150
150			200
200			250
100		150	150
150			200
200			250

ℓ	ℓ1	Catalog No.	W	L
50	50	—4 bolt holes— STZ	100	100
75				125
100				150
150				200
200				250
200				300
75	75		125	125
100	50			150
150				200
200				250
200				300
100	100		150	150
150				200
200				250

Order

Catalog No.	—	W	—	L
STZ	—	75	—	125

Days to Ship: Quotation

Price: Quotation

ℓ with mark "＊" is different from that of copper alloy slide plate.