

Ejercicios de Operadores Lógicos y Relacionales en JavaScript

Responde si el resultado de cada expresión es **true** o **false**.

1. `5 > 3 && 10 < 20` **true**
2. `7 === "7" || 4 <= 2` **false**
3. `!(6 === 6)` **false**
4. `(8 !== 8) || (9 >= 9)` **true**
5. `(3 < 2) && (2 > 1)` **false**
6. `("JS" === "js") || ("Node" === "Node")` **true**
7. `(10 % 2 === 0) && (15 % 2 === 1)`
8. `!(true && false)`
9. `("5" == 5) && ("5" === 5)`
10. `(2 * 2 === 4) || (3 + 2 === 10)`
11. `("hola".length === 4) && ("adios".length > 3)` **true**
12. `false || (true && true)`
13. `!(false) && (2 ** 3 === 8)`
14. `(100 / 10 === 10) || (50 / 5 === 20)`
15. `("A" < "B") && ("a" > "Z")`
16. `(5 >= 5) && (10 < 5)`
17. `(3 !== 2) || (3 !== 3)`
18. `!(7 > 3 && 2 < 5)`
19. `(0 === false) || ("" === false)`
20. `(1 + 2 * 3 === 7) && (4 * 2 === 8)`